

PREMIUM ACCESSORIES CATALOGUE



“

A volte ci si accorge di aver superato traguardi a cui nemmeno si pensava all'inizio dell'avventura. Il fatto è che il cammino, se condiviso con le persone giuste, risulta leggero e piacevole. La fatica lascia il posto alla voglia di fare, di dare, di crescere e migliorare. E ci si ritrova a voltarsi indietro, in un giorno qualunque, e non credere ai proprio occhi: quanta strada! Oltre trent'anni insieme sempre con la stessa missione:

Sometimes you realize you have exceeded the limits that you did not even consider at the beginning of the adventure.

The fact is that when you walk hand in hand with the right people, everything is so much easier and pleasant. The fatigue gives way to the will to do, to give, to grow and improve.

And at any time, when you look back and reflect, it's hard to believe your own eyes, seeing how far you've gone!

Over thirty years together, always with the same objectives:

Innovation with style and ... passion!


”

Corrado Bessarione
Socio fondatore / Founder

Bessarione Guadu

1981


Fondazione della fabbrica delle idee
The foundation of the factory of ideas



2002

Premiazione della Bespeco come azienda leader nei brevetti industriali

Bespeco receives an award as a 'Top Company' in industrial patents



1991

Primo brevetto di invenzione industriale.
Meccanismo CROCODILE: il primo, il più copiato

*First patent for an industrial invention.
CROCODILE MECHANISM: the FIRST,
the most copied one*



2010

Attenzione è tutela dell'ambiente: installazione impianto fotovoltaico per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Care and respect for the environment: installation of a photovoltaic system to produce energy with renewable sources



2015

Ampliamento dell'area R&D di 400mq per lo sviluppo di progetti e test di nuovi materiali

R&D department, for project development and testing of new products and materials, increased by 400 sq. metres

2021

... continuiamo la nostra storia, valorizzando il nostro passato e guardando con attenzione alle esigenze del vostro futuro
... and the story goes on, making our past worthwhile and taking attention to the needs of your future

Sanremo

Bespeco - Sanremo 1987, Patsy Kensit

CATEGORIE/ CATEGORIES

Metal Accessories  7 > 140

Cables Solutions  141 > 332

Connectors Range  333 > 390

Electronic Devices  391 > 422

Audio Systems and **Lightings**  423 > 460

Flight Cases  461 > 490

Bags and **Straps** Session  491 > 552



“

In oltre 30 anni di esperienza la Bespeco ha rivoluzionato il concetto di supporto per strumenti musicali realizzando accessori unici nel suo genere, accattivanti nel design, pratici nell'utilizzo e affidabili nel tempo. Partendo dal Crocodile, passando per il Tublon ed arrivando agli ultimi nati della serie Hevolut con sistema Seterint in cui tutte le parti del prodotto sono sostituibili, l'obiettivo è sempre uno: avere un prodotto facile da utilizzare e costruito per durare.

In over 30 years of activity and experience, Bespeco has reinvented the concept of musical instrument stand, creating unique and reliable accessories of this kind, with catchy designs that have proved to be practical and reliable over the years.

Starting from the Crocodile through to the Tublon and then moving on to the newcomers in the 'Hevolut Series' with the Seterint System in which all the parts are replaceable, the objective is always the same: to provide the customer with a friendly product that's built to last.


”

METAL



É IMPORTANTE CONOSCERE I PUNTI DI FORZA DEI NOSTRI SUPPORTI

IT'S VERY IMPORTANT TO KNOW THE KEY STRENGTHS OF OUR STANDS



Materiali utilizzati:

Materials employed:

- acciaio C40 (acciaio + carbonio 0,4%)
□ C40 steel (steel + 0,4% carbon)
-- perfetto compromesso tra facilità di lavorazione e robustezza
-- perfect combination of manufacturing facility and strength
- alta resistenza alle corrosioni
-- high resistance to corrosion

- lega di zinco
□ zinc alloy

- ghisa
□ cast iron

- ABS / nylon caricato
□ ABS / loaded nylon

- gomma naturale
□ natural rubber

Trattamenti sui materiali:

Treatment of materials:

- fosfatazione
□ phosphate Coating
-- anti corrosione ed anti ruggine
-- corrosion and rust proof

- verniciatura robotizzata a polveri epossidiche
□ painting robot epoxy-powder coating
-- elevata resistenza ai graffi ed eccezionale durata nel tempo
-- high scratch-resistance and exceptional endurance

Saldature:

Soldering:

- effettuate in robotica per una massima precisione, nel rispetto delle normative internazionali EN ISO 15614-1
- automatic robotic soldering for the maximum precision, according to the EN ISO 15614-1 International Standards

LE NOSTRE SERIE

OUR SERIES



HEVOLUT

Innovazione e qualità estrema si fondono per offrire delle soluzioni rivoluzionarie. La serie Hevolut presenta modelli mai visti, come il supporto per tastiera KS16 in cui la porzione superiore e quella inferiore si regolano indipendentemente tra loro, l'asta microfonica MS16 "due in uno" nonché MS11EVO e MSF10C. Tutti i prodotti della serie vantano la caratteristica costruttiva SETERINT: ogni parte può essere sostituita per un continuo ed efficiente utilizzo nel tempo.

Innovation and extreme quality have come together to offer revolutionary solutions. The 'Hevolut Series' presents brand new models, such as the KS16 keyboard stand with upper and lower sections that have individual adjustment; the MS16 "two-in-one" microphone stand, as well as the MS11EVO and MSF10C.

All the models in this series proudly feature the technical SETERINT characteristic: any part can be replaced.

EXPERIENCE

Stile Bespeco, ricerca e sviluppo si incontrano per dare alla luce una linea dal design unico e brevettato. L'attenzione maniacale per i dettagli permette ai supporti Experience di distinguersi dalla massa, sia nell'aspetto che nella funzionalità.

Bespeco style, research and development have joined forces to deliver a series with unique and patented design. The usual obsessive care for details allows the 'Experience Series' to stand out from the crowd, both in appearance and functionality.

SELECT

Estetica moderna, funzionalità e qualità contraddistinguono i prodotti Select. Studio costante e continuo miglioramento fanno sì che questa linea segni un passo avanti nel connubio tra esigenze di performance e requisiti tecnici.


Modern lines, functionality and quality identify the 'Select Series' of products. Endless research and constant improvement have put this range a step beyond in the blend of performance and technical requirements.

STAND HARD

Attenzione verso la qualità e design essenziale: queste sono le caratteristiche della serie StandHard. I modelli di questa linea sono realizzati in acciaio C40, verniciati con polveri epossidiche e completati con meticolosa cura nell'assemblaggio dei singoli componenti.

Attention to quality and essential design: these are the main features of the 'StandHard Series'.

All models in this series are made in epoxy-powder coated C40 steel; all parts are finished with extreme care.



Metal Accessories

Aste microfoniche Microphone stands	13
Supporti chitarra Guitar stands	39
Leggi Music stands	55
Supporti per speakers e luci Speakers and light stands	69
Supporti tastiera Keyboard stands	83
Supporti multifunzione Multifunction stands.....	101
Supporti per fiati Wind instruments stands	109
Supporti per archi String instruments stands	110
Supporti per fisarmonica Accordion stands	113
Sgabelli e panchette Stools and benches	115
Mobili rack ed accessori Rack stands and accessories	127
Accessori vari Various accessories	137



**ASTE MICROFONICHE
MICROPHONE STANDS**

- Rivoluzionaria asta microfonica 2 in 1, **dritta e a giraffa** con braccio telescopico
- Rotazione del braccio **270°**
- Alloggio per 3 plettri
- Snodo con manopola ergonomica rivestita in gomma
- Base tonda ad isolamento acustico ed antiscivolo

- Revolutionary microphone stand 2 in 1, **straight and with telescopic boom**
- Arm rotation by **270°**
- Space for 3 picks
- Central joint with ergonomic knob with rubber coating
- Non-slip round base with acoustic isolation

Manopola di sicurezza ausiliaria
Additional safety knob

Alloggio per plettri
Space for picks



Altezza/Height: min 94 - max 150 cm (H)

Apertura/Spread: min 28 cm - max 46 cm

Base: Ø 27,5 cm

Peso/Weight: 4,6 Kg

Imballo singolo/Single pack: 38,5 x 9 x 97 x 6 (D) cm (trapezoidal box)

Master carton: 4 pcs / 47 x 20 x 99 (H) cm

1 Braccio telescopico con pulsante di blocco in lega di zinco cromata con particolare in gomma
Telescopic boom with chromed zinc alloy pushbutton and rubber coating

2 Manopola in lega di zinco cromata con particolari in gomma
Chromed zinc alloy knob with rubber coating

3 Base tonda Ø 27,5 cm composta da un **nucleo in ghisa** ricoperta da un elegante **protezione in ABS** montata su un **basamento in gomma**
*Round base Ø 27,5 cm composed of a **cast iron core** covered by a **stylish ABS** top and assembled on a **rubber basement***

4 Manicotto ergonomico
Ergonomic clutch

- Asta microfonica **ibrida** a giraffa dalla massima stabilità
- Il “mix” tra **metallo e materiale plastico** garantisce robustezza e scorrimento fluido
- Snodo di ultima generazione con **boccole autolubrificanti** per uno scorrimento assistito
- Manopole in lega di zinco cromata con rivestimento in gomma
- Contrappeso con bilanciamento in metallo per sostenere facilmente anche i microfoni più pesanti
- Base in lega di zinco per conferire il giusto peso/stabilità e nylon caricato per evitare graffi
- Piedini in gomma antivibrazioni

- **Hybrid**, heavy-duty microphone boom stand with maximum stability
- **The mix between metallic and plastic materials** grants robustness and fluid sliding
- Latest generation central joint with **self-lubrifying bushings** for a perfect and silent sliding
- Chromed zinc alloy knob with rubber coating
- Counterweight with extra weights to easily hold heavy microphones
- Base made of a mix of zinc alloy to grant the right weight/stability and loaded nylon to avoid scratches
- Non-slip rubber feet



Altezza/Height:

min 87 - max 160 cm (H)

Apertura/Spread:

64 cm

Peso/Weight:

2,9 Kg

Imballo singolo/Single pack:

13,5 x 10,5 x 106 (H) cm

Master carton:

6 pcs / 33,5 x 28 x 109 (H) cm



Manopole in lega di zinco cromata con rivestimento in gomma
Chromed zinc alloy knobs with rubber coating

- 1 Snodo centrale in nylon caricato con **protezione in lega di zinco**
Central joint made of loaded nylon with a zinc alloy protective shell
- 2 Boccole in materiale autolubrificante speciale
Bushings made of a special self-lubrifying material
- 3 Manicotto ergonomico con particolare finitura “**soft touch**”
Ergonomic, soft-touch clutch with rubber powder coating
- 4 Contrappeso in nylon caricato e sistema di **bilanciamento in lega di zinco**
Counterweight made of loaded nylon with a pair of extra weights made of zinc alloy
- 5 Base in **lega di zinco e nylon caricato**
Base made of zinc alloy and loaded nylon



- Asta microfonica **ibrida** a giraffa dalla massima stabilità
- Il **"mix"** tra **metallo e materiale plastico** garantisce robustezza e scorrimento fluido
- Contrappeso con bilanciamento in metallo per sostenere facilmente anche i microfoni più pesanti
- Base in lega di zinco e nylon caricato
- Piedini in gomma antivibrazioni

- **Hybrid**, heavy-duty microphone boom stand with maximum stability
- **The mix between metallic and plastic materials** grants robustness and fluid sliding
- Counterweight with extra weights to easily hold heavy microphones
- Base made of a mix of zinc alloy to grant the right weight/stability and loaded nylod to avoid scratches
- Non-slip rubber feet

Manopola centrale ergonomica rivestita in gomma
Ergonomic knob with rubber coating



Altezza/Height:

min 87 - max 160 cm (H)

Apertura/Spread:

64 cm

Peso/Weight:

2,7 Kg

Imballo singolo/Single pack:

13,5 x 10,5 x 106 (H) cm

Master carton:

6 pcs / 33,5 x 28 x 109 (H) cm

- 1** Snodo centrale in nylon caricato con **protezione in lega di zinco**
*Central joint made of loaded nylon with a **zink alloy protective shell***
- 2** Manicotto ergonomico con particolare finitura **"soft touch"**
*Ergonomic, **soft-touch** clutch with rubber powder coating*
- 3** Contrappeso in nylon caricato e sistema di **bilanciamento in lega di zinco**
*Counterweight made of loaded nylon with a **pair of extra weights made of zinc alloy***
- 4** Base in **lega di zinco e nylon caricato**
*Base made of **zinc alloy and loaded nylon***




(versione telescopica | telescopic boom version pag. 25)

- Asta microfonica a giraffa con comodo **pulsante in lega di zinco cromato** con particolare in gomma che permette una regolazione facile e veloce
- Manopola centrale ergonomica rivestita in gomma
- Snodo, contrappeso e base in nylon caricato
- Piedini in gomma antivibrazioni

- Microphone boom stand with comfortable **pushbutton made of chromed zinc alloy** and rubber coating that allows an easy and fast adjustment
- Ergonomic knob with rubber coating
- Joint, counterweight and base made of loaded nylon
- Non-slip rubber feet

Manopola di sicurezza ausiliaria
Additional safety knobPulsante in lega di zinco cromato con particolare in gomma
Chromed zinc alloy pushbutton with rubber coating

(H)

Altezza/Height: min 87 - max 160 cm (H)**Apertura/Spread:** 64 cm**Peso/Weight:** 2,9 Kg**Imballo singolo/Single pack:** 11 x 9,5 x 104 (H) cm**Master carton:** 6 pcs / 36 x 21 x 107 (H) cm1 Snodo centrale in nylon caricato
*Loaded nylon central joint*2 **Manopola centrale ergonomica rivestita in gomma**
*Ergonomic knob with rubber coating*3 Manicotto ergonomico
*Ergonomic clutch*4 Base in nylon caricato
Loaded nylon base

- Asta microfonica a giraffa con comodo **pulsante in nylon caricato arancione** che permette una regolazione facile e veloce
- Manopola centrale ergonomica rivestita in gomma
- Snodo, contrappeso e base in nylon caricato
- Piedini in gomma antivibrazioni

- Microphone boom stand with comfortable **orange pushbutton made of loaded nylon** that allows an easy and fast adjustment
- Ergonomic knob with rubber coating
- Joint, counterweight and base made of loaded nylon
- Non-slip rubber feet



(H)

Altezza/Height:	min 87 - max 160 cm (H)
Apertura/Spread:	64 cm
Peso/Weight:	2,9 Kg
Imballo singolo/Single pack:	11 x 9,5 x 104 (H) cm
Master carton:	6 pcs / 36 x 21 x 107 (H) cm

- 1 Snodo centrale e pulsante in nylon caricato
Loaded nylon joint and pushbutton
- 2 Manopola centrale ergonomica rivestita in gomma
Ergonomic knob with rubber coating
- 3 Base in nylon caricato
Loaded nylon base
- 4 **Manopola di sicurezza ausiliaria**
Additional safety knob



(versione telescopica | telescopic boom version pag. 27)

- Asta microfonica a giraffa con comodo **pulsante nero in nylon caricato** che permette una regolazione facile e veloce
- Manopola centrale ergonomicamente rivestita in gomma
- Snodo, contrappeso e base in nylon caricato
- Piedini in gomma antivibrazioni
- Microphone boom stand with comfortable **black pushbutton made of loaded nylon** that allows an easy and fast adjustment
- Ergonomic knob with rubber coating
- Joint, counterweight and base made of loaded nylon
- Non-slip rubber feet

**Altezza/Height:** min 87 - max 160 cm (H)**Apertura/Spread:** 64 cm**Peso/Weight:** 2,9 Kg**Imballo singolo/Single pack:** 11 x 9,5 x 104 (H) cm**Master carton:** 6 pcs / 36 x 21 x 107 (H) cm

1 Snodo centrale e pulsante in nylon caricato
Loaded nylon joint and pushbutton

2 Manopola centrale ergonomicamente rivestita in gomma
Ergonomic knob with rubber coating

3 Base in nylon caricato
Loaded nylon base

4 **Manopola di sicurezza ausiliaria**
Additional safety knob



MS30


CROMATO / CHROMED

MS30NE

NERO / BLACK

- Asta microfonica a giraffa dal particolare snodo con **alloggio per plettri**
- Manopola di regolazione ergonomica per un serraggio immediato
- Snodo, manicotto, contrappeso e base in nylon caricato
- Piedini in gomma antivibrazioni

- Microphone boom stand with stylish joint **including picks space**
- Ergonomic knob for a secure fastening
- Joint, clutch, counterweight and base made of loaded nylon
- Non-slip rubber feet


Altezza/Height: min 94 - max 160 cm (H)

Apertura/Spread: 78 cm

Peso/Weight: 1,8 Kg

Imballo singolo/Single pack: 9 x 9 x 96 (H) cm

Master carton: 10 pcs / 47 x 20 x 98 (H) cm


1 Snodo con alloggio per plettri e manopola di regolazione in nylon caricato
Joint with picks space and knob made of loaded nylon

2 Manicotto ergonomico
Ergonomic clutch




- Asta microfonica a giraffa nana.
- Manopola di regolazione ergonomica per un serraggio immediato
- Snodo, manicotto, contrappeso e base in nylon caricato
- Piedini in gomma antivibrazioni

- Short microphone boom stand.
- Ergonomic knob for a secure fastening
- Joint, clutch, counterweight and base made of loaded nylon
- Non-slip rubber feet



1



2



Altezza/Height: min 30 - max 51 cm (H)

Apertura/Spread: 78 cm

Peso/Weight: 1,3 Kg

Imballo singolo/Single pack: 9 x 9 x 80 (H) cm

Master carton: 10 pcs / 50 x 22 x 82,5 (H) cm

1 Snodo con **alloggio per plettri** e manopola di regolazione in nylon caricato
Joint with picks space and knob made of loaded nylon

2 Manicotto ergonomico
Ergonomic clutch



SH14NE

(versione telescopica | telescopic boom version pag. 28)

STAND HARD

- Asta microfonica a giraffa con **snodo centrale in acciaio**
- La **base in alluminio pressofuso** è dotata di blocchi di rotazione in nylon per un migliore fissaggio e tenuta delle gambe
- Gommini antivibrazioni

- Microphone boom stand with **steel joint**
- The **aluminium die-cast base** is equipped with rotation blocks made of nylon for a perfect legs fixing and grip
- Anti vibration feet



1



2

Altezza/Height:

min 98 - max 164 cm (H)

Apertura/Spread:

72 cm

Peso/Weight:

2,8 Kg

Imballo singolo/Single pack:

9 x 9,5 x 90,5 (H) cm

Master carton:

6 pcs / 21,5 x 29,5 x 95,5 (H) cm



SH13NE

- Asta microfonica a giraffa con snodo centrale in nylon caricato
- La base è costituita da un'anima in metallo irrobustita da una calotta in nylon caricato
- Gommini antivibrazioni

- Microphone boom stand with loaded nylon joint
- The base is composed of a metal core strengthened by a loaded nylon cap
- Anti vibration feet



1



2

Altezza/Height:

min 97 - max 156 cm (H)

Apertura/Spread:

78 cm

Peso/Weight:

1,45 Kg

Imballo singolo/Single pack:

10 x 10 x 95 (H) cm

Master carton:

10 pcs / 52 x 22 x 97 (H) cm



SH12NE

STAND HARD

- Asta microfonica a giraffa con snodo centrale in nylon caricato
- Base in metallo
- Gommini antivibrazioni
- Microphone boom stand with loaded nylon joint
- Metal base
- Anti vibration feet



1



2



Altezza/Height: min 97 - max 156 cm (H)

Apertura/Spread: 78 cm

Peso/Weight: 1,4 Kg

Imballo singolo/Single pack: 10 x 10 x 95 (H) cm

Master carton: 10 pcs / 52 x 22 x 97 (H) cm

1 Snodo centrale in nylon caricato
Upper joint made of loaded nylon

2 Base in metallo
Metal base

SH2GR

- Asta microfonica a giraffa **con base tonda in ghisa** e piedini di appoggio in gomma per garantire stabilità ed isolamento acustico
- Snodo centrale in acciaio
- Microphone boom stand with **cast iron round base** with rubber feet to grant stability and acoustic isolation
- Upper joint made of steel



1



2



Altezza/Height: min 98 - max 164 cm (H)

Apertura/Spread: 61 cm

Base: Ø 25 cm

Peso/Weight: 3,5 Kg

Imballo singolo/Single pack: 32 x 6 x 82 x 5,5 (D) cm (trapezoidal box)

Master carton: 6 pcs / 85,5 x 19 x 42,5 (H) cm

1 Snodo centrale in metallo con boccole di scorrimento in nylon
Upper joint made of loaded nylon with nylon bushings for a perfect sliding

2 Base tonda in ghisa
Cast iron round base

- Asta microfonica a giraffa telescopica con comodi **pulsanti in lega di zinco cromati** con particolari in gomma che permettono la doppia regolazione in modo facile e veloce
- Manopola centrale ergonomica rivestita in gomma
- Snodo, contrappeso e base in nylon caricato
- Piedini in gomma antivibrazioni
- Microphone stand with telescopic boom and comfortable **pushbuttons made of chromed zinc alloy** and rubber coating that allows an easy and fast adjustment
- Ergonomic knob with rubber coating
- Joint, counterweight and base made of loaded nylon
- Non-slip rubber feet

Pulsanti in lega di zinco cromato con particolari in gomma
Chromed zink alloy pushbuttons with rubber coating

Manopole di sicurezza ausiliari
Additional safety knobs



1

2



3



4



Altezza/Height: min 87 - max 160 cm (H)

Apertura/Spread: min 38 - max 78 cm

Peso/Weight: 2,5 Kg

Imballo singolo/Single pack: 11 x 9,5 x 104 (H) cm

Master carton: 6 pcs / 36 x 21 x 107 (H) cm

1 Snodo telescopico e snodo centrale in nylon caricato
Central joint and telescopic joint made of nylon

2 **Manopola centrale ergonomica rivestita in gomma**
Ergonomic knob with rubber coating

3 Manicotto ergonomico
Ergonomic clutch

4 Base in nylon caricato
Loaded nylon base

- Asta microfonica a giraffa telescopica con comodi **pulsanti arancioni in nylon caricato** che permettono una regolazione facile e veloce
- Manopola centrale ergonomica rivestita in gomma
- Snodi, contrappeso e base in nylon caricato
- Piedini in gomma antivibrazioni

- Microphone stand with telescopic boom and comfortable **orange pushbuttons made of loaded nylon** that allow an easy and fast adjustment
- Ergonomic knob with rubber coating
- Joint, counterweight and base made of loaded nylon
- Non-slip rubber feet

Manopole di sicurezza ausiliari
Additional safety knobs



Altezza/Height: min 87 - max 160 cm (H)

Apertura/Spread: min 38 - max 78 cm

Peso/Weight: 2,5 Kg

Imballo singolo/Single pack: 11 x 9,5 x 104 (H) cm

Master carton: 6 pcs / 36 x 21 x 107 (H) cm

1 Snodi e pulsanti in nylon caricato
Loaded nylon joints and pushbuttons

2 Manopola centrale ergonomica rivestita in gomma
Ergonomic knob with rubber coating

3 Base in nylon caricato
Loaded nylon base



- Asta microfonica a giraffa telescopica con comodi pulsanti **neri in nylon caricato** che permettono una regolazione facile e veloce
- Manopola centrale ergonomica rivestita in gomma
- Snodi, contrappeso e base in nylon caricato
- Piedini in gomma antivibrazioni
- *Microphone stand with telescopic boom and comfortable **black pushbuttons made of loaded nylon** that allow an easy and fast adjustment*
- *Ergonomic knob with rubber coating*
- *Joint, counterweight and base made of loaded nylon*
- *Non-slip rubber feet*

Manopole di sicurezza ausiliari
Additional safety knobs



1



2




3

Altezza/Height:	min 87 - max 160 cm (H)
Apertura/Spread:	min 38 - max 78 cm
Peso/Weight:	2,5 Kg
Imballo singolo/Single pack:	11 x 9,5 x 104 (H) cm
Master carton:	6 pcs / 36 x 21 x 107 (H) cm

1 Snodi e pulsanti in nylon caricato
Loaded nylon joints and pushbuttons

2 Manopola centrale ergonomica rivestita in gomma
Ergonomic knob with rubber coating

3 Base in nylon caricato
Loaded nylon base



- Asta microfonica a giraffa telescopica con **snodo centrale in ferro**
- La **base in alluminio pressofuso** è dotata di blocchi di rotazione in nylon per un migliore fissaggio e tenuta delle gambe
- Supporto per microfono incluso
- Gommini antivibrazioni

- Microphone stand with telescopic boom and **iron joint**
- The **aluminium die-cast base** is equipped with rotation blocks made of nylon for a perfect legs fixing and grip
- Microphone clip included
- Anti vibration feet



Altezza/Height: min 98 - max 164 cm (H)


Apertura/Spread: min 52 - max 91 cm

Peso/Weight: 3,4 Kg

Imballo singolo/Single pack: 9 x 9,5 x 90,5 (H) cm

Master carton: 6 pcs / 21,5 x 29,5 x 92,5 (H) cm

-
- 1 Snodo centrale in ferro con boccole di scorrimento in nylon
Upper joint made of iron with nylon bushings for a perfect sliding
 - 2 Contrappeso in nylon caricato
Counterweight made of loaded nylon
 - 3 Manicotto ergonomico in nylon caricato
Ergonomic clutch made of loaded nylon
 - 4 Base in metallo con blocchi di rotazione
Die-cast metal base with rotation blocks



-
- 1 Snodo centrale in ferro con boccole di scorrimento in nylon
Upper joint made of iron with nylon bushings for a perfect sliding
 - 2 Contrappeso in nylon caricato
Counterweight made of loaded nylon
 - 3 Manicotto ergonomico in nylon caricato
Ergonomic clutch made of loaded nylon
 - 4 Base in metallo con blocchi di rotazione
Die-cast metal base with rotation blocks

- Asta microfonica dritta con sistema “**easy handle**”
 - Il blocco di regolazione ergonomico, che permette il semplice uso con una mano, ha una particolare finitura “**soft touch**”
 - Base tonda ad isolamento acustico ed antiscivolo
- Straight microphone stand with “**easy handle**” height adjustment
- The ergonomic clutch, that allows an easy one-handed use, features a “**soft touch**” rubber powder coating
- Non-slip round base with acoustic isolation



1



2

Altezza/Height:	min 104 - max 172 cm (H)
Base/Base:	Ø 27,5 cm
Peso/Weight:	4,1 Kg
Imballo singolo/Single pack:	38,5 x 6 x 97 x 9 (D) cm (trapezoidal box)
Master carton:	4 pcs / 47 x 20 x 99 (H) cm

- 1** Blocco di regolazione ergonomico con rivestimento “soft touch”
Ergonomic soft touch one-handed clutch
- 2** Base tonda Ø 27,5 cm composta da un **nucleo in ghisa** ricoperta da un elegante **protezione in ABS** montata su un **basamento in gomma**
*Round base Ø 27,5 cm composed of a **cast iron core** covered by a **stylish ABS** top and assembled on a **rubber basement***



(H)

SH2RN

STAND HARD

- Asta microfonica dritta con sistema “**easy handle**”
 - Semplice regolazione con una mano
 - Base in ghisa e piedini di appoggio in gomma per garantire stabilità ed isolamento acustico
-
- Straight microphone stand with “**easy handle**” height adjustment
 - Easy one-handed adjustment
 - Cast iron base with rubber feet to grant stability and acoustic isolation



1



2



Altezza/Height: min 100 - max 166 cm (H)

Base/Base: Ø 25 cm

Peso/Weight: 4,2 Kg

Imballo singolo/Single pack: 30 x 7 x 98 x 8 (D) cm (trapezoidal box)

Master carton: 4 pcs / 38,5 x 24 x 100 (H) cm

1 Blocco di regolazione per un semplice utilizzo con una sola mano
One-handed height adjustment for an easy operation

2 Base tonda in ghisa di forma particolare che permette l'**impilaggio di più aste**
Stackable cast iron base to save space

SH2DR

- Asta microfonica dritta con sistema di regolazione a vite
 - Base in ghisa e piedini di appoggio in gomma per garantire stabilità ed isolamento acustico
-
- Straight microphone stand with twist clutch
 - Cast iron base with rubber feet to grant stability and acoustic isolation



Altezza/Height: min 64 - max 160 cm (H)

Base/Base: Ø 25 cm

Peso/Weight: 3,5 Kg

Imballo singolo/Single pack: 32 x 5,5 x 82 x 6 (D) cm (trapezoidal box)

Master carton: 6 pcs / 41 x 18,5 x 84 (H) cm

DUCKSM

- Supporto microfonico treppiede da tavolo
 - Regolabile in altezza e totalmente richiudibile
 - Pinza per microfono inclusa
- Tripod desktop microphone stand
 - Height adjustable and totally foldable
 - Microphone clip included



Altezza/Height: min 17 - max 23 cm (H)

Base/Base: Ø 19 cm

Peso/Weight: 0,32 Kg

Imballo singolo/Single pack: 7 x 5 x 25 (H) cm

Master carton: 40 pcs / 42 x 29 x 31 (H) cm

DUCK7

CROMATO / CHROMED

DUCK7N

NERO / BLACK

- Base da tavolo con asta microfonica telescopica
 - Manicotto in nylon caricato
 - Base in ghisa con piedini in gomma antiscivolo ed antivibrazione
- Desktop microphone boom stand
 - Loaded nylon joint
 - Cast iron base with non-slip rubber and anti vibration feet



Altezza/Height: min 20 - max 50 cm

Base/Base: 17 x 17 x 3,2 (H) cm

Peso/Weight: 3 Kg

Imballo singolo/Single pack: 35,5 x 8,5 x 19 (H) cm

Master carton: 4 pcs / 37 x 36 x 21 (H) cm



1 Base in ghisa a coda di rondine
Cast iron base




- Asta microfonica a giraffa telescopica da studio
- Contrappeso scorrevole in acciaio per un perfetto bilanciamento
- Ampia base per garantire massima stabilità
- Gommini antivibrazioni ed antiscivolo

- Microphone boom stand perfect for any recording or project studio
- Adjustable steel counterweight for a perfect balance
- Heavy duty base to grant maximum stability
- Non-slip and anti vibration feet



1



2

Altezza/Height: min 160 - max 350 cm (H)

Apertura/Spread: min 95 - max 200 cm

Peso/Weight: 8,5 Kg

Capacità di carico/ Load capacity: 6 Kg in punta / on top

Master carton: 2 pcs

Volume: 0,076 cbm

(H)



■ Contrappeso di bilanciamento in acciaio
Balance counterweight made of steel

■ Snodo scorrevole in metallo
Metal sliding joint

DUCK6F



- Base da tavolo con braccio flessibile cromato da 50 cm
- Base in ghisa con piedini in gomma antiscivolo ed antivibrazione
- Desktop 50 cm flexible gooseneck microphone stand
- Cast iron base with non-slip rubber and anti vibration feet

Altezza/Height: 50 cm

Base/Base: 17 x 17 x 3,2 (H) cm

Peso/Weight: 2,4 Kg

Imballo singolo/Single pack: 18 x 18 x 7,5 (H) cm

Master carton: 4 pcs / 30 x 20 x 19 (H) cm



DUCK

- Base da tavolo in ghisa a coda di rondine con attacco 5/8" e 3/8" con piedini in gomma antiscivolo ed antivibrazione
- Cast iron base with 5/8" and 3/8" attachment, non-slip rubber and anti vibration rubber feet

Base/Base: 17 x 17 x 3,2 (H) cm

Peso/Weight: 2,2 Kg

Imballo singolo/Single pack: 18 x 18 x 7,5 (H) cm

Master carton: 4 pcs / 30 x 20 x 19 (H) cm



DUCKRB

- Asta microfonica da tavolo con base rotonda in ghisa
- Piedini in gomma antivibrazioni
- Desktop mic stand with round cast iron base
- Non-slip rubber feet



Altezza/Height: 18 cm

Base: Ø 14,5 cm

Peso/Weight: 1 Kg

Imballo singolo/Single pack: 19 x 15 x 5 (H) cm

Master carton: 10 pcs / 37 x 27 x 21 (H) cm



- Braccio microfonico broadcast in alluminio con aggancio da tavolo regolabile fino a 60 mm
- Molle di regolazione incorporate per garantire assenza di rumori
- Apposita fessura per un cablaggio "invisibile" e di facile manutenzione
- Adattatori 3/8" e 5/8" filettati e cavo microfonico assemblato (lunghezza 4 m) inclusi

- *Aluminium broadcast mic arm with desk mount clamp suitable for top table surface up to 60 mm*
- *Built-in spring loaded system to grant a smooth and noiseless setting*
- *Hidden cable channel for easy setting and service*
- *3/8" and 5/8" threaded adaptors and 4 m microphone cable included*



Altezza/Height: min 14 - max 87 cm (H)

Capacità di carico/ Load capacity: 2 Kg

Peso/Weight: 1,6 Kg

Imballo singolo/Single pack: 96 x 16 x 8 (H) cm

Master carton: 6 pcs / 97 x 26 x 28 (H) cm



MSRA10

- Asta microfonica con braccio flessibile per studi radiofonici o postazioni multimediali
- Aggancio da tavolo regolabile fino a 55 mm
- Adattatore filettato e cavo microfonico assemblato inclusi
- Lunghezza cavo 3,5 m

- *Desk microphone stand with flexible arm for studios and multimedia workstations*
- *Tightening clamp for top table surface up to 55 mm*
- *Threaded adaptor and microphone cable included*
- *3,5 m cable length*

Altezza/Height: max 100 cm

Peso/Weight: 1,9 Kg

Capacità di carico/ Load capacity: 1,8 Kg

Imballo singolo/Single pack: 55,5 x 8 x 17 (H) cm

Master carton: 10 pcs / 57,5 x 42,5 x 37 (H) cm



MS10



- Braccio microfonico supplementare con aggancio per tubi da 16 mm a 28 mm
- Fissaggio tramite vite con punta in plastica antigraffio
- Additional microphone boom arm with clamp for tubes from 16 mm up to 28 mm
- Anti scratch plastic tipped locking screw

Altezza/Height: 28 cm (H)

Apertura/Spread: 60 cm

Peso/Weight: 0,6 Kg

Imballo singolo/Single pack: 10 x 10 x 72 (H) cm



SF10

- Braccio microfonico flessibile supplementare da 30 cm con aggancio per tubi da 16 mm a 28 mm
- Fissaggio tramite vite con punta in plastica antigraffio
- 30 cm gooseneck flexible microphone extension with clamp for tubes from 16 mm up to 28 mm
- Anti scratch plastic tipped locking screw

Altezza/Height: 30 cm

Apertura/Spread: 14 cm

Peso/Weight: 0,5 Kg

Imballo singolo/Single pack: 25 x 12 x 10 (H) cm



PM2

- Supporto per due microfoni
- Dual microphone holder



Larghezza/ Width 35 cm

Peso/Weight: 0,14Kg

SMX

- Supporto in ABS per microfono
- Ø Min – Max: 22 - 26 mm
- ABS mic clip
- Ø Min – Max: 22 - 26 mm

Imballo / pack: 10 pcs / 19 x 10 x 13 (H) cm

Master carton: 200 pcs / 52 x 39,5 x 28 (H) cm

**SM**

- Supporto in ABS per microfono
- Ø Min – Max: 27 - 31 mm
- ABS mic clip
- Ø Min – Max: 27 - 31 mm

Imballo / pack: 10 pcs / 19 x 10 x 13 (H) cm

Master carton: 200 pcs / 52 x 39,5 x 28 (H) cm

**SMG**

- Supporto grande in ABS per microfono
- Ø Min – Max: 29 - 33 mm
- Big ABS mic clip
- Ø Min – Max: 29 - 33 mm

Imballo / pack: 10 pcs / 19 x 10 x 13 (H) cm

Master carton: 200 pcs / 52 x 39,5 x 28 (H) cm

**SMM**

- Supporto in gomma speciale per microfono
- Ø Min – Max: 22 - 26 mm
- Rubber mic clip
- Ø Min – Max: 22 - 26 mm

Imballo / pack: 10 pcs / 19 x 10 x 13 (H) cm

Master carton: 200 pcs / 52 x 39,5 x 28 (H) cm



- Supporto a pinza in ABS per microfono
- Ø Min – Max: 20 - 32 mm

- ABS mic clip*
- Ø Min – Max: 20 - 32 mm*

Imballo / pack: 10 pcs / 19 x 10 x 13 (H) cm

Master carton: 200 pcs / 52 x 39,5 x 28 (H) cm



HM12A

- Supporto a pinza in ABS per microfono
- Ideale per microfonare la batteria
- Confezione 1pz

- ABS mic clip*
- Ideal to amplify drums*
- Pack 1pc*



H8A

- Supporto professionale antivibrazione per microfono da studio
- Ø Min – Max: 46 - 49 mm
- Doppia molla elastica e guaina protettiva

- Anti vibration studio microphone shock mount*
- Ø Min – Max: 46 - 49 mm*
- Double elastic spring and protective insulation*

Imballo singolo/Single pack: 19 x 10 x 13 (H) cm (conf.2 / 2pcs pack)

Master carton: 40 pcs / 52 x 39 x 30 (H) cm



WS06C

- Coperture antipop in spugna per microfoni. Colori assortiti
- Confezione 6 pz

- Foam microphone windscreens. Assorted colors*
- Pack 6 pcs*



WS06BK

- Coperture antipop in spugna per microfoni. Colore nero
- Confezione 6 pz

- Foam microphone windscreens. Black color*
- Pack 6 pcs*




FPOP01

- Filtro antipop con rete in nylon
- Flessibile con aggancio per tubo
- Nylon screen pop filter
- Gooseneck flexible with universal tube attachment clamp

Imballo singolo/Single pack: 37,5 x 18,5 x 3 (H) cm

Master carton: 50 pcs / 50 x 40 x 41,5 (H) cm



FPOP02

- Filtro antipop con rete in metallo
- Flessibile con aggancio per tubo
- Confezione 1 pz
- Metal screen pop filter
- Gooseneck flexible with universal tube attachment clamp
- Pack 1 pc

Imballo singolo/Single pack: 39 x 24,5 x 4 (H) cm

Master carton: 50 pcs / 76 x 53 x 41 (H) cm



FPOP03

- Filtro antipop ad arco con rete in metallo
- Flessibile con aggancio per tubo
- Confezione 1 pz
- Arch-shaped metal screen pop filter
- Gooseneck flexible with universal tube attachment clamp
- Pack 1 pc

Imballo singolo/Single pack: 39 x 23 x 4 (H) cm

Master carton: 25 pcs / 50 x 40 x 41,5 (H) cm



FL30N

NERO / BLACK



- Flessibile per microfono, attacco 5/8"
- Lunghezza 30 cm
- *Microphone gooseneck, 5/8"*
- *Length: 30cm*



FL50

- Flessibile cromato per microfono, attacco 5/8"
- Lunghezza 50 cm
- *Chromed microphone gooseneck, 5/8"*
- *Length: 50cm*



AM3



- Adattatore da 3/8" femmina a 5/8" maschio (passo americano)
- *Mic screw adaptor 3/8" female to 5/8" male (American adaptor)*

AM4



- Adattatore da 3/8" femmina a M16 maschio (passo europeo)
- *Mic screw adaptor 3/8" female to M16 male (European adaptor)*

AM6



- Adattatore da 5/8" femmina a 3/8" maschio
- *Mic screw adaptor 5/8" female to 3/8" male*

AM52



- Adattatore da 3/8" maschio a M8 maschio
- *Mic screw adaptor 3/8" male to M8 male*

ADMS14



- Distanziatore in acciaio per microfono con filettatura maschio/femmina Ø 5/8"
- *Steel spacer for microphone with male/female threading Ø 5/8"*



SUPPORTI CHITARRA GUITAR STANDS

I supporti chitarra dotati di protezioni in gomma naturale garantiscono l'assenza di reazioni chimiche con la verniciatura nitrocellulosa dello strumento e qualsiasi altro tipo di verniciatura

Bespeco designs and manufactures guitar stands that do not chemically react with different guitar lacquers, including Nitrocellulose.



- Rivoluzionario supporto universale per chitarra e basso con **sistema di auto bloccaggio**, dal design inconfondibile
- Struttura interna della **forcella in lega di zinco cromata**
- I punti di appoggio dello strumento sono ricoperti in **gomma naturale** per garantirne la sicurezza ed evitare reazioni chimiche con la verniciatura dello stesso
- Facile e rapida regolazione in altezza mediante pulsante in lega di zinco cromata con particolare in gomma naturale e manopola di sicurezza
- Supporto completamente richiudibile

- Revolutionary universal guitar and bass stand with **auto locking system** and unique design
- The **yoke inner structure is made of chromed zink alloy**
- All contact parts between instrument and stand are covered with **natural rubber** to grant the safety of the instrument and avoid chemical reactions with the instrument finishing
- Easy and fast height adjustment through the comfortable pushbutton made of chromed zink alloy and rubber coating. Safety knob for a secure fastening
- Completely foldable




1



2



3



4

Altezza/Height:

min 87 - max 115 cm

Apertura/Spread:

max 60 cm

Peso/Weight:

2,3 Kg

Capacità di carico/Load capacity:

9 Kg

Imballo singolo/Single pack:

12 x 13 x 78 (H) cm

Master carton:

6 pcs / 38 x 28 x 80 (H) cm

- 1 La forcella dove appoggia lo strumento si rovescia all'indietro e si blocca tramite un **gancio di sicurezza** per un facile trasporto. La struttura interna della forcella è in lega di zinco. La parte dove appoggia lo strumento è in gomma naturale. Il sistema di auto bloccaggio entra in funzione appoggiando lo strumento
*The yoke folds back in place and is blocked by a special **safety hook** for easy travel and storage. The yoke inner structure is made of loaded nylon. The part where the instrument is hanged is covered with natural rubber. The auto locking system simply works by hanging the instrument*

- 2 Blocco centrale di regolazione dell'altezza in nylon caricato, pulsante in lega di zinco cromata con particolare in gomma e **manopola di sicurezza**
*Height adjustment joint made of loaded nylon, pushbutton made of chromed zink alloy with rubber coating and **safety knob** for a secure fastening*

- 3 Base in nylon caricato con inserto di rinforzo in lega di zinco cromata che conferisce maggiore stabilità al supporto
Loaded nylon base reinforced with a chromed loaded nylon cap to grant stability

- 4 Le gambe del supporto sono ricoperte in gomma naturale e in quella centrale sono presenti tre alloggi per plettri
Tripod legs are covered with natural rubber with slots for picks on the central leg

- Supporto universale per chitarra e basso, con **sistema di auto bloccaggio rivestito in EVA**
- Gambe rivestite in EVA per garantire un appoggio sicuro allo strumento
- Totalmente richiudibile


- Universal guitar and bass stand with **auto locking system covered with EVA***
- Tripod legs are covered with EVA to grant the safety of the instrument*
- Completely foldable*



1



2



3



Altezza/Height: min 82 - max 130 cm

Apertura/Spread: 51 cm

Peso/Weight: 1,2 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 8 Kg

Imballo singolo/Single pack: 80 x 10,5 x 10,5 (H) cm

Master carton: 6 pcs / 83 x 23 x 34 (H) cm

1 La forcella dove appoggia lo strumento è rivestita in EVA ed è totalmente ripiegabile per un facile trasporto

The yoke is covered with EVA and folds back in place for easy travel and storage

2 Blocco in nylon caricato con manopola per la regolazione dell'altezza
Loaded nylon joint with height adjustment knob

3 Raccordo gambe in nylon caricato con manopola di regolazione
Tripod base made of loaded nylon with height adjustment knob

SH700R

STAND HARD

- Supporto universale per chitarra, con **sistema di bloccaggio dello strumento in ABS**
- Totalmente smontabile per un minimo ingombro
- Universal guitar stand with **instrument ABS safety lock bar**
- Completely disassemblable to save space



1



2

Altezza/Height: min 64 - max 72 cm

Apertura/Spread: 51 cm

Peso/Weight: 0,6 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 5 Kg

Imballo singolo/Single pack: 13 x 9,5 x 51 (H) cm

Master carton: 10 pcs / 50 x 27,5 x 52,5 (H) cm


1 Forcella richiudibile
Foldable fork

2 Totalmente smontabile per un minimo ingombro
Completely disassemblable to save space



SH712

- Supporto universale per due chitarre, con **sistema di auto bloccaggio rivestito in EVA**
- Appoggio per il corpo della chitarra regolabile in altezza, totalmente richiudibile
- Universal double guitar stand, with **auto locking system EVA padded**
- Adjustable in height, completely foldable



1



Altezza/Height: min 85 - max 125 cm

Apertura/Spread: 58 cm

Peso/Weight: 1,5 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 2 x 7 Kg

Imballo singolo/Single pack: 80 x 10,5 x 10,5 (H) cm

Master carton: 6 pcs / 83 x 23 x 34 (H) cm

1 Forcelle richiudibili
Foldable forks

SHG2

STAND HARD

- Supporto universale per due chitarre con **barra in ABS per il bloccaggio dello strumento**
- Tutte le parti dove appoggia lo strumento sono rivestite in EVA
- Universal double guitar stand with **ABS safety lock bar***
- All contact parts between instrument and stand are EVA coated*



1



Altezza/Height: min 70 - max 95 cm

Apertura/Spread: 53 cm

Peso/Weight: 1,8 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 2 x 5 Kg

Imballo singolo/Single pack: 12 x 13,5 x 85 (H) cm

Master carton: 6 pcs / 38 x 29 x 87 (H) cm

- 1 Forcella con rivestimento in EVA e barra in ABS per il bloccaggio dello strumento
EVA coated yoke and ABS safety lock bar

SHG3

- Supporto universale per tre chitarre con **barra in ABS per il bloccaggio dello strumento**
- Tutte le parti dove appoggia lo strumento sono rivestite in EVA
- Universal triple guitar stand with **ABS safety lock bar***
- All contact parts between instrument and stand are EVA coated*



1



Altezza/Height: min 70 - max 95 cm

Apertura/Spread: 53 cm

Peso/Weight: 2 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 3 x 4 Kg

Imballo singolo/Single pack: 16 x 12 x 85 (H) cm

Master carton: 6 pcs / 38 x 34 x 87 (H) cm

- 1 Forcella con rivestimento in EVA e barra in ABS per il bloccaggio dello strumento
EVA coated yoke and ABS safety lock bar

- Supporto "A-style" universale per chitarra e basso con **regolazione infinitesimale dell'apertura**
- Manopola di regolazione e bracci di appoggio rivestiti in gomma naturale per garantire l'incolumità dello strumento e per evitare reazioni chimiche con la verniciatura dello stesso
- Universal A-style guitar and bass stand **with infinitesimal opening regulation**
- Adjusting knob and bottom arms covered with natural rubber to grant the safety of the instrument and avoid chemical reactions with the instrument finishing



Altezza/Height:	41,5 cm
Apertura/Spread:	max 34,5 cm
Peso/Weight:	1,4 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	10 Kg
Imballo singolo/Single pack:	32 x 9 x 48 (H) cm
Master carton:	6 pcs / 56 x 34 x 50 (H) cm

- 1 Blocco superiore in nylon caricato con **alloggio per tre plettri (inclusi)**
e manopola di regolazione rivestita in gomma naturale
*Loaded nylon upper joint with **space for 3 picks (included)** and
adjusting knob covered with natural rubber*
- 2 Piedini in gomma autolivellanti
Levelling rubber feet



KANGAU

Universale/Universal

- Supporti "A-style": universale, per chitarra elettrica e basso o per chitarra acustica, con regolazione dell'**apertura a tre posizioni mediante comodo pulsante posteriore**
- Calotta in gomma naturale e bracci di appoggio rivestiti in EVA per garantire l'incolumità dello strumento per garantire l'incolumità dello strumento e per evitare reazioni chimiche con la verniciatura dello stesso
- Universal A-style stands: universal, electric guitar and bass or acoustic guitar, with **3 opening options through the comfortable rear pushbutton**
- Natural rubber cap and EVA coated bottom arms to grant the safety of the instrument and avoid chemical reactions with the instrument finishing



Nitro-safe



Altezza/Height:

41,5 cm

Apertura/Spread:

max 34,5 cm

Peso/Weight:

1,4 Kg

Capacità di carico/Load capacity:

10 Kg

Imballo singolo/Single pack:

34 x 8 x 46 (H) cm

Master carton:

10 pcs / 83 x 36 x 48,5 (H) cm

1 Calotta in gomma naturale e pulsante di regolazione a tre posizioni
Natural rubber cap and pushbutton with 3 opening options

2 Piedini in gomma autolivellanti
Levelling rubber feet



KANGAA

Per chitarra acustica
For acoustic guitar

NEWS



KANGAE

Per chitarra elettrica e basso
For electric guitar and bass

NEWS



SH150

STAND HARD

- Supporto "A-style" universale per chitarra con calotta in gomma e bracci di appoggio dello strumento rivestiti in EVA
- Universal A-style lightweight guitar stand with rubberised cap and bottom arms EVA coated



1

Altezza/Height:	40 cm
Apertura/Spread:	28 cm
Peso/Weight:	0,7 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	8 Kg
Imballo singolo/Single pack:	40 x 6,5 x 32,5 (H) cm
Master carton:	10 pcs / 70 x 34 x 41,5 (H) cm

1 Blocco di sicurezza dell'apertura
Safety bar for a secure fixing



UKE100

- Supporto "A-style" universale per ukulele con calotta e bracci di appoggio dello strumento in gomma naturale
- Universal A-style lightweight ukulele stand with cap and bottom arms covered with natural rubber

Altezza/Height:	30 cm
Apertura/Spread:	22 cm
Peso/Weight:	0,2 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	5 Kg
Imballo singolo/Single pack:	22 x 5 x 30,5 (H) cm
Master carton:	20 pcs / 52 x 45,5 x 32 (H) cm

Nitro-safe



METAL

XANADU

MADE IN ITALY 



XANADUY

MADE IN ITALY 



XANADUB

MADE IN ITALY 



XANADUR

MADE IN ITALY 



- Supporto per chitarra in ABS, antiurto e smontabile
- ABS guitar stand, shock resistant and disassemblable


Altezza/Height: 24,5 cm

Apertura/Spread: 29 cm

Peso/Weight: 0,54 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 6 Kg

Imballo singolo/Single pack: 33 x 40 x 3 (H) cm



1

- 1 Gomma naturale per l'appoggio dello strumento
Rubber tip to safely rest the instrument

- Rastrelliera per 3 chitarre e/o bassi
- Tutte le parti dove appoggiano gli strumenti sono rivestite in gomma naturale
- Gancio di sicurezza antiribaltamento

- Guitar and bass rack to hold 3 instruments*
- All contact parts between instrument and stand are rubber coated*
- Safety hook for roll-over control*



Altezza/Height: 72,5 cm

Apertura/Spread: 52 cm

Peso/Weight: 2,5 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 60 Kg

Imballo singolo/Single pack: 52 x 13,5 x 77,5 (H) cm

Master carton: 2 pcs / 55 x 30 x 80 (H) cm

KANGA05N

- Rastrelliera per 5 chitarre e/o bassi
- Tutte le parti dove appoggiano gli strumenti sono rivestite in gomma naturale
- Gancio di sicurezza antiribaltamento

- Guitar and bass rack to hold 5 instruments*
- All contact parts between instrument and stand are rubber coated*
- Safety hook for roll-over control*

Altezza/Height: 72,5 cm

Apertura/Spread: 68,5 cm

Peso/Weight: 2,7 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 60 Kg

Imballo singolo/Single pack: 74 x 13,5 x 77,5 (H) cm

Master carton: 2 pcs / 77 x 30 x 80 (H) cm



KANGA07N

- Rastrelliera per 7 chitarre e/o bassi
- Tutte le parti dove appoggiano gli strumenti sono rivestite in gomma naturale
- Gancio di sicurezza antiribaltamento
- Guitar and bass rack to hold 7 instruments*
- All contact parts between instrument and stand are rubber coated*
- Safety hook for roll-over control*

Altezza/Height: 72,5 cm

Apertura/Spread: 91 cm

Peso/Weight: 2,9 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 60 Kg

Imballo singolo/Single pack: 96 x 13,5 x 77,5 (H) cm


Master carton: 2 pcs / 98 x 30 x 80 (H) cm

Nitro-safe



UKE03N

- Rastrelliera per 3 ukulele
- Tutte le parti dove appoggiano gli strumenti sono rivestite in gomma naturale
- Ukulele rack to hold 3 instruments*
- All contact parts between instrument and stand are rubber coated*



Nitro-safe



Altezza/Height: 43 cm

Apertura/Spread: 47 cm

Peso/Weight: 2,2 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 40 Kg

Imballo singolo/Single pack: 52,5 x 13,5 x 56 (H) cm

Master carton: 2 pcs / 59 x 30 x 55 (H) cm

- Rastrelliera per 5 ukulele
- Tutte le parti dove appoggiano gli strumenti sono rivestite in gomma naturale
- *Ukulele rack to hold 5 instruments*
- *All contact parts between instrument and stand are rubber coated*

Altezza/Height: 43 cm

Apertura/Spread: 67 cm

Peso/Weight: 2,6 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 40 Kg

Imballo singolo/Single pack: 74,5 x 13,5 x 56 (H) cm

Master carton: 2 pcs / 59 x 30 x 77 (H) cm



Nitro-safe



SHGH

STAND HARD

- Supporto per chitarra rivestito in EVA con morsetto per aggancio su asta. Fissaggio tramite vite con punta in plastica antigraffio
- Completo di blocchetto paraurti da applicare sull'asta
- *Guitar hanger with clamp system for microphone stand and EVA coated yoke. Anti scratch plastic tipped locking screw*
- *Inclusive of an EVA bumper to be applied on the stand*



Peso/Weight: 0,15 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 7 Kg

Imballo singolo/Single pack: 17 x 10 x 5 (H) cm

Master carton: 20 pcs / 27 x 22 x 37 (H) cm

1 Particolare blocchetto paraurti
EVA bumper

F150M

- Supporto a muro per chitarra con base in acciaio e rivestimento in gomma naturale
- Steel base wall guitar hanger with natural rubber coating

Lunghezza braccio/Arm length: 5 cm

Peso/Weight: 0,15 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 10 Kg

Imballo singolo/Single pack: 10,5 x 13,5 x 6,3 (H) cm

Master carton: 20 pcs / 33,5 x 22,5 x 15 (H) cm

Nitro-safe



F150P

- Supporto a muro per chitarra con base in plastica e rivestimento in gomma naturale
- Plastic base wall guitar hanger with natural rubber coating

Lunghezza braccio/Arm length: 0,5 cm

Peso/Weight: 0,05 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 7 Kg

Imballo singolo/Single pack: 10,5 x 13,5 x 6,3 (H) cm

Master carton: 20 pcs / 33,5 x 22,5 x 15 (H) cm

Nitro-safe



F16

- Supporto a muro per chitarra con rivestimento in gomma naturale
- Wall guitar hanger with natural rubber coating

Lunghezza braccio/Arm length: 8 cm

Peso/Weight: 0,25 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 20 Kg

Imballo singolo/Single pack: 10 x 10 x 18 (H) cm

Master carton: 40 pcs / 52,5 x 37,5 x 41,5 (H) cm

Nitro-safe



F10

- Supporto a muro per chitarra con rivestimento in gomma naturale, inclinato 30°
- Wall guitar hanger with natural rubber coating. 30° inclination

Lunghezza braccio/Arm length: 23 cm

Peso/Weight: 0,29 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 20 Kg

Imballo singolo/Single pack: 27 x 17 x 11 (H) cm

Master carton: 20 pcs / 35 x 58 x 56 (H) cm



- Supporto a muro per chitarra con rivestimento in gomma naturale, ruotabile di 180°
- Wall guitar hanger with natural rubber coating. 180° rotation



Lunghezza braccio/Arm length: 23 cm

Peso/Weight: 0,32 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 20 Kg

Imballo singolo/Single pack: 10 x 10 x 25 (H) cm

Master carton: 20 pcs / 52 x 53 x 21,5 (H) cm

SH730

STAND HARD

- Supporto a muro per chitarra con rivestimento in gomma naturale e sistema autobloccante per proteggere lo strumento
- Wall guitar hanger with natural rubber coating. Auto locking system to protect the instrument



Lunghezza braccio/Arm length: 1 cm

Peso/Weight: 0,21 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 20 Kg

Imballo singolo/Single pack: Busta da appendere / Hang polybag

Master carton: 12 pcs / 13,5 x 32 x 25 (H) cm

SH740

- Supporto a muro per chitarra con rivestimento in gomma naturale e sistema autobloccante per proteggere lo strumento, ruotabile di 180°
- Wall guitar hanger with natural rubber coating. Auto locking system to protect the instrument. 180° rotation



Lunghezza braccio/Arm length: 18 cm

Peso/Weight: 0,21 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 20 Kg

Imballo singolo/Single pack: Busta da appendere / Hang polybag

Master carton: 12 pcs / 44 x 33 x 38 (H) cm



1 Bloccaggio su 5 posizioni in un angolo di 180°
5 fixing (angle) options on a 180° angle

SH18R

STAND HARD

- Supporto a muro e/o espositore per chitarra con rivestimento in gomma naturale, ruotabile di 180°
- Wall and / or slat wall guitar hanger with natural rubber coating. 180° rotation



1

Nitro-safe



Lunghezza braccio/Arm length: 18 cm

Peso/Weight: 0,288 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 20 Kg

Imballo singolo/Single pack: 28 x 8,5 x 6,5 (H) cm

Master carton: 40 pcs / 68 x 30 x 36 (H) cm

-
- 1 Bloccaggio su 5 posizioni in un angolo di 180°
5 fixing (angle) options on a 180° angle

SH720

- Supporto da espositore per chitarra con rivestimento in gomma naturale e sistema autobloccante per proteggere lo strumento
- Slat wall guitar hanger with natural rubber coating. Auto locking system to protect the instrument

Lunghezza braccio/Arm length: 5 cm

Peso/Weight: 0,28 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 20 Kg

Imballo singolo/Single pack: Busta da appendere / Hang polybag

Master carton: 12 pcs / 43,5 x 32 x 25 (H) cm



- Supporto da espositore per chitarra con rivestimento in gomma naturale
- *Slat wall guitar hanger with natural rubber coating*

Lunghezza braccio/Arm length:

7 cm

Peso/Weight:

0,18 Kg

Capacità di carico/Load capacity:

20 Kg

Imballo singolo/Single pack:

10 x 10 x 18 (H) cm

Master carton:

20 pcs / 47 x 40,5 x 32,5 (H) cm



- Supporto da espositore per chitarra con rivestimento in gomma naturale, ruotabile di 180°
- *Slat wall guitar hanger with natural rubber coating. 180° rotation*

Lunghezza braccio/Arm length:

16 cm

Peso/Weight:

0,37 Kg

Capacità di carico/Load capacity:

20 Kg

Imballo singolo/Single pack:

10 x 10 x 18 (H) cm

Master carton:

20 pcs / 52,5 x 38 x 22,5 (H) cm



- Poggiapiedi per chitarrista con struttura in acciaio e appoggio antiscivolo
- *Foot stool for guitar players. Steel construction and non-slip board*

Altezza/Height:

min 11,5 - max 23 cm

Peso/Weight:

0,62 Kg

Imballo singolo/Single pack:

3 x 15,5 x 30 (H) cm


Master carton:

20 pcs / 32,5 x 32 x 32 (H) cm





LEGGII MUSIC STANDS






PX1

MULTIFUNCTION *without limits*





- Il **PX1** è un leggio multifunzione pieghevole. Il suo particolare design è concepito per garantire stabilità in ogni suo utilizzo e posizione.
- **PX1** is a multifunctional foldable music stand. Thanks to its particular design, the product is stable in any position of its use.


- La tavola, estraibile e pieghevole, è realizzata in Nylon flessibile antiurto, in modo da prevenire rotture dovute a cadute accidentali.
- *The board can be removed and folded. This part is made of shock-resistant but flexible Nylon, so that to avoid damages due to accidental falls.*




- Lo snodo che regola l'inclinazione è composto dal sistema "CROCODILE" a ruote dentate per un serraggio e una tenuta ottimale in ogni posizione.
- *The inclination is set by the CROCODILE system, a toothed mechanism that grants the best clamp and hold in any position.*




- Grazie alla sua elevata robustezza e stabilità, il **PX1** può essere utilizzato anche come piano di appoggio. Una volta scelta l'altezza desiderata, per una maggiore sicurezza inserire il PIN metallico in dotazione negli appositi fori lungo il tubo. Il carico massimo applicabile sulla tavola in piano è di 8Kg.
- *Thanks to its sturdiness and stability, it can be also used in flat position as a shelf. Once reached the required height, for additional security insert the metal pin included with the product in the specific holes along the tube. The maximum load capacity is 8 kgs.*







- Il PX1 ha in dotazione 4 stopper orientabili in plastica antigraffio, per sorreggere e bloccare eventuali dispositivi mobili (tablet, smartphone, ecc.).
- *The board is provided with 4 adjustable stoppers made of anti-scratch plastic, useful to hold and block mobile devices such as tablets or smartphones.*



- Il leggio PX1 ha in dotazione un vano portaoggetti e due ganci a scomparsa utili a riporre cuffie, archetti per violino, violoncello e contrabbasso o per qualsiasi esigenza del musicista più estroverso.
- *PX1 Music Stand is equipped with a storage compartment and two retractable holders to hang headphone and violin, cello or double bass bow. Useful also for any other proper use.*



- Il musicista che necessita di una tavola più ampia per spartiti di grandi dimensioni, può usufruire degli aggiuntivi con aggancio a slitta PX1A (opzionali).
- *In case of large music sheets, board extensions named PX1A are available as separate and optional accessories. The extensions are to be connected on the board lateral rails.*



Packaging



- Il leggio dispone di una comoda borsa in nylon rinforzato con scompartimenti interni, per un facile trasporto.
- *The product comes with a comfortable nylon carry bag.*

- Leggio multifunzione pieghevole
- Particolare design concepito per garantire stabilità in ogni suo utilizzo e posizione
- *Multifunctional foldable music stand*
- *Particular design, the product is stable in any position of its use*



NEWS


Altezza/Height:

min 72 – max 124 cm

Altezza in modalità ripiano/Height flat mode:

min 79,5 – max 131 cm

Dimensioni tavola/Board dimensions:

48,5 x 33,5 (h) cm

Peso/Weight:

3,2 kg

Capacità di carico/Load capacity:

8 Kg

Imballo singolo/Single pack:

74,5 x 13 x 21,5 (H) cm

Master carton:

4 pcs / 76 x 29 x 46 (H) cm

NEWS

PX1A

- Alette per l'estensione della tavola del leggio PX1, per spartiti di grandi dimensioni
- Aggancio a slitta
- *Extensions for PX1 music stand, in case of large music sheets*
- *Slide insertion on the board*

Imballo singolo/Single pack:

14 x 9 x 36 (H) cm

Master carton:

5 pcs (coppia/pair) / 44 x 15 x 37 (H) cm





- Leggio professionale di grandi dimensioni a due sezioni
- Realizzato in alluminio ed acciaio per garantire il giusto mix tra peso e stabilità
- Lo snodo che regola l'inclinazione è composto dal sistema "CROCODILE" a ruote dentate per un serraggio e una tenuta ottimale
- Totalmente richiudibile
- Dotato di comoda e robusta borsa per il trasporto

- Professional two section big sheet music stand
- Made of aluminium and steel to grant the perfect mix between weight and stability
- The inclination is set by the CROCODILE system toothed mechanism
- Completely foldable
- Strong and comfortable nylon carry bag included



Altezza/Height:

min 84 – max 140 cm

Dimensioni tavola/Board dimensions:

49 x 25 (h) cm

Peso/Weight:

2,5 kg

Capacità di carico/Load capacity:

8 Kg

Imballo singolo/Single pack:

77 x 11 x 9,5 (H) cm

Master carton:

6 pcs / 79 x 25 x 31 (H) cm

Non incluso
Not included

BP1GNFL

- Kit composto da attacco e flessibile porta microfono
- Kit composed of connection part and microphone gooseneck



- Leggio a tre mandate realizzato in **alluminio** e con semplice regolazione dell'inclinazione mediante pulsante
- Totalmente richiudibile e provvisto di borsa con tracolla
- *3 sections sheet music stand made of **aluminium** with easy tilt adjustment through a pushbutton*
- *Completely foldable. It comes with carry bag*



1



2



3

Altezza/Height: min 50 - max 110 cm

Dimensioni tavola/Board dimensions: 48 x 24 cm

Peso/Weight: 0,7 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 2 Kg

Imballo singolo/Single pack: 49,5 x 11 x 6,5 (H) cm

Master carton: 20 pcs / 52 x 35 x 48 (H) cm

1 Meccanismo a pulsante per la regolazione dell'inclinazione della tavola del leggio
Pushbutton for tilt adjustment

2 Gambe a doppia barra per una maggiore stabilità
Double braced legs for a great stability

3 Dotato di borsa in nylon 1600D anti strappo per il trasporto
1600D rip-proof nylon carry bag

BP1EXS

Nickelato / Nickel plated

BP1EXN

Nero / Black

- Leggio in acciaio a tre mandate totalmente richiudibile e provvisto di borsa
- 3 sections sheet music stand made of steel. Completely foldable.
It comes with carry bag


BP1EXS
Altezza/Height:

min 55 - max 120 cm

min 55 - max 120 cm

Dimensioni tavola/Board dimensions:

46 x 23 cm

43 x 22 cm

Peso/Weight:

1,2 Kg

1,2 Kg

Capacità di carico/Load capacity:

2 Kg

2 Kg

Imballo singolo/Single pack:

8,5 x 6 x 46,5 (H) cm

Master carton:

10 pcs / 28,5 x 25 x 48,5 (H) cm

20 pcs / 38 x 32,5 x 49 (H) cm

Colore/Color:

nichelato / nickel plated

BP1EXN

nero/black



- Leggio in acciaio a tre mandate con estensione per spartiti di grande formato
- Totalmente richiudibile e provvisto di borsa con tracolla
- 3 sections sheet music stand made of steel with extension for big music books
- Completely foldable. It comes with carry bag



Altezza/Height: min 52 - max 124 cm

Dimensioni tavola/Board dimensions: 43 x 24 cm (+16 cm + 16 cm)

Peso/Weight: 1,3 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 3 Kg

Imballo singolo/Single pack: 12,5 x 7,5 x 53,5 (H) cm

Master carton: 12 pcs / 30 x 56 x 54 (H) cm

BP01X

- Leggio in acciaio a tre mandate totalmente richiudibile e provvisto di borsa con tracolla
- 3 sections sheet music stand made of steel completely foldable. It comes with carry bag



Altezza/Height: min 52 - max 110 cm

Dimensioni tavola/Board dimensions: 49 x 23 cm


Peso/Weight: 1,1 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 3 Kg

Imballo singolo/Single pack: 11 x 7 x 55 (H) cm

Master carton: 12 pcs / 23 x 46 x 58 (H) cm

- Leggio in acciaio composto da una tavola in lamiera forata e una base in acciaio
- Ampia borsa in nylon con tasca interna per un facile trasporto
- Sheet music stand made of a perforated steel book plate and a steel tripod base
- Large nylon carry bag with internal pocket



Altezza/Height:

min 72 - max 120 cm

Dimensioni tavola/Board dimensions:

47,5 x 34,5 cm

Peso/Weight:

2,4 Kg

Capacità di carico/Load capacity:

5 Kg

Master carton:

5 pcs / 76 x 22 x 44 (H) cm



- 1 Attacco posteriore della tavola estraibile con quattro punti di fissaggio e regolazione con manopola
Detachable book plate with 4 fixing points and knob regulation
- 2 Blocco in metallo con manopola per la regolazione dell'altezza
Metal joint with height adjustment knob
- 3 Raccordo gambe in nylon caricato
Loaded nylon link base

SH200U

- Versione con imballo singolo e master carton con 4 pezzi
- Single packing and master carton with 4 pieces

Imballo singolo/Single pack: 75 x 12 x 36,5 (H) cm

Master carton: 4 pcs / 77 x 49 x 39 (H) cm



BAS100

bASIC

- Leggio in acciaio con tavola in lamiera forata
- Attacco posteriore della tavola estraibile con quattro punti di fissaggio e regolazione con manopola
- Raccordo gambe in nylon caricato
- Ampia borsa in nylon per un facile trasporto

- Tripod base sheet music stand made in steel*
- Detachable book plate with 4 fixing points and knob regulation*
- Loaded nylon link base and two height adjustement joints*
- Large nylon carry bag*

Altezza/Height: min 50 - max 112 cm

Dimensioni tavola/Board dimensions: 47,5 x 34 cm

Peso/Weight: 1,9 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 4 Kg

Imballo singolo/Single pack: -

Master carton: 10 pcs / 52 x 44 x 47 (H) cm



MS3P

Select

- Leggio professionale in acciaio con tavola in lamiera forata estraibile
- Professional steel sheet music stand with detachable and perforated book plate*



Altezza/Height: min 83 - max 142 cm

Dimensioni tavola/Board dimensions: 47,5 x 34 cm

Peso/Weight: 3 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 5 Kg

Imballo singolo/Single pack: 35 x 13 x 62 (H) cm

Master carton: 5 pcs / 67 x 37 x 64 (H) cm

- Leggio professionale in acciaio con tavola in alluminio estraibile
- Professional steel sheet music stand with detachable book plate made of aluminium



Altezza/Height: min 83 - max 142 cm

Dimensioni tavola/Board dimensions: 47,5 x 34 cm

Peso/Weight: 4,5 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 5 Kg

Imballo singolo/Single pack: 35 x 13 x 62 (H) cm

Master carton: 5 pcs / 67 x 37 x 64 (H) cm

BP2N

- Leggio in metallo da tavolo con piedini antiscivolo in gomma. Totalmente richiudibile
- Borsa in nylon inclusa
- Desktop sheet music holder with non slip rubber feet. Completely foldable
- Nylon carry bag included



Dimensioni tavola/Board dimensions: 40 x 22 cm

Peso/Weight: 0,5 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 2 Kg

Imballo singolo/Single pack: 6 x 7 x 27 (H) cm

Master carton: 20 pcs / 30 x 31,5 x 32 (H) cm

- Ripiano multiuso in plastica 15x4 cm con attacco diretto su leggio
- Utility tray made of plastic 15x4 cm with direct coupling on the sheet music stand



Altezza/Height: 2 cm

Dimensioni/Dimensions: 15 x 4 cm

Peso/Weight: 0,75 Kg

Master carton: 100 pcs / 52 x 33 x 48 (H) cm

SH110C

STAND HARD

- Ripiano porta oggetti con aggancio per asta o leggio
 - Realizzato in acciaio
 - Superficie imbottita anti urto
 - Dimensioni 35x12 mm
-
- Clamp-on multifunctional tray with hook for microphone stands or music stands
 - Made of steel
 - Anti-shocks padded surface
 - Dimensions: 35 x 12 cm



Imballo singolo/Single pack: 23 x 6,5 x 35,5 (H) cm

Master carton: 20 pcs / 95 x 35,5 x 38 (H) cm

- Lampada a LED per leggio con due bracci flessibili e 4 LED.
Aggancio a pinza con protezione in gomma
- Interruttori indipendenti per ogni braccio, doppio livello di illuminazione
- Possibilità di alimentazione a batterie (3xAAA incluse), tramite cavo con presa USB (incluso) o con alimentatore a 5Vcc (non incluso)
- *LED light for sheet music stand with two flexible arms and 4 LEDs. Clip-on attachment with rubber protection*
- *Each arm has its own on/off switch allowing two brightness levels*
- *It can be powered with batteries (3xAAA included), USB cable (included) or 5Vcc power supply (not included)*



Peso/Weight: 0,1 Kg

Imballo singolo/Single pack: 7,5 x 7 x 10 (H) cm

Master carton: 100 pcs / 38 x 43 x 40 (H) cm

LL100

- Lampada professionale per leggio con 10 LED superluminosi e aggancio a pinza con protezione in gomma
- Due livelli di luminosità
- Possibilità di alimentazione a batterie (3xAA incluse) o tramite suo alimentatore (incluso)
- *Professional LED light for sheet music stand with 10 superbright LEDs. Clip-on attachment with rubber protection*
- *Two brightness levels*
- *It can be powered with batteries (3xAAA included) or power supply (included)*



Peso/Weight: 0,5 Kg

Imballo singolo/Single pack: 27 x 28 x 9 (H) cm

Master carton: 30 pcs / 76 x 29 x 58 (H) cm





**SUPPORTI PER
SPEAKERS E LUCI
SPEAKERS AND LIGHTS
STANDS**

- Supporto professionale **pneumatico** per casse con attacco Ø35mm. Realizzato in **acciaio ed alluminio** per garantire il giusto peso, la massima robustezza e stabilità
- Regolazione dell'altezza mediante **pulsante automatico** e manopola di sicurezza
- Blocco centrale, raccordo gambe e valvola pneumatica in nylon caricato
- Piedini antiscivolo dalla particolare forma che attenua fortemente la trasmissione delle vibrazioni
- Professional **air cushioned** speaker stand with Ø35mm pole. Made of **steel and aluminium** to grant the necessary weight, the maximum robustness and stability
- Height adjustment by **automatic pushbutton** and safety knob
- Central joint, legs link base and pneumatic valve made of loaded nylon
- Non-slip rubber feet with a special design specifically studied to reduce the vibrations transmission

Manopola di sicurezza rivestita in gomma
Rubber coated safety knob

Valvola pneumatica
Air valve for pneumatic system



Altezza/Height:

min 133,5 - max 210 cm

Apertura/Spread:

max 120 cm

Peso/Weight:

4 Kg

Capacità di carico/Load capacity:

90 Kg

Imballo singolo/Single pack:

16,5 x 15,5 x 112 (H) cm

Master carton:

6 pcs / 48,5 x 35 x 114 (H) cm

Colore/Color:

nero-arancione/black-orange



1 Solleva semplicemente il tubo: il bottone con pin metallico si sgancia automaticamente per poi fissarsi all'altezza desiderata. Per la discesa premi il bottone

Simply lift the tube up: the pushbutton with metal pin automatically disengages and you can easily fix it at the desired height. To lower the tube just press the pushbutton

2 Raccordo gambe in nylon caricato

Reinforced legs link base made of loaded nylon

3 Tubo superiore in alluminio con guida antirotazione e fori equidistanti

Aluminium telescopic tube with anti-rotation groove and equidistant holes

4 Robuste gambe in acciaio con particolare fresatura che permette il totale rientro delle barre di raccordo per garantire sicurezza ed ingombro ridotto

Sturdy steel legs with a special slot that allows a total closure of link bars to grant safety and space saving



- Supporto professionale **pneumatico** per casse con attacco Ø35mm. Realizzato in **acciaio ed alluminio** per garantire il giusto peso, la massima robustezza e stabilità
- Regolazione dell'altezza mediante **pulsante automatico** e manopola di sicurezza
- Blocco centrale, raccordo gambe e valvola pneumatica in nylon caricato
- Piedini antiscivolo dalla particolare forma che attenua fortemente la trasmissione delle vibrazioni
- Professional **air cushioned** speaker stand with Ø35mm pole. Made of **steel and aluminium** to grant the necessary weight, the maximum robustness and stability
- Height adjustment by **automatic pushbutton** and safety knob
- Central joint, legs link base and pneumatic valve made of loaded nylon
- Non-slip rubber feet with a special design specifically studied to reduce the vibrations transmission

Manopola di sicurezza rivestita in gomma
Rubber coated safety knob

Valvola pneumatica
Air valve for pneumatic system



Scheda tecnica come modello PN90XLN Technical features like PN90XLN



Colore/Color: argento-nero/silver-black

BAG1000SP

- Borsa per il trasporto di n.2 supporti standard per casse
- Realizzata in nylon 420D
- Maniglia rinforzata con velcro a strappo
- Cuciture rinforzate in nylon antistrappo
- Colore nero
- Carrying bag for n. 2 standard speaker stands
- Made of 420D nylon
- Velcro reinforced flip-off handle
- Reinforced stitchings in rip-proof nylon
- Black colour



Altezza/Height:	175 mm
Larghezza/Width:	1250 mm
Profondità/Depth:	290 mm

- Coppia di supporti pneumatici per casse con attacco Ø35mm.
Realizzati in acciaio ed alluminio
- Sistema di regolazione mediante manopola e perno di sicurezza
- Blocco centrale, raccordo gambe e valvola pneumatica in nylon caricato. Piedini in gomma antiscivolo
- Borsa in nylon antistrappo con maniglie rinforzate
- Pair of air cushioned speaker stands with Ø35mm pole. Made of steel and aluminium
- Height adjustment through knob and safety pin
- Central joint, legs link base and pneumatic valve made of loaded nylon. Non-slip rubber feet
- Rip proof nylon bag with reinforced handles



Altezza/Height: min 118 - max 177 cm

Apertura/Spread: min 50 - max 80 cm

Peso/Weight: 8,5 Kg (coppia / pair)

Capacità di carico/Load capacity: 45 Kg

Imballo singolo/Single pack: 22 x 13 x 106 (H) cm

Master carton: 2 pcs / 26 x 24 x 109 (H) cm

1 Raccordo gambe rinforzato
Reinforced legs link base

2 Blocco centrale con manopola di regolazione e perno di sicurezza
(alloggiamento per pin non in uso)
Central joint with adjustment knob and safety pin (housing for pin when not in use)

SH80N

STANDHARD

- Coppia di supporti per casse con attacco Ø35mm. Realizzati in acciaio
- Sistema di regolazione mediante manopola e perno di sicurezza
- Blocco centrale e raccordo gambe in nylon caricato. Piedini in gomma antiscivolo
- Borsa in nylon antistrappo con maniglie rinforzate

- Pair of speaker stands with Ø35mm pole. Made of steel
- Height adjustment through knob and safety pin
- Central joint and legs link base made of loaded nylon. Non-slip rubber feet
- Rip proof nylon bag with reinforced handles



1



2

Altezza/Height: min 118 - max 184 cm

Apertura/Spread: min 50 - max 80 cm

Peso/Weight: 8,5 Kg (coppia / pair)

Capacità di carico/Load capacity: 45 Kg

Imballo singolo/Single pack: 22 x 13 x 106 (H) cm

Master carton: 2 pcs / 26 x 24 x 109 (H) cm



1 Raccordo gambe rinforzato
Reinforced legs link base

2 Blocco centrale con manopola di regolazione e perno di sicurezza
(alloggiamento per pin non in uso)
Central joint with adjustment knob and safety pin (housing for pin when not in use)

SH70N

- Coppia di supporti per casse con attacco Ø35mm. Realizzati in acciaio
- Sistema di regolazione mediante manopola e perno di sicurezza. È inoltre dotato di un **sistema a molla integrato** nel raccordo inferiore per una discesa assistita
- Blocco centrale e raccordo gambe in nylon caricato. Piedini in gomma antiscivolo
- Borsa in nylon antistrappo con maniglie rinforzate

- Pair of speaker stands with Ø35mm pole. Made of steel
- Height adjustment through knob and safety pin. It is additionally equipped with an **integrated spring system** that acts as shock absorber
- Central joint and legs link base made of loaded nylon. Non-slip rubber feet
- Rip proof nylon bag with reinforced handles

Altezza/Height: min 100 - max 175 cm

Apertura/Spread: min 50 - max 80 cm

Peso/Weight: 5,2 Kg (coppia / pair)

Capacità di carico/Load capacity: 30 Kg

Imballo singolo/Single pack: 102 x 13,5 x 22 (H) cm

Master carton: 2 pcs / 103 x 24 x 28 (H) cm



↓
Molla assorbì urto
Shock absorber spring

- Supporto professionale in acciaio per satelliti e casse con attacco Ø25mm.
- Regolazione dell'altezza mediante manopola e perno di sicurezza
- Blocco centrale e raccordo gambe in nylon caricato. Piedini in gomma antiscivolo
- Professional speaker and satellite stand with Ø25mm pole.
Made of steel
- Height adjustment through knob and safety pin
- Central joint and legs link base made of loaded nylon. Non-slip rubber feet



Altezza/Height: min 110 - max 180 cm

Apertura/Spread: max 108 cm

Peso/Weight: 1,9 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 20 Kg

Imballo singolo/Single pack: 11 x 11 x 99 (H) cm

Master carton: 6 pcs / 101 x 35 x 24,5 (H) cm

1 Punta con foro filettato 8MA
8MA threaded hole

- Supporto professionale **pneumatico** alto (**altezza massima 310 cm**) per casse e luci con attacco Ø35mm. Realizzato in acciaio ed alluminio
- Regolazione dell'altezza mediante **pulsante automatico** e manopola di sicurezza
- Blocco centrale, raccordo gambe e valvola pneumatica in nylon caricato
- Piedino antiscivolo dalla particolare forma che attenua fortemente la trasmissione delle vibrazioni

- *High (310 cm maximum height) professional air cushioned speaker stand with Ø35mm pole. Made of steel and aluminium*
- *Height adjustment by automatic pushbutton and safety knob*
- *Central joint, legs link base and pneumatic valve made of loaded nylon*
- *Non-slip rubber feet with a special design specifically studied to reduce the vibrations transmission*

Manopola di sicurezza rivestita in gomma
Rubber coated safety knob

Valvola pneumatica
Air valve for pneumatic system



Discesa assistita
Lowers safely



Altezza/Height:

min 198 - max 310 cm

Apertura/Spread:

max 123 cm

Peso/Weight:

4,2 Kg

Capacità di carico/Load capacity:

90 Kg ≤ H 210 mm - 60 Kg ≥ H 210 mm

Imballo singolo/Single pack:

198 x 16,5 x 16 (H) cm

Master carton:

2 pcs / 201 x 35 x 18 (H) cm

1 Solleva semplicemente il tubo: il bottone con pin metallico si sgancia automaticamente per poi fissarsi all'altezza desiderata. Per la discesa premi il bottone

Simply lift the tube up: the pushbutton with metal pin automatically disengages and you can easily fix it at the desired height. To lower the tube just press the pushbutton

2 Raccordo gambe in nylon caricato

Reinforced legs link base made of loaded nylon

3 Tubo superiore in alluminio con guida antirottazione e fori equidistanti

Aluminium telescopic tube with anti-rotation groove and equidistant holes

4 Robuste gambe in acciaio con particolare fresatura che permette il totale rientro delle barre

di raccordo per garantire sicurezza ed ingombro ridotto

Sturdy steel legs with a special slot that allows a total closure of link bars to grant safety and space saving



- Supporto professionale con sollevamento a manovella per casse e luci. Realizzato in acciaio
- *Professional speaker and light stand with crank system for easy raising and lowering. Made of steel*

Altezza/Height: min 130 - max 220 cm

Apertura/Spread: max 115 cm

Peso/Weight: 8 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 45 Kg

Imballo singolo/Single pack: 19 x 13 x 116 (H) cm

Master carton: 2 pcs / 118,5 x 22,5 x 30 (H) cm



- Supporto professionale in acciaio per monitor e casse. Ripiano di appoggio con protezione in gomma antiscivolo
- Sistema di regolazione dell'altezza mediante **pulsante automatico e manopola di sicurezza**
- Base triangolare con gamma di piedini intercambiabili per le diverse tipologie di pavimento
- **Sistema a molla integrato** per una discesa assistita

- Professional studio monitor and speaker stand. Made of steel.
Steel tray with non-slip rubber protection
- Height adjustment by **automatic pushbutton and safety knob**
- Triangular steel base with a variety of feet suitable for various floors type
- **Integrated spring system** that acts as shock absorber



1



2

Altezza/Height:	min 94 - max 154 cm
Peso/Weight:	4,5 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	90 Kg
Master carton:	4 pcs
Imballo singolo/Single pack:	50 x 6 x 84 x 5,5 cm (D) (trapezoidal box)
Master carton:	4 pcs / 86 x 60 x 14,5 (H) cm

1 Ripiano superiore 23x23 cm con gomma antiscivolo per garantire perfetta aderenza del monitor ed attenuazione delle vibrazioni
23x23 cm tray with non-slip rubber to grant stability and vibrations reduction

2 Base triangolare con lato 44 cm e kit di piedini intercambiabili
Steel triangular base 44 cm Length and feet kit

- Supporto distanziatore tra subwoofer e satellite regolabile in altezza mediante pulsante automatico e manopola di sicurezza. Realizzato in acciaio
- Doppio attacco inferiore per Sub con foro da Ø35mm e flangia filettata M20
- *Pole mount subwoofer and satellite stand. Height adjustable by automatic pushbutton and safety knob. Made of steel*
- *Double coupling option: Ø35mm pole mount and M20 threaded insert*



1



Altezza/Height: min 75 - max 120 cm

Peso/Weight: 1,2 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 50 Kg

Master carton: 10 pcs

Imballo singolo/Single pack: 13 x 6 x 88,5 (H) cm

Master carton: 10 pcs / 32 x 28 x 88,5 (H) cm

- 1 Doppia funzione per inserimento su foro da Ø35 mm o su flangia filettata M20
Ø35mm hole input or M20 threaded adaptor input



PN90TN

- Supporto distanziatore tra subwoofer e satellite regolabile in altezza mediante pulsante automatico e manopola di sicurezza. Realizzato in acciaio
- Doppio attacco inferiore per Sub con foro da Ø35mm
- *Pole mount subwoofer and satellite stand. Height adjustable by automatic pushbutton and safety knob. Made of steel*
- *Double coupling option: Ø35mm*



Altezza/Height: min 75 - max 120 cm

Peso/Weight: 1,2 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 50 Kg


Master carton: 10 pcs

Imballo singolo/Single pack: 13 x 6 x 88,5 (H) cm

Master carton: 10 pcs / 32 x 28 x 88,5 (H) cm

BP750

- Supporto da muro in acciaio per casse con attacco Ø35 mm, regolabile verticalmente ed orizzontalmente
- Barra posteriore per il bloccaggio del diffusore
- Wall mount steel speaker bracket with Ø35 mm pole. It features a tilt and swivel angle adjustment
- Back bar for a perfect match



Lunghezza braccio/Arm length: 32 cm

Peso/Weight: 2,4 Kg


Capacità di carico/Load capacity: 50 Kg

Imballo singolo/Single pack: 25,5 x 12,5 x 37,5 (H) cm

Master carton: 4 pcs / 51,5 x 39 x 28 (H) cm

BP550

- Supporto fisso da muro in acciaio per casse con attacco Ø35 mm
- Fixed wall mount steel speaker bracket with Ø35 mm pole



Lunghezza braccio/Arm length: 51 cm


Peso/Weight: 2 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 80 Kg

Imballo singolo/Single pack: 53 x 12 x 53 (H) cm

Master carton: 4 pcs / 55 x 55 x 50 (H) cm

- Supporto da muro in acciaio per casse con attacco Ø35mm, regolabile verticalmente ed orizzontalmente
- Wall mount steel speaker bracket with Ø35 mm pole. It features a tilt and swivel angle adjustment



Lunghezza braccio/Arm length: 28 cm

Peso/Weight: 1,6 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 45 Kg

Imballo singolo/Single pack: 38 x 6 x 22,5 (H) cm

Master carton: 4 pcs / 40,5 x 30,5 x 23,5 (H) cm

BP41E

- Barra estensibile in acciaio (da 60 cm a 90 cm) con aggancio su tubo Ø35 mm e doppio attacco Ø35 mm per due casse acustiche
- Adjustable (from 60 cm up to 90 cm) dual mount steel speaker bracket with Ø35 mm tube coupling and double Ø35 mm pole for 2 acoustic speakers



Peso/Weight: 1,8 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 30 + 30 Kg

Imballo singolo/Single pack: 25 x 6,5 x 62,5 (H) cm

Master carton: 6 pcs / 64,5 x 51,5 x 26,5 (H) cm

BP450

- Adattatore in acciaio per inclinazione di casse acustiche con aggancio su tubo Ø35mm ed attacco Ø35 mm
- Speaker tilt adaptor made of steel with Ø35 mm tube coupling and Ø35 mm pole

Capacità di carico/Load capacity: 30 Kg

Imballo singolo/Single pack: 23 x 14 x 5 (H) cm

Master carton: 10 pcs / 27 x 26 x 29,5 (H) cm



BP42

- Flangia rotonda interna per casse acustiche con attacco Ø35 mm. Realizzata in alluminio monoblocco pressofuso
- Internal round speaker flange with Ø35 mm tube coupling. Made of a cast iron aluminium monobloc

Profondità/Depth: 9,7 cm

Imballo bulk/ Bulk package: -

Ø 10,8 cm



BP42R

- Flangia esterna per casse acustiche con aggancio su tubo Ø35 mm. Realizzata in acciaio
- External speaker flange with Ø35 mm tube coupling. Made of steel

Profondità/Depth: 8 cm

Master carton: 50 pcs / 52 x 34 x 26 (H) cm



BP42B

- Flangia esterna per casse acustiche con aggancio su tubo Ø35 mm. Realizzata in nylon caricato
- External speaker flange with Ø35 mm tube coupling. Made of loaded nylon

Profondità/Depth: 8 cm

Master carton: 50 pcs / 52 x 40,5 x 29,5 (H) cm

10,5 cm

19,5 cm



- Barra estensibile per otto fari completa di manopole ed aggancio su tubo Ø 35mm. Realizzata in acciaio
- *Adjustable bar for 8 lights inclusive of knobs and Ø35 mm tube coupling. Made of steel*



Numero fari/Number of lamps:

8

Apertura/Spread:

min 153 - max 230 cm

Peso/Weight:

2,6 Kg

Capacità di carico/Load capacity:

30 Kg

Imballo singolo/Single pack:

4,5 x 17,5 x 152 (H) cm

Master carton:

5 pcs / 153 x 19,5 x 34 (H) cm

BP40TT

Nero / Black

BP40TA

Argento / Silver

- Barra porta fari con quattro fori passanti
- Realizzata in alluminio anodizzato argento o verniciato nero e fornita di aggancio in nylon per tubo Ø35mm

□ *Light bar with 4 through holes*

□ *Made of black silver anodized aluminium or black coated. Inclusive of a nylon Ø35 mm tube coupling*



Numero fari/Number of lamps:

4

Apertura/Spread:

120 cm

Peso/Weight:

0,6 Kg


Capacità di carico/Load capacity:

20 Kg

A person with long hair is shown from the side, playing a keyboard. The scene is dramatically lit from behind, creating a bright silhouette against a dark background. The person's hands are positioned on the keys, and the lighting highlights the texture of the keys and the movement of their fingers.

**SUPPORTI TASTIERA
KEYBOARD STANDS**

- Il primo supporto al mondo per tastiera con **regolazione indipendente** tra parte superiore ed inferiore: adattabilità a qualsiasi disponibilità di spazio
 - Può sostenere tastiere di peso elevato come piani elettrici e dispositivi portatili di piccole dimensioni
 - Struttura realizzata con tubi in acciaio 30x15x1,5 mm verniciati a polveri epossidiche
 - Snodo centrale e snodi superiori in lega di alluminio con **sistema Crocodile per regolazione infinitesimale**
 - Tutte le manopole sono **in lega di zinco cromata con copertura in gomma naturale**
 - Bracci superiori con anima in lega di zinco e calotta in nylon
 - Blocchetti rotanti in gomma per alloggiamento e livellamento dello strumento, ganci ferma-cavo e piedini autolivellanti
 - **Completamente richiudibile** per un minimo ingombro
- The first keyboard stand in the world with **independent upper and bottom part adjustment**: suitable for any space availability*
- It can hold heavy keyboards such as electrical pianos as well as small portable devices*
- Made of steel tubes 30x15x1,5 mm epoxy powder coated*
- Central and upper joint made of aluminum alloy with **Crocodile system for an infinitesimal opening regulation***
- All knobs are made of chromed **zink alloy with rubber coating***
- Upper arms with zinc alloy core and loaded nylon cover*
- Rotating rubber blocks to allocate and level the keyboard, cable hooks and levelling rubber feet*
- Completely foldable** to take up a minimal amount of space*



Altezza/Height:	min 45 - max 102 cm
Apertura/Spread:	min 20 - max 87 cm
Sezione tubi/Tubes section:	30x15x1,5 mm + Ø28x1,2 mm
Peso/Weight:	7 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	40 Kg
Imballo singolo/Single pack:	53 x 13,5 x 87,5 (H) cm
Master carton:	3 pcs / 55 x 42,5 x 89,5 (H) cm

- 1** Manopole in lega di zinco cromata con impugnatura in gomma
Chromed zinc alloy knobs with rubber coating
- 2** Blocco centrale con sistema Crocodile a manopola eccentrica per un serraggio sicuro
Central joint with Crocodile system and radial knob for a secure fastening



- Supporto professionale per tastiera realizzato con tubi in acciaio 30x30 mm
- **Cinque livelli di regolazione dell'apertura mediante comoda maniglia ergonomica** posta nella parte superiore
- Quattro **ganci fermo cavo** e piedini autolivellanti
- Professional keyboard stand made of heavy duty 30x30 mm steel tubing
- **Five opening positions by an ergonomic squeeze handle** on the top tier
- Four **cable management hooks** and levelling rubber feet



Altezza/Height: min 48 - max 98 cm

Apertura/Spread: max 25 - min 88 cm

Sezione tubi/Tubes section: 30x30x1,2 mm + Ø30x1,2 mm

Peso/Weight: 4,5 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 40 Kg

Imballo singolo/Single pack: 53 x 13 x 101 (H) cm

Master carton: 4 pcs / 55 x 54 x 105 (H) cm

1 Maniglia ergonomica con rivestimento in gomma
Rubber coated ergonomic squeeze handle

2 Ganci fermo cavo
Cable management hooks

3 Blocco centrale con protezione esterna in nylon caricato, regolazione apertura a 5 posizioni
Central joint with loaded nylon cover. 5 opening positions

4 Due piedini autolivellanti in gomma
Two rubber levelling footcaps

- Supporto per tastiera con meccanismo di regolazione a leva in nylon caricato
- Keyboard stand with loaded nylon lever



1

BABYCROC 30 cm
CROCODILESL 40,5 cm

LEVELING

**CROCODILESL****BABYCROC**

Altezza/Height: min 20 - max 99 cm

min 20 - max 86 cm

Apertura/Spread: min 33 - max 102 cm

min 30 - max 88 cm

Sezione tubi/Tubes section: 30x15x1,2 mm + Ø 28x1 mm

30x15x1,2 mm + Ø 28x1 mm

Peso/Weight: 3,2 Kg

2,6 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 40 Kg

40 Kg

Master carton: 5 pcs / 36 x 53 x 106 (H) cm

2 pcs / 50 x 9 x 104 (H) cm

- 1 Blocco centrale con sistema CROCODILE e leva per una rapida e sicura regolazione
Central joint with CROCODILE system and level for a quick adjustment

CROCODILET

MADE IN ITALY

- Supporto per tastiera realizzato con meccanismo di regolazione a manopola radiale in alluminio

- Keyboard stand with aluminium radial knob



1

LEVELING

LEVELING



CROCODILESL 50,5 cm
BABYCROC 35 cm

Altezza/Height: min 20 - max 99 cm

Apertura/Spread: min 33 - max 102 cm

Sezione tubi/Tubes section: 30x15x1,2 mm + Ø 28x1 mm

Peso/Weight: 3,2 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 40 Kg

Master carton: 5 pcs / 36 x 53 x 106 (H) cm

- 1 Blocco centrale con sistema CROCODILE e manopola radiale per una rapida e sicura regolazione
Central joint with CROCODILE system and radial knob for a quick adjustment

40,5 cm

LEVELING

LEVELING



50,5 cm

LEVELING



- Supporto per tastiera con meccanismo di regolazione a disco dentato in acciaio e manopola
- Tubi maggiorati
- *Keyboard stand with toothed steel disk adjustment and knob*
- *Extra tubing*



Altezza/Height: min 37 - max 98 cm

Apertura/Spread: min 35 - max 98 cm

Sezione tubi/Tubes section: 30x20x1,2 mm + Ø 30x1 mm

Peso/Weight: 2,5 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 40 Kg

Imballo singolo/Single pack: -

Master carton: 5 pcs / 49,5 x 40 x 103 (H) cm



BAS25

Assemblato / Assembled

- Supporto per tastiera con meccanismo di regolazione a disco dentato in acciaio e manopola
- **BAS25D:** fornito smontato per il minimo ingombro durante il trasporto
- Tutti gli accessori per il montaggio sono inclusi

- *Keyboard stand with toothed steel disk adjustment and knob*
- *BAS25D: disassembled to take up minimal space during transport*
- *Assembly kit included*

BAS25D

Disassemblato / Disassembled Black

BAS25D



Altezza/Height: min 30 - max 90 cm

Apertura/Spread: min 30 - max 88 cm

Sezione tubi/Tubes section: 25 x 25 x 1,5 mm + Ø 25x1 mm

Peso/Weight: 2,5 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 30 Kg

Master carton (BAS25): 6 pcs / 105 x 41,5 x 47 (H) cm

Inner carton (BAS25D): 100,5 x 9 x 13 (H) cm

Master carton (BAS25D): 6 pcs / 102 x 27,5 x 30 (H) cm

bASIC




- Supporto professionale doppio montante per tastiera realizzato con tubi in acciaio 30x30 mm
- **Cinque livelli di regolazione dell'apertura mediante comoda maniglia ergonomica** posta nella parte superiore
- Quattro **ganci ferma cavo** e piedini autolivellanti
- Double braced professional keyboard stand made of heavy duty 30x30 mm steel tubing
- **Five opening positions by an ergonomic squeeze handle** on the top tier
- Four **cable management hooks** and levelling rubber feet



Altezza/Height:	min 48 - max 98 cm
Apertura/Spread:	min 25 - max 88 cm
Sezione tubi/Tubes section:	30x30x1,2 mm + Ø30x1,2 mm
Peso/Weight:	5,4 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	60 Kg
Imballo singolo/Single pack:	53 x 13 x 101 (H) cm
Master carton:	4 pcs / 55 x 54 x 105 (H) cm

- 1 Maniglia ergonomica con rivestimento in gomma
Rubber coated ergonomic squeeze handle
- 2 Ganci ferma cavo
Cable management hooks
- 3 Blocco centrale con protezione esterna in nylon caricato, regolazione apertura a 5 posizioni
Central joint with loaded nylon cover. 5 opening positions
- 4 Due piedini autolivellanti in gomma
Two rubber levelling footcaps

- Supporto doppio montante per tastiera con meccanismo di regolazione a leva in nylon caricato
- Double braced keyboard stand with loaded nylon lever



1



Altezza/Height: min 20 - max 99 cm

Apertura/Spread: min 33 - max 100 cm

Sezione tubi/Tubes section: 30x15x1,2 mm + Ø 28x1 mm

Peso/Weight: 4,6 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 50 Kg


Imballo singolo/Single pack: 104 x 9,5 x 49,5 (H) cm

Master carton: -

- 1 Blocco centrale con sistema CROCODILE e leva per una rapida e sicura regolazione
Central joint with CROCODILE system and lever for a quick adjustment

CROCODILEDT

- Supporto doppio montante per tastiera realizzato con meccanismo di regolazione a manopola radiale in alluminio
- Double braced keyboard stand with aluminium radial knob



1



Altezza/Height: min 20 - max 99 cm

Apertura/Spread: min 33 - max 102 cm

Sezione tubi/Tubes section: 30x15x1,2 mm + Ø 28x1 mm

Peso/Weight: 4,5 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 50 Kg

Imballo singolo/Single pack: 104 x 9,5 x 49,5 (H) cm

Master carton: -

- 1 Blocco centrale con sistema CROCODILE e manopola radiale per una rapida e sicura regolazione
Central joint with CROCODILE system and radial knob for a quick adjustment

- Supporto doppio montante per tastiera con meccanismo di regolazione a disco dentato in acciaio e manopola
- Tubi maggiorati
- Double braced keyboard stand with toothed steel disk adjustment and knob
- Extra tubing



1

Altezza/Height:	min 37 - max 98 cm
Apertura/Spread:	min 35 - max 98 cm
Sezione tubi/Tubes section:	30x20x1,2 mm + Ø 30x1 mm
Peso/Weight:	3,6 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	50 Kg
Imballo singolo/Single pack:	-
Master carton:	4 pcs / 49,5 x 32 x 103 (H) cm



- Supporto aggiuntivo per seconda tastiera, regolabile in inclinazione
- Sistema CLAMP per tubi tondi Ø28 mm
- Extension for second keyboard. Tilt adjustable
- CLAMP system suitable for any Ø28 mm tube



Altezza/Height: 32 cm

Apertura/Spread: min 42 - max 75 cm

Profondità braccio/Arm Depth: 35 cm

Peso/Weight: 2,1 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 15 Kg

Imballo singolo/Single pack: 20 x 10 x 47 (H) cm

Master carton: 10 pcs / 52 x 48 x 42 (H) cm

AG30

- Supporto aggiuntivo per seconda tastiera, regolabile in inclinazione
- Sistema CLAMP per tubi tondi Ø30 mm
- Extension for second keyboard. Tilt adjustable
- CLAMP system suitable for any Ø30 mm tube



Altezza/Height: 32 cm

Apertura/Spread: min 42 - max 75 cm

Profondità braccio/Arm Depth: 35 cm


Peso/Weight: 2,1 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 15 Kg


Imballo singolo/Single pack: 20 x 10 x 47 (H) cm

Master carton: 10 pcs / 52 x 48 x 42 (H) cm

- Supporto professionale in acciaio a 4 gambe per tastiera.
Completamente regolabile in altezza e larghezza
- Totalmente richiudibile
- Professional 4-legs steel keyboard stand. Completely adjustable in height and width
- Completely foldable



1



2




Altezza/Height:	min 64 - max 83 cm
Profondità/ Depth:	46 cm
Apertura/Spread:	min 66 - max 101 cm
Apertura gambe/Legs spread:	min 113 - max 148 cm
Peso/Weight:	7,5 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	80 Kg - (50 Kg esteso/expanded)
Imballo singolo/Single pack:	-
Master carton:	1 pcs / 73 x 13,5 x 40,5 (H) cm

1 Apertura delle gambe con blocco di sicurezza
Legs opening with safety block

2 Gambe cromate con manopole per la regolazione e piedini rotanti autolivellanti
Chromed legs with adjusting knobs and rotating levelling footcaps

BP100TN

- Supporto professionale in acciaio a 4 gambe per tastiera.
Completamente regolabile in altezza e larghezza
- Totalmente rchiudibile
- Supporto aggiuntivo per seconda tastiera regolabile in inclinazione mediante sistema CROCODILE
- Professional 4-legs steel keyboard stand. Completely adjustable in height and width
- Completely foldable
- Extension for second keyboard. Tilt adjustable by the Crocodile system



1



2



Altezza/Height: min 64 - max 83 cm + 30cm (aggiuntivo/extension)

Profondità/ Depth: 46 cm + 38 cm (aggiuntivo/extension)

Apertura/Spread: min 66 - max 101 cm

Apertura gambe/Legs spread: min 113 - max 148

Peso/Weight: 7,5 Kg + 2,3 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 80 Kg - (50 Kg esteso/expanded)

**Carico su aggiuntivo/
Carriage capacity on 2nd tier:** 15 Kg

Imballo singolo/Single pack: -

Master carton: 1 pcs / 48 x 20 x 71 (H) cm

-
- 1 Apertura delle gambe con blocco di sicurezza
Legs opening with safety block
 - 2 Gambe cromate con manopole per la regolazione e piedini rotanti autolivellanti
Chromed legs with adjusting knobs and rotating levelling footcaps

- Supporto in acciaio a 4 gambe per tastiera. Completamente regolabile in altezza e larghezza
- Totalmente richiudibile
- 4-legs steel keyboard stand. Completely adjustable in height and width
- Completely foldable



Altezza/Height:	min 67 - max 78 cm
Profondità/ Depth:	32 cm
Apertura/Spread:	min 72 - max 100 cm
Apertura gambe/Legs spread:	min 86 - max 122
Peso/Weight:	6,5 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	52 Kg - (30 Kg esteso/expanded)
Imballo singolo/Single pack:	75 x 11 x 39 (H) cm
Master carton:	3 pcs / 78 x 36 x 42 (H) cm

1 Apertura delle gambe con blocco di sicurezza
Legs opening with safety block

- Supporto in alluminio a colonna per due tastiere regolabili in altezza
- Gambe e bracci a scomparsa, totalmente richiudibile
- *Aluminium column-style keyboard stand for two height adjustable keyboards*
- *Pop-up support arms and legs, completely foldable*



Altezza/Height:	118 cm
Apertura/Spread:	80 cm
Profondità/Depth:	65 cm
Peso/Weight:	7,6 Kg
Altezza piano inferiore/Lower tier height	min 18 - max 106 cm
Altezza piano superiore/Upper tier height	min 31 - max 120 mm
Capacità di carico piano inferiore Load capacity lower tier	20 Kg
Capacità di carico piano superiore Load capacity upper tier	18 Kg
Imballo singolo/Single pack:	14 x 13 x 133 (H) cm
Master carton:	-

- 1 Adattatore superiore 3/8" e 5/8" per il fissaggio di un porta microfono
3/8" and 5/8" threaded connection clamp for microphone boom add-on
- 2 Blocco di regolazione bracci con manopola
Arms regulation block with knob
- 3 Ganci fermacavi
Hooks for cable management
- 4 Stabilizzatore a terra
Floor stabilizer

BAGKST2

- Borsa per KST2 - 132 x 14,5 x 14 cm
- *Carry bag suitable for KST2 - 132 x 14,5 x 14 cm*



- Supporto in acciaio per tastiera e mixer regolabile in altezza e larghezza
- Steel keyboard and mixer stand adjustable in height and width



1



2



Altezza/Height: min 57 - max 85 cm

Apertura/Spread: min 58 - max 93 cm

Profondità/Depth: 40 cm

Peso/Weight: 6,2 Kg

Master carton: 1 pc

Imballo singolo/Single pack: 47,5 x 10 x 58 (H) cm

Master carton: -

1 Manopola a molla: svita e tira. La manopola rilascia automaticamente il pin di blocco
Spring loaded knob: unscrew and pull. The knob automatically releases the locking pin

2 Regolazione altezza e larghezza
Height and width regulation

BP45MT

- Supporto in acciaio per mixer/amplificatori. Regolabile in altezza ed inclinazione
- Braccia dotate di antiscivolo in gomma
- Piedini livellanti
- Steel mixer/amplifier stand. Adjustable in height and tilt
- Legs with non-slip rubber
- Levelling footcaps

Altezza/Height: min 20 - max 50 cm

Apertura/Spread: 40 cm

Profondità/Depth: 14 cm

Peso/Weight: 3 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 40 Kg

Imballo singolo/Single pack: 42 x 28 x 74,5 (H) cm

Master carton: 2 pcs / 46 x 38 x 77 (H) cm



BP50X

- Supporto in acciaio super versatile per tastiera, mixer, sintetizzatore o qualsiasi altro dispositivo
- Quattro gambe indipendenti, regolabili in altezza ed apertura, permettono di ottenere svariate opzioni di profondità e larghezza
- Totalmente richiudibile per un facile trasporto e minimo ingombro
- Super versatile steel stand for keyboard, mixer, synth or any other device
- Four independent legs adjustable in height and spread allow to get several depth and width options
- Completely foldable for ease of transport and to take up a minimal amount of space

Altezza/Height: min 65 - max 82 cm

Apertura/Spread: min 40 - max 62 cm

Profondità/Depth: max 40 cm

Peso/Weight: 6 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 80 Kg

Imballo singolo/Single pack: 48 x 12 x 64 (H) cm

Master carton: 2 pcs / 50 x 24 x 64 (H) cm



BP50XXL

- Versione extra large del BP50X per alloggiare dispositivi di grandi dimensioni
- Extra large version of BP50X suitable for big dimension devices



Altezza/Height: min 65 - max 82 cm

Apertura/Spread: min 70 - max 100 cm

Profondità/Depth: max 56 cm

Peso/Weight: 6,5 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 80 Kg

Imballo singolo/Single pack: 76,5 x 12 x 65 (H) cm

Master carton: 2 pcs / 78 x 26 x 67 (H) cm

- Asta microfonica aggiuntiva con attacco CLAMP per tubi Ø 28 mm
- Add-on microphone stand with CLAMP system for Ø 28 mm tubing

Altezza/Height: min 35 - max 50 cm

Apertura/Spread: 60 cm

Peso/Weight: 0,9 Kg



PK12

- Ripiano adattabile ai supporti per tastiera, con blocchi regolabili
- Utility tray for keyboard stands with adjustable blocks

Dimensione tavola/Board Dimension: 50 x 30 cm

Peso/Weight: 2,1 Kg

Imballo singolo/Single pack: 31,5 x 7 x 59,5 (H) cm

Master carton: 10 pcs / 72 x 35,5 x 61,5 (H) cm

- 1** Blocco scorrevole regolabile
Adjustable sliding block



PK15

- Ripiano adattabile ai supporti per tastiera, con blocchi regolabili
- Utility tray for keyboard stands with adjustable blocks



Dimensione tavola/Board Dimension: 72 x 38 cm

Peso/Weight: 3 Kg

Imballo singolo/Single pack: 41,5 x 7 x 72,5 (H) cm

Master carton: 10 pcs / 72 x 43,5 x 74,5 (H) cm

- 1** Blocco scorrevole regolabile
Adjustable sliding block

- Coppia di braccetti inclinati adatti per espositori a parete (tipo slatwall: SLEXPOC)
- Manicotti in gomma per la protezione della tastiera
- *Pair of angled tiers for slatwall (SLEXPOC)*
- *Rubber sleeves for keyboard protection*



Profondità/Depth: 34 cm

Peso/Weight: 0,6 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 10 Kg

Imballo singolo/Single pack: 10 x 5,5 x 40 (H) cm

Master carton: 10 pcs / 30 x 22 x 43 (H) cm

F18K

- Versione più lunga di F17K
- *F17K longer version*



Profondità/Depth: 44 cm

Peso/Weight: 1 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 10 Kg

Imballo singolo/Single pack: 10 x 10 x 18 (H) cm

Master carton: 20 pcs / 52,5 x 38 x 22,5 (H) cm

70MNC28A



- Manicotto Ø 28 mm rigato, aperto
- Striped open sleeve, Ø 28 mm

70MNC28C



- Piedino Ø 28 mm rigato, chiuso
- Ø 28 mm striped footcap

70MNC28S



- Piedino eccentrico livellante per tubi da Ø 28 mm. Con logo
- Ø 28 mm eccentric leveling footcap. With logo

35SNOCRO



- Snodo CROCODILE in alluminio Ø 60 mm per tubo 30x15 mm (coppia)
- Alluminium CROCODILE Ø 60 mm joint for squared tube 30x15 mm (pair)

70MNP875



- Manopola M8 x 75 per CROCODILE - CROCODILED
- Knob M8 x 75 for CROCODILE - CROCODILED

65MNSPEE



- Maniglia speedy lock assemblata con perno in nylon caricato per CROCODILESL - CROCODILEDSL
- Assembled speedy lock handle. Made of reinforced nylon for CROCODILESL - CROCODILEDSL

65MNPECC



- Manopola radiale in alluminio, assemblata con perno M8 x 105 per modelli CROCODILET e CROCODILEDT
- Radial aluminium knob assembled with pin M8 x 105 for CROCODILET and CROCODILEDT

80MOL268



- Molla a compressione per supporti CROCODILE System
- Compression spring for CROCODILE System stands

70MNC28L



- Piedino eccentrico livellante per tubi da Ø 28 mm
- Ø 28 mm eccentric leveling footcap

**SUPPORTI
MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTION
STANDS**

LPS100

LPS100S

Imballo singolo/Single pack



- Supporto per laptop o videoproiettore realizzato in acciaio. Regolabile in altezza ed inclinazione
- Ripiano forato per la ventilazione delle apparecchiature e bordi rialzati per un alloggio sicuro
- Corredato di ripiano laterale per mouse o altro

- Laptop and video projector stand made of steel. Adjustable in height and tilt
- Perforated board for devices ventilation. Raised edge for more security
- Inclusive of side shelf for mouse or other accessories



Attenzione!

Particolare snodo: **le due viti di sicurezza in evidenza vanno svitate per la regolazione.**

Se il prodotto viene utilizzato con dispositivi pesanti, suggeriamo di avvitare le due viti per una maggiore sicurezza e stabilità.

Attention!

Joint feature: **the two highlighted security screws must be unscrewed to adjust the inclination.** If the product is used with heavy devices we suggest to re-screw them for a double security.



Altezza/Height:

min 77 - max 121 cm

Dimensioni tavola/Board dimensions:

40 x 30 cm

Dimensioni accessorio/Accessory dimensions:

25 x 20 cm

Peso/Weight:

3,9 Kg

Capacità di carico/Load capacity:

15 Kg

Imballo singolo/Single pack (LPS100S):

31 x 11 x 59,5 (H) cm

Master carton:

4 pcs / 45,5 x 32 x 61 (H) cm

- 1** Blocco di regolazione per l'inclinazione con viti di sicurezza
Block for tilt regulation with safety screws

BPMIX01

- Supporto multifunzione ideale per alloggiare expanders o piccoli mixers
- Realizzato in acciaio, regolabile in larghezza, altezza ed inclinazione

- Multifunctional stand perfect for expanders or small mixers
- Made of steel and adjustable in width, height and tilt



Altezza/Height:

min 72 - max 115 cm

Peso/Weight:

3 Kg

Capacità di carico/Load capacity:

8 Kg

Imballo singolo/Single pack:

33,5 x 18 x 61,5 (H) cm

Master carton:

2 pcs / 34 x 38 x 63 (H) cm

- 1** Parte superiore regolabile in larghezza ed inclinazione, con gomma antiscivolo per appoggiare la strumentazione in totale sicurezza
Upper part adjustable in width and tilt with non slip rubber for instruments total security

- 2** Blocco per la regolazione dell'inclinazione
Block for tilt regulation

TAB100

- Supporto per tablet con aggancio su tubo da Ø 14 mm a Ø 22 mm
- Adatto a tutti i tablet da 8" a 10.1"
- Speciale verniciatura soft touch nella parte di appoggio

- Tablet holder with hookup on tube from Ø 14 mm to Ø 22 mm
- Suitable for any kind of tablet from 8" to 10.1"
- Special soft touch painting on the bearing surface



Imballo singolo/Single pack:

76,5 x 12 x 65 (H) cm

Master carton:


10 pcs / 76,5 x 32,5 x 17,5 (H) cm

- 1** Orientabile ed inclinabile
Adjustable and inclinable

TAB130

- Supporto per tablet con aggancio su tubo da Ø 10 mm a Ø 24 mm
- Adatto a tutti i tablet da 8" a 10,5"

- Tablet holder with clamp on tube from Ø 10 mm to Ø 24 mm
- Suitable for any kind of tablet from 8" to 10.5"



Imballo singolo/Single pack:


20 x 19 x 10 (H) cm

Master carton:

20 pcs / 42 x 40 x 53 (H) cm

- 1** Orientabile a 270° ed inclinabile
270° adjustable and inclinable

- Supporto per tablet con aggancio da tavolo, adatto a tutti i tablet da 8" a 11" tutto schermo (max 265 x 195 x 7,2 mm)
- Aggancio da tavolo regolabile fino a 52 mm
- *Tablet holder with table clamp, suitable for any kind of tablet from 8" to 11" whole screen (max 265 x 195 x 7,2 mm)*
- *Tightening clamp for top table surface up to 52 mm*



Lunghezza/Length: 58 cm

Peso/Weight: 1 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 3 Kg

Imballo singolo/Single pack: 32 x 29 x 8,5 (H) cm

Master carton: 9 pcs / 84 x 34 x 35 (H) cm


1 Orientabile a 360° ed inclinabile
360° adjustable and inclinable

2 Aggancio da tavolo regolabile fino a 52 mm
Tightening clamp for top table surface up to 52 mm

SH120C

STAND HARD

- Supporto per Ukulele o Violino con aggancio per asta
 - Realizzato in metallo
 - Protezione per lo strumento in EVA
- *Ukulele or violin stand with hook for microphone stands or Suitable for any kind of tablet from 8" to 10.1"*
 - *Made of steel*
 - *Instrument housing covered with EVA*



Imballo singolo/Single pack:

10,5 x 9,5 x 18,5 (H) cm

Master carton:

40 pcs / 57 x 42 x 39 (H) cm

SH130C

- Supporto per cuffia con aggancio per asta
 - Realizzato in nylon caricato
- *Headphone holder with hook for microphone stands or music stands*
 - *Made of loaded nylon*



Imballo singolo/Single pack:

11 x 8 x 17 (H) cm

Master carton:

40 pcs / 58 x 35 x 36 (H) cm

SH130TC

STAND HARD

- Supporto per cuffia con aggancio da tavolo
 - Realizzato in nylon caricato
 - Aggancio da tavolo regolabile fino a 45 mm
- *Headphone holder with table clamp*
 - *Made of loaded nylon*
 - *Tightening clamp for top table surface up to 45 mm*



Imballo singolo/Single pack: 11 x 8 x 17 (H) cm

Master carton: 40 pcs / 58 x 35 x 36 (H) cm

SH140C


- Supporto porta bibita con aggancio per asta
 - Realizzato in metallo
- *Drink holder with hook for microphone stands or music stands*
 - *Made of steel*



Imballo singolo/Single pack: 16 x 10,5 x 15,5 (H) cm

Master carton: 40 pcs / 6 x 55,5 x 32,5 (H) cm

- Mini leggio con aggancio per asta
 - Realizzato in metallo
 - Dimensioni tavola: 24x32 cm
-
- Small sheet stand with hook for microphone stands
 - Made of steel
 - Board dimensions: 24 x 32 cm

**Imballo singolo/Single pack:**

25,5 x 6,5 x 33 (H) cm

Master carton:

20 pcs / 105 x 35,5 x 34,5 (H) cm

- Espositore in metallo con griglia a tre facciate
 - Comprensivo di n.24 ganci
 - Montato su base con 5 ruote girevoli (2 frenanti)
- Metal display with three-sided grid
 24 hooks included
 Assembled on wooden base with 5 rotating wheels (2 of them with brake)


Altezza/Height: 170 cm

Diametro base/Base diameter: 60 cm

Peso/Weight: 28 Kg

Capacità di carico/ Load capacity: 96 cavi/cables

Master carton: 1 pc (2 cartons) /
90 x 34 x 13 (H) + 60 x 61 x 10 (H)





SUPPORTI PER FIATI
WIND INSTRUMENTS
STANDS

- Supporto tripode per sax tenore o contralto regolabile in altezza. Appoggi per lo strumento ricoperti in gomma naturale per la massima protezione
- Appoggio frontale regolabile in altezza per adattabilità a varie tipologie di strumento
- *Tenor/alto saxophone tripod stand adjustable in height. Instrument rest covered with natural rubber for maximum security*
- *Frontal support adjustable in height suitable for many instrument types*

Altezza/Height: 54 cm**Peso/Weight:** 1,6 Kg**Imballo singolo/Single pack:** 13 x 13 x 40 (H) cm**Master carton:** 10 pcs / 57 x 28 x 42 (H) cm**TR130**

- Supporto in plastica per tromba con base tripode richiudibile a scomparsa
- *Trumpet plastic support with resealable tripod base*

**Imballo singolo/Single pack:** 11 x 11 x 19 (H) cm**Master carton:** 40 pcs / 57 x 45,5 x 39,5 (H) cm**CL120**

- Supporto in plastica per clarinetto con base tripode richiudibile a scomparsa
- *Clarinet plastic support with resealable tripod base*

**Imballo singolo/Single pack:** 7,3 x 7,3 x 16,8 (H) cm**Master carton:** 40 pcs / 39 x 32 x 35,5 (H) cm**FL100**

- Supporto in plastica per flauto con base tripode richiudibile a scomparsa
- *Flute plastic support with resealable tripod base*

**Imballo singolo/Single pack:** 3 x 3 x 14 (H) cm**Master carton:** 60 pcs / 21 x 16,5 x 30,5 (H) cm



SUPPORTI PER ARCHI *STRING INSTRUMENTS* STANDS

VL400



- Supporto per violoncello, regolabile in altezza ed inclinazione
- Alloggiamento strumento rivestito in gomma naturale
- Cello stand adjustable in height and tilt*
- Instrument housing covered with natural rubber*

Altezza/Height: max 74 cm

Larghezza/Width: 41 cm

Peso/Weight: 2,8 Kg

Imballo singolo/Single pack: 13 x 13 x 40 (H) cm

Master carton: 5 pcs / 33 x 48 x 54 (H) cm

VL500

- Supporto per contrabbasso, regolabile in altezza ed inclinazione
- Alloggiamento strumento rivestito in gomma naturale
- Double bass stand adjustable in height and tilt*
- Instrument housing covered with natural rubber*

Altezza/Height: max 76 cm

Larghezza/Width: 45 cm

Peso/Weight: 3 Kg

Imballo singolo/Single pack: 51 x 9 x 52 (H) cm

Master carton: 5 pcs / 53 x 48 x 54 (H) cm



SH600R

STAND HARD

- Supporto per violino regolabile in altezza, con **sistema di auto bloccaggio rivestito in EVA**
- Gambe rivestite in EVA
- Gancio per archetto
-
- Professional violin stand adjustable in height, with auto locking system EVA padded
- EVA padded legs
- hook for bow



Altezza/Height:

min 42 - max 64 cm
(+30 cm - porta archetto)

Larghezza/Width:

39 cm

Peso/Weight:

0,6 Kg

Imballo singolo/Single pack:

49 x 8 x 8 (H) cm

Master carton:

12 pcs / 51 x 26 x 34 (H) cm

SH100

- Supporto da terra per violino, con asola porta archetto
- Realizzato in metallo e ABS
- Protezione per lo strumento in EVA
- Totalmente richiudibile
-
- Floor stand for violin with buttonhole for bow
- Made of steel and ABS
- Instrument housing covered with EVA
- Totally foldable



Altezza/Height:

min 34 - max 56 cm (+25 cm)

Larghezza/Width:

36 cm

Peso/Weight:

0,7 Kg


Imballo singolo/Single pack:

12,5 x 8,5 x 34 (H) cm

Master carton:

10 pcs / 43 x 50 x 35 (H) cm

**SUPPORTI PER
FISARMONICA
ACCORDION STANDS**



- Supporto per fisarmonica di dimensioni standard
- Molla a servocomando, struttura in acciaio cromato e verniciato nero
- Stand for standard dimensions Accordion
- Servo control spring with chromed steel structure and black coated



Altezza/Height: min 72 - max 108 cm

Apertura/Spread: 77 cm

Peso/Weight: 7 Kg

Master carton: 1 pc

Volume: 0,078 cbm



BP9S

- Supporto per fisarmonica di dimensioni standard
- Molla a servocomando, struttura in acciaio cromato e verniciato nero
- Stand for standard dimensions Accordion
- Servo control spring with chromed steel structure and black coated


Altezza/Height: min 72 - max 108 cm

Apertura/Spread: 77 cm

Peso/Weight: 7 Kg

Master carton: 1 pc

Volume: 0,078 cbm

A young girl with curly hair, wearing a dark long-sleeved top and leggings with a star pattern, is sitting at a grand piano and playing. Her hands are on the keys. A music stand with sheet music is positioned in front of her. The background shows shelves with books or papers.

SGABELLI E PANCHETTE
STOOLS AND BENCHES

- Sgabello in metallo regolabile in altezza su 5 posizioni
- Cuscino in vinile e imbottitura in foam indeformabile
- Metal stool adjustable in height on 5 positions
- Cushion made of vinyl with non-deformable foam padding



Altezza/Height:	min 50 - max 70 cm
Apertura/Spread:	60 cm
Cuscino/Cushion:	Ø 30 cm - H 6 cm
Peso/Weight:	2,7 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	80 Kg
Imballo singolo/Single pack:	-
Master carton:	2 pcs / 62 x 31 x 18 (H) cm

DT5

- Sgabello in metallo con cuscino in vinile e imbottitura in foam indeformabile
- Metal stool with cushion made of vinyl with non-deformable foam padding

Altezza/Height:	min 58 - max 63 cm
Apertura/Spread:	60 cm
Cuscino/Cushion:	Ø 30 cm - H 6 cm
Peso/Weight:	2,9 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	80 Kg
Imballo singolo/Single pack:	-
Master carton:	2 pcs / 62 x 31 x 21 (H) cm



DT1

- Sgabello in metallo con gambe a struttura doppia, regolabile in altezza
- Cuscino in vinile e imbottitura in foam indeformabile
- Metal stool with double brace legs, adjustable in height
- Cushion made of vinyl with non-deformable foam padding



Altezza/Height: min 51 - max 72 cm

Apertura/Spread: 58 cm

Cuscino/Cushion: Ø 30 cm - H 6 cm

Peso/Weight: 4,2 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 100 Kg

Imballo singolo/Single pack: -

Master carton: 2 pcs / 62 x 31 x 21 (H) cm

DT3

- Sgabello in metallo con gambe a struttura doppia, regolabile in altezza
- Cuscino e schienale in vinile con imbottitura in foam indeformabile
- Metal stool with double brace legs adjustable in height
- Cushion and seatback made of vinyl with non-deformable foam padding



Altezza/Height: min 56 - max 70 cm

Apertura/Spread: 60 cm

Cuscino/Cushion: Ø 30 cm - H 6 cm

Peso/Weight: 8 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 100 Kg

Imballo singolo/Single pack: -

Master carton: 2 pcs / 66 x 32 x 34 (H) cm

- Sgabello in acciaio cromato con gambe a struttura doppia
- Regolazione dell'altezza tramite rotazione con sistema di bloccaggio a vite
- Cuscino in vinile con imbottitura in foam indeformabile
-
- *Chrome steel stool with double structure legs*
- *Height adjustment through rotation with screw blocking system*
- *Cushion made of vinyl with non-deformable foam padding*



Altezza/Height: min 54 - max 60 cm

Apertura/Spread: 52 cm

Cuscino/Cushion: Ø 28 cm - H 7 cm

Peso/Weight: 3,2 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 100 Kg

Imballo singolo/Single pack: 44 x 31 x 20,5 (H) cm

Master carton: -

SG50

- Sgabello in acciaio cromato con gambe a struttura doppia
- Regolazione dell'altezza tramite rotazione con sistema di bloccaggio a vite
- Cuscino ergonomico in vinile con imbottitura in foam indeformabile
-
- *Chrome steel stool with double structure legs*
- *Height adjustment through rotation with screw blocking system*
- *Ergonomic cushion made of vinyl with non-deformable foam padding*



Altezza/Height: min 47 - max 56 cm

Apertura/Spread: 50 cm

Cuscino/Cushion: 40 x 37 x 10 (H) cm

Peso/Weight: 4,1 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 100 Kg

Imballo singolo/Single pack: 47 x 40 x 24 (H) cm

Master carton: -

- Panchetta in metallo regolabile in altezza su 4 posizioni tramite meccanismo con perno a molla
- Cuscino in vinile con imbottitura maggiorata in foam indeformabile
- Metal bench adjustable in height on 4 positions through spring loaded pin mechanism
- Cushion made of vinyl with non-deformable extra foam padding



Altezza/Height: min 60 - max 62 cm

Dimensione seduta/Bench seat size: 60 x 31 cm x 6,5(h) cm

Sezione tubi/Tubes sections 1,2 x 40 cm x 20 cm + 30 Ø

Peso/Weight: 5,4 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 150 Kg

Imballo singolo/Single pack: 34 x 13 x 69,5 (H) cm

Master carton: 4 pcs / 54 x 36 x 71,5 (H) cm

SG8EX

- Panchetta in metallo regolabile in altezza, totalmente richiudibile
- Cuscino in vinile con imbottitura in foam indeformabile

- Metal bench adjustable in height and totally foldable
- Cushion made of vinyl with non-deformable foam padding



Altezza/Height: min 48 - max 54 cm

Dimensione seduta/Bench seat size: 43 x 30 cm x 6,5(h) cm

Sezione tubi/Tubes sections 40 x 20 x 1,5 mm + Ø 25 x 1,5 mm

Peso/Weight: 3,5 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 120 Kg

Imballo singolo/Single pack: 35 x 13 x 70 cm

Master carton: 4 pcs / 63,5 x 33,5 x 58 (H) cm

- Panchetta in metallo regolabile in altezza su 4 posizioni tramite manopola centrale
- Cuscino in vinile con imbottitura maggiorata in foam indeformabile
- Metal bench adjustable in height on 4 positions through central knobCushion made of vinyl with non-deformable extra foam padding



Altezza/Height: min 49 - max 60 cm

Dimensione seduta/Bench seat size: 53 x 30 cm x 7(h) cm

Sezione tubi/Tubes sections 25 x 25 x 1,2 mm + Ø 25 x 1,2 mm

Peso/Weight: 4,1 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 100 Kg

Imballo singolo/Single pack: 73 x 32 x15 (H) cm

Master carton: 3 pcs / 74 x 33 x 46 (H) cm



COMPONI LA TUA PANCHETTA/SGABELLO SEGUENDO I **4 STEP** CREATE YOUR BENCH/STOOL BY FOLLOWING THE **4 STEPS**




OPZIONI PER PANCHETTE/SGABELLI **MADE IN ITALY**
OPTIONS FOR **MADE IN ITALY** BENCHES/STOOLS



Modelli/ Models:

SG1 - SG2 - SG7 - SG108 - SG9 - SG3



1 Colore struttura / Structure color

Nero/Black	B
Bianco/White	W
Legno naturale/Natural wood	L
Mogano/Mahogany	M
Noce/Walnut	N
Palissandro/Rosewood	P

2 Finitura struttura / Structure finishing

Lucido/Polish	L
Satinato/Satin	S

3 Materiale cuscino / Cushion material

Velluto/Velvet	V
Finta pelle/Vinyl	S

4 Colore cuscino / Cushion color

Nero/Black	N
Bianco/White	W
Beige/Beige	B
Rosso/Red	R
Marrone/Brown	M

Esempio/Example

SG1B;L;V;N

Nero lucido, velluto nero/ Black polish, velvet black

- Panchetta in legno per pianoforte e organo, regolabile in altezza
- Gambe dritte e cuscino mobile in vinile o velluto
- Finitura del legno e materiale / colore del cuscino a scelta
- **Made in Italy**

- Wooden bench for piano and organ adjustable in height
- Straight legs and removable cushion made of vinyl or velvet
- Wood finishing and material / colour of cushion at the choice
- Made in Italy**

Altezza/Height: min 46 - max 56 cm

Dimensione seduta/Bench seat size: 30 x 52 cm

Peso/Weight: 8,7 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 100 Kg

Imballo singolo/Single pack: 35 x 70 x 15 (H) cm

Master carton: 35 x 70 x 15 (H) cm

Finitura e colore
Finishing and color 

specificare nell'ordine
specify in purchase order



SG2

- Panchetta in legno per pianoforte e organo, regolabile in altezza
- Gambe dritte e cuscino fisso trapuntato con bottoni, in vinile o velluto
- Finitura del legno e materiale / colore del cuscino a scelta
- **Made in Italy**

- Wooden bench for piano and organ adjustable in height
- Straight legs and fixed cushion with buttons made of vinyl or velvet
- Wood finishing and material / colour of cushion at the choice
- Made in Italy**

Altezza/Height: min 46 - max 56 cm

Dimensione seduta/Bench seat size: 30 x 52 cm

Peso/Weight: 9 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 100 Kg

Imballo singolo/Single pack: 36 x 70 x 18 (H) cm

Master carton: -

Finitura e colore
Finishing and color 

specificare nell'ordine
specify in purchase order



- Panchetta in legno per pianoforte e organo, regolabile in altezza
- Gambe chippendale e cuscino mobile in vinile o velluto
- Finitura del legno e materiale / colore del cuscino a scelta
- **Made in Italy**

- Wooden bench for piano and organ adjustable in height
- Chippendale legs and removable cushion made of vinyl or velvet
- Wood finishing and material / colour of cushion at the choice
- Made in Italy**

Altezza/Height: min 46 - max 56 cm

Dimensione seduta/Bench seat size: 30 x 52 cm

Peso/Weight: 9 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 100 Kg

Imballo singolo/Single pack: 35 x 70 x 16 (H) cm

Master carton: -

**Finitura e colore
Finishing and color**



specificare nell'ordine
specify in purchase order



SG108

- Panchetta in legno per pianoforte e organo
- Gambe dritte e cuscino mobile in vinile o velluto, con vano porta spartiti
- Finitura del legno e materiale / colore del cuscino a scelta
- **Made in Italy**

- Wooden bench for piano and organ
- Straight legs and removable cushion made of vinyl or velvet with sheet music bay
- Wood finishing and material / colour of cushion at the choice
- Made in Italy**

Altezza/Height: 46 cm

Dimensione seduta/Bench seat size: 29 x 66 cm

Peso/Weight: 9,8 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 100 Kg

Imballo singolo/Single pack: 36 x 72 x 18 (H) cm

Master carton: -

**Finitura e colore
Finishing and color**



specificare nell'ordine
specify in purchase order



- Panchetta in legno a due sedute indipendenti per pianoforte e organo, altezza regolabile in maniera indipendente
- Gambe dritte e cuscini mobili in vinile o velluto
- Finitura del legno e materiale / colore del cuscino a scelta
- **Made in Italy**

- Wooden bench with two independent seats and height adjustment for piano and organ
- Straight legs and removable cushions made of vinyl or velvet
- Wood finishing and material / colour of cushion at the choice
- Made in Italy**

Altezza/Height:

46 - 59 cm

Dimensione seduta/Bench seat size:

32x58 + 32x58 cm

Peso/Weight:

17 Kg

Capacità di carico/Load capacity:

100 + 100 Kg

Imballo singolo/Single pack:

36 x 114 x 19 (H) cm

Master carton:

-

**Finitura e colore /
Finishing and color:**specificare nell'ordine/
specify in purchase order

- Sgabello in legno a tre gambe sagomate, regolabile in altezza
- Cuscino mobile in vinile o velluto
- Finitura del legno e materiale / colore del cuscino a scelta
- **Made in Italy**

- Wooden stool with three molded legs adjustable in height
- Removable cushion made of vinyl or velvet
- Wood finishing and material / colour of cushion at the choice
- Made in Italy**

Altezza/Height:

min 47 - max 60 cm

Dimensione seduta/Bench seat size:

35 cm

Peso/Weight:

11,5 Kg

Capacità di carico/Load capacity:

100 Kg

Imballo singolo/Single pack:

-

Master carton:

2 pcs / 39 x 39 x 65 (H) cm

**Finitura e colore /
Finishing and color:**specificare nell'ordine/
specify in purchase order

SG101BLVN

Nero lucido-Velluto nero/ Black polish-Black velvet

**SG101BLSN**


Nero lucido-Similpelle nero/ Black polish-Black vinyl

**SG101BSVN**

Nero satinato-Velluto nero/ Black satin-Black velvet

**SG101BSSN**

Nero satinato-Similpelle nero/ Black satin-Black vinyl



SG101WLVB

Bianco lucido-Velluto bianco/ White polish-White velvet

**SG101PSSN**

Palissandro satinato-Similpelle nero/ Satin rosewood-Black vinyl

**SG101PSVN**

Palissandro satinato-Velluto nero/ Satin rosewood-Black velvet



- Panchetta in legno per pianoforte e organo regolabile in altezza
- Materiali selezionati per una qualità durevole nel tempo e uniformità del colore
- Meccanismo di regolazione dell'altezza a doppio braccio che garantisce elevata stabilità

- Wooden bench for piano and organ adjustable in height
- Selected materials for an over time quality durability and uniform colours
- Height regulation mechanism with double arm to grant high stability

Altezza/Height: min 45 - max 54 cm**Dimensioni seduta/Seat size:** 30 x 52 cm**Peso/Weight:** 7,9 Kg**Capacità di carico/ Load capacity:** 90 Kg**Imballo singolo/Single pack:** -**Master carton:** 1 pcs / 35 x 15,5 x 69 (H) cm



**MOBILI RACK E
ACCESSORI**
**RACK STANDS AND
ACCESSORIES**

- Mobile rack 19" ad 8 unità. Realizzato in metallo e con ruote frenanti
- Montante rack anteriore e posteriore, barra di stabilizzazione ad "X"
- Kit con viti e dadi in gabbia

- 19" rack stand with 8 units. Made of steel with braking casters.
- Front/back rack profile, "X" style stabilization bar
- Kit with screws and cage nuts

Altezza/Height: 46 cm

Larghezza/Width: 56 cm

Profondità/Depth: 46 cm

Peso/Weight: 15 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 70 Kg

Imballo singolo/Single pack: 58 x 47 x 13 (H) cm

Master carton: -



STRK12

- Mobile rack 19" ad 12 unità. Realizzato in metallo e con ruote frenanti
- Montante rack anteriore e posteriore, barra di stabilizzazione ad "X"
- Sportello opzionale in plexiglass con chiusura a chiave
- Kit con viti e dadi in gabbia

- 19" rack stand with 12 units. Made of steel with braking casters.
- Front/back rack profile, "X" style stabilization bar
- Optional plexiglass door with locking key
- Kit with screws and cage nuts

Altezza/Height: 64 cm

Larghezza/Width: 56 cm

Profondità/Depth: 46 cm

Peso/Weight: 18,2 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 70 Kg

Imballo singolo/Single pack: 58 x 47 x 13 (H) cm

Master carton: -



STRK18

- Mobile rack 19" ad 18 unità. Realizzato in metallo e con ruote frenanti
- Montante rack anteriore e posteriore, barra di stabilizzazione ad "X"
- Sportello opzionale in plexiglass con chiusura a chiave
- Kit con viti e dadi in gabbia

- 19" rack stand with 18 units. Made of steel with braking casters.
- Front/back rack profile, "X" style stabilization bar
- Optional plexiglass door with locking key
- Kit with screws and cage nuts

Altezza/Height: 91 cm

Larghezza/Width: 56 cm

Profondità/Depth: 46 cm

Peso/Weight: 23,5 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 70 Kg

Imballo singolo/Single pack: 81 x 48 x 13 (H) cm

Master carton: -



- Mobile rack 19" a 24 unità. Realizzato in metallo e con ruote frenanti
- Montante rack anteriore e posteriore, barra di stabilizzazione ad "X"
- Sportello in plexiglass opzionale con chiusura a chiave
- Kit con viti e dadi in gabbia

- 19" rack stand with 24 units. Made of steel with braking casters.
- Front/back rack profile, "X" style stabilization bar
- Optional plexiglass door with locking key
- Kit with screws and cage nuts



Altezza/Height: 118 cm

Larghezza/Width: 56 cm

Profondità/Depth: 46 cm

Peso/Weight: 27,5 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 70 Kg

Imballo singolo/Single pack: 110 x 47,5 x 12 (H) cm

Master carton: -

STRK30

- Mobile rack 19" a 30 unità. Realizzato in metallo e con ruote frenanti
- Montante rack anteriore e posteriore, barra di stabilizzazione ad "X"
- Kit con viti e dadi in gabbia

- 19" rack stand with 30 units. Made of steel with braking casters.
- Front/back rack profile, "X" style stabilization bar
- Kit with screws and cage nuts



Altezza/Height: 140 cm

Larghezza/Width: 56 cm

Profondità/Depth: 46 cm

Peso/Weight: 33 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 70 Kg

Imballo singolo/Single pack: 136 x 48,5 x 11 (H) cm

Master carton: -

STPCOP12

- Sportello trasparente in plexiglass per mobile STRK12, con chiusura a chiave
- *Transparent door made of plexiglass for STRK12 with locking key*

Altezza/Height: 53,5 cm

Larghezza/Width: 50 cm

Spessore/Thickness: 5 mm

Peso/Weight: 1,5 Kg



STPCOP18

- Sportello trasparente in plexiglass per mobile STRK18, con chiusura a chiave
- *Transparent door made of plexiglass for STRK18 with locking key*

Altezza/Height: 81,5 cm

Larghezza/Width: 50 cm

Spessore/Thickness: 5 mm

Peso/Weight: 2,5 Kg



STPCOP24

- Sportello trasparente in plexiglass per mobile STRK24, con chiusura a chiave
- *Transparent door made of plexiglass for STRK24 with locking key*

Altezza/Height: 106,5 cm

Larghezza/Width: 50 cm

Spessore/Thickness: 5 mm

Peso/Weight: 3 Kg



BPRACKM8



- Supporto rack 19" ad 8 unità da tavolo. Realizzato in acciaio e dotato di piedini in gomma antiriflesso
- 19" desktop rack stand with 8 units made of steel with scratch proof rubber feet

Altezza/Height:	43 cm
Larghezza/Width:	48 cm
Profondità/Depth:	38 cm
Peso/Weight:	1,5 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	40 Kg
Imballo singolo/Single pack:	39,5 x 6 x 48,5 (H) cm
Master carton:	4 pcs / 50 x 41 x 26 (H) cm



PRK

- Ripiano 19" ad 1 unità
- 19" rack shelf with 1 unit

Altezza/Height:	4,4 cm
Larghezza/Width:	48,3 cm
Profondità/Depth:	26 cm
Peso/Weight:	1,6 Kg
Imballo singolo/Single pack:	49,5 x 27 x 6,5 (H) cm
Master carton:	10 pcs / 51 x 28 x 34,5 (H) cm



PR2K


- Ripiano 19" ad 2 unità
- 19" rack shelf with 2 units

Altezza/Height:	8,8 cm
Larghezza/Width:	48,3 cm
Profondità/Depth:	37,5 cm
Peso/Weight:	2,6 Kg
Imballo singolo/Single pack:	50 x 39 x 10 (H) cm
Master carton:	4 pcs / 51,5 x 40,5 x 22,5 (H) cm



- Ripiano 19" ad 1 unità, forato per i maggiori standards
- 19" rack shelf with 1 unit punctured for major standards

Altezza/Height:	4,4 cm
Larghezza/Width:	48,3 cm
Profondità/Depth:	26 cm
Peso/Weight:	1,5 Kg
Imballo singolo/Single pack:	49,5 x 27 x 6,5 (H) cm
Master carton:	10 pcs / 51 x 28 x 34,5 (H) cm



CRS2U

- Cassetto rack 19" a 2 unità con maniglia ad incasso e chiusura a chiave
- 19" rack drawer with 2 units, recessed handle and locking key

Altezza/Height:	9 cm
Larghezza/Width:	48,3 cm
Profondità/Depth:	36 cm
Peso/Weight:	3,6 Kg
Imballo singolo/Single pack:	49,5 x 27 x 6,5 (H) cm
Master carton:	-



- Cassetto rack 19" a 3 unità con maniglia ad incasso e chiusura a chiave
- *19" rack drawer with 3 units, recessed handle and locking key*

Altezza/Height:	13 cm
Larghezza/Width:	48,3 cm
Profondità/Depth:	36 cm
Peso/Weight:	4,2 Kg
Imballo singolo/Single pack:	58 x 47 x 13 (H) cm
Master carton:	-



SRK1U

- Box 1U per ricovero di pannelli standard 19"
- Dimensioni 520 x 85 x 48 mm
- *Box 1U to store 19" standard panels*
- *Dimensions 520 x 85 x 48 mm*



SRK2U

- Box 2U per ricovero di pannelli standard 19"
- Dimensioni 520 x 85 x 93 mm
- *Box 2U to store 19" standard panels*
- *Dimensions 520 x 85 x 93 mm*



SRK3U

- Box 3U per ricovero di pannelli standard 19"
- Dimensioni 520 x 85 x 138 mm
- *Box 3U to store 19" standard panels*
- *Dimensions 520 x 85 x 138 mm*




- Box 4U per ricovero di pannelli standard 19"
- Dimensioni 520 x 85 x 183 mm
- Box 4U to store 19" standard panels
- Dimensions 520 x 85 x 183 mm




PR1L

- Pannello rack 19" cieco ad 1 unità. Realizzato in acciaio con perimetro rinforzato
- 19" rack panel blind with 1 unit. Made of steel and reinforced perimeter




PR2L

- Pannello rack 19" cieco ad 2 unità. Realizzato in acciaio con perimetro rinforzato
- 19" rack panel blind with 2 units. Made of steel and reinforced perimeter




PR4L

- Pannello rack 19" cieco a 4 unità. Realizzato in acciaio con perimetro rinforzato
- 19" rack panel blind with 4 units. Made of steel and reinforced perimeter



PR1V

- Pannello rack 19" ad 1 unità con fori per ventilazione. Realizzato in acciaio con perimetro rinforzato
- 19" rack panel with 1 unit and ventilation holes. Made of steel and reinforced perimeter



PR8X

- Pannello rack 19" ad 1 unità forato per 8 connettori cannon passo "D". Realizzato in acciaio con perimetro rinforzato
- 19" rack panel with 1 unit with holes for 8 cannon connectors "D" style. Made of steel and reinforced perimeter



PR8XJ

- Pannello rack 19" ad 1 unità forato per 8 connettori cannon passo "D" e 8 prese jack 6,3 mm. Realizzato in acciaio con perimetro rinforzato
- 19" rack panel with 1 unit and holes for 8 cannon connectors "D" style and 8 jack plugs 6,3 mm. Made of steel and reinforced perimeter



- Pannello rack 19" ad 1 unità forato per 12 connettori cannon passo "D". Realizzato in acciaio con perimetro rinforzato
- 19" rack panel with 1 unit and holes for 12 cannon connectors "D" style. Made of steel and reinforced perimeter



PR12XJ

- Pannello rack 19" ad 1 unità forato per 12 connettori cannon passo "D" e 12 prese jack 6,3 mm. Realizzato in acciaio con perimetro rinforzato
- 19" rack panel with 1 unit with holes for 12 cannon connectors "D" style and 12 jack plugs 6,3 mm. Made of steel and reinforced perimeter



PR32X

- Pannello rack 19" ad 1 unità forato per 32 connettori cannon passo "D". Realizzato in acciaio con perimetro rinforzato
- 19" rack panel with 1 unit and holes for 32 cannon connectors "D" style. Made of steel and reinforced perimeter




PR8J

- Pannello rack 19" ad 1 unità forato per 8 prese jack 6,3 mm. Realizzato in acciaio con perimetro rinforzato
- 19" rack panel with 1 unit and holes for 8 x 6,3 mm jack plugs. Made of steel and reinforced perimeter



TPXLRP

- Tappo in plastica per foro cannon passo "D"
- Plastic cap for cannon hole "D" style




TPXLRJ

- Adattatore in metallo da foro cannon passo "D" a foro jack Ø12mm
- Metal adaptor from cannon plug "D" style to Ø12 mm jack plug



RK110

- Profilo rack, barra da 1112 mm (25U)
- Bar rack profile of 1112 mm (25U)



RK20



- Vite M6x10, testa croce
- M6x10 Philips screw

RK25



- Vite M6x20, testa croce
- M6x20 Philips screw

RK30



- Rondella in nylon Ø13,5 mm con foro interno Ø6,5 mm
- Nylon Ø13,5 mm washer with Ø6,5 mm internal hole

RK40



- Dado M6 ingabbiato
- M6 cage nuts

ACCESSORI VARI VARIOUS ACCESSORIES



MT200

 **Select**

- Metronomo ed accordatore per chitarra, basso, violino ed ukulele, con modalità "cromatica"
- Generatore acustico di toni e semitonni, clip con microfono esterno incluso
- A4 calibrabile da 410 a 490 Hz. Alimentato con 2 batterie AAA incluse
- *Metronome and tuner for guitar, bass, violin and ukulele with "chromatic" mode*
- *Acoustic generator of tones and semitones with external clip with microphone included*
- *A4 tunable from 410 to 490 Hz. Powered by 2 AAA batteries included*



MT50

- Accordatore a clip per chitarra, basso, violino ed ukulele, con modalità "cromatica"
 - Clip tuner for guitar, bass, violin and ukulele with "chromatic" mode
 - A4 calibrabile da 430 a 450 Hz. Batteria inclusa
 - A4 tunable from 430 to 450 Hz. Battery included

**TE2072**

- Capotasto professionale in alluminio, con impugnatura ergonomica
 - Professional capo made of aluminium with ergonomic grip

**TE2014**

- Violin Tuner

**SP62**

- Supporto per armonica a bocca
 - Mouth-organ stand



WSPBRK01



- Supporto per speaker da parete, regolabile orizzontalmente e in inclinazione, completo di cavo di sicurezza ad occhiello
- Wall speaker stand adjustable in tilt and horizontally, inclusive of security cable

Profondità/Depth: 14 cm

Peso/Weight: 0,5 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 6 Kg

Master carton: 2 pcs



WSPBRK02

- Supporto per speaker da parete, con braccio snodato, completo di cavo di sicurezza ad occhiello
- Wall speaker stand with adjustable arm, inclusive of security cable

Profondità/Depth: 11,5 cm

Peso/Weight: 0,45 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 6 Kg

Master carton: 2 pcs



WSPBRK03

- Supporto per speaker da parete dritto, con possibilità di rotazione, completo di cavo di sicurezza ad occhiello
- Straight wall speaker stand with rotation, inclusive of security cable

Profondità/Depth: 12 cm

Peso/Weight: 0,7 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 6 Kg

Master carton: 1 pcs



WSPBRK05

- Coppia di supporti in plastica da parete per speakers, regolabili in inclinazione e rotazione
- Pair of plastic wall speakers stands adjustable in tilt and rotation


Profondità/Depth: 6,5 cm

Peso/Weight: 0,07 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 2 Kg

Master carton: 2 pcs





“

La tecnologia applicata nella produzione dei cavi Bespeco ingloba affidabilità meccanica e limpidezza del suono, quindi purezza e durabilità.

È innegabile che un cavo di scarsa qualità o di tipologia errata possa degradare la trasmissione di un segnale, compromettendo ciò che si vuol far percepire a livello sonoro.

Scegliere un nostro cavo, non solo vuol dire avere cura del proprio “suono”, ma trasmettere la propria e indiscussa personalità e sensibilità auditiva.

The technology applied in the production of Bespeco cables involves mechanical reliability and sound clearness, thus purity and durability.

It is obvious that a low quality cable or a wrong cable type may reduce the signal transmission, compromising the sound you would like to spread.

Selecting a Bespeco cable means not only taking care of your own “sound”, but also transmitting your own personality and audio perception.

”

CABLES

I VANTAGGI DI UN CAVO BESPECO BESPECO CABLES ADVANTAGES




ATOMO DI RAME
COPPER ATOM



ATOMI DI OSSIGENO INTERSTIZIALI
INTERSTITICIAL OXIGEN ATOMS



ATOMI DI IMPUREZZE (Fe) O NON METALLICHE
(Fe) METAL OR NON METAL IMPURITIES ATOMS




Cella Elementare del (CU) cubica a facce centrate
Copper (Cu) elementary cell face-centered orthorhombic

1

Trattamento termico del rame in atmosfera controllata (O.F.C. - rame libero d'ossigeno) - portare il rame ad una temperatura prossima a quella di fusione per far sì che gli atomi nella loro cella elementare inizino a vibrare liberando le particelle di ossigeno imprigionate nel loro retino cristallino.

Copper heat-treatment in controlled atmosphere (O.F.C. – oxygen free copper) – copper is brought to an high temperature next to the melting point so that, atoms of the elementary cell start to vibrate releasing oxygen particles blocked into the crystal lattice.




Retino cristallino
Crystal lattice

2

Direzione del segnale verso l'amplificatore, indicato da frecce stampate sulla guaina esterna del cavo – la struttura del reticolo cristallino del Cu (rame) è anisotropa, cioè possiede proprietà meccaniche ed elettriche non omogenee. Ciò è dovuto principalmente ad imperfezioni del reticolo.


Nel processo di trafilatura la compressione favorisce l'orientamento cristallino e l'attenuazione di scompensi dovuti alle imperfezioni reticolari sopra descritte. Il passaggio di elettroni nella direzione della trafilatura viene favorito perché diminuisce l'effetto di ostruzione dovuto alle imperfezioni.



Dislocazioni e Vacanze
Dislocation and Vacancy

Signal direction towards the amplifier showed by arrows printed on the external jacket – copper (Cu) crystal lattice structure is anisotropic, that means it hasn't homogeneous mechanical and electrical properties. This is mainly due to failings of the crystal lattice.

In the wire drawing process, compression facilitates the crystal orientation and the reduction of failures due to crystal imperfections mentioned above. Electrons flow according to the wire drawing direction is facilitated because obstruction effect due to failings is reduced. oxygen particles blocked into the crystal lattice.




Atomi interstiziali
Atomi estranei alla composizione del metallo
Interstitial atoms
Extraneous atoms to the metal composition

3

Guaina semiconduttriva in PVC grafitico - in alcuni modelli di cavo BESPECO utilizziamo un esclusivo PVC amalgamato a grafite, producendo un'ulteriore guaina semiconduttriva come schermatura addizionale utile all'attenuazione delle correnti indotte, generate dal passaggio di elettroni (cosiddette correnti di Foucault – dall'omonimo scopritore).

Semi conductive graphitic PVC jacket – some BESPECO cables use an exclusive PVC mixed with graphite, producing an additional semi conductive girdle as further shielding that strongly minimize induced currents normally generated from electrons flow (known as Foucault currents - from homonymous discoverer). mainly due to failings of the crystal lattice.



Processo di trafilatura
Drawing process

4

Schermatura a treccia o spirale - a seconda della tipologia del cavo utilizziamo una schermatura a treccia o a spirale che conferisce al cavo un grado di copertura in base al suo ideale utilizzo finale (strumento da collegare).

Braided or spiral shielding – according to cable type we use a braided shielding or a spiral shielding which grant the cables different coverage degrees according to their ideal use (instrument to connect).

6

Iniezione di resina – le connessioni di alcuni modelli di cavo, dopo essere state rigorosamente saldate a “caldo” (tecnica di preriscaldamento delle superfici) ed a mano, vengono ricoperte e protette da un’iniezione di resina. Tale processo le rende totalmente immuni alle “distrazioni” del tempo.

Resin injection – connections of some of our cables, after being hand “heat” soldered (preheat parts method), are covered and protected through a resin injection. Such process makes them totally exempt from time “passing”.

8

Resistenza a fatica – come è noto, per “spezzare” un filo metallico in mancanza di attrezzatura idonea, è sufficiente applicare con le mani diversi movimenti alternati e contrari sullo stesso punto di riferimento della sezione del filo. Dopo alcuni cicli il filo metallico si rompe; maggiore sarà il numero di cicli necessario prima della rottura, maggiore sarà la resistenza a fatica, di conseguenza la durata nel tempo.

Fatigue strength – as well known, in order to “break” a wire without a suitable tool we need to apply several alternating and opposite movements on the same place of the wire. After a certain number of cycles the metal wire breaks; the greater is the necessary number of cycles before the breakup, the greater will be the fatigue strength, accordingly the duration over the time of the cable.

5

Contatti dorati - l’ossidazione dell’oro nel tempo conferisce al connettore caratteristiche di conducibilità migliori rispetto alle tradizionali connessioni in acciaio o nickel cromo.

Gold plated connections – gold oxidation over the time grants the connector a better conductive capacity than standard connections made of steel or nickel.

7

Guaina esterna con silicone vulcanizzato – contrariamente alle semplici mescole di poliuretano utilizzato per il rivestimento esterno del cavo, la BESPECO ha applicato ad esso del silicone mediante un particolare processo di vulcanizzazione; quest’ultimo conferisce al cavo una maggiore morbidezza (priva di “vizi” meccanici) e durabilità del tempo.

External jacket with vulcanized silicone – more than standard polyurethane mix normally used, BESPECO improve the quality of the jacket adding silicone, after a particular process of vulcanization which confers to the cable higher softness (free from mechanical “flaw”) and durability over the time.



Resistenza a fatica
Fatigue strength

the

BEST CABLE is HOMEMADE!



● **Rame O.F.C - 99% Oxygen Free Copper**

O.F.C - 99% Oxygen Free Copper

Trattamento di perturbazione della cella elementare per liberare l'ossigeno dal reticolo cristallino del rame

Disruption treatment of elementary cell which liberates the oxygen from the woven copper inner lattice

● **GUAINA IN PVC | PVC JACKET**

Con elevate proprietà isolanti

High isolation properties

● **GUAINA SEMICONDUTTIVA CON AGGIUNTA DI GRAFITE**

SEMI-CONDUCTIVE JACKET WITH THE ADDITION OF GRAPHITE

Attenua le correnti indotte (assenza di rumori)

Mitigates induced currents (noiseless)

● **SCHERMATURA A SEDE OBBLIGATA**

SPECIAL BLOCKING SHIELD

Con l'aggiunta di materiali specifici che ne triplicano la resistenza a fatica: sollecitazioni ripetute nel tempo

With the addition of materials that triple the fatigue strength of a normal cables (mechanical solicitations repeated over time)

● **GUAINA IN PVC AD ALTO CONTENUTO SILICONICO**

HIGH SILICON CONTENT PVC JACKET

Per un'elevata durata nel tempo ed allo stesso tempo un'estrema flessibilità del cavo, senza effetto memoria

For a superbly soft cable with no irritating memory and a very high level of longevity!

● **VERSO DI FUNZIONAMENTO DEL CAVO**

SUGGESTED CABLE WORKING DIRECTION

Il cavo ha un verso di funzionamento ottimale attribuibile esclusivamente al senso di trafilatura del rame, indicato dalle frecce stampate su di esso (frecce che devono andare dallo strumento verso l'amplificatore, mixer ecc.)

The cable has a "working direction" indicated by the arrows printed on it (arrow should go in the direction of the amplifier, mixer, etc...) This is due to the copper extrusion way

Legenda/ Legend

CONSIGLIATI/ RECOMMENDED FOR:

 guitar	CHITARRA / GUITAR	 mp3 device	LETTORE MP3 / MPR DEVICE
 footswitch	PEDALINI / FOOTSWITCH	 laptop	LAPTOP
 keyboard	TASTIERA / KEYBOARD	 hi-fi	HI-FI
 mixer	MIXER	 dj console	CONSOLLE DJ / DJ CONSOLE
 ampli	AMPLIFICATORE / AMPLI	 dj mixer	MIXER DJ / DJ MIXER
 active speaker	CASSA ATTIVA / ACTIVE SPEAKER	 guitar cab	TESTATA+CASSA / GUITAR CAB
 passive speaker	CASSA PASSIVA / PASSIVE SPEAKER	 lighting	FARI PAR LED / LIGHTING
 patchbay	PATCHBAY	 headphone	CUFFIE / HEADPHONE
 microphone	MICROFONO / MICROPHONE	 video	VIDEO
 smartphone	SMARTPHONE	 video project	PROIETTORE / VIDEO PROJECTOR

CARATTERISTICHE CAVO/ CABLE CHARACTERISTICS:

-  CAVO CON RAME OFC / OFC OXIGEN FREE COPPER
-  SCHERMATURA CON GUAINA IN PVC GRAFITICO SEMICONDUTTIVO / SEMI-CONDUCTIVE JACKET WITH THE ADDITION OF GRAPHITE
-  SCHERMATURA IN RAME A TRECCIA CON SEDE OBBLIGATA / BRAIDED COPPER SPECIAL BLOCKING SHIELD
-  SCHERMATURA IN RAME A SPIRALE CON SEDE OBBLIGATA / SPIRAL COPPER SPECIAL BLOCKING SHIELD
-  CONNESSIONI DORATE / GOLD PLATED CONNECTIONS
-  CONNESSIONI PROTETTE DA BAGNO DI RESINA / CONNECTIONS PROTECTED THROUGH A RESIN INJECTION
-  GUAINA ESTERNA IN SILICONE VULCANIZZATO / EXTERNAL JACKET WITH VULCANIZED SILICONE
-  GARANTITO A VITA / LIFETIME WARRANTY

Cables

Cavi assemblati | Assembled cables:

- Professional	151
- Eagle PRO	163
- Iron Extreme	181
- Easy	189
- Python	197
- Iron Power	211
- Special	217
- Titanium	253
- Silos HD	257
- Silos	263
- Useful	273
- Basic	279
- MIDI-Interface	286

Cavi in bobina | Bulk cables:

- Cavi monofonici per strumenti Mono instruments cables	290
- Cavi stereofonici per microfono Stereo microphone cables	295
- Cavi bilanciati per cablaggi Balanced cables for wiring	301
- Cavi digitali AES EBU 110 ohm AES EBU 110 ohm digital cables	303
- Cavi super flessibili per speaker Super flexible speaker cables	304
- Cavi piattina schermati Shielded flat cables	312
- Cavi piattina per speaker passivi e cablaggi Flat cables for passive speakers and wiring ...	316
- Cavi audio multipolari Multicore audio cables	318
- Cavi phono-rete per speaker attivi Power-phono cables for active speakers	319
- Cavi per distribuzione elettrica Power transmission cables	320
- Cavi per segnali DMX DMX signal cables	323
- Cavi video Video cables	324
- Cavi MIDI MIDI cables	325
- Cavi ethernet Ethernet cables	326
 Accessori Accessories	329

DOVE CE DROGHE
SI TROVA DROGA,
SI TROVA TEMPO,
SI TROVA TUTTO.

ATTENZIONE
ORGANI
IN MOVIMENTO

C302
500





Cavi assemblati Assembled cables

I cavi assemblati Bespeco sono la sintesi della professionalità e cura dei dettagli propri dell'azienda.

Prodotti nel rispetto dei migliori standard qualitativi, i cavi sono realizzati utilizzando particolari tecniche di saldatura, materie prime selezionate e connettori affidabili. Il risultato è un perfetto trasferimento di segnale.

Le numerose tipologie di connessioni e le caratteristiche fisico-elettriche di ogni serie di cavi , come ad esempio la bassa capacità elettrica, sono in grado di soddisfare anche il più esigente professionista.

Ogni cavo è dotato di fascetta in velcro per un pratico avvolgimento e l'imballo salva spazio rende più semplice il posizionamento negli espositori da negozio.

Assembled cables are the summary of Bespeco's professionalism and care for details.

Manufactured by respecting the highest quality standards, these cables are assembled using special soldering technics, selected raw materials and reliable connectors. The result is a perfect signal transmission.

The wide offer of connections and the physical-electrical features of every cable range, such as electrical low capacitance, allow to satisfy even the most demanding professional.

Every cable is equipped with a velcro cable tie for a practical winding and the space-saving packaging facilitates their display in shop slat walls.

PROFESSIONAL SERIES

Professional Series
Noiseless Pro Audio Cable

bespeco
SOUND INSPIRED

PROFESSIONAL
AUDIO CABLE



PROFESSIONAL SERIES

- **Rame OFC con grado di purezza 99%.** Zero rumore grazie all'utilizzo di una guaina interna in PVC semiconduttivo
 - Cavo di segnale con schermatura a treccia o spirale, **copertura >96%**; cavo di potenza ultra flessibile
 - Estremamente robusti: **rivestimento esterno del cavo in PVC e silicone vulcanizzati** per una massima flessibilità e durata nel tempo
 - Utilizzo di connettori originali Neutrik®, molteplici tipologie di connessioni ed utilizzo
 - Fascetta in velcro stringicavo, accattivante packaging salva spazio per negozi
 - **Made in Italy**
-
- **99% pure Oxygen Free Copper (OFC),** totally noiseless thanks to an internal semi-conductive PVC jacket
 - Signal cable with braid/spiral **>96% coverage shield;** ultra flexible power cable
 - Extremely sturdy: **vulcanised PVC and silicone external coating** for a maximum flexibility and a long durability
 - Neutrik® connectors with a wide range of connections/use types
 - Velcro strips and space-saving eye-catching packaging
 - **Made in Italy**

CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK



NC100 1 m

NC200 2 m

NC300 3 m

NC450 4,5 m

NC600 6 m

NC900 9 m

NC1000 10 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

BOFORSMBK



CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK



NC300T 3 m

NC450T 4,5 m

NC600T 6 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100TBK





CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm SILENT

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK SILENT

NC100SL 1 m

NC300SL 3 m

NC450SL 4,5 m

NC600SL 6 m

NC900SL 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

BOFORSMBK



NP2XAU

NP2X

CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm 90°

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK 90°

NCP300 3 m

NCP450 4,5 m

NCP600 6 m

NCP900 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

BOFORSMBK



NP2RXS

NP2X

CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm 90°

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK 90°



NCP300T 3 m

NCP450T 4,5 m

NCP600T 6 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100TBK



CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm 90° SILENT

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK 90° SILENT



NCP300SL 3 m

NCP450SL 4,5 m

NCP600SL 6 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

BOFORSMBK



CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm 90° - JACK Ø 6,3 mm 90°

Ø 6,3 mm JACK 90° - Ø 6,3 mm JACK 90°

NCPP015 0,15 m

NCPP025 0,25 m

NCPP050 0,50 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

BOFORSMBK



NP2RXS

CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm TRS - JACK Ø 6,3 mm TRS

Ø 6,3 mm JACK TRS - Ø 6,3 mm JACK TRS

NCS30 0,30 m

NCS50 0,50 m

NCS100 1 m

NCS300 3 m

NCS450 4,5 m

NCS600 6 m

NCS900 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

BOFORSS



NP3X



CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm TRS - JACK Ø 6,3 mm TRS

Ø 6,3 mm JACK TRS - Ø 6,3 mm JACK TRS



NCS50T 0,50 m

NCS100T 1 m

NCS300T 3 m

NCS450T 4,5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100STBK



NP3X

NP3X

CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm TRS - JACK Ø 6,3 mm 90° TRS

Ø 6,3 mm JACK TRS - Ø 6,3 mm JACK 90° TRS



NCSP30 0,30 m

NCSP50 0,50 m

NCSP100 1 m

NCSP300 3 m

NCSP450 4,5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

BOFORSS



NP3RXS

NP3X

CAVI PER MICROFONI / MICROPHONE CABLES

CANNON FEMMINA - JACK Ø 6,3 mm

CANNON FEMALE - Ø 6,3 mm JACK



NCMA300 3 m

NCMA450 4,5 m

NCMA600 6 m

NCMA900 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

BOFORSS



CAVI PER MICROFONI / MICROPHONE CABLES

CANNON FEMMINA - JACK Ø 6,3 mm TRS

CANNON FEMALE - Ø 6,3 mm JACK TRS



NCSMA300 3 m

NCSMA450 4,5 m

NCSMA600 6 m

NCSMA900 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

BOFORSS



CAVI PER SPEAKER ATTIVO / ACTIVE LOUDSPEAKER CABLES



CANNON MASCHIO - JACK Ø 6,3 mm

CANNON MALE - Ø 6,3 mm JACK

NCMM300 3 m

NCMM450 4,5 m

NCMM600 6 m

NCMM900 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

BOFORSS



CAVI PER SPEAKER ATTIVO / ACTIVE LOUDSPEAKER CABLES



CANNON MASCHIO - JACK Ø 6,3 mm TRS

CANNON MALE - Ø 6,3 mm JACK TRS

NCSMM050 0,50 m

NCSMM100 1 m

NCSMM200 2 m

NCSMM300 3 m

NCSMM450 4,5 m

NCSMM600 6 m

NCSMM900 9 m

NCSMM1500 15 m

NCSMM2000 20 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

BOFORSS



CAVI PER MICROFONI / MICROPHONE CABLES

CANNON MASCHIO - CANNON FEMMINA

CANNON MALE - CANNON FEMALE

NCMB050 0,50 m

NCMB100 1 m

NCMB200 2 m

NCMB300 3 m

NCMB450 4,5 m

NCMB600 6 m

NCMB900 9 m

NCMB1000 10 m

NCMB1500 15 m

NCMB2000 20 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

BOFORSS



NC3MXX

CAVI PER MICROFONI / MICROPHONE CABLES

CANNON MASCHIO - CANNON FEMMINA

CANNON MALE - CANNON FEMALE

NCMB100T 1 m

NCMB200T 2 m

NCMB300T 3 m

NCMB450T 4,5 m

NCMB600T 6 m

NCMB1000T 10 m

NCMB1500T 15 m

NCMB2000T 20 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100TSBK



NC3FXX

CAVI PER MICROFONI / MICROPHONE CABLES

CANNON MASCHIO - CANNON FEMMINA

CANNON MALE - CANNON FEMALE



NCMB100C 1 m

NCMB200C 2 m

NCMB300C 3 m

NCMB450C 4,5 m

NCMB600C 6 m

NCMB1000C 10 m

NCMB1500C 15 m

NCMB2000C 20 m



Colori disponibili / Available colors



FLUO



Cavo utilizzato / Cable used

BOFORSSF

Caratteristiche / Features



Specificare variante colore
Specify color option

CAVI PER SPEAKER PASSIVO / PASSIVE SPEAKER CABLES

SPEAKON® - SPEAKON® (2 POLI)

SPEAKON® - SPEAKON® (2 POLES)



NCSS100 1 m

NCSS200 2 m

NCSS600 6 m

NCSS900 9 m

NCSS1500 15 m

NCSS2000 20 m



Colori disponibili / Available colors



Cavo utilizzato / Cable used

FLEX250

Caratteristiche / Features



CAVI PER SPEAKER PASSIVO / PASSIVE SPEAKER CABLES

SPEAKON® - SPEAKON® (4 POLI)

SPEAKON® - SPEAKON® (4 POLES)



NCSS1100 1 m

NCSS1200 2 m

NCSS1600 6 m

NCSS1900 9 m

NCSS11000 10 m

NCSS11500 15 m

NCSS12000 20 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

FLEX425



CAVI PER SPEAKER PASSIVO / PASSIVE SPEAKER CABLES

CANNON MASCHIO - CANNON FEMMINA

CANNON MALE - CANNON FEMALE



NCB3 3 m

NCB5 5 m

NCB10 10 m

NCB15 15 m

NCB20 20 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

FLEX150





EAGLE PRO SERIES

EAGLE PRO
SERIES
Pro Audio Cable



EAGLE PRO SERIES

- **Rame OFC con grado di purezza 98%.** Zero rumore grazie all'utilizzo di una guaina interna in PVC semiconduttivo
- Cavo di segnale, singolo e doppio canale, con schermatura a spirale, **copertura >92 %**
- Estremamente robusti: **rivestimento esterno del cavo in PVC e silicone vulcanizzati** per una massima flessibilità e durata nel tempo
- **Disponibili in colore nero**
- Jack dorati con corpo in alluminio, cannon in metallo con guida cavo in gomma, **ideali per molteplici tipologie di connessioni ed utilizzo**
- Fascetta in velcro stringicavo; accattivante packaging salva spazio per negozi
- **Made in Italy**  

- **98% pure Oxygen Free Copper (OFC), totally noiseless thanks to an internal semi-conductive PVC jacket**
- **Single/Double channel signal cable with > 92% coverage spiral shield**
- **Extremely sturdy: vulcanised PVC and silicone external coating** for a maximum flexibility and a long durability
- **Available in black**
- Golden jack with aluminium body, metal cannon with rubber cable guide, **suitable for a wide range of connections/use types**
- **Velcro strips and space-saving eye-catching packaging**
- **Made in Italy**  

CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK

EAJJ150 1,5 m

EAJJ300 3 m

EAJJ500 5 m

EAJJ600 6 m

EAJJ900 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100BK



CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm 90°

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK 90°

EAJP150 1,5 m

EAJP300 3 m

EAJP500 5 m

EAJP900 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100BK



CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm TRS - JACK Ø 6,3 mm TRS

Ø 6,3 mm JACK TRS - Ø 6,3 mm JACK TRS



EASS050 0,50 m

EASS100 1 m

EASS150 1,5 m

EASS200 2 m

EASS300 3 m

EASS500 5 m

EASS600 6 m

EASS1000 10 m



Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100SBK



CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm TRS - JACK Ø 6,3 mm TRS

Ø 6,3 mm JACK TRS - Ø 6,3 mm JACK TRS

EAFPP015 0,15 m

EAFPP030 0,30 m

EAFPP050 0,50 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



NEWS



CAVI PER MICROFONI / MICROPHONE CABLES

CANNON FEMMINA - JACK Ø 6,3 mm

CANNON FEMALE - Ø 6,3 mm JACK



EAJXF030 0,30 m

EAJXF050 0,50 m

EAJXF100 1 m

EAJXF300 3 m

EAJXF500 5 m

EAJXF600 6 m

EAJXF700 7 m

EAJXF900 9 m



Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100SBK



CAVI PER MICROFONI / MICROPHONE CABLES

CANNON FEMMINA - JACK Ø 6,3 MM TRS

CANNON FEMALE - Ø 6,3 mm JACK TRS



EASXF030 0,30 m

EASXF150 1,5 m

EASXF300 3 m

EASXF600 6 m

EASXF900 9 m



Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100SBK



CAVI PER SPEAKER ATTIVO / ACTIVE LOUDSPEAKER CABLES

CANNON MASCHIO - JACK Ø 6,3 mm

CANNON MALE - Ø 6,3 mm JACK



EAJX300 3 m

EAJX500 5 m

EAJX600 6 m

EAJX700 7 m

EAJX900 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100SBK



CAVI PER SPEAKER ATTIVO / ACTIVE LOUDSPEAKER CABLES

CANNON MASCHIO - JACK Ø 6,3 mm TRS

CANNON MALE - Ø 6,3 mm JACK TRS



EASX030 0,30 m

EASX050 0,50 m

EASX150 1,5 m

EASX200 2 m

EASX300 3 m

EASX600 6 m

EASX900 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100SBK



CAVI PER MICROFONI / MICROPHONE CABLES

CANNON MASCHIO - CANNON FEMMINA

CANNON MALE - CANNON FEMALE



EAMB050 0,5 m

EAMB100 1 m

EAMB200 2 m

EAMB300 3 m

EAMB500 5 m

EAMB600 6 m

EAMB700 7 m

EAMB900 9 m

EAMB1000 10 m

EAMB1500 15 m

EAMB2000 20 m



Colori disponibili / Available colors



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100SBK

Caratteristiche / Features



CAVI PER DISPOSITIVI ELETTRONICI / CABLES FOR ELECTRONIC DEVICES

JACK Ø 3,5 mm - JACK Ø 6,3 mm

Ø 3,5 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK



EAMSM150 1,5 m

EAMSM200 2 m

EAMSM300 3 m

EAMSM600 6 m



Colori disponibili / Available colors



Cavo utilizzato / Cable used

CV100BK

Caratteristiche / Features



CAVI PER DISPOSITIVI ELETTRONICI / CABLES FOR ELECTRONIC DEVICES

JACK Ø 3,5 mm - JACK Ø 3,5 mm

Ø 3,5 mm JACK - Ø 3,5 mm JACK

EA2MJ150 1,5 m

EA2MJ300 3 m

EA2MJ600 6 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CV100BK



CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES

RCA - JACK Ø 6,3 mm

RCA - Ø 6,3 mm JACK

EAJR150 1,5 m

EAJR300 3 m

EAJR500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CV100BK



CAVI PER DISPOSITIVI ELETTRONICI / CABLES FOR ELECTRONIC DEVICES

JACK Ø 3,5 mm STEREO - JACK Ø 6,3 mm

Ø 3,5 mm STEREO JACK - Ø 6,3 mm JACK



EAMMS150 1,5 m

EAMMS300 3 m

EAMMS500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CV100SBK



CAVI PER DISPOSITIVI ELETTRONICI / CABLES FOR ELECTRONIC DEVICES

JACK Ø 3,5 mm STEREO - JACK Ø 6,3 mm STEREO

Ø 3,5 mm STEREO JACK - Ø 6,3 mm STEREO JACK



EASMS150 1,5 m

EASMS300 3 m

EASMS500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CV100SBK



CAVI PER DISPOSITIVI ELETTRONICI / CABLES FOR ELECTRONIC DEVICES

JACK Ø 3,5 mm STEREO - JACK Ø 3,5 mm STEREO

Ø 3,5 mm STEREO JACK - Ø 3,5 mm STEREO JACK



EA2M050 0,50 m

EA2M100 1 m

EA2M150 1,5 m

EA2M300 3 m

EA2M500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CV100SBK



CAVI PER DISPOSITIVI ELETTRONICI / CABLES FOR ELECTRONIC DEVICES

JACK Ø 3,5 mm TRS - CANNON FEMMINA

Ø 3,5 mm JACK TRS - CANNON FEMALE



EAMFX150 1,5 m

EAMFX300 3 m

EAMFX500 5 m

Colori disponibili / Available colors




Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CV100SBK



Consigliato per
Recommended for

CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES

RCA - CANNON MASCHIO

RCA - CANNON MALE



EAXMR150 1,5 m

EAXMR300 3 m

EAXMR500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CV100SBK



CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES

RCA - CANNON FEMMINA

RCA - CANNON FEMALE



EAXFR150 1,5 m

EAXFR300 3 m

EAXFR500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CV100SBK



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

JACK STEREO Ø 6,3 mm - 2 x JACK Ø 6,3 mm

Ø 6,3 mm STEREO JACK - 2 x Ø 6,3 mm JACK



EAYS2J150 1,5 m

EAYS2J300 3 m

EAYS2J500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF25/2



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

JACK STEREO Ø 6,3 mm - 2 X RCA

Ø 6,3 mm STEREO JACK - 2 X RCA



EAYSRM150 1,5 m

EAYSRM300 3 m

EAYSRM500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF25/2



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

JACK STEREO Ø 3,5 mm - 2 x JACK Ø 6,3 mm

Ø 3,5 mm STEREO JACK - 2 x Ø 6,3 mm JACK



EAYMSJ075 0,75 m

EAYMSJ150 1,5 m

EAYMSJ300 3 m

EAYMSJ500 5 m

EAYMSJ1000 10 m

Colori disponibili / Available colors



Cavo utilizzato / Cable used

RF25/2



Caratteristiche / Features



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

JACK STEREO Ø 3,5 mm - 2 x RCA

Ø 3,5 mm STEREO JACK - 2 x RCA



EAYMSR150 1,5 m

EAYMSR300 3 m

EAYMSR500 5 m

EAYMSR1000 10 m

Colori disponibili / Available colors



Cavo utilizzato / Cable used

RF25/2



Caratteristiche / Features



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

JACK STEREO Ø 3,5 mm - 2 x CANNON MASCHI

Ø 3,5 mm STEREO JACK - 2 x CANNON MALE

EAYMS2MX150 1,5 m

EAYMS2MX300 3 m

EAYMS2MX500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF25/2



XLR3MX
XLR3MXN

SS70BK

CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

JACK STEREO Ø 3,5 mm - 2 x CANNON FEMMINE

Ø 3,5 mm STEREO JACK - 2 x CANNON FEMALE

EAYMS2FX150 1,5 m

EAYMS2FX300 3 m

EAYMS2FX500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF25/2



XLR3FX
XLR3FXN

SS70BK

CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

2 x JACK Ø 6,3 mm - 2 x JACK Ø 6,3 mm

2 x Ø 6,3 mm JACK - 2 x Ø 6,3 mm JACK



EA2J150 1,5 m

EA2J300 3 m

EA2J500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF25/2



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

2 x JACK Ø 6,3 mm - 2 x RCA

2 x Ø 6,3 mm JACK - 2 x RCA



EAY2JR150 1,5 m

EAY2JR300 3 m

EAY2JR500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF25/2



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

2 x RCA - 2 x RCA



EA2R100 1 m

EA2R150 1,5 m

EA2R300 3 m

EA2R500 5 m

EA2R1000 10 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF25/2



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

2 x RCA - 2 x RCA FEMMINA

2 x RCA - 2 x RCA FEMALE



EA2X150 1,5 m

EA2X300 3 m

EA2X500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF25/2



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

2 x RCA - 2 x CANNON MASCHI

2 x RCA - 2 x CANNON MALE

EAY2X2R150 1,5 m

EAY2X2R300 3 m

EAY2X2R500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF25/2S



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

2 x RCA - 2 x CANNON FEMMINE

2 x RCA - 2 x CANNON FEMALE

EAY2F2R150 1,5 m

EAY2F2R300 3 m

EAY2F2R500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF25/2S



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

2 x CANNON MASCHI - 2 x CANNON FEMMINE

2 x CANNON MALE - 2 x CANNON FEMALE

EA2X2F150 1,5 m

EA2X2F300 3 m

EA2X2F500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Cavo utilizzato / Cable used

RF25/2S



Caratteristiche / Features



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

CANNON FEMMINA - 2 x CANNON MASCHI

CANNON FEMALE - 2 x CANNON MALE

EAYFX2X050 0,5 m

EAYFX2X150 1,5 m

EAYFX2X300 3 m

EAYFX2X500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Cavo utilizzato / Cable used

RF2S



Caratteristiche / Features



IRON EXTREME SERIES





IRON EXTREME SERIES

- **Rame OFC con grado di purezza 98%.** Zero rumore grazie all'utilizzo di una guaina interna in PVC semiconduttivo
 - Cavo con schermatura a spirale, **copertura >92 %**
 - Estremamente robusti: **rivestimento esterno del cavo in PVC e silicone vulcanizzati** per una massima flessibilità e durata nel tempo
 - **Disponibili in diversi colori**
 - Connettori in metallo con **molla guida cavo prolungata**
 - Fascetta in velcro stringicavo accattivante packaging salva spazio per negozi
 - **Made in Italy** 
-
- **98% pure Oxigen Free Copper (OFC), totally noiseless thanks to an internal semi-conductive PVC jacket**
 - **Cable with > 92% coverage spiral shield**
 - **Extremely sturdy: vulcanised PVC and silicone external coating** for a maximum flexibility and a long durability
 - **Available in different colors**
 - Metal connectors with **extended cable spring guide**
 - Velcro strips and space-saving eye-catching packaging
 - **Made in Italy** 

CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK



IRO30P 0,30 m

IRO50P 0,50 m

IRO100P 1 m

IRO200P 2 m

IRO300P 3 m

IRO450P 4,5 m

IRO600P 6 m

IRO900P 9 m

IRO1000P 10 m

IRO1500P 15 m

IRO2000P 20 m



Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100

Specificare variante colore
Specify color option

CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm 90°

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK 90°

NEWS



IRO100AP 1 m

IRO200AP 2 m

IRO300AP 3 m

IRO450AP 4,5 m

IRO600AP 6 m

IRO900AP 9 m



Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100

Specificare variante colore
Specify color option

CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm TRS - JACK Ø 6,3 mm TRS

Ø 6,3 mm JACK TRS - Ø 6,3 mm JACK TRS



IRO50SP 0,5 m

IRO100SP 1 m

IRO200SP 2 m

IRO300SP 3 m

IRO450SP 4,5 m

IRO600SP 6 m

IRO900SP 9 m



Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100S



★ Specificare variante colore
Specify color option

CAVI PER MICROFONI / MICROPHONE CABLES

CANNON FEMMINA - JACK Ø 6,3 mm

CANNON FEMMINA - Ø 6,3 mm JACK



IROMA100P 1 m

IROMA200P 2 m

IROMA300P 3 m

IROMA450P 4,5 m

IROMA600P 6 m

IROMA900P 9 m

IROMA1500P 15 m



Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100S



★ Specificare variante colore
Specify color option

CAVI PER MICROFONI / MICROPHONE CABLES

CANNON FEMMINA - JACK Ø 6,3 mm TRS

CANNON FEMALE - Ø 6,3 mm JACK TRS



IROMC100P	1 m
IROMC200P	2 m
IROMC300P	3 m
IROMC450P	4,5 m
IROMC600P	6 m
IROMC900P	9 m
IROMC1500P	15 m
IROMC2000P	20 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100S



Specificare variante colore
Specify color option

CAVI PER SPEAKER ATTIVO / ACTIVE LOUDSPEAKER CABLES

CANNON MASCHIO - JACK Ø 6,3 mm

CANNON MALE - Ø 6,3 mm JACK



IROMM100P	1 m
IROMM200P	2 m
IROMM300P	3 m
IROMM450P	4,5 m
IROMM600P	6 m
IROMM900P	9 m
IROMM1000P	10 m
IROMM1500P	15 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100S



Specificare variante colore
Specify color option

CAVI PER SPEAKER ATTIVO / ACTIVE LOUDSPEAKER CABLES

CANNON MASCHIO - JACK Ø 6,3 mm TRS

CANNON MALE - Ø 6,3 mm JACK TRS



IROMS050P 0,5 m

IROMS100P 1 m

IROMS200P 2 m

IROMS300P 3 m

IROMS450P 4,5 m

IROMS600P 6 m

IROMS900P 9 m

IROMS1500P 15 m

IROMS2000P 20 m



Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100S



★ Specificare variante colore
Specify color option

CAVI PER MICROFONI / MICROPHONE CABLES

CANNON MASCHIO - CANNON FEMMINA

CANNON MALE - CANNON FEMALE



IROMB30P 0,3 m

IROMB50P 0,5 m

IROMB100P 1 m

IROMB200P 2 m

IROMB300P 3 m

IROMB450P 4,5 m

IROMB600P 6 m

IROMB900P 9 m

IROMB1000P 10 m

IROMB1500P 15 m

IROMB2000P 20 m



Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100S

★ Specificare variante colore
Specify color option

CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES



JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm 90°

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK 90°

CEA500

5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100
(spiralato / spiral)



Specificare variante colore
Specify color option

CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES



JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK

CEJ500

5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100
(spiralato / spiral)



Specificare variante colore
Specify color option

IRON EXTREME series

Noiseless Pro Audio Cables

Insulating Jacket >>>

Made in Italy

Made in Italy

Made in Italy

EASY SERIES





EASY SERIES

- **Rame OFC con grado di purezza 99%.** Zero rumore grazie all'utilizzo di una guaina interna in PVC semiconduttivo
 - Cavo di segnale con schermatura a spirale o treccia, **copertura >92 %;** cavo di potenza ultra flessibile
 - Estremamente robusti: **rivestimento esterno del cavo in PVC e silicone vulcanizzati** per una massima flessibilità e durata nel tempo
 - **Disponibili colore nero**
 - Jack in metallo con punta dorata e guida cavo in gomma per **molteplici tipologie di connessioni ed utilizzo**
 - Fascetta in velcro sttingcavo; accattivante packaging salva spazio per negozi
 - **Made in Italy** 
-
- **99% pure Oxygen Free Copper (OFC),** totally noiseless thanks to an internal semi-conductive PVC jacket
 - Signal cable with braid/spiral > **92% coverage** shield; ultra flexible power cable
 - Extremely sturdy: **vulcanised PVC and silicone external coating** for a maximum flexibility and a long durability
 - **Available in black**
 - Metal jack with gold connector and rubber cable spring guide, **suitable for a wide range of connections/use types**
 - Velcro strips and space-saving eye-catching packaging
 - **Made in Italy** 

CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK



XC050 0,5 m

XC100 1 m

XC200 2 m

XC300 3 m

XC450 4,5 m

XC600 6 m

XC900 9 m



Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

BOFORSMBK



CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm 90°

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK 90°



XCP050 0,5 m

XCP100 1 m

XCP300 3 m

XCP450 4,5 m

XCP600 6 m



Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

BOFORSMBK



CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm TRS - JACK Ø 6,3 mm TRS

Ø 6,3 mm JACK TRS - Ø 6,3 mm JACK TRS



XCS50 0,5 m

XCS100 1 m

XCS300 3 m

XCS600 6 m

XCS900 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

BOFORSS



SS80

SS80

CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm TRS - JACK Ø 6,3 mm 90° TRS

Ø 6,3 mm JACK TRS - Ø 6,3 mm JACK 90° TRS



XCSP100 1 m

XCSP300 3 m

XCSP450 4,5 m

XCSP600 6 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

BOFORSS



SS90

SS80

CAVI PER MICROFONI / MICROPHONE CABLES

CANNON FEMMINA - JACK Ø 6,3 mm

CANNON FEMALE - Ø 6,3 mm JACK



XCMA100 1 m

XCMA300 3 m

XCMA450 4,5 m

XCMA600 6 m

XCMA900 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

BOFORSS



CAVI PER MICROFONI / MICROPHONE CABLES

CANNON FEMMINA - JACK Ø 6,3 mm TRS

CANNON FEMALE - Ø 6,3 mm JACK TRS



XCMC100 1 m

XCMC300 3 m

XCMC450 4,5 m

XCMC600 6 m

XCMC900 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

BOFORSS



CAVI PER SPEAKER ATTIVO / ACTIVE LOUDSPEAKER CABLES

CANNON MASCHIO - JACK Ø 6,3 mm

CANNON MALE - Ø 6,3 mm JACK



XCMM100 1 m

XCMM300 3 m

XCMM450 4,5 m

XCMM600 6 m

XCMM900 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

BOFORSS



CAVI PER SPEAKER ATTIVO / ACTIVE LOUDSPEAKER CABLES

CANNON MASCHIO - JACK Ø 6,3 mm TRS

CANNON MALE - Ø 6,3 mm JACK TRS



XCMS100 1 m

XCMS200 2 m

XCMS300 3 m

XCMS450 4,5 m

XCMS600 6 m

XCMS900 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

BOFORSS



CAVI PER MICROFONI / MICROPHONE CABLES

CANNON MASCHIO - CANNON FEMMINA

CANNON MALE - CANNON FEMALE



XCMB100 1 m

XCMB200 2 m

XCMB300 3 m

XCMB450 4,5 m

XCMB600 6 m

XCMB900 9 m



Colori disponibili / Available colors



Cavo utilizzato / Cable used

BOFORSS

Caratteristiche / Features



CAVI PER SPEAKER PASSIVO / PASSIVE SPEAKER CABLES

SPEAKER - SPEAKER (2 POLI)

SPEAKER - SPEAKER (2 POLES)



XCSS100 1 m

XCSS200 2 m

XCSS300 3 m

XCSS500 5 m

XCSS600 6 m

XCSS900 9 m

XCSS1500 15 m



Colori disponibili / Available colors



Cavo utilizzato / Cable used

FLEX250

Caratteristiche / Features



CAVI PER SPEAKER PASSIVO / PASSIVE SPEAKER CABLES

SPEAKER - SPEAKER (4 POLI)

SPEAKER - SPEAKER (4 POLES)



XCSS1100 1 m

XCSS1200 2 m

XCSS1600 6 m

XCSS1900 9 m

XCSS11500 15 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Sil

Cavo utilizzato / Cable used

FLEX425



PYTHON
series
Diselless Pro Audio Cable

PYTHON SERIES



PYTHON SERIES

- **Rame OFC con grado di purezza 98%.** Zero rumore grazie all'utilizzo di una guaina interna in PVC semiconduttivo
 - Cavo di segnale con schermatura a treccia o spirale, **copertura >92 %;** cavo di potenza ultra flessibile
 - Estremamente robusti: **rivestimento esterno del cavo in PVC e silicone vulcanizzati** per una massima flessibilità e durata nel tempo
 - **Connettori jack in gomma neoprene e connettori cannon in metallo neri**
 - Disponibili in diversi colori, molteplici tipologie di connessioni ed utilizzo
 - Fascetta in velcro stringicavo; accattivante packaging salva spazio per negozi
 - **Made in Italy**
-
- **98% pure Oxygen Free Copper (OFC),** totally noiseless thanks to an internal semi-conductive PVC jacket
 - Signal cable with braid/spiral > **92% coverage shield;** ultra flexible power cable
 - Extremely sturdy: **vulcanised PVC and silicone external coating** for a maximum flexibility and a long durability
 - **Neoprene rubber jack connectors and black metal cannon connectors**
 - Available in different colors, suitable for a wide range of connections/use types
 - Velcro strips and space-saving eye-catching packaging
 - **Made in Italy**

CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK



PY30 0,3 m

PY50 0,5 m

PY100 1 m

PY200 2 m

PY300 3 m

PY450 4,5 m

PY600 6 m

PY900 9 m

PY1000 10 m

PY1500 15 m

PY2000 20 m



Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100



Specificare variante colore
Specify color option

CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK



LZ50 0,5 m

LZ100 1 m

LZ300 3 m

LZ450 4,5 m

LZ600 6 m

LZ900 9 m



Colori disponibili / Available colors



BKTR PKTR WHTR BLTR
TRASPARENTE/ TRANSPARENT

Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100T



Specificare variante colore
Specify color option

CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK



RA50 0,5 m

RA100 1 m

RA300 3 m

RA450 4,5 m

RA600 6 m

RA900 9 m



Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RAVEN



Specificare variante colore
Specify color option

CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK



VIPER30 0,3 m

VIPER100 1 m

VIPER200 2 m

VIPER300 3 m

VIPER500 5 m

VIPER1000 10 m



Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

BOFORSM



Specificare variante colore
Specify color option

CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK



GOLDVIP

5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

BOFORSM



CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm TRS - JACK Ø 6,3 mm TRS

Ø 6,3 mm JACK TRS - Ø 6,3 mm JACK TRS



PY100S

1 m

PY200S

2 m

PY300S

3 m

PY450S

4,5 m

PY600S

6 m

PY900S

9 m

PY1500S

15 m




Colori disponibili / Available colors



BL



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100S



Specificare variante colore
Specify color option

CAVI PER MICROFONI / MICROPHONE CABLES

CANNON FEMMINA - JACK Ø 6,3 mm

CANNON FEMALE - Ø 6,3 mm JACK



PYMA300 3 m

PYMA450 4,5 m

PYMA600 6 m

PYMA900 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100S



Specificare variante colore
Specify color option

CAVI PER MICROFONI / MICROPHONE CABLES

CANNON FEMMINA - JACK Ø 6,3 mm

CANNON FEMALE - Ø 6,3 mm JACK



LZMA450 4,5 m

LZMA600 6 m

LZMA900 9 m

Colori disponibili / Available colors



BKTR PKTR WHTR BLTR

TRASPARENTE/ TRANSPARENT

Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100TS



Specificare variante colore
Specify color option

CAVI PER MICROFONI / MICROPHONE CABLES

CANNON FEMMINA - JACK Ø 6,3 mm TRS

CANNON FEMALE - Ø 6,3 mm JACK TRS



PYMC300 3 m

PYMC450 4,5 m

PYMC600 6 m

PYMC900 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100S



Specificare variante colore
Specify color option

CAVI PER SPEAKER ATTIVO / ACTIVE LOUDSPEAKER CABLES

CANNON MASCHIO - JACK Ø 6,3 mm

CANNON MALE - Ø 6,3 mm JACK



PYMM300 3 m

PYMM450 4,5 m

PYMM600 6 m

PYMM900 9 m

PYMM1500 15 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100S



Specificare variante colore
Specify color option

CAVI PER SPEAKER ATTIVO / ACTIVE LOUDSPEAKER CABLES

CANNON MASCHIO - JACK Ø 6,3 mm TRS

CANNON MALE - Ø 6,3 mm JACK TRS



PYMS100 1 m

PYMS200 2 m

PYMS300 3 m

PYMS450 4,5 m

PYMS600 6 m

PYMS900 9 m

PYMS1500 15 m



Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100S



XLR3MXN

Specificare variante colore
Specify color option

CAVI PER MICROFONI / MICROPHONE CABLES

CANNON MASCHIO - CANNON FEMMINA

CANNON MALE - CANNON FEMALE



PYMB100 1 m

PYMB200 2 m

PYMB300 3 m

PYMB450 4,5 m

PYMB600 6 m

PYMB900 9 m

PYMB1000 10 m

PYMB1500 15 m

PYMB2000 20 m



Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100S



XLR3MXN

Specificare variante colore
Specify color option

CAVI PER MICROFONI / MICROPHONE CABLES

CANNON MASCHIO - CANNON FEMMINA

CANNON MALE - CANNON FEMALE



LZMB450 4,5 m

LZMB600 6 m

LZMB900 9 m

Colori disponibili / Available colors



BKTR PKTR WHTR BLTR

TRASPARENTE/ TRANSPARENT

Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100TS



Specificare variante colore
Specify color option

CAVI PER MICROFONI SU AVVOLGICAVO IN PLASTICA / MICROPHONE CABLES ON PLASTIC REEL

CANNON MASCHIO - CANNON FEMMINA

CANNON MALE - CANNON FEMALE



CVPROL50 50 m

CVPROL80 80 m

CVPROL100 100 m

Colori disponibili / Available colors



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100SBK



Caratteristiche / Features



CAVI PER SPEAKER PASSIVO / PASSIVE SPEAKER CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK



PYC05 0,5 m

PYC1 1 m

PYC2 2 m

PYC5 5 m

PYC10 10 m

PYC15 15 m

PYC20 20 m

Colori disponibili / Available colors



Cavo utilizzato / Cable used

FLEX150



Caratteristiche / Features



CAVI PER SPEAKER PASSIVO / PASSIVE SPEAKER CABLES

JACK Ø 6,3 mm (JUMBO) - JACK Ø 6,3 mm (JUMBO)

Ø 6,3 mm JACK (JUMBO) - Ø 6,3 mm JACK (JUMBO)



PYJJ050 0,5 m

PYJJ100 1 m

PYJJ200 2 m

PYJJ600 6 m

PYJJ900 9 m

PYJJ1500 15 m

PYJJ2000 20 m

Colori disponibili / Available colors



Cavo utilizzato / Cable used

FLEX250



Caratteristiche / Features



CAVI PER SPEAKER PASSIVO / PASSIVE SPEAKER CABLES

JACK Ø 6,3 mm - CANNON FEMMINA

Ø 6,3 mm JACK - CANNON FEMALE

PYCF5 5 m

PYCF10 10 m

PYCF15 15 m

PYCF20 20 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

FLEX150



CAVI PER SPEAKER PASSIVO / PASSIVE SPEAKER CABLES

JACK Ø 6,3 mm - CANNON MASCHIO

Ø 6,3 mm JACK - CANNON MALE

PYCM5 5 m

PYCM10 10 m

PYCM15 15 m

PYCM20 20 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

FLEX150



CAVI PER SPEAKER PASSIVO / PASSIVE SPEAKER CABLES

CANNON MASCHIO - CANNON FEMMINA

CANNON MALE - CANNON FEMALE



PYCB5 5 m

PYCB10 10 m

PYCB15 15 m

PYCB20 20 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

FLEX150



CAVI PER SPEAKER PASSIVO / PASSIVE PEAKERS CABLES

JACK Ø 6,3 mm - SPEAKER (2 POLI)

Ø 6,3 mm JACK - SPEAKER (2 POLES)



PYJS100A 1 m

PYJS200A 2 m

PYJS300A 3 m

PYJS600A 6 m

PYJS900A 9 m

PYJS1500A 15 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

FLEX150



CAVI PER SPEAKER PASSIVO / PASSIVE SPEAKER CABLES

JACK Ø 6,3 mm (JUMBO) - SPEAKER (2 POLI)

Ø 6,3 mm JACK (JUMBO) - SPEAKER (2 POLES)

PYJS100 1 m

PYJS200 2 m

PYJS300 3 m

PYJS600 6 m

PYJS900 9 m

PYJS1500 15 m

PYJS2000 20 m

Colori disponibili / Available colors



Cavo utilizzato / Cable used

FLEX250



Caratteristiche / Features



CAVI PER SPEAKER PASSIVO / PASSIVE SPEAKER CABLES

SPEAKER - SPEAKER (2 POLI)

SPEAKER - SPEAKER (2 POLES)

PYSS100 1 m

PYSS200 2 m

PYSS300 3 m

PYSS500 5 m

PYSS600 6 m

PYSS900 9 m

PYSS1500 15 m

PYSS2000 20 m

Colori disponibili / Available colors



Cavo utilizzato / Cable used

FLEX250



Caratteristiche / Features



CAVI PER SPEAKER PASSIVO / PASSIVE SPEAKER CABLES

SPEAKER - SPEAKER (4 POLI)

SPEAKER - SPEAKER (4 POLES)



PYSS1100 1m

PYSS1200 2 m

PYSS1600 6 m

PYSS1900 9 m

PYSS11500 15 m

PYSS12000 20 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



SII

Cavo utilizzato / Cable used

FLEX425



bespeco
UDIO CABLES



IRON POWER SERIES



IRON POWER SERIES

- **Rame OFC con grado di purezza 98%.** Zero rumore grazie all'utilizzo di una guaina interna in PVC semiconduttivo
 - Cavo con schermatura a spirale, **copertura >92 %**
 - Estremamente robusti: **rivestimento esterno del cavo in PVC e silicone vulcanizzati** per una massima flessibilità e durata nel tempo
 - **Disponibili in diversi colori**
 - Connettori in metallo
 - Fascetta in velcro stringicavo; accattivante packaging salva spazio per negozi
 - **Made in Italy** 
-
- **98% pure Oxygen Free Copper(OFC), totally noiseless thanks to an internal semi-conductive PVC jacket**
 - **Cable with > 92% coverage spiral shield**
 - **Extremely sturdy: vulcanised PVC and silicone external coating** for a maximum flexibility and a long durability
 - **Available in different colors**
 - Metal connectors
 - Velcro strips and space-saving eye-catching packaging
 - **Made in Italy** 

CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK



IRO30 0,3 m

IRO50 0,5 m

IRO100 1 m

IRO200 2 m

IRO300 3 m

IRO450 4,5 m

IRO600 6 m

IRO900 9 m

IRO1000 10 m

IRO1500 15 m

IRO2000 20 m



Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100



Specificare variante colore
Specify color option

CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm TRS - JACK Ø 6,3 mm TRS

Ø 6,3 mm JACK TRS - Ø 6,3 mm JACK TRS



IRO30S 0,3 m

IRO50S 0,5 m

IRO100S 1 m

IRO200S 2 m

IRO300S 3 m

IRO450S 4,5 m

IRO600S 6 m

IRO900S 9 m



Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100S



Specificare variante colore
Specify color option

CAVI PER MICROFONI / MICROPHONE CABLES

CANNON FEMMINA - JACK Ø 6,3 mm

CANNON FEMALE - Ø 6,3 mm JACK



IROMA100 1 m

IROMA200 2 m

IROMA300 3 m

IROMA450 4,5 m

IROMA600 6 m

IROMA900 9 m

IROMA1500 15 m



Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Specificare variante colore
Specify color option

CAVI PER MICROFONI / MICROPHONE CABLES

CANNON FEMMINA - JACK Ø 6,3 mm TRS

CANNON FEMALE - Ø 6,3 mm JACK TRS



IROMC100 1 m

IROMC200 2 m

IROMC300 3 m

IROMC450 4,5 m

IROMC600 6 m

IROMC900 9 m

IROMC1500 15 m

IROMC2000 20 m



Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Specificare variante colore
Specify color option

CAVI PER SPEAKER ATTIVO / ACTIVE LOUDSPEAKER CABLES

CANNON MASCHIO - JACK Ø 6,3 mm

CANNON MALE - Ø 6,3 mm JACK



IROMM100 1 m

IROMM200 2 m

IROMM300 3 m

IROMM450 4,5 m

IROMM600 6 m

IROMM900 9 m

IROMM1000 10 m

IROMM1500 15 m



Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100S



Specificare variante colore
Specify color option

CAVI PER SPEAKER ATTIVO / ACTIVE LOUDSPEAKER CABLES

CANNON MASCHIO - JACK Ø 6,3 MM TRS

CANNON MALE - Ø 6,3 mm JACK TRS



IROMS050 0,5 m

IROMS100 1 m

IROMS200 2 m

IROMS300 3 m

IROMS450 4,5 m

IROMS600 6 m

IROMS900 9 m

IROMS1500 15 m

IROMS2000 20 m



Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100S



Specificare variante colore
Specify color option

CAVI PER MICROFONI / MICROPHONE CABLES

CANNON MASCHIO - CANNON FEMMINA

CANNON MALE - CANNON FEMALE



IROMB30 0,3 m

IROMB50 0,5 m

IROMB100 1 m

IROMB200 2 m

IROMB300 3 m

IROMB450 4,5 m

IROMB600 6 m

IROMB900 9 m

IROMB1000 10 m

IROMB1500 15 m

IROMB2000 20 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100S



XLR3MX

Specificare variante colore
Specify color option



SPECIAL SERIES

SPECIAL
series

disless Pro Audio Cable



SPECIAL SERIES

- **Rame OFC con grado di purezza 98%**
 - Estremamente robusti: **rivestimento esterno del cavo in PVC e silicone vulcanizzati** per una massima flessibilità e durata nel tempo
 - Molteplici tipologie di connessioni per numerose applicazioni: **audio, audio digitale, video, MIDI, Ethernet, cavi di alimentazione, DMX e cavi adattatori**
 - Accattivante packaging salva spazio per negozi e fascetta stringicavo
 - **Made in Italy** 
-
- **98% pure Oxygen Free Copper (OFC)**
 - Extremely sturdy: **vulcanised PVC and silicone external coating** for a maximum flexibility and a long durability
 - **Multiple connection types for numerous applications: audio, digital audio, video, MIDI, Ethernet, power cable, DMX and adapter cables**
 - Space-saving eye-catching packaging for shops with velcro strips
 - **Made in Italy** 

CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK



DRAG30 0,3 m


DRAG100 1 m

DRAG200 2 m

DRAG300 3 m

DRAG500 5 m

DRAG1000 10 m



Colori disponibili / Available colors

- | | | | | |
|--|------|--|------|------|
| | BK | | VT | |
| | GNFL | | RDFL | FLUO |

Caratteristiche / Features

- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

Cavo utilizzato / Cable used

BOFORSM



THERMOPLASTIC

Specificare variante colore
Specify color option

CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm 90°

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK 90°




DRAG100P 1 m

DRAG200P 2 m

DRAG300P 3 m

DRAG500P 5 m

DRAG1000P 10 m



Colori disponibili / Available colors

- | | | | | |
|--|------|--|------|------|
| | BK | | VT | |
| | GNFL | | RDFL | FLUO |

Caratteristiche / Features

- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

Cavo utilizzato / Cable used

BOFORSM



THERMOPLASTIC

Specificare variante colore
Specify color option

CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm 90° - JACK Ø 6,3 mm 90°

Ø 6,3 mm JACK 90° - Ø 6,3 mm JACK 90°



CLP015 0,15 m

CLP030 0,30 m

CLP050 0,50 m

CLP100 1 m

CLP200 2 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100



Specificare variante colore
Specify color option

CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm 90° - JACK Ø 6,3 mm 90°

Ø 6,3 mm JACK 90° - Ø 6,3 mm JACK 90°



CLR015 0,15 m

CLR030 0,30 m

CLR050 0,50 m

CLR100 1 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100



Specificare variante colore
Specify color option

CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES

RCA - JACK Ø 6,3 mm

RCA - Ø 6,3 mm JACK

RCJ150 1,5 m

RCJ300 3 m

RCJ500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CV100



S60

MMRCA

CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

2 x RCA - 2 x JACK Ø 6,3 mm

2 x RCA - 2 x Ø 6,3 mm JACK

RCJJ150 1,5 m

RCJJ200 2 m

RCJJ300 3 m

RCJJ500 5 m

RCJJ600 6 m

RCJJ900 9 m

RCJJ1000 10 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF25/2



2 x S60

MMRCA
MMRCAR



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

RCA - RCA



RCC150 1,5 m

RCC300 3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CV100



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

2 x RCA - 2 x RCA



RCR150 1,5 m

RCR300 3 m

RCR500 5 m

RCR600 6 m

RCR900 9 m

RCR1000 10 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF25/2



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

2 x RCA - 2 x CANNON MASCHI

2 x RCA - 2 x CANNON MALE

RCM150 1,5 m

RCM300 3 m

RCM500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF25/2



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

2 x RCA - 2 x CANNON FEMMINE

2 x RCA - 2 x CANNON FEMALE

RCF150 1,5 m

RCF300 3 m

RCF500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF25/2



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

2 x JACK Ø 6,3 mm - 2 x JACK Ø 6,3 mm

2 x Ø 6,3 mm JACK - 2 x Ø 6,3 mm JACK

RCW150 1,5 m

RCW300 3 m

RCW500 5 m

RCW600 6 m

RCW1000 10 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF25/2



CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK

RCV150 1,5 m

RCV300 3 m

RCV500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CV100



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

JACK STEREO Ø 6,3 mm - 2 x JACK Ø 6,3 mm

Ø 6,3 mm STEREO JACK - 2 x Ø 6,3 mm JACK



RCY100 1 m

RCY150 1,5 m

RCY200 2 m

RCY300 3 m

RCY500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF25/2



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

JACK STEREO Ø 3,5 mm - 2 x JACK Ø 6,3 mm

Ø 3,5 mm STEREO JACK - 2 x Ø 6,3 mm JACK



RCX100 1 m

RCX150 1,5 m

RCX200 2 m

RCX300 3 m

RCX500 5 m

RCX900 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF2



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

JACK STEREO Ø 6,3 mm - 2 x RCA

Ø 6,3 mm STEREO JACK - 2 x RCA



RCZ150

1,5 m

RCZ300

3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features

Cavo utilizzato / Cable used

RF25/2



CAVI PER DISPOSITIVI ELETTRONICI / CABLES FOR ELECTRONIC DEVICES

JACK STEREO Ø 3,5 mm - JACK STEREO Ø 3,5 mm

Ø 3,5 mm STEREO JACK - Ø 3,5 mm STEREO JACK



EI50 0,5 m

EI100 1 m

EI200 2 m

EI300 3 m

EI450 4,5 m

EI600 6 m

EI900 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP050N



CAVI PER DISPOSITIVI ELETTRONICI / CABLES FOR ELECTRONIC DEVICES

JACK Ø 3,5 mm - JACK Ø 3,5 mm

Ø 3,5 mm JACK - Ø 3,5 mm JACK

EI50M 0,5 m

EI100M 1 m

EI200M 2 m

EI300M 3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP050N



CAVI PER DISPOSITIVI ELETTRONICI / CABLES FOR ELECTRONIC DEVICES

JACK Ø 3,5 mm TRS - JACK Ø 6,3 mm TRS

Ø 3,5 mm JACK TRS - Ø 6,3 mm JACK TRS

EIG100 1 m

EIG150 1,5 m

EIG200 2 m

EIG300 3 m

EIG450 4,5 m

EIG600 6 m

EIG900 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP050N



CAVI PER DISPOSITIVI ELETTRONICI / CABLES FOR ELECTRONIC DEVICES

JACK Ø 3,5 mm - JACK Ø 6,3 mm

Ø 3,5 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK



EIG50M 0,5 m

EIG100M 1 m

EIG150M 1,5 m

EIG200M 2 m

EIG300M 3 m

EIG500M 5 m



Colori disponibili / Available colors



Cavo utilizzato / Cable used

CVP050N

Caratteristiche / Features



CAVI PER DISPOSITIVI ELETTRONICI / CABLES FOR ELECTRONIC DEVICES

JACK Ø 3,5 mm TRS - JACK Ø 6,3 mm

Ø 3,5 mm JACK TRS - Ø 6,3 mm JACK



EIG100MS 1 m

EIG150MS 1,5 m

EIG200MS 2 m

EIG300MS 3 m

EIG600MS 6 m

EIG900MS 9 m



Colori disponibili / Available colors



Cavo utilizzato / Cable used

CVP050N

Caratteristiche / Features





CAVI PER DISPOSITIVI ELETTRONICI / CABLES FOR ELECTRONIC DEVICES

JACK Ø 3,5 mm TRS - CANNON FEMMINA

Ø 3,5 mm JACK TRS - CANNON FEMALE

EAMC100 1 m

EAMC200 2 m

EAMC300 3 m

EAMC450 4,5 m

EAMC600 6 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP050N



CAVI PER DISPOSITIVI ELETTRONICI / CABLES FOR ELECTRONIC DEVICES

JACK Ø 3,5 mm - CANNON FEMMINA

Ø 3,5 mm JACK - CANNON FEMALE

EBMC100 1 m

EBMC200 2 m

EBMC300 3 m

EBMC450 4,5 m

EBMC600 6 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP050N



CAVI PER DISPOSITIVI ELETTRONICI / CABLES FOR ELECTRONIC DEVICES

JACK Ø 3,5 mm TRS - CANNON MASCHIO

Ø 3,5 mm JACK TRS - CANNON MALE

EAMS100 1 m

EAMS200 2 m

EAMS300 3 m

EAMS450 4,5 m

EAMS600 6 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP050N



CAVI PER DISPOSITIVI ELETTRONICI / CABLES FOR ELECTRONIC DEVICES

JACK Ø 3,5 mm - CANNON MASCHIO

Ø 3,5 mm JACK - CANNON MALE

EBMS100 1 m

EBMS200 2 m

EBMS300 3 m

EBMS450 4,5 m

EBMS600 6 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP050N



CAVI SPECIALI / SPECIAL CABLES

JACK Ø 6,3 mm - MINI CANNON FEMMINA

Ø 6,3 mm JACK - MINI CANNON FEMALE

EXMA100 1 m

EXMA200 2 m

EXMA300 3 m

EXMA450 4,5 m

EXMA600 6 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Sil

Cavo utilizzato / Cable used

CVP050N



CAVI SPECIALI / SPECIAL CABLES

MINI CANNON MASCHIO - MINI CANNON FEMMINA

MINI CANNON MALE - MINI CANNON FEMALE

EXMB100 1 m

EXMB200 2 m

EXMB300 3 m

EXMB450 4,5 m

EXMB600 6 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Sil

Cavo utilizzato / Cable used

CVP050N



CAVI SPECIALI / SPECIAL CABLES

JACK Ø 3,5 mm TRS - MINI CANNON FEMMINA

Ø 3,5 mm JACK TRS - MINI CANNON FEMALE

EXMC100 1 m

EXMC200 2 m

EXMC300 3 m

EXMC450 4,5 m

EXMC600 6 m

Colori disponibili / Available colors



Cavo utilizzato / Cable used

CVP050N



Caratteristiche / Features



XLR3FXS

SS40

CAVI SPECIALI / SPECIAL CABLES

JACK Ø 3,5 mm TRS - MINI CANNON MASCHIO

Ø 3,5 mm JACK TRS - MINI CANNON MALE

EXMS100 1 m

EXMS200 2 m

EXMS300 3 m

EXMS450 4,5 m

EXMS600 6 m

Colori disponibili / Available colors



Cavo utilizzato / Cable used

CVP050N



Caratteristiche / Features



XLR3MXS

SS40M

CAVI SPECIALI / SPECIAL CABLES

JACK Ø 3,5 mm - MINI CANNON MASCHIO

Ø 3,5 mm JACK - MINI CANNON MALE

EMST100 1 m

EMST200 2 m

EMST300 3 m

EMST450 4,5 m

EMST600 6 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP050N



CAVI ADATTATORI / ADAPTOR CABLES

JACK STEREO Ø 6,3 mm - PRESA JACK STEREO Ø 3,5 mm

Ø 6,3 mm STEREO JACK - Ø 3,5 mm STEREO JACK SOCKET

BT320SM 1,5 m

BT320SMBIS 3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP050N



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

JACK STEREO Ø 6,3 mm - 2 x JACK Ø 6,3 mm

Ø 6,3 mm STEREO JACK - 2 x Ø 6,3 mm JACK

BT800 1,5 m

BT800BIS 3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF25/2



2 x S10

SS10



keyboard



mixer



hi-fi

CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

JACK STEREO Ø 6,3 mm - 2 x PRESE JACK Ø 6,3 mm

Ø 6,3 mm STEREO JACK - 2 x Ø 6,3 mm JACK SOCKET

BT650 0,15 m

BT650BIS 1,5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF2S



2 x PV3

SS10

CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

JACK STEREO Ø 3,5 mm - 2 x JACK Ø 6,3 mm

Ø 3,5 mm STEREO JACK - 2 x Ø 6,3 mm JACK

BT550M

1,5 m

BT550MBIS

3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF2



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

JACK STEREO Ø 3,5 mm - 2 x RCA

Ø 3,5 mm STEREO JACK- 2 x RCA

BT1750M

1,5 m

BT1750MBIS

3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF2



smartphone



mp3 device



laptop



CAVI PROLUNGHE / EXTENSION CABLES

JACK STEREO Ø 3,5 mm - PRESA JACK STEREO Ø 3,5 mm
Ø 3,5 mm STEREO JACK - Ø 3,5 mm STEREO JACK SOCKET

BT1985M 1,5 m

BT1985MBIS 3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP050N



CAVI ADATTATORI / ADAPTOR CABLES

CANNON FEMMINA - RCA

CANNON FEMALE - RCA

BT2300 1,5 m

BT2300BIS 3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CV100SBK



CAVI ADATTATORI / ADAPTOR CABLES

CANNON MASCHIO - RCA

CANNON MALE - RCA

BT2400

1,5 m

BT2400BIS

3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CV100SBK



CAVI ADATTATORI / ADAPTOR CABLES

CANNON FEMMINA - 2 x RCA

CANNON FEMALE - 2 x RCA

BT2710F

1,5 m

BT2710FBIS

3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF25/2



mixer



hi-fi



dj console



dj mixer

CAVI ADATTATORI / ADAPTOR CABLES

CANNON FEMMINA - 2 x CANNON MASCHI

CANNON FEMALE - 2 x CANNON MALE

BT2720F

1,5 m

BT2720FBIS

3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF2S



CAVI ADATTATORI / ADAPTOR CABLES

CANNON MASCHIO - 2 x JACK Ø 6,3 MM

CANNON MALE - 2 x Ø 6,3 mm JACK

BT2700M

1,5 m

BT2700MBIS

3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF25/2



CAVI ADATTATORI / ADAPTOR CABLES

CANNON MASCHIO - 2 x RCA

CANNON MALE - 2 x RCA

BT2710M

1,5 m

BT2710MBIS

3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF25/2



CAVI ADATTATORI / ADAPTOR CABLES

CANNON MASCHIO - 2 x CANNON FEMMINE

CANNON MALE - 2 x CANNON FEMALE

BT2720M

1,5 m

BT2720MBIS

3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF2S



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

2 x CANNON MASCHI - 2 x RCA

2 x CANNON MALE - 2 x RCA

BT2740M

1,5 m

BT2740MBIS

3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF25/2S



CAVI MIDI PRESTAMPATI / MOULDED MIDI CABLES

DIN 5 POLI (5 POLI COLLEGATI)

DIN 5 POLES (5 POLES WIRED)

CM150 1,5 m

CM300 3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI MIDI / MIDI CABLES

DIN 5 POLI (3 POLI COLLEGATI)

DIN 5 POLES (3 POLES WIRED)

CM50P 0,5 m

CM100P 1 m

CM150P 1,5 m

CM200P 2 m

CM300P 3 m

CM500P 5 m

CM600P 6 m

CM900P 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CV100S



CAVI DMX / DMX CABLES

CANNON MASCHIO 3 POLI - CANNON FEMMINA 3 POLI

CANNON MALE 3 POLES - CANNON FEMALE 3 POLES

DMX001 1 m

DMX002 2 m

DMX003 3 m

DMX005 5 m

DMX010 10 m

DMX015 15 m

DMX020 20 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVPDMX



CAVI DMX / DMX CABLES

CANNON MASCHIO NEUTRIK® 3 POLI - CANNON FEMMINA NEUTRIK® 3 POLI

CANNON MALE NEUTRIK® 3 POLES - CANNON FEMALE NEUTRIK® 3 POLES

DMX001N 1 m

DMX002N 2 m

DMX003N 3 m

DMX005N 5 m

DMX010N 10 m

DMX015N 15 m

DMX020N 20 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVPDMX



CAVI DMX / DMX CABLES

CANNON MASCHIO 5 POLI - CANNON FEMMINA 5 POLI

CANNON MALE 5 POLES - CANNON FEMALE 5 POLES

DMX100 1 m

DMX200 2 m

DMX300 3 m

DMX500 5 m

DMX1000 10 m

DMX1500 15 m

DMX2000 20 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVPDMX



CAVI DMX / DMX CABLES

CANNON MASCHIO NEUTRIK® 5 POLI - CANNON FEMMINA NEUTRIK® 5 POLI

CANNON MALE NEUTRIK® 5 POLES - CANNON FEMALE NEUTRIK® 5 POLES

DMX100N 1 m

DMX200N 2 m

DMX300N 3 m

DMX500N 5 m

DMX1000N 10 m

DMX1500N 15 m

DMX2000N 20 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVPDMX



CAVI DMX / DMX CABLES



CANNON MASCHIO 5 POLI - CANNON FEMMINA 5 POLI SU AVVOLGITORE IN PLASTICA

CANNON MALE 5 POLES - CANNON FEMALE 5 POLES ON PLASTIC REEL

DMXROL35 35 m

DMXROL50 50 m

DMXROL80 80 m

DMXROL100 100 m

Colori disponibili / Available colors




Caratteristiche / Features



UL

Cavo utilizzato / Cable used

CVPDMX



XLR5FP

XLR5MX

CAVI LAN CAT6 UTP / CAT6 UTP LAN CABLES

RJ45



ETH100	1 m
ETH200	2 m
ETH300	3 m
ETH600	6 m
ETH1000	10 m


Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Sil



CAVI LAN CAT6 UTP / CAT6 UTP LAN CABLES

RJ45 INCROCIATI

RJ45 CROSSED



ETH100X	1 m
ETH200X	2 m
ETH300X	3 m
ETH600X	6 m
ETH1000X	10 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Sil



CAVI LAN CAT6 UTP / CAT6 UTP LAN CABLES

RJ45 ETHERCON NEUTRIK®



ETH100N	1 m
ETH200N	2 m
ETH300N	3 m
ETH600N	6 m
ETH1000N	10 m
ETH1500N	15 m
ETH2000N	20 m

Colori disponibili / Available colors



Cavo utilizzato / Cable used

CVPCAT6



Caratteristiche / Features



CAVI LAN CAT6 UTP / CAT6 UTP LAN CABLES

RJ45 ETHERCON NEUTRIK® SU AVVOLGICAVO IN PLASTICA

RJ45 ETHERCON NEUTRIK® ON PLASTIC REEL



ETHROL30N	30 m
ETHROL30N	35 m
ETHROL50N	50 m
ETHROL70N	70 m
ETHROL75N	75 m
ETHROL100N	100 m

Colori disponibili / Available colors



Cavo utilizzato / Cable used

CVPCAT6



Caratteristiche / Features



CAVI PHONO RETE / AUDIO+POWER CABLES

CANNON MASCHIO/VDE - CANNON FEMMINA/SPINA SCHUKO

CANNON MALE/VDE - CANNON FEMALE/SCHUKO PLUG



CPH500 5 m

CPH1000 10 m

CPH1500 15 m

CPH2000 20 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVPH1 (3x1,5)



XLR3FX-CE030F

XLR3MX-TF

CAVI PHONO RETE / AUDIO+POWER CABLES

CANNON MASCHIO/POWERCON® - CANNON FEMMINA/SPINA SCHUKO

CANNON MALE/POWERCON® - CANNON FEMALE/SCHUKO PLUG



CPH105 5 m

CPH110 10 m

CPH115 15 m

CPH120 20 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVPH1 (3x1,5)



XLR3FX-CE030F

XLR3MX-NAC3FRCA

CAVI PHONO RETE / AUDIO+POWER CABLES

CANNON MASCHIO/POWERCON® - CANNON FEMMINA/POWERCON®

CANNON MALE/POWERCON® - CANNON FEMALE/POWERCON®

CPH205 5 m

CPH210 10 m

CPH215 15 m

CPH220 20 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVPH1 (3x1,5)



CAVI PHONO RETE / AUDIO+POWER CABLES

CANNON MASCHIO/PRESA VDE - CANNON FEMMINA/SPINA VDE

CANNON MALE/VDE SOCKET - CANNON FEMALE/VDE PLUG

CPH301 1 m

CPH302 2 m

CPH303 3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVPH1 (3x1,5)



CAVI PHONO RETE / AUDIO+POWER CABLES

CANNON FEMMINA/SPINA CEE - CANNON MASCHIO/PRESA CEE SU AVVOLGITORE IN METALLO

CANNON FEMALE/CEE PLUG - CANNON MALE/CEE SOCKET ON METAL REEL



CPHROL20 20 m

CPHROL30 30 m

CPHROL50 50 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used



CVPH1 (3x1,5)



CAVI PER ALIMENTAZIONE PRESTAMPATI / MOULDED POWER CABLES

SPINA ITALIANA - PRESA VDE

ITALIAN PLUG - VDE SOCKET

CET500 2 m


CET505 5 m

CET510 10 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI PER ALIMENTAZIONE PRESTAMPATI / MOULDED POWER CABLES

SPINA SCHUKO - PRESA VDE

SCHUKO PLUG - VDE SOCKET

CET400 2 m

CET405 5 m

CET410 10 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI PER ALIMENTAZIONE / POWER CABLES

POWERCON® IN - POWERCON® OUT

POWERCON® IN - POWERCON® OUT

CPNA050 0,5 m

CPNA100 1 m

CPNA300 3 m

CPNA500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

21CVR315S



CAVI PER ALIMENTAZIONE / POWER CABLES

POWERCON® IN - SPINA SCHUKO

POWERCON® IN - SCHUKO PLUG

CPNK100 1 m

CPNK200 2 m

CPNK300 3 m

CPNK500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

21CVR315S



CAVI PER ALIMENTAZIONE / POWER CABLES

POWERCON® TRUE1 FEMMINA / FEMMINA

POWERCON® TRUE1 FEMALE / FEMALE

CPNJ100 1 m

CPNJ200 2 m

CPNJ300 3 m

CPNJ500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

21CVR315S



CAVI PER ALIMENTAZIONE / POWER CABLES

POWERCON® TRUE1 MASCHIO / FEMMINA

POWERCON® TRUE1 MALE / FEMALE

CPNL100 1 m

CPNL300 3 m

CPNL500 5 m

CPNL1000 10 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

21CVR315S





bespeco Bofors Noiseless Low Impedance Microphone cable
Made in Italy

bespeco Bofors Noiseless Low Impedance Microphone cable
Made in Italy

bespeco Low Impedance Microphone cable >>> Made in Italy

bespeco Bofors Noiseless Low Impedance Microphone cable
Made in Italy

bespeco Bofors Low Impedance Microphone cable
Made in Italy

bespeco Flexible Graphite and Insulating Jacket >>> D.F.C. Oxygen Free Copper
Made in Italy

bespeco Bofors Noiseless Low Impedance Microphone cable
Made in Italy

TITANIUM

HIGH PERFORMING ECONOMICS

bespeco

TITANIUM SERIES




TITANIUM SERIES

- **Cavo di diametro 7 mm ad alto contenuto siliconico** per garantire maggiore resistenza a fatica e durata nel tempo; **copertura schermatura 96%**
- Zero rumore grazie all'utilizzo di una **guaina interna in PVC semiconduttivo**
- Design unico, ergonomico e robusto
- **Connessioni placcate oro 24K**

- **7 mm diameter cable with high silicone** content to grant a greater fatigue strength and duration over time; **96% shield coverage**
- **Totally noiseless thanks to an internal semi-conductive PVC jacket**
- **Unique, ergonomic and sturdy design**
- **24K gold plated connections**

Punta-stelo in un unico corpo tornito
Tip-stem on a unique well-rounded body



Saldatura eseguita con tecnica di proriscaldamento delle superfici che garantisce maggiore affidabilità e durata nel tempo
Preheat parts soldering method that grants higher reliability and durability over the time

CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK



guitar



footswitch



keyboard



mixer

TT50 0,5 m

TT100 1 m

TT300 3 m

TT450 4,5 m

TT600 6 m

TT900 9 m



Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm 90°

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK 90°



guitar



footswitch



keyboard



mixer

TT100P 1 m

TT300P 3 m

TT450P 4,5 m

TT600P 6 m

TT900P 9 m



Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm 90° - JACK Ø 6,3 mm 90°

Ø 6,3 mm JACK 90° - Ø 6,3 mm JACK 90°



TT15PP 0,15 m

TT30PP 0,30 m

TT50PP 0,50 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI PER MICROFONI / MICROPHONE CABLES

CANNON MASCHIO - CANNON FEMMINA

CANNON MALE - CANNON FEMALE



TT100FM 1 m

TT300FM 3 m

TT450FM 4,5 m

TT600FM 6 m

TT900FM 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



SILOS HD SERIES

E600 6mt



SILOS HD SERIES

- **Rame OFC con grado di purezza 99%.** Zero rumore grazie all'utilizzo di una guaina interna in PVC semiconduttivo
Cavo di segnale audio con schermatura a spirale, **copertura >96 %**
 - **BASSA CAPACITA': 85 pF/m assicura un suono limpido e fedele alla fonte ed alta resistenza del cavo che rimane al contempo morbido**
 - Estremamente robusti: **rivestimento esterno del cavo in PVC e silicone vulcanizzati per una massima flessibilità e durata nel tempo**
 - **Iniezione di resina a protezione delle connessioni interne** per una durata eterna
 - Design accattivante e all'avanguardia
 - **Connettori ibridi:** mix tra materiale plastico pressofuso e metallo cromato per un'eccellenza robustezza
 - Fascetta in velcro stringicavo; accattivante packaging salva spazio per negozi
-
- **99% pure Oxygen Free Copper (OFC),** totally noiseless thanks to an internal semi-conductive PVC jacket
 - **Audio signal cable with spiral > 96% coverage shield**
 - **Low capacitance: 85 pF/m It grants a clean and bright sound that is accurate to its source and high mechanical strength while having a soft cable**
 - **Extremely sturdy: vulcanised PVC and silicone external coating for a maximum flexibility and a long durability**
 - **Resin injection to protect internal connections** for an eternal duration
 - Vanguard eye-catching design
 - **Hybrid connectors:** mix between die-cast plastic body and chrome metal body for an exceptional robustness
 - **Velcro strips and space-saving eye-catching packaging for shops**

Perchè bassa capacità? Why low capacitance?

La capacità elettrica di un cavo audio è assimilabile ad un filtro che taglia le frequenze alte. Più la capacità è alta, più le frequenze alte vengono tagliate.

In audio cables, capacitance is like a filter for high frequencies. The higher the capacitance, the more the high frequencies are cut.

Da che cosa dipende? What does capacitance depend on?

La capacità dipende principalmente dal materiale di costruzione dell'isolante.

Capacitance depends mainly on the construction material of insulation.

Perchè la Bespeco ha creato un cavo a bassa capacità? Why did Bespeco create low capacitance cable?

Perchè la bassa capacità permette di mantenere tutte le frequenze inalterate (non tagliando le alte frequenze). Come risultato il suono trasmesso risulterà brillante e fedele alla sorgente.

Because low capacitance keeps all the frequencies unchanged (not cutting the high frequencies). As a result cable has a clean and bright sound that is accurate to its source.

Perchè abbiamo scelto una capacità di 85 pF/m? Why is our low capacitance level equal to 85 pF/m - 25 pF/ft?

Perchè risulta essere il miglior mix che garantisce morbidezza del cavo, resistenza a fatica e suono perfetto. Al di sotto di tale valore il cavo perde in resistenza e quindi tempo di durata.

Because it is the best mix to grant perfect sound and high mechanical strength. Under such value the cable is less resistant and less durable over time.

Che cosa significa connettore ibrido? What does hybrid connector mean?

E' un connettore con le seguenti caratteristiche:
-iniezione di resina porosa per ottenere una bassa capacità del connettore stesso
-aggiunta di un corpo metallico cromato per una robustezza eccezionale
-design unico

It's a connector that has the following features:

- porous resin injection for a low capacitance of the connector itself
- chromed metal body to ensure exceptional strength
- cool design

CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK



HDJJ050 0,5 m

HDJJ100 1 m

HDJJ300 3 m

HDJJ450 4,5 m

HDJJ600 6 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm 90°

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK 90°



HDPJ300 3 m

HDPJ600 6 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm 90° - JACK Ø 6,3 mm 90°

Ø 6,3 mm JACK 90° - Ø 6,3 mm JACK 90°

HDPP015X2

0,15 m 2 pcs

HDPP030

0,30 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI PER MICROFONI / MICROPHONE CABLES

CANNON MASCHIO - CANNON FEMMINA

CANNON MALE - CANNON FEMALE

HDFM100

1 m

HDFM300

3 m

HDFM450

4,5 m

HDFM600

6 m

HDFM900

9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI PER MICROFONI / MICROPHONE CABLES

JACK Ø 6,3 mm - CANNON FEMMINA

Ø 6,3 mm JACK - CANNON FEMALE

HDJF100 1 m

HDJF450 4,5 m

HDJF600 6 m

HDJF900 9 m



Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI PER MICROFONI / MICROPHONE CABLES

JACK Ø 6,3 mm TRS - CANNON FEMMINA

Ø 6,3 mm JACK TRS - CANNON FEMALE

HDSF100 1 m

HDSF900 9 m



Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI PER SPEAKER ATTIVO / ACTIVE LOUDSPEAKER CABLES

JACK Ø 6,3 mm - CANNON MASCHIO

Ø 6,3 mm JACK - CANNON MALE

HDJM100 1 m

HDJM450 4,5 m

HDJM600 6 m

HDJM900 9 m



Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI PER SPEAKER ATTIVO / ACTIVE LOUDSPEAKER CABLES

JACK Ø 6,3 mm TRS - CANNON MASCHIO

Ø 6,3 mm JACK TRS - CANNON MALE



HDSM100

1 m

HDSM450

4,5 m

Colori disponibili / Available colors




Caratteristiche / Features



EXPOHD

- Moderno espositore bifacciale con grafica esplicativa dedicata alla serie di cavi SILOS HD
- Realizzato in cartone Re-board® alveolare
- 24 ganci inclusi per esporre massimo 80 cavi distribuiti su entrambi i lati
- *Modern front-rear totem display with printed description dedicated to SILOS HD cables series*
- *Made of Re-board® honeycomb carton*
- *Inclusive of 24 hooks to display a maximum of 80 cables divided on both sides*



SILOS SERIES





SILOS SERIES

- **Rame OFC con grado purezza 98%.** Zero rumore grazie all'utilizzo di una guaina interna in PVC semiconduttivo
 - Cavo di segnale audio con schermatura a spirale, **copertura >92 %;** cavo audio di potenza ultra flessibile
 - Estremamente robusti: **rivestimento esterno del cavo in PVC e silicone vulcanizzati per una massima flessibilità e durata nel tempo**
 - **Iniezione di resina** a protezione delle connessioni interne per una durata eterna
 - **Jack in materiale plastico pressofuso con design ergonomico** e cannon in metallo
 - Molteplici altre tipologie di connessioni per numerose applicazioni: audio, video, MIDI, USB e Firewire
 - **Imballo in blister da espositore**
-
- **98% pure Oxygen Free Copper (OFC),** totally noiseless thanks to an internal semi-conductive PVC jacket
 - Audio signal cable with spiral **> 92% coverage shield;** ultra flexible power cable
 - Extremely sturdy: **vulcanised PVC and silicone external coating for a maximum flexibility and a long durability**
 - **Resin injection** to protect internal connections for an eternal duration
 - **Die-cast plastic jacks with ergonomic design** and metal cannon
 - Multiple connection types for numerous applications: audio, video, MIDI, USB and Firewire
 - **Blister package for displays**

CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK

SLJJ030 0,3 m

SLJJ100 1 m

SLJJ300 3 m

SLJJ450 4,5 m

SLJJ600 6 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm 90°

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK 90°

SLPJ100 1 m


SLPJ300 3 m

SLPJ600 6 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm 90° - JACK Ø 6,3 mm 90°

Ø 6,3 mm JACK 90° - Ø 6,3 mm JACK 90°

SLPP015X3 0,15 m 3 pcs

SLPP030 0,30 m

SLPP050 0,50 m

SLPP100 1 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI PER MICROFONI / MICROPHONE CABLES

CANNON MASCHIO - CANNON FEMMINA

CANNON MALE - CANNON FEMALE

SLFM050 0,5 m

SLFM100 1 m

SLFM300 3 m

SLFM450 4,5 m

SLFM600 6 m

SLFM900 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI PER MICROFONI / MICROPHONE CABLES

JACK Ø 6,3 mm - CANNON FEMMINA

Ø 6,3 mm JACK - CANNON FEMALE

SLJF600 6 m

SLJF900 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI PER MICROFONI / MICROPHONE CABLES

JACK Ø 6,3 mm TRS - CANNON FEMMINA

Ø 6,3 mm JACK TRS - CANNON FEMALE

SLSF100 1 m

SLSF450 4,5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm TRS - JACK Ø 6,3 mm TRS

Ø 6,3 mm JACK TRS - Ø 6,3 mm JACK TRS

SLSS030 0,3 m

SLSS050 0,5 m


SLSS100 1 m

SLSS300 3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI PER SPEAKER ATTIVO / ACTIVE LOUDSPEAKER CABLES

JACK Ø 6,3 mm TRS - CANNON MASCHIO

Ø 6,3 mm JACK TRS - CANNON MALE

SLSM100 1 m

SLSM450 4,5 m

SLSM600 6 m

SLSM900 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI PER SPEAKER ATTIVO / ACTIVE LOUDSPEAKER CABLES

JACK Ø 6,3 mm - CANNON MASCHIO

Ø 6,3 mm JACK - CANNON MALE

SLJM100 1 m

SLJM450 4,5 m

SLJM600 6 m

SLJM900 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features





CAVI MIDI / MIDI CABLES

5 POLI (TUTTI COLLEGATI)

5 POLES (ALL WIRED)

SLMM150

1,5 m

SLMM300

3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI USB / USB CABLES

USB A - USB B

SLAB180

1,8 m

SLAB300

3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI PROLUNGHE / EXTENSION CABLES

JACK STEREO Ø 6,3 mm - PRESA JACK STEREO Ø 6,3 mm

Ø 6,3 mm STEREO JACK - Ø 6,3 mm STEREO JACK SOCKET

SLFJJ180

1,8 m

SLFJJ300

3 m

SLFJJ500

5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features





CAVI PROLUNGHE / EXTENSION CABLES

JACK STEREO Ø 3,5 mm - PRESA JACK STEREO Ø 3,5 mm
Ø 3,5 mm STEREO JACK - Ø 3,5 mm STEREO JACK SOCKET

SLFJJM180 1,8 m

SLFJJM300 3 m

SLFJJM500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

JACK STEREO Ø 3,5 mm - JACK STEREO Ø 3,5 mm
Ø 3,5 mm STEREO JACK - Ø 3,5 mm STEREO JACK

SLJJMS150 1,5 m

SLJJMS300 3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

JACK STEREO Ø 6,3 mm - 2 x JACK Ø 6,3 mm
Ø 6,3 mm STEREO JACK - 2 x Ø 6,3 mm JACK

SLYS2J180 1,8 m

SLYS2J300 3 m

SLYS2J500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

JACK STEREO Ø 3,5 mm - 2 x RCA

Ø 3,5 mm STEREO JACK - 2 x RCA

SLYMSR180 1,8 m

SLYMSR300 3 m

SLYMSR500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

JACK STEREO Ø 3,5 mm - 2 x JACK Ø 6,3 mm

Ø 3,5 mm STEREO JACK - 2 x Ø 6,3 mm JACK

SLYMSJ180 1,8 m

SLYMSJ300 3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

2 x JACK Ø 6,3 mm - 2 x RCA

2 x Ø 6,3 mm JACK - 2 x RCA

SLY2JR180 1,8 m

SLY2JR300 3 m

SLY2JR500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features





CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

JACK STEREO Ø 6,3 mm - 2 x RCA

Ø 6,3 mm STEREO JACK - 2 x RCA

SLYSRM180

1,8 m

Colori disponibili / Available colors

Caratteristiche / Features



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

JACK STEREO Ø 3,5 mm 90° - 2 x RCA

Ø 3,5 mm STEREO JACK 90° - 2 x RCA

SLYMPR180

1,8 m

SLYMPR300

3 m

SLYMPR500

5 m

Colori disponibili / Available colors

Caratteristiche / Features



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

2 x RCA - 2 x RCA

SL2R180

1,8 m

SL2R300

3 m

Colori disponibili / Available colors

Caratteristiche / Features



CAVI AUDIO-VIDEO / AUDIO-VIDEO CABLES

HDMI

SLHH300 3 m

SLHH500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features





USEFUL

Noisepro PRO Audio Cable

Noisepro PRO Audio Cable

Noisepro PRO Audio Cable

USEFUL SERIES

USEFUL SERIES

- 
- **Rame OFC**
 - Jack e RCA in plastica pressofusa
 - **Diverse tipologie di connessioni per numerose applicazioni**
 - **Disponibili colore nero**
 - Imballo in cartoncino salva spazio per negozi
-
- **Oxygen Free Copper (OFC)**
 - *Die-cast plastic jack and RCA*
 - **Multiple connection types for numerous applications**
 - **Available in black**
 - Space-saving cardboard packaging for shops

CAVI ADATTATORI / ADAPTOR CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 3,5 mm

Ø 6,3 mm JACK - Ø 3,5 mm JACK

ULA150

1,5 m

ULA300

3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI PROLUNGHE / EXTENSION CABLES

JACK Ø 6,3 mm - PRESA JACK Ø 6,3 mm

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK SOCKET

ULB150

1,5 m

ULB300

3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI ADATTATORI / ADAPTOR CABLES

JACK Ø 6,3 mm - RCA

Ø 6,3 mm JACK - RCA

ULC150

1,5 m

ULC300

3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features





CAVI PROLUNGHE / EXTENSION CABLES

JACK STEREO Ø 6,3 mm - PRESA JACK STEREO Ø 6,3 mm
Ø 6,3 mm STEREO JACK - Ø 6,3 mm STEREO JACK SOCKET

ULD150 1,5 m

ULD300 3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI PER DISPOSITIVI ELETTRONICI / CABLES FOR ELECTRONIC DEVICES

JACK STEREO Ø 6,3 mm - JACK STEREO Ø 3,5 mm
Ø 6,3 mm STEREO JACK - Ø 3,5 mm STEREO JACK

ULE150 1,5 m

ULE300 3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI ADATTATORI / ADAPTOR CABLES

JACK STEREO Ø 6,3 mm - PRESA JACK STEREO Ø 3,5 mm
Ø 6,3 mm STEREO JACK - Ø 3,5 mm STEREO JACK SOCKET

ULF150 1,5 m

ULF300 3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI ADATTATORI / ADAPTOR CABLES

JACK STEREO Ø 6,3 mm - 2 x RCA

Ø 6,3 mm STEREO JACK - 2 x RCA

ULG150

1,5 m

ULG300

3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI PROLUNGHE / EXTENSION CABLES

JACK STEREO Ø 3,5 mm - PRESA JACK STEREO Ø 3,5 mm

Ø 3,5 mm STEREO JACK - Ø 3,5 mm STEREO JACK SOCKET

ULH150

1,5 m

ULH300

3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI ADATTATORI / ADAPTOR CABLES

JACK STEREO Ø 3,5 mm - 2 x JACK Ø 6,3 mm

Ø 3,5 mm STEREO JACK - 2 x Ø 6,3 mm JACK

ULI150

1,5 m

ULI300

3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI ADATTATORI / ADAPTOR CABLES

JACK STEREO Ø 3,5 mm - 2 x RCA

Ø 3,5 mm STEREO JACK - 2 x RCA

ULJ150

1,5 m

ULJ300

3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

2 x RCA - 2 x RCA

ULK150

1,5 m

ULK300

3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features





bASIC

BASIC SERIES

- **Rame OFC**
Connettori in metallo
Schermatura in rame a spirale e PVC grafitico semi conduttivo
- **Tipologie di connessioni per applicazioni essenziali**
- **Disponibili colore nero**
Imballo salva spazio per negozi

- **Oxygen Free Copper (OFC)**
- Metal connectors
- Copper spiral shield and semi conducting PVC internal jacket
- **Multiple connection types for essential applications**
- **Available in black**
- Space-saving packaging for shops



CAVI PATCH FLAT / PATCH FLAT CABLES

JACK Ø 6,3 mm 90° PIATTO - JACK Ø 6,3 mm 90° PIATTO
Ø 6,3 mm FLAT JACK 90° - Ø 6,3 mm FLAT JACK 90°

BS015PPN Conf. 2 pz / 2pcs pack 0,15 m

BS030PPN 0,3 m

BS050PPN 0,5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm
Ø 6,3 mm JACK - 2 x Ø 6,3 mm JACK

BS100 1 m

BS300 3 m

BS500 5 m

BS1000 10 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm 90° - JACK Ø 6,3 mm

Ø 6,3 mm JACK 90° - Ø 6,3 mm JACK

BS100P 1 m

BS300P 3 m

BS500P 5 m

BS1000P 10 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI PER STRUMENTI / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm TRS - JACK Ø 6,3 mm TRS

Ø 6,3 mm JACK TRS - Ø 6,3 mm JACK TRS

BS100S 1 m

BS300S 3 m

BS500S 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI PER SPEAKER ATTIVO / ACTIVE LOUDSPEAKER CABLES

CANNON MASCHIO - JACK Ø 6,3 mm

CANNON MALE - Ø 6,3 mm JACK

BSMM100 1 m

BSMM300 3 m

BSMM500 5 m

BSMM1000 10 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI PER SPEAKER ATTIVO / ACTIVE LOUDSPEAKER CABLES

CANNON MASCHIO - JACK Ø 6,3 mm TRS

CANNON MALE - Ø 6,3 mm JACK TRS

BSMS100 1 m

BSMS300 3 m

BSMS500 5 m

BSMS1000 10 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI PER MICROFONI / MICROPHONE CABLES

CANNON FEMMINA - JACK Ø 6,3 mm

CANNON FEMALE - Ø 6,3 mm JACK

BSMA100 1 m

BSMA300 3 m

BSMA500 5 m

BSMA1000 10 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI PER MICROFONI / MICROPHONE CABLES

CANNON FEMMINA - JACK Ø 6,3 mm TRS

CANNON FEMALE - Ø 6,3 mm JACK TRS

BSMC100 1 m

BSMC300 3 m

BSMC500 5 m

BSMC1000 10 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI PER MICROFONI / MICROPHONE CABLES

CANNON MASCHIO - CANNON FEMMINA

CANNON MALE - CANNON FEMALE



BSMB100 1 m

BSMB300 3 m

BSMB500 5 m

BSMB1000 10 m

BSMB1500 15 m



Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

JACK STEREO Ø 3,5 mm - JACK STEREO Ø 3,53 mm

Ø 3,5 mm STEREO JACK - Ø 3,5 mm STEREO JACK



BS2M150 1,5 m

BS2M300 3 m

BS2M500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

JACK STEREO Ø 6,3 mm - 2 x JACK Ø 6,3 mm

Ø 6,3 mm STEREO JACK - 2 x Ø 6,3 mm JACK



BSYS2J150 1,5 m

BSYS2J300 3 m

BSYS2J500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI PATCH FLAT / PATCH FLAT CABLES

JACK STEREO Ø 3,5 mm - 2 x JACK Ø 6,3 mm

Ø 3,5 mm STEREO JACK - 2 x Ø 6,3 mm JACK

BSYMSJ150 1,5 m

BSYMSJ300 3 m

BSYMSJ500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI PATCH FLAT / PATCH FLAT CABLES

JACK STEREO Ø 3,5 mm - 2 x RCA

Ø 3,5 mm STEREO JACK- 2 x RCA

BSYMSR150 1,5 m

BSYMSR300 3 m

BSYMSR500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI PATCH FLAT / PATCH FLAT CABLES

2 x RCA - 2 x JACK Ø 6,3 mm

2 x RCA - 2 x Ø 6,3 mm JACK

BSY2JR150 1,5 m

BSY2JR300 3 m

BSY2JR500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI PATCH FLAT / PATCH FLAT CABLES

2 x RCA - 2 x RCA

BS2R150 1,5 m

BS2R300 3 m

BS2R500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features





MIDI-INTERFACE

BMUSB100

- Cavo interfaccia MIDI/USB con DIN 5 poli IN/OUT
- Indicatori LED per la trasmissione dati
- Compatibile con tutti i sistemi operativi iOS Mac e Windows a partire da Windows XP
- Plug&play, nessun driver aggiuntivo richiesto

- USB/MIDI interface cable with 5 poles DIN IN/OUT connectors*
- LED mode indicator*
- Compatible with all iOS Mac and Windows operating systems starting from Windows XP*
- Plug&Play, no additional driver required*



Caratteristiche tecniche / Technical features

Ingresso / Input:

MIDI IN - Connettore DIN 5 poli maschio volante
MIDI IN - DIN 5 poles cable male connector

Uscite / Outputs:

MIDI OUT - Connettore DIN 5 poli maschio volante
MIDI OUT - DIN 5 poles cable male connector

Connessione PC / PC connection:

USB tipo A
USB A type

Controlli / Controls:

LED MIDI in opera
LED MIDI Working

BMUSB200

- Cavo interfaccia USB/Cannon per collegare un microfono al PC
 - Cannon in metallo, connettore USB con led indicatore di funzionamento
 - Compatibile con tutti i sistemi operativi iOS Mac e Windows a partire da Windows XP
 - Plug&play, nessun driver aggiuntivo richiesto
-
- *USB/Cannon interface cable to connect microphone to PC*
 - *Metal Cannon and USB plug with LED mode indicator*
 - *Compatible with all iOS Mac and Windows operating systems starting from Windows XP*
 - *Plug&Play, no additional driver required*




Caratteristiche tecniche / Technical features

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• 16 bit 48/44.1 KHz qualità digitale in ingresso• Convertitore A/D integrato con pre-amp audio• Cavo schermato di alta qualità e connettore cannon XLR femmina• Led rosso intermittente per controllo trasmissione segnale• Compatibile con MacOS X, Windows* 98SE/2000/XP/VISTA/Win7• Semplice connessione USB plug-and play senza drivers addizionali | <ul style="list-style-type: none">• <i>16 bit 48/44.1 KHz digital quality sound input</i>• <i>Embedded A/D convert with audio signal boost</i>• <i>High quality professional shielded cable and Cannon XLR-Female plug</i>• <i>Red LED flash indicating when signal is being transmitted</i>• <i>Compatible with MacOS X, Windows* 98SE/2000/XP/VISTA/Win7</i>• <i>Simple USB plug-and play connection without additional driver</i> |
| <ul style="list-style-type: none">• Campionamento: 16 bit 48/44.1 KHz• THD+N (-3dBr): -76dB• S/N Ratio: 83dB• Range Dinamico: 80dB• Impedenza Ingresso: 1M ohm• Risposta in frequenza a 48KHz: 20-19 KHz• Range segnale ingresso: 0-2.8Vpp• Guadagno in ingresso: +20dB | <ul style="list-style-type: none">• <i>Resolution: 16 bit 48/44.1 KHz</i>• <i>THD+N (-3dBr): -76dB</i>• <i>S/N Ratio: 83dB</i>• <i>Dynamic Range: 80dB</i>• <i>Input Impedance: 1M ohm</i>• <i>Frequency Response at 48KHz: 20-19 KHz</i>• <i>Signal Input Range: 0-2.8Vpp</i>• <i>Signal Boost Gain: +20dB</i> |

BMUSB300

- Cavo interfaccia USB/Jack per collegare uno strumento al PC
 - Jack in metallo, connettore USB con led indicatore di funzionamento
 - Compatibile con tutti i sistemi operativi iOS Mac e Windows a partire da Windows XP
 - Plug&play, nessun driver aggiuntivo richiesto
-
- *USB/Jack interface cable to connect the instrument to PC*
 - *Metal Jack and USB plug with LED mode indicator*
 - *Compatible with all iOS Mac and Windows operating systems starting from Windows XP*
 - *Plug&Play, no additional driver required*



Caratteristiche tecniche / Technical features

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• 16 bit 48/44.1 KHz qualità digitale in ingresso• Convertitore A/D integrato con pre-amp audio• Cavo schermato di alta qualità e connettore jack mono Ø 6,3 mm• Led rosso intermittente per controllo trasmissione segnale• Compatibile con MacOS X, Windows* 98SE/2000/XP/VISTA/Win7• Semplice connessione USB plug-and play senza drivers addizionali | <ul style="list-style-type: none">• <i>16 bit 48/44.1 KHz digital quality sound input</i>• <i>Embedded A/D convert with audio signal boost</i>• <i>High quality professional shielded cable and mono Jack Ø 6,3 mm</i>• <i>Red LED flash indicating when signal is being transmitted</i>• <i>Compatible with MacOS X, Windows* 98SE/2000/XP/VISTA/Win7</i>• <i>Simple USB plug-and play connection without additional driver</i> |
| <ul style="list-style-type: none">• Campionamento: 16 bit 48/44.1 KHz• THD+N (-3dBr): -76dB• S/N Ratio: 83dB• Range Dinamico: 80dB• Impedenza Ingresso: 1M ohm• Risposta in frequenza a 48KHz: 20-19 KHz• Range segnale ingresso: 0-2.8Vpp• Guadagno in ingresso: +20dB | <ul style="list-style-type: none">• <i>Resolution: 16 bit 48/44.1 KHz</i>• <i>THD+N (-3dBr): -76dB</i>• <i>S/N Ratio: 83dB</i>• <i>Dynamic Range: 80dB</i>• <i>Input Impedance: 1M ohm</i>• <i>Frequency Response at 48KHz: 20-19 KHz</i>• <i>Signal Input Range: 0-2.8Vpp</i>• <i>Signal Boost Gain: +20dB</i> |



AUDIO CABLES



Dobel

PRO

AUDIO

CABLES

PRO
b
AUDIO

CABLES

PRO

AUDIO

CABLES



Cavi in bobina Reeled cables

Trenta anni di esperienza contano e si sente ogni volta che il segnale attraversa il cavo.

Sin dai suoi esordi, la Bespeco ha dedicato il suo tempo e i suoi investimenti nella ricerca e sviluppo di nuove tecnologie per la produzione di cavi dedicati al settore audio musicale e professionale. Lo studio della chimica, della fisica, dei comportamenti elettrici, la conoscenza degli elementi e di come lavorarli, ad oggi hanno reso la Bespeco leader mondiale per la qualità dei propri cavi

Made in Italy. 

Ogni tipologia è il risultato di ottimi equilibri tra fattori elettrici e meccanici: i primi per la qualità del segnale audio trasmesso, i secondi per la durabilità e vita del cavo.

La Bespeco vanta al suo interno un team di professionisti pronto a rispondere a quesiti tecnici, in grado di guidare gli addetti ai lavori e gli utilizzatori alla corretta scelta del cavo che meglio risponde alla proprie esigenze.

30 years of experience matters and you feel it any time the signal goes through the cable.

Since the beginning, Bespeco has been dedicating its time and investments in research and development of new technologies for the production of cables for music and professional audio sector.


*The study of chemistry, physics, electric behaviours, the knowledge of elements and how to work them, made Bespeco lobal leader for the quality of its cables **Made in Italy.** *

Every type is the result of the best balance between electric and mechanical factors: the first ones for the audio signal quality, the second ones for cable durability and lifetime.

Bespeco prouds itself of having an internal team of professionals ready to answer to any technical enquiry, able to lead insiders and users to the right selection of the cable which better meets their needs.



B/CV100 Ø 5 mm



BOBINA / REEL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



CARATTERISTICHE / FEATURES



O.F.C.


Specificare variante colore
Specify color option

- Cavo di segnale per strumenti con conduttore in rame OFC puro 98% e sezione nominale 0,25 mm²
- Guaina interna in PVC grafitico semiconduttivo, assenza di rumore
- Schermatura a spirale
- Rivestimento esterno in PVC con aggiunta di silicone vulcanizzato
- Diametro esterno 5 mm
- Confezione in bobina da m 100

- Signal instrument cable with 98% pure OFC conductor and 0,25 mm² nominal section
- Internal semiconductor PVC jacket with graphite, noiseless
- Spiral shielding
- External PVC covering with the addition of vulcanized silicon
- 5 mm external diameter
- 100 m reel

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:

(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefolo in rame rosso / Stranded copper wire
Formazione / Construction:	30 x 0,10 mm
Sezione / Conductor size:	0,25 mm ²
(2) Isolamento / Insulation:	Polietylene a bassa densità / Low density polyethylene (LDPE)
Spessore / Thickness:	≥ 0,35 mm
Diametro / Diameter:	1,70 mm ± 0,10
Colori / Colors:	Transparente / Transparent
(3) I° Schermo / First shield:	PVC grafitico semiconduttivo / Semiconductive PVC with graphite
Spessore / Thickness:	0,35 mm
Diametro / Diameter:	2,40 mm ± 0,10
Colori / Colors:	Nero / Black
(4) II° Schermo / Second shield:	Spirale in rame rosso / Spiral copper wire
Copertura / Coverage:	≥ 94%
(5) Guaina esterna / Outer jacket:	Cloruro di polivinile (PVC) + silicone; Direttiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE Polyvinyl Chloride (PVC) + silicon; Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU
Durezza / Hardness:	57 ± 2 Shore A
Spessore / Thickness:	≥ 1 mm
Diametro / Diameter:	5,00 ± 0,20
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20°C):	
Conduttore interno / Inner conductor:	≤ 78,00 (Ω/Km)
Schermo / Shield:	46,00 (Ω/Km)
Capacità / Capacity:	120 ± 10 (pF/m)
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C ÷ +70 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	12 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)



BOBINA / REEL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



CARATTERISTICHE / FEATURES

**O.F.C.**

Specificare variante colore
Specify color option

- Cavo di segnale per strumenti con conduttore in rame OFC puro 98% e sezione nominale 0,25 mm²
- Guaina interna in PVC grafitico semiconduttivo, assenza di rumore
- Schermatura a spirale
- Rivestimento esterno in PVC con aggiunta di silicone vulcanizzato
- Diametro esterno 6,5 mm
- Confezione in bobina da m 100

- Signal instrument cable with 98% pure OFC conductor and 0,25 mm² nominal section
- Internal semiconductor PVC jacket with graphite, noiseless
- Spiral shielding
- External PVC covering with the addition of vulcanized silicone
- 6,5 mm external diameter
- 100 m reel


Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:

(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefolo in rame rosso / Stranded copper wire
Formazione / Construction:	30 x 0,10 mm
Sezione / Conductor size:	0,25 mm ²
(2) Isolamento / Insulation:	Polietilene a bassa densità / Low density polyethylene (LDPE)
Spessore / Thickness:	≥ 0,35 mm
Diametro / Diameter:	1,70 mm ± 0,10
Colori / Colors:	Transparente / Transparent
(3) I° Schermo / First shield:	Cloruro di polivinile semiconduttivo / Semiconductive Polyvinyl Chloride (PVC)
Spessore / Thickness:	0,35 mm
Diametro / Diameter:	2,40 mm ± 0,10
Colori / Colors:	Nero / Black
(4) II° Schermo / Second shield:	Spirale in rame rosso / Spiral copper wire
Formazione / Construction:	8 x 6 x 0,10 mm
Copertura / Coverage:	≥ 94%
(5) Guaina esterna / Outer jacket:	Cloruro di polivinile (PVC) + silicone; Direttiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE
	Polyvinyl Chloride (PVC) + silicone; Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU
Durezza / Hardness:	57 ± 2 Shore A
Spessore / Thickness:	≥ 1,8 mm
Diametro / Diameter:	6,40 ± 0,20
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	≤ 78,00 (Ω/Km)
Conduttore interno / Inner conductor:	46,00 (Ω/Km)
Schermo / Shield:	
Capacità / Capacity:	120 ± 10 (pF/m)
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C ÷ +70 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	12 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)



B/BOFORSM Ø 6,5 mm

B/BOFORSMF Ø 6,5 mm



BOBINA / REEL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



B/BOFORSM



B/BOFORSMF

FLUO

GN RD

CARATTERISTICHE / FEATURES



O.F.C.

Specificare variante colore
Specify color option

- Cavo di segnale per strumenti con conduttore in rame OFC puro 99% sezione nominale 0,25 mm²
- Guaina interna in PVC grafitico semiconduttivo, assenza di rumore
- Schermatura a spirale
- Rivestimento esterno in PVC con aggiunta di silicone vulcanizzato
- Diametro esterno 6,5 mm
- Confezione in bobina da m 100


- Signal instrument cable with 99% pure OFC conductor and 0,25 mm² nominal section
- Internal semiconductor PVC jacket with graphite, noiseless
- Spiral shielding
- External PVC covering with the addition of vulcanized silicone
- 6,5 mm external diameter
- 100 m reel

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:

(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefoilo in rame rosso / Stranded copper wire
Formazione / Construction:	30 x 0,10 mm
Sezione / Conductor size:	0,25 mm ²
(2) Isolamento / Insulation:	Polietylene a bassa densità / Low density polyethylene (LDPE)
Spessore / Thickness:	≥ 0,35 mm
Diametro / Diameter:	1,70 mm ± 0,10
Colori / Colors:	Transparente / Transparent
(3) I° Schermo / First shield:	PVC grafitico semiconduttivo / Semiconductive PVC with graphite
Spessore / Thickness:	0,35 mm
Diametro / Diameter:	2,40 mm ± 0,10
Colori / Colors:	Nero / Black
(4) II° Schermo / Second shield:	Spirale in rame rosso copertura 96% / Spiral copper wire coverage 96%
(5) Guaina esterna / Outer jacket:	Cloruro di polivinile (PVC) + silicone; Direttiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE Polyvinyl Chloride (PVC) + silicone; Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU
Durezza / Hardness:	57 ± 2 Shore A
Spessore / Thickness:	≥ 1,8 mm
Diametro / Diameter:	6,40 ± 0,20
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20°C):	≤ 78,00 (Ω/Km)
Conduttore interno / Inner conductor:	46,00 (Ω/Km)
Schermo / Shield:	
Capacità / Capacity:	120 ± 10 (pF/m)
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C ÷ +70 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	12 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)



B/CVP100T Ø 7 mm



BOBINA / REEL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



TRASPARENTE / TRANSPARENT

CARATTERISTICHE / FEATURES



O.F.C.


Specificare variante colore
Specify color option

- Cavo di segnale per strumenti con conduttore in rame OFC pure 98% e sezione nominale 0,25 mm²
 - Guaina interna in PVC grafitico semiconduttivo, assenza di rumore
 - Schermatura a treccia in rame stagnato
 - Rivestimento esterno in PVC trasparente con aggiunta di silicone vulcanizzato
 - Diametro esterno 7 mm
 - Confezione in bobina da m 100
- Signal instrument cable with 98% pure OFC conductor and 0,25 mm² nominal section
 - Internal semiconductor PVC jacket with graphite, noiseless
 - Tin plated copper braid shielding
 - External transparent PVC covering with the addition of vulcanized silicone
 - 7 mm external diameter
 - 100 m reel

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:	
(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefilo in rame rosso / Stranded copper wire
Formazione / Construction:	: 30 x 0,10 mm
Sezione / Conductor size:	: 0,25 mm ²
(2) Isolamento / Insulation:	Polietylene a bassa densità / Low density polyethylene (LDPE)
Spessore / Thickness:	: ≥ 0,35 mm
Diametro / Diameter:	: 1,70 mm ± 0,10
Colori / Colors:	: Transparente / Transparent
(3) I° Schermo / First shield:	PVC grafitico semiconduttivo / Semiconductive PVC with graphite
Spessore / Thickness:	: 0,35 mm
Diametro / Diameter:	: 2,40 mm ± 0,10
Colori / Colors:	: Nero / Black
(4) II° Schermo / Second shield:	Treccia in rame stagnato / Tinned braid copper wire
Formazione / Construction:	: 16 x 6 x 0,10 mm
Copertura / Coverage:	: ≥ 92%
(5) Guaina esterna / Outer jacket:	Guaina in PVC TM2 trasparente o semi-trasparente per le versioni colorate, conforme alla EN50363-4-1 Transparent or semi-transparent (for colored constructions) TM2 PVC conforming to EN 50363-4-1
Durezza / Hardness:	: 60 ± 2 Shore A
Spessore / Thickness:	: ≥ 2 mm
Diametro / Diameter:	: 7,00 ± 0,20
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	: ≤ 78,00 (Ω/Km)
Conduttore interno / Inner conductor:	: 46,00 (Ω/Km)
Schermo / Shield:	
Capacità / Capacity:	: 120 ± 10 (pF/m)
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	: -20 °C ÷ +70 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	: 12 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)




B/RAVEN Ø 6,2 mm



BOBINA / REEL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



CARATTERISTICHE / FEATURES



O.F.C.


Specificare variante colore
Specify color option

- Cavo di segnale per strumenti con conduttore in rame OFC sezione nominale 0,25 mm²
 - Guaina interna in PVC grafitico semiconduttivo, assenza di rumore
 - Schermatura a spirale
 - Rivestimento esterno in PVC con aggiunta di silicone vulcanizzato ricoperto in filato di cotone a treccia
 - Diametro esterno 6,2 mm
 - Confezione in bobina da m 100
- Signal instrument cable with OFC conductor and 0,25 mm² nominal section
 Internal semiconductor PVC jacket with graphite, noiseless
 Spiral shielding
 External PVC covering with the addition of vulcanized silicon covered with textile braid
 6,2 mm external diameter
 100 m reel

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:	
(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefoilo in rame rosso / Stranded copper wire
Formazione / Construction:	30 x 0,10 mm
Sezione / Conductor size:	0,25 mm ²
(2) Isolamento / Insulation:	Polietylene a bassa densità / Low density polyethylene (LDPE)
Spessore / Thickness:	≥ 0,35 mm
Diametro / Diameter:	1,70 mm ± 0,10
Colori / Colors:	Transparente / Transparent
(3) I ^o Schermo / First shield:	Cloruro di polivinile semiconduttivo / Semiconductive Polyvinyl Chloride (PVC)
Spessore / Thickness:	0,35 mm
Diametro / Diameter:	2,40 mm ± 0,10
Colori / Colors:	Nero / Black
(4) II ^o Schermo / Second shield:	Spirale in rame rosso / Spiral copper wire
Formazione / Construction:	8 x 6 x 0,10 mm
Copertura / Coverage:	≥ 94%
(5) Guaina esterna / Outer jacket:	Cloruro di polivinile (PVC) + silicone; Direttiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE Polyvinyl Chloride (PVC) + silicon; Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU
Durezza / Hardness:	57 ± 2 Shore A
Spessore / Thickness:	≥ 1,7 mm
Diametro / Diameter:	6,20 ± 0,20
(6) Rivestimento esterno / Outer coverage:	Calza in filato PET lucido / Braid with glossy yarn PET
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	
Conduttore interno / Inner conductor:	≤ 78,00 (Ω/Km)
Schermo / Shield:	46,00 (Ω/Km)
Capacità / Capacity:	120 ± 10 (pF/m)
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C ± +70 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	12 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)



B/CV100S Ø 5,5 mm



BOBINA / REEL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



CARATTERISTICHE / FEATURES



O.F.C.

Specificare variante colore
Specify color option

- Cavo microfonico con conduttori in rame OFC puro 98% e sezione nominale 2 x0,25 mm²
- Schermatura a treccia
- Rivestimento esterno in PVC con aggiunta di silicone vulcanizzato
- Diametro esterno 5,5 mm
- Confezione in bobina da m 100

- Microphone cable with 98% pure OFC conductor and 2 x0,25 mm² nominal section
- Braid shielding
- External PVC covering with the addition of vulcanized silicone
- 5,5 mm external diameter
- 100 m reel

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:


(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefolo in rame rosso / Stranded copper wire
Formazione / Construction:	30 x 0,10 mm
Sezione / Conductor size:	0,25 mm ²
(2) Isolamento / Insulation:	Polietilene compatto a media densità / Solid medium density polyethylene (MDPE)
Spessore / Thickness:	≥ 0,40 mm
Diametro / Diameter:	1,60 mm ± 0,1
Colori / Colors:	Bianco / White - Rosso / Red
(3) Riempitivo / Filler:	Filato di cotone / Cotton yarn
(4) Schermo / Shield:	Treccia in rame rosso / Braid of red copper wire
Formazione / Construction:	16 x 6 x 0,10 mm
Copertura / Coverage:	≥ 94%
(5) Guaina esterna / Outer jacket:	Guaina in PVC TM2 trasparente o semi-trasparente per le versioni colorate, conformi alla EN50363-4-1 Transparent or semi-transparent (for colored constructions) TM2 PVC conforming to EN 50363-4-1
Durezza / Hardness:	57 ± 2 Shore A
Spessore / Thickness:	≥ 0,9 mm
Diametro / Diameter:	5,5 ± 0,20

Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:

Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	≤ 78,00 (Ω/Km)
Conduttore interno/ Inner conductor:	23,00 (Ω/Km)
Schermo / Shield:	
Capacità tra le anime/ Cores capacity:	50 ± 5 (pF/m)
Capacità schermo/ Shield capacity:	110 ± 10 (pF/m)

Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:

Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C ÷ +70 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	12 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)



BOBINA / REEL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



CARATTERISTICHE / FEATURES

**O.F.C.**


Specificare variante colore
Specify color option

- Cavo microfonico con conduttori in rame OFC puro 98% e sezione nominale 2 x0,25 mm²
- Schermatura a treccia
- Rivestimento esterno in PVC con aggiunta di silicone vulcanizzato
- Diametro esterno 6,5 mm
- Confezione in bobina da m 100

- Microphone cable with 98% pure OFC conductor and 2 x0,25 mm² nominal section
- Braid shielding
- External PVC covering with the addition of vulcanized silicone
- 6,5 mm external diameter
- 100 m reel

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:

(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefoilo in rame rosso / Stranded copper wire
Formazione / Construction:	30 x 0,10 mm
Sezione / Conductor size:	0,25 mm ²
(2) Isolamento / Insulation:	Poliétilene compatto a media densità / Solid medium density polyethylene (MDPE)
Spessore / Thickness:	≥ 0,40 mm
Diametro / Diameter:	1,60 mm ± 0,1
Colori / Colors:	Bianco / White - Rosso / Red
(3) Riempitive / Filler:	Filato di cotone / Cotton yarn
(4) Schermo / Shield:	Treccia in rame rosso / Braid of red copper wire
Formazione / Construction:	16 x 6 x 0,10 mm
Copertura / Coverage:	≥ 94%
(5) Guaina esterna / Outer jacket:	Cloruro di polivinile (PVC) + silicone; Direttiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE
Durezza / Hardness:	Polyvinyl Chloride (PVC) + silicone; Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU
Spessore / Thickness:	57 ± 2 Shore A
Diametro / Diameter:	≥ 1,3 mm
	6,5 ± 0,20
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	
Conduttore interno / Inner conductor:	≤ 78,00 (Ω/Km)
Schermo / Shield:	23,00 (Ω/Km)
Capacità tra le anime/ Cores capacity:	50 ± 5 (pF/m)
Capacità schermo/ Shield capacity:	110 ± 10 (pF/m)
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C ÷ +70 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	12 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)



BOBINA / REEL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



CARATTERISTICHE / FEATURES

**O.F.C.**


Low Smoke Zero Halogen

- Cavo microfonico LSZH con conduttori in rame OFC puro 98% e sezione nominale 2 x0,25 mm²
- Schermatura a treccia
- Rivestimento esterno con guaina LSZH
- Diametro esterno 6,5 mm
- Adatto per posa fissa
- Confezione in bobina da m 100

- LSZH microphone cable with 98% pure OFC conductor and 2 x0,25 mm² nominal section
- Braid shielding
- External covering with LSZH jacket
- 6,5 mm external diameter
- Suitable for fixed installation
- 100 m reel

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:

(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefolo in rame rosso / Stranded copper wire
Formazione / Construction:	30 x 0,10 mm
Sezione / Conductor size:	0,25 mm ²
(2) Isolamento / Insulation:	Polietylene compatto a media densità / Solid medium density polyethylene (MDPE)
Spessore / Thickness:	≥ 0,40 mm
Diametro / Diameter:	1,60 mm ± 0,1
Colori / Colors:	Bianco / White - Rosso / Red
(3) Riempitivo / Filler:	Filato di cotone / Cotton yarn
(4) Schermo / Shield:	Treccia in rame rosso / Braid of red copper wire
Formazione / Construction:	16 x 6 x 0,10 mm
Copertura / Coverage:	≥ 94%
(5) Guaina esterna / Outer jacket:	PVC TM2 conforme alla norma EN 50363-4-1 e non propagante l'incendio secondo la IEC 60332-3-24, durezza: (75 ± 2) Sh-A. PVC TM2 conforming to EN 50363-4-1 standard and fire retardant according to IEC 60332-3-24 standard, hardness: (75 ± 2) Sh-A.
Spessore / Thickness:	≥ 1,3 mm
Diametro / Diameter:	6,5 ± 0,20
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	≤ 78,00 (Ω/Km)
Conduttore interno / Inner conductor:	23,00 (Ω/Km)
Schermo / Shield:	
Capacità tra le anime/ Cores capacity:	50 ± 5 (pF/m)
Capacità schermo / Shield capacity:	110 ± 10 (pF/m)
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C ÷ +70 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	12 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)



BOBINA / REEL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



CARATTERISTICHE / FEATURES


**O.F.C.**

- Cavo microfonico con conduttori in rame OFC puro 99% sezione nominale 2 x0,25 mm²
- Schermatura a treccia
- Rivestimento esterno in PVC con aggiunta di silicone vulcanizzato
- Diametro esterno 6,5 mm
- Confezione in bobina da m 100

- Microphone cable with 99% pure OFC conductor and 2 x0,25 mm² nominal section
- Braid shielding
- External PVC covering with the addition of vulcanized silicone
- 6,5 mm external diameter
- 100 m reel

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:

(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefoio in rame rosso / Stranded copper wire
Formazione / Construction:	30 x 0,10 mm
Sezione / Conductor size:	0,25 mm ²
(2) Isolamento / Insulation:	Polietylene compatto a media densità / Solid medium density polyethylene (MDPE)
Spessore / Thickness:	≥ 0,40 mm
Diametro / Diameter:	1,60 mm ± 0,1
Colori / Colors:	Bianco / White - Rosso/ Red
(3) Riemplativo / Filler:	Filato di cotone / Cotton yarn
(4) Schermo / Shield:	Treccia in rame rosso / Braid of red copper wire
Formazione / Construction:	16 x 6 x 0,10 mm
Copertura / Coverage:	≥ 96%
(5) Guaina esterna / Outer jacket:	Cloruro di polivinile (PVC) + silicone; Direttiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE Polyvinyl Chloride (PVC) + silicone; Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU
Durezza / Hardness:	57 ± 2 Shore A
Spessore / Thickness:	≥ 1,3 mm
Diametro / Diameter:	6,5 ± 0,20
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	
Conduttore interno / Inner conductor:	≤ 78,00 (Ω/Km)
Schermo / Shield:	23,00 (Ω/Km)
Capacità tra le anime/ Cores capacity:	50 ± 5 (pF/m)
Capacità schermo/ Shield capacity:	110 ± 10 (pF/m)
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C ÷ +70 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	12 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)



BOBINA / REEL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS

FLUO
GN RD



CARATTERISTICHE / FEATURES

**O.F.C.**

Specificare variante colore
Specify color option

- Cavo microfonico con conduttori in rame OFC puro 99% e sezione nominale 2 x 0,25 mm²
- Schermatura a treccia
- Rivestimento esterno in PVC con aggiunta di silicone vulcanizzato fluorescente
- Diametro esterno 6,5 mm
- Confezione in bobina da m 100

- Microphone cable with 99% pure OFC conductor and 2 x 0,25 mm² nominal section
- Braid shielding
- External PVC covering with the addition of fluo vulcanized silicone
- 6,5 mm external diameter
- 100 m reel

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:


(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefoilo in rame rosso / Stranded copper wire
Formazione / Construction:	30 x 0,10 mm
Sezione / Conductor size:	0,25 mm ²
(2) Isolamento / Insulation:	Polietylene compatto a media densità / Solid medium density polyethylene (MDPE)
Spessore / Thickness:	≥ 0,40 mm
Diametro / Diameter:	1,60 mm ± 0,1
Colori / Colors:	Bianco / White - Rosso / Red
(3) Riempitivo / Filler:	Filato di cotone / Cotton yarn
(4) Schermo / Shield:	Treccia in rame rosso / Braid of red copper wire
Formazione / Construction:	16 x 6 x 0,10 mm
Copertura / Coverage:	≥ 96%
(5) Guaina esterna / Outer jacket:	Cloruro di polivinile (PVC) + silicone; Direttiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE Polyvinyl Chloride (PVC) + silicone; Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU
Durezza / Hardness:	57 ± 2 Shore A
Spessore / Thickness:	≥ 1,3 mm
Diametro / Diameter:	6,5 ± 0,20

Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:

Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	≤ 78,00 (Ω/Km)
Conduttore interno / Inner conductor:	≤ 23,00 (Ω/Km)
Schermo / Shield:	
Capacità tra le anime/ Cores capacity:	50 ± 5 (pF/m)
Capacità schermo/ Shield capacity:	110 ± 10 (pF/m)

Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:

Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C ± +70 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	12 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)



BOBINA / REEL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



TRASPARENTE / TRANSPARENT

CARATTERISTICHE / FEATURES

**O.F.C.**


Specificare variante colore
Specify color option

- Cavo microfonico con conduttori in rame OFC puro 98% e sezione nominale 2 x 0,25 mm²
- Schermatura a treccia in rame stagnato
- Rivestimento esterno in PVC trasparente con aggiunta di silicone vulcanizzato
- Diametro esterno 7 mm
- Confezione in bobina da m 100

- Microphone cable with 98% pure OFC conductor and 2 x 0,25 mm² nominal section
- Tin plated copper braid shielding
- External transparent PVC covering with the addition of vulcanized silicone
- 7 mm external diameter
- 100 m reel

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:

(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefoio in rame rosso / Stranded copper wire
Formazione / Construction:	30 x 0,10 mm
Sezione / Conductor size:	0,25 mm ²
(2) Isolamento / Insulation:	Polietylene compatto a media densità / Solid medium density polyethylene (MDPE)
Spessore / Thickness:	≥ 0,40 mm
Diametro / Diameter:	1,60 mm ± 0,1
Colori / Colors:	Bianco / White - Rosso/ Red
(3) Riempimento / Filler:	Filato di cotone / Cotton yarn
(4) Schermo / Shield:	Treccia in rame stagnato / Tinned braid copper wire
Formazione / Construction:	16 x 6 x 0,10 mm
Copertura / Coverage:	≥ 92%
(5) Guaina esterna / Outer jacket:	Cloruro di polivinile (PVC) / Polyvinyl Chloride (PVC)
Durezza / Hardness:	60 ± 2 Shore A
Spessore / Thickness:	≥ 1,6 mm
Diametro / Diameter:	7,0 ± 0,20
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	
Conduttore interno / Inner conductor:	≤ 78,00 (Ω/Km)
Schermo / Shield:	≤ 23,00 (Ω/Km)
Capacità tra le anime/ Cores capacity:	50 ± 5 (pF/m)
Capacità schermo/ Shield capacity:	110 ± 10 (pF/m)
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C ÷ +70 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	12 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)



MATASSA / ROLL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



CARATTERISTICHE / FEATURES


**O.F.C.**

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:

(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefolo in rame rosso / Stranded copper wire
Formazione / Construction:	7 x 0,203 mm
Sezione / Conductor size:	0,20 mm ²
(2) Isolamento / Insulation:	Polietylene media densità / Medium density Polyethylene (MDPE)
Spessore / Thickness:	≥ 0,20 mm
Diametro / Diameter:	1,05 mm ± 0,05
Colori / Colors:	Nero / Black - Rosso / Red
(3) Filo di continuità / Drain Wire:	Trefolo in rame stagnato / Stranded tinned copper wire
(4) Schermo / Shield:	Nastro Al/PET con conduttore di continuità in rame stagnato Al/PET tape with tinned copper drain-wire
Copertura / Coverage:	120%
(5) Guaina esterna / Outer jacket:	PVC TM2 conforme alla norma EN 50363-4-1 e non propagante l'incendio secondo la IEC 60332-3-24, durezza: (75 ± 2) Sh-A. PVC TM2 conforming to EN 50363-4-1 standard and fire retardant according to IEC 60332-3-24 standard, hardness: (75 ± 2) Sh-A.
Durezza / Hardness:	75 ± 2 Shore A
Spessore / Thickness:	1,00 mm
Diametro / Diameter:	4,00 ± 0,20
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	≤ 94,2 (Ω/Km)
Conduttore interno / Inner conductor:	
Capacità tra le anime/ Cores capacity:	75 ± 5 (pF/m)
Capacità schermo/ Shield capacity:	150 ± 10 (pF/m)
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C ÷ +70 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	12 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)

CVP050N

Ø 4 mm



MATASSA / ROLL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



CARATTERISTICHE / FEATURES



- Cavo bilanciato con conduttori in rame OFC puro 98% e sezione nominale $2 \times 0,25 \text{ mm}^2$
- Schermatura in alluminio/poliestere 120%
- Rivestimento esterno in PVC con aggiunta di silicone vulcanizzato
- Diametro esterno 4 mm
- Adatto per cablaggi
- Confezione in matassa da m 100

- Balanced cable with 98% pure OFC conductor and $2 \times 0,25 \text{ mm}^2$ nominal section*
- 120% aluminum/polyester shielding*
- External PVC covering with the addition of vulcanized silicone*
- 4 mm external diameter*
- Suitable for wiring*
- 100 m roll*

O.F.C.


Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:

(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefoilo in rame rosso / Stranded copper wire
Formazione / Construction:	$7 \times 0,203 \text{ mm}$
Sezione / Conductor size:	$0,20 \text{ mm}^2$
(2) Isolamento / Insulation:	Poliethylene media densità / Medium density Polyethylene (MDPE)
Spessore / Thickness:	$\geq 0,20 \text{ mm}$
Diametro / Diameter:	$1,05 \text{ mm} \pm 0,05$
Colori / Colors:	Nero / Black - Rosso / Red
(3) Filo di continuità / Drain Wire:	Trefoilo in rame stagnato / Stranded tinned copper wire
(4) Schermo / Shield:	Nasto Al/PET con conduttore di continuità in rame stagnato Al/PET tape with tinned copper drain-wire
Copertura / Coverage:	120%
(5) Guaina esterna / Outer jacket:	Cloruro di polivinile (PVC) / Polyvinyl Chloride (PVC)
Durezza / Hardness:	75 ± 2 Shore A
Spessore / Thickness:	$1,00 \text{ mm}$
Diametro / Diameter:	$4,00 \pm 0,20$
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	
Conduttore interno / Inner conductor:	$\leq 94,2 (\Omega/\text{Km})$
Capacità tra le anime/ Cores capacity:	$75 \pm 5 (\text{pF/m})$
Capacità schermo/ Shield capacity:	$150 \pm 10 (\text{pF/m})$
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	$-20^\circ\text{C} \div +70^\circ\text{C}$
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	$12 \times \text{Diametro cavo} / \text{Cable diameter (mm)}$



CVPAE8

Ø 17 mm



A METRAGGIO / BY THE METER

- Cavo bilanciato otto canali per trasmissioni digitali AES/EBU 110 ohm
- Schermatura in alluminio/poliestere 120%
- Rivestimento esterno in PVC con aggiunta di silicone vulcanizzato
- Diametro esterno 17 mm

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



- 8 channel balanced cable with AES/EBU 110 ohm digital transmissions
- 120% aluminum/polyester shielding
- External PVC covering with the addition of vulcanized silicone
- 17 mm external diameter

CARATTERISTICHE / FEATURES




O.F.C.

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:	
(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefolo in rame stagnato / Stranded tinned copper wire
Formazione / Construction:	7 x 0,200 mm
Sezione / Conductor size:	0,25 mm ²
(2) Isolamento / Insulation:	Polipropilene espanso / Polypropylene Foam (PPE)
Diametro / Diameter:	1,70 mm ± 0,1
Colori / Colors:	Bianco / White - Blu / Blue
(3) Filo di continuità / Drain Wire:	Trefolo in rame stagnato / Stranded tinned copper wire
Formazione / Construction:	7 x 0,200 mm
Diametro / Diameter:	0,60 mm ± 1%
(4) Riempitivo / Filler:	Filato di cotone / Cotton yarn
(5) Schermo / Shield:	Nastro Alluminio-Poliestere / Aluminium polyester foil (AL/PET)
Copertura / Coverage:	120%
(6) Raggruppamento coppie / Pair grouping:	
Formazione / Construction:	Nastro TNT / TNT tape
(7) Schermo totale / Total shield:	Nastro Alluminio-Poliestere / Aluminium polyester foil (AL/PET)
Copertura / Coverage:	120%
(8) Filo di continuità / Drain Wire:	7 x 0,200 mm
Formazione / Construction:	0,60 mm ± 1%
(9) Guaina esterna / Outer jacket:	PVC
Classificato / Classified:	CEI 20-11 TM2
Durezza / Hardness:	60 ± 2 Shore A
Spessore / Thickness:	1,5 mm
Diametro / Diameter:	17,00 ± 0,25
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	
Conduttore interno / Inner conductor:	84,5 (Ω/Km)
Impedenza / Impedance:	110 ohm
Capacità tra le anime/ Cores capacity:	40 ± 3 (pF/m)
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
-20 °C ± +70 °C	-20 °C ± +70 °C
12 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)	8 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)



B/FLEX75 Ø 6,2 mm



BOBINA / REEL

100 m

- Cavo per speaker con conduttori in rame OFC puro 98% e sezione nominale $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$
- Rivestimento esterno ultraflex in PVC con aggiunta di silicone vulcanizzato
- Diametro esterno 6,2 mm
- Confezione in bobina m 100

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS




- Speaker cable with 98% pure OFC conductor and $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$ nominal section
- External ultra flexible PVC covering with the addition of vulcanized silicone
- 6,2 mm external diameter
- 100 m reel

CARATTERISTICHE / FEATURES



O.F.C.

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:	
(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefolo in rame rosso elettrolitico, classe 5 conforme alla norma IEC 60228 / Electrolytic flexible bare copper conductor conforming to IEC 60228 standard
Formazione / Construction: Sezione / Conductor size:	24 x 0,193 mm 0,75 mm ²
(2) Isolamento / Insulation:	Mescola in PVC tipo TI2 conforme alla norma EN 50363-3. Durezza (92 ± 2) Sh-A TI2 type PVC compound complying with EN 50363-3 standard. Hardness: (92± 2) Sh-A
Classificato / Classified:	Direttiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU
Spessore / Thickness: Diametro / Diameter:	$\geq 0,50 \text{ mm} \pm 0,1$ $2,1 \text{ mm} \pm 0,1$
Colori / Colors:	Rosso / Red - Blu / Blue
(3) Guaina esterna / Outer jacket:	Cloruro di polivinile / Polyvinyl Chloride (PVC)
Durezza / Hardness:	57 ± 2 Shore A
Spessore / Thickness: Diametro / Diameter:	$\geq 0,90 \text{ mm}$ $6,20 \pm 0,20$
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	$\leq 26,00 (\Omega/\text{Km})$
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C ÷ +70 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	8 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)
Peso approssimativo / Weight approximately:	55 (Kg/Km)



BOBINA / REEL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



- Cavo per speaker con conduttori in rame OFC puro 98% e sezione nominale $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$
- Rivestimento esterno ultraflex in PVC con aggiunta di silicone vulcanizzato
- Diametro esterno 7,4 mm
- Confezione in bobina m 100

- Speaker cable with 98% pure OFC conductor and $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ nominal section
- External ultra flexible PVC covering with the addition of vulcanized silicone
- 7,4 mm external diameter
- 100 m reel



CARATTERISTICHE / FEATURES

**O.F.C.**

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:

(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefoio in rame rosso elettrolitico, classe 5 conforme alla norma IEC 60228 / Electrolytic flexible bare copper conductor conforming to IEC 60228 standard
Formazione / Construction:	Mescola in PVC tipo TI2 conforme alla norma EN 50363-3.
Sezione / Conductor size:	Durezza (92 ± 2) Sh-A TI2 type PVC compound complying with EN 50363-3 standard. Hardness: (92 ± 2) Sh-A
Classificato / Classified:	Direttiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU
Spessore / Thickness:	$\geq 0,65 \text{ mm} \pm 0,1$
Diametro / Diameter:	$2,8 \text{ mm} \pm 0,1$
Colori / Colors:	Rosso / Red - Blu / Blue
(3) Guaina esterna / Outer jacket:	Cloruro di polivinile / Polyvinyl Chloride (PVC)
Durezza / Hardness:	57 ± 2 Shore A
Spessore / Thickness:	$\geq 0,90 \text{ mm}$
Diametro / Diameter:	$7,4 \pm 0,20$
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	$\leq 13,3 \text{ } (\Omega/\text{Km})$
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	$-20^\circ\text{C} \div +70^\circ\text{C}$
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	8 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)

B/FLEX250 Ø 8,6 mm



BOBINA / REEL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



- Cavo per speaker con conduttori in rame OFC puro 98% e sezione nominale 2 x2,5 mm²
- Rivestimento esterno ultraflex in PVC con aggiunta di silicone vulcanizzato
- Diametro esterno 8,6 mm
- Confezione in bobina m 100

- Speaker cable with 98% pure OFC conductor and 2 x2,5 mm² nominal section
- External ultra flexible PVC covering with the addition of vulcanized silicone
- 8,6 mm external diameter
- 100 m reel


CARATTERISTICHE / FEATURES



O.F.C.

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:	
(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefolo in rame rosso elettrolitico, classe 5 conforme alla norma IEC 60228 / Electrolytic flexible bare copper conductor conforming to IEC 60228 standard
Formazione / Construction:	80 x 0,193 mm
Sezione / Conductor size:	2,5 mm ²
(2) Isolamento / Insulation:	Mescola in PVC tipo TI2 conforme alla norma EN 50363-3. Durezza (92 ± 2) Sh-A TI2 type PVC compound complying with EN 50363-3 standard. Hardness: (92± 2) Sh-A
Classificato / Classified:	Direttiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU
Spessore / Thickness:	≥ 0,70 mm ± 0,1
Diametro / Diameter:	3,4 mm ± 0,1
Colori / Colors:	Rosso / Red - Blu / Blue
(3) Guaina esterna / Outer jacket:	Cloruro di polivinile / Polyvinyl Chloride (PVC)
Durezza / Hardness:	57 ± 2 Shore A
Spessore / Thickness:	≥ 0,90 mm
Diametro / Diameter:	8,6 ± 0,20
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	≤ 7,98 (Ω/Km)
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C + +70 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	8 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)

FLEX250HF Ø 9 mm



MATASSA / ROLL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



Sil

CARATTERISTICHE / FEATURES



O.F.C.




Low Smoke Zero Halogen


- Cavo LSZH per speaker con conduttori in rame OFC puro 98% sezione nominale 2 x2,5 mm²
 - Rivestimento esterno con guaina LSZH
 - Diametro esterno 9 mm
 - Adatto per posa fissa
 - Confezione in matassa m 100
- LSZH speaker cable with 98% pure OFC conductor and 2 x2,5 mm² nominal section
 - External covering with LSZH jacket
 - 9 mm external diameter
 - Suitable for fixed installation
 - 100 m roll

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:

(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefolo in rame rosso elettrolitico, classe 5 conforme alla norma IEC 60228 / Electrolytic flexible bare copper conductor conforming to IEC 60228 standard
Formazione / Construction: Sezione / Conductor size:	80 x 0,193 mm 2,5 mm ²
(2) Isolamento / Insulation:	Mescola in PVC tipo TI2 conforme alla norma EN 50363-3. Durezza (92 ± 2) Sh-A TI2 type PVC compound complying with EN 50363-3 standard. Hardness: (92 ± 2) Sh-A
Classificato / Classified:	Direttiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU
Spessore / Thickness:	≥ 0,70 mm ± 0,1
Diametro / Diameter:	3,4 mm ± 0,1
Colori / Colors:	Rosso / Red - Blu / Blue
(3) Guaina esterna / Outer jacket:	PVC TM2 conforme alla norma EN 50363-4-1 e non propagante l'incendio secondo la IEC 60332-3-24, durezza: (75 ± 2) Sh-A. PVC TM2 conforming to EN 50363-4-1 standard and fire retardant accordingly to IEC 60332-3-24 standard, hardness: (75 ± 2) Sh-A.
Spessore / Thickness:	≥ 0,90 mm
Diametro / Diameter:	9,0 ± 0,20
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	≤ 7,98 (Ω/Km)
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C ÷ +70 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	8 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)



B/FLEX400 Ø 11 mm



BOBINA / REEL

50 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



- Cavo per speaker con conduttori in rame OFC puro 98% e sezione nominale 2 x4 mm²
- Rivestimento esterno ultraflex in PVC con aggiunta di silicone vulcanizzato
- Diametro esterno 11 mm
- Confezione in bobina m 50



- Speaker cable with 98% pure OFC conductor and 2 x4 mm² nominal section
- External ultra flexible PVC covering with the addition of vulcanized silicone
- 11 mm external diameter
- 50 m reel

CARATTERISTICHE / FEATURES



O.F.C.

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:	
(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefolo in rame rosso elettrolitico, classe 5 conforme alla norma IEC 60228 / Electrolytic flexible bare copper conductor conforming to IEC 60228 standard
Formazione / Construction:	128 x 0,193 mm
Sezione / Conductor size:	4 mm ²
(2) Isolamento / Insulation:	Mescola in PVC tipo TI2 conforme alla norma EN 50363-3. Durezza (92 ± 2) Sh-A TI2 type PVC compound complying with EN 50363-3 standard. Hardness: (92± 2) Sh-A
Classificato / Classified:	Direttiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU
Spessore / Thickness:	≥ 0,7 mm ± 0,1
Diametro / Diameter:	4,0 mm ± 0,2
Colori / Colors:	Rosso / Red - Blu / Blue
(3) Guaina esterna / Outer jacket:	Cloruro di polivinile / Polyvinyl Chloride (PVC)
Durezza / Hardness:	57 ± 2 Shore A
Spessore / Thickness:	≥ 1,5 mm
Diametro / Diameter:	11 ± 0,3
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	≤ 4,95 (Ω/Km)
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	-10 °C ÷ +80 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	10 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)



BOBINA / REEL

50 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



- Cavo per speaker con conduttori in rame OFC puro 98% sezione nominale 4x2,5 mm²
- Rivestimento esterno ultraflex in PVC con aggiunta di silicone vulcanizzato
- Diametro esterno 11 mm
- Confezione in bobina m 50



- Speaker cable with 98% pure OFC conductor and 4x2,5 mm² nominal section
- External ultra flexible PVC covering with the addition of vulcanized silicone
- 11 mm external diameter
- 50 m reel

CARATTERISTICHE / FEATURES

**O.F.C.**

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:	
(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefolo in rame rosso elettrolitico, classe 5 conforme alla norma IEC 60228 / Electrolytic flexible bare copper conductor conforming to IEC 60228 standard
Formazione / Construction:	80 x 0,193 mm
Sezione / Conductor size:	2,5 mm ²
(2) Isolamento / Insulation:	Mescola in PVC tipo TI2 conforme alla norma EN 50363-3. Durezza (92 ± 2) Sh-A TI2 type PVC compound complying with EN 50363-3 standard. Hardness: (92± 2) Sh-A
Classificato / Classified:	Directiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU
Spessore / Thickness:	≥ 0,70 mm ± 0,1
Diametro / Diameter:	3,4 mm ± 0,1
Colori / Colors:	Rosso / Red - Blu / Blue - Bianco / White - Marrone / Brown
(3) Guaina esterna / Outer jacket:	Cloruro di polivinile / Polyvinyl Chloride (PVC)
Durezza / Hardness:	57 ± 2 Shore A
Spessore / Thickness:	≥ 1,4 mm
Diametro / Diameter:	11 ± 0,30
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	≤ 7,98 (Ω/Km)
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C ÷ +70 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	8 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)

B/FLEX440 Ø 13 mm



BOBINA / REEL

50 m

- Cavo per speaker con conduttori in rame OFC puro 98% e sezione nominale 4x4 mm²
- Rivestimento esterno ultraflex in PVC con aggiunta di silicone vulcanizzato
- Diametro esterno 13 mm
- Confezione in bobina m 100

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



- Speaker cable with 98% pure OFC conductor and 4x4 mm² nominal section
- External ultra flexible PVC covering with the addition of vulcanized silicone
- 13 mm external diameter
- 100 m reel

CARATTERISTICHE / FEATURES




O.F.C.

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:	
(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefolo in rame rosso elettrolitico, classe 5 conforme alla norma IEC 60228 / Electrolytic flexible bare copper conductor conforming to IEC 60228 standard
Formazione / Construction:	128 x 0,193 mm
Sezione / Conductor size:	4 mm ²
(2) Isolamento / Insulation:	Mescola in PVC tipo T12 conforme alla norma EN 50363-3. Durezza (92 ± 2) Sh-A T12 type PVC compound complying with EN 50363-3 standard. Hardness: (92 ± 2) Sh-A
Classificato / Classified:	Directive Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU
Spessore / Thickness:	≥ 0,7 mm ± 0,1
Diametro / Diameter:	4,0 mm ± 0,2
Colori / Colors:	Rosso / Red - Blu / Blue
(3) Guaina esterna / Outer jacket:	Cloruro di polivinile / Polyvinyl Chloride (PVC)
Durezza / Hardness:	57 ± 2 Shore A
Spessore / Thickness:	≥ 1,5 mm
Diametro / Diameter:	13,2 ± 0,3
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	≤ 4,95 (Ω/Km)
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C + +70 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	8 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)



B/FLEX820 Ø 13 mm



BOBINA / REEL

50 m

- Cavo per speaker con conduttori in rame OFC puro 98% e sezione nominale 8x2 mm²
- Rivestimento esterno ultraflex in PVC con aggiunta di silicone vulcanizzato
- Diametro esterno 13 mm
- Confezione in bobina m 50

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS




- Speaker cable with 98% pure OFC conductor and 8x2 mm² nominal section
- External ultra flexible PVC covering with the addition of vulcanized silicone
- 13 mm external diameter
- 50 m reel

CARATTERISTICHE / FEATURES



O.F.C.

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:	
(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefolo in rame rosso elettrolitico, classe 5 conforme alla norma IEC 60228 / Electrolytic flexible bare copper conductor conforming to IEC 60228 standard
Formazione / Construction: Sezione / Conductor size:	64 x 0,193 mm 2 mm ²
(2) Isolamento / Insulation:	Mescola in PVC tipo T12 conforme alla norma EN 50363-3. Durezza (92 ± 2) Sh-A T12 type PVC compound complying with EN 50363-3 standard. Hardness: (92 ± 2) Sh-A
Classificato / Classified:	Direttiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU
Spessore / Thickness: Diametro / Diameter:	2,9 mm ± 0,1 + 4,0 mm ± 0,2 (central core) Rosso - Red - Blu - Blue - Bianco - White - Marrone - Brown - Giallo - Yellow - Nero - Black - Verde - Green - Grigio - Grey
Colori / Colors:	
(3) Guaina esterna / Outer jacket:	Cloruro di polivinile / Polyvinyl Chloride (PVC)
Durezza / Hardness:	57 ± 2 Shore A
Spessore / Thickness:	≥ 1,6 mm
Diametro / Diameter:	13,2 ± 0,3
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	≤ 9,85 (Ω/Km)
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C ÷ +70 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	8 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)



BOBINA / REEL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



CARATTERISTICHE / FEATURES


**O.F.C.**

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:

(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefoi in rame rosso / Stranded copper wire
Formazione / Construction:	18 x 0,10 mm
Sezione / Conductor size:	2 x 0,14 mm ²
(2) Isolamento / Insulation:	PVC, durezza: (89 ± 2) Sh-A PVC, jacket hardness: (89 ± 2) Sh-A
Classificato / Classified:	Direttiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU
Spessore / Thickness:	≥ 0,25 mm
Diametro / Diameter:	1,10 mm ± 0,05
Colori / Colors:	Nero / Black - Blu / Blue
(3) Schermo sulle anime / Single cores shield:	Spirale in rame rosso / Spiral copper wire
(4) Guaina esterna / Outer jacket:	Guaina in PVC extra-flessibile, durezza: (57 ± 2) Sh-A Extra-flexible PVC, jacket hardness: (57 ± 2) Sh-A
Spessore / Thickness:	≥ 0,80 mm
Diametro / Diameter:	3,0 x 6,2 mm ± 0,20
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20 °C):	
Conduttore interno / Inner conductor:	≤ 138 (Ω/Km)
Schermo / Shield:	≤ 48 (Ω/Km)
Capacità tra le anime/ Cores capacity:	45 ± 4 (pF/m)
Capacità tra anima e schermo / Core to shield capacity:	300 ± 30 (pF/m)
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C ÷ +65 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	12 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)



B/RF25/2



BOBINA / REEL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS




CARATTERISTICHE / FEATURES



O.F.C.

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:

(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefolo in rame rosso / Stranded copper wire
Formazione / Construction:	30x 0,10 mm
Sezione / Conductor size:	2 x 0,25 mm ²
(2) Isolamento / Insulation:	Polietylene media densità / Medium density Polyethylene (MDPE)
Classificato / Classified:	Direttiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE
Spessore / Thickness:	Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU
Diametro / Diameter:	≥ 0,50 mm
Colori / Colors:	1,7 mm ± 0,1
(3) Schermo sulle anime / Single cores shield:	Bianco / White - Rosso / Red
(4) Guaina esterna / Outer jacket:	Spirale in rame rosso / Spiral copper wire
Spessore / Thickness:	Guaina in PVC extra-flessibile, durezza: (57 ± 2) Sh-A
Diametro / Diameter:	Extra-flexible PVC, jacket hardness: (57 ± 2) Sh-A
Capacità tra le anime/ Cores capacity:	≥ 1 mm
Capacità tra anima e schermo / Core to shield capacity	3,9 x 8,0 mm ± 0,20
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	25 ± 3 (pF/m)
Conduttore interno / Inner conductor:	≤ 78 (Ω/Km)
Schermo / Shield:	≤ 52 (Ω/Km)
Capacità tra anima e schermo / Core to shield capacity	125 ± 30 (pF/m)
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C ÷ +65 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	12 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)



BOBINA / REEL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS




CARATTERISTICHE / FEATURES

**O.F.C.**

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:

(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefolo in rame rosso / Stranded copper wire
Formazione / Construction:	18 x 0,10 mm
Sezione / Conductor size:	2 x (2 x 0,14 mm ²)
(2) Isolamento / Insulation:	Poliethylene compatto a media densità (MDPE) Solid medium density polyethylene (MDPE)
Classificato / Classified:	Direttiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU
Spessore / Thickness:	≥ 0,30 mm
Diametro / Diameter:	1,10 mm ± 0,1
Colori / Colors:	Rosso / Red - Blu / Blue
(3) Schermo sulle anime / Single cores shield:	Spirale in rame rosso / Spiral copper wire
(4) Guaina esterna / Outer jacket:	Guaina in PVC extra-flessibile, durezza: (57 ± 2) Sh-A Extra-flexible PVC, jacket hardness: (57 ± 2) Sh-A
Spessore / Thickness:	≥ 1,1 mm
Diametro / Diameter:	3,7 x 7,7 mm ± 0,20
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	
Conduttore interno / Inner conductor:	≤ 145(Ω/Km)
Capacità tra le anime / Cores capacity:	53 ± 3 (pF/m)
Capacità tra anima e schermo / Core to shield capacity:	110 ± 30 (pF/m)
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C + +65 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	12 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)



MATASSA / ROLL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



CARATTERISTICHE / FEATURES

**O.F.C.**

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:

(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefolo in rame rosso / Stranded copper wire
Formazione / Construction:	1x0,127 mm
Sezione / Conductor size:	2 x (2 x 0,25 mm ²)
(2) Isolamento / Insulation:	Poliethilene media densità / Medium density Polyethylene (MDPE)
Classificato / Classified:	Direttiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU
Spessore / Thickness:	≥ 0,50 mm
Diametro / Diameter:	1,6 mm ± 0,1
Colori / Colors:	Bianco / White - Giallo / Yellow - Rosso / Red - Blu / Blue
(3) Schermo sulle anime / Single cores shield:	Spirale in rame rosso / Spiral copper wire
(4) Guaina esterna / Outer jacket:	Guaina in PVC extra-flessibile, durezza: (57 ± 2) Sh-A Extra-flexible PVC, jacket hardness: (57 ± 2) Sh-A
Spessore / Thickness:	≥ 1,1 mm
Diametro / Diameter:	5,8 x 12,1 mm ± 0,20
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	
Conduttore interno / Inner conductor:	≤ 82 (Ω/Km)
Schermo / Shield:	≤ 35 (Ω/Km)
Capacità tra le anime/ Cores capacity:	53 ± 3 (pF/m)
Capacità tra anima e schermo / Core to shield capacity:	110 ± 30 (pF/m)
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C ÷ +65 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	12 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)



MATASSA / ROLL

100 m

- Cavo piattina per cablaggi in rame OFC puro 98% e sezione nominale 2 x075 mm²
- Rivestimento esterno in PVC
- Dimensioni esterne 2,35 x 4,85 mm
- Confezione in matassa m 100

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



- Flat cable for wiring with 98% pure OFC and 2 x0,75 mm² nominal section
- External PVC covering
- External dimensions 2,35 x 4,85 mm
- 100 m roll

CARATTERISTICHE / FEATURES

**O.F.C.**

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:	
(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Conduttore flessibile in classe 5 in rame elettrolitico rosso, conforme alla norma IEC 60228 Class 5 electrolytic bare copper flexible conductor, conforming to IEC 60228 standard
Formazione / Construction:	24 x 0,193 mm
Sezione / Conductor size:	0,75 mm ²
Classificato / Classified:	Direttiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU
(2) Guaina esterna / Outer jacket:	PVC tipo TI1 conforme alla norma EN 50363-3. Durezza: (92 ± 2) Sh-A. TI1 type PVC complying with EN 50363-3 standard. Hardness: (92 ± 2) Sh-A.
Diametro / Diameter:	2,35 x 4,85 mm ± 0,20
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	
Conduttore interno / Inner conductor:	≤ 26.0 Ω/Km



MATASSA / ROLL

100 m

- Cavo piattina per cablaggi in rame OFC puro 98% e sezione nominale 2 x1 mm²
- Rivestimento esterno in PVC
- Dimensioni esterne 2,8 x 5,65 mm
- Confezione in matassa m 100

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS




- Flat cable for wiring with 98% pure OFC and 2 x1 mm² nominal section
- External PVC covering
- External dimensions 2,8 x 5,65 mm
- 100 m roll

CARATTERISTICHE / FEATURES

**O.F.C.**

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:	
(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Conduttore flessibile in classe 5 in rame elettrolitico rosso, conforme alla norma IEC 60228 Class 5 electrolytic bare copper flexible conductor, conforming to IEC 60228 standard
Formazione / Construction:	32 x 0,193 mm
Sezione / Conductor size:	1 mm ²
Classificato / Classified:	Direttiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU
(2) Guaina esterna / Outer jacket:	PVC tipo T11 conforme alla norma EN 50363-3. Durezza: (92 ± 2) Sh-A. T11 type PVC complying with EN 50363-3 standard. Hardness: (92 ± 2) Sh-A.
Diametro / Diameter:	2,8 x 5,65 mm ± 0,20
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	
Conduttore interno / Inner conductor:	≤ 19,5(Ω/Km)

CAVI MULTIPOLARI MULTICORE CABLES



A METRAGGIO / BY THE METER

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



CARATTERISTICHE / FEATURES



O.F.C.


Code	n. coppie n. of pairs	Ø Esterno (mm) Ø External (mm)
CV4	4	8,00 ± 0,2
CV8	8	11,00 ± 0,3
CV12	12	14,30 ± 0,3
CV18	18	17,50 ± 0,3
CV24	24	19,50 ± 0,4
CV32	32	22,00 ± 0,4
CV40	40	26,00 ± 0,4
CV48	48	28,00 ± 0,5

- Cavo multipolare con conduttori in rame OFC puro 98% e sezione nominale 2 x 0,22 mm²
- Schermatura in alluminio/poliestere 120%
- Rivestimento esterno in PVC
- Ideale per sistemi audio professionali

- Multicore cable with 98% pure OFC conductors and 2 x 0,22 mm² nominal section
- 120% aluminum/polyester shielding
- External PVC covering
- Perfect for professional audio systems


Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:

(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefolo in rame rosso / Stranded copper wire
Formazione / Construction:	4 x (2 x 0,22) 8 x (2 x 0,22) 12 x (2 x 0,22) 18 x (2 x 0,22) 24 x (2 x 0,22) 32 x (2 x 0,22) 40 x (2 x 0,22) 48 x (2 x 0,22)
Sezione / Conductor size:	0,22 mm ²
Isolamento / Insulation:	Poliethiene compatto (PE) Solid polyethylene (PE)
(2) Guaina conduttori interni / Internal conductor jacket:	Poliethiene compatto (PE) Solid polyethylene (PE)
Classificato / Classified:	Direttiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU
(3) Schermo / Shield	Ogni coppia è singolarmente nastriata con nastro Al/PET, con alluminio verso l'interno, conduttore di continuità in rame stagnato ed inguinato con PVC nero diametro (2,6 ± 0,2). Le coppie sotto guaina sono riunite tra loro, con riempimenti in filo dove necessario e nastri TNT separatori su ciascuna "corona". La treccia così ottenuta viene riunita con due conduttori di continuità ed un nastro complessivo TNT, sotto guaina. Each pair is taped with Al/PET tape, Aluminium inwards, with electrolytic tinned copper drain conductor jacketed with black PVC with 2,6 ± 0,2 diameter. The jacketed pairs are twisted all together with fillers yarn, where necessary, and fleece tape separator over each layer. The whole cable assembly is twisted together with two tinned copper flexible drain wire taped with a fleece tape, just below the outer sheath.
(4) Guaina esterna / Outer jacket:	Cloruro di polivinile / Polyvinyl Chloride (PVC)
Durezza / Hardness:	57 ± 2 Shore A
Classificato / Classified:	Direttiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU
(5) Filo di continuità / Drain Wire:	Trefolo in rame stagnato / Stranded tinned copper wire
(6) Raggruppamento coppie / Pair grouping: Formazione / Construction:	Nastro TNT / TNT tape
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	
Conduttore interno / Inner conductor:	≤ 85,9 (Ω/Km)
Capacità tra anime / Cores capacity:	85 ± 5 (pF/m)
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C ÷ +70 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	12 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)



- Cavo Phono-rete con conduttori in rame OFC puro 98% e sezione nominale 2 x 0,35 mm² + 3x 1,5 mm²
- Schermatura cavo audio a spirale
- Diametro esterno 10 mm
- Confezione in bobina m 100

- Power-Phono cable with 98% pure OFC conductors and 2 x 0,35 mm² + 3x 1,5 mm² nominal section
- Braid shielding audio cable
- 10 mm external diameter
- 100 m reel

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:


BOBINA / REEL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



CARATTERISTICHE / FEATURES

**O.F.C.**

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:	
(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Conduttori flessibili in rame elettrolitico rosso Flexible electrolytic bare copper conductor
Formazione / Construction:	11 x 0,193 mm
Sezione / Conductor size:	0,35 mm ²
(2) Isolamento / Insulation:	Polietylene compatto (PE) per i conduttori di segnale da 0,35 mm ² ; PVC R2 conforme alla norma EN 50363-0 per i tre conduttori di potenza da 1,5 mm ² , durezza: (89 ± 2) Sh-A. Solid polyethylene (PE) for 0.35 mm ² signal conductors; PVC type R2 conforming to EN 50363-0 standard for three power 1.5 mm ² conductors, hardness: (89 ± 2) Sh-A.
Spessore / Thickness:	≥ 0,25 mm
Diametro / Diameter:	1,4 mm ± 0,10
Colori / Colors:	Bianco / White - Rosso / Red
(3) Schermo / Shield:	Schermo a spirale in rame elettrolitico rosso; copertura ottica: ≥ 70 % (limitatamente per la coppia di segnale). Resistenza elettrica @ 20 °C: ≤ 30.0 Ω/Km Spiraled electrolytic bare copper screen; optical coverage: ≥ 70 % (only for signal pair). Electrical resistance @ 20 °C: ≤ 30.0 Ω/Km
(4) Guaina esterna / Outer jacket:	PVC TM2 conforme alla norma EN 50363-4-1 e non propagante l'incendio secondo la IEC 60332-3-24, durezza: (68 ± 2) Sh-A PVC type TM2 conforming to EN 50363-4-1 standard and fire retardant accordingly to IEC 60332-3-24 standard, hardness: (68 ± 2) Sh-A
Spessore / Thickness:	≥ 0,50 mm
Diametro / Diameter:	≥ 1,0 mm
(5) Conduttore interno / Inner conductor 0,75 mm ² :	Conduttori flessibili in rame elettrolitico rosso conformi alla classe 5 norma IEC 60228 (limitatamente alla sezione 1,5 mm ²) Flexible electrolytic bare copper conductor conforming to Class 5 of IEC 60228 standard (only for size 1,5mm ²)
Formazione / Construction:	48 x 0,193 mm
Sezione / Conductor size:	1,5 mm ²
(6) Isolamento / Insulation:	PVC R2 conforme alla norma EN 50363-0, durezza: (89 ± 2) Sh-A. R2 PVC conforming to EN 50363-0 standard, hardness: (89 ± 2) Sh-A.
Spessore / Thickness:	≥ 0,70 mm
Diametro / Diameter:	2,8 mm ± 0,1
Colori / Colors:	Blu / Blue - Marrone / Brown - Giallo.Verde / Yellow.Green
(7) Guaina esterna / Outer jacket:	PVC TM2 conforme alla norma EN 50363-4-1 e non propagante l'incendio secondo la IEC 60332-3-24, durezza: (68 ± 2) Sh-A PVC type TM2 conforming to EN 50363-4-1 standard and fire retardant accordingly to IEC 60332-3-24 standard, hardness: (68 ± 2) Sh-A
Diametro / Diameter:	10,00 ± 0,30
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	≤ 57 (Ω/Km)
Conduttore interno / Inner conductor 0,35 mm ² :	≤ 13,3 (Ω/Km)
Conduttore interno / Inner conductor 1,5 mm ² :	
Capacità tra le anime/ Cores capacity:	65 ± 3 (pF/m)
Capacità schermo/ Shield capacity:	130 ± 10 (pF/m)




21CVR315S

sezione / section: 3 x 1,5 mm²

21CVR325S

sezione / section: 3 x 2,5 mm²



MATASSA / ROLL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



- Cavo per distribuzione elettrica
- Rivestimento esterno in neoprene silicone-gomma
- Conforme alle normative vigenti
- Confezione in matassa m 100


- Power transmission cable
- Neoprene silicone-rubber external covering
- In accordance with current regulation
- 100 m roll

CARATTERISTICHE / FEATURES



Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:

(1) Conduttore interno / Inner conductor: Sezione nominale / Nominal section:	Trefolo in rame stagnato / Stranded tinned copper wire 3 x 1,5 mm ² - 3 x 2,5 mm ²
(2) Isolamento / Insulation:	H07RNF Neoprene silicone-gomma resistente ad alte temperature / H07RNF Neoprene silicone-rubber, resistant to high temperatures
(3) Guaina esterna / Outer jacket:	H07RNF Neoprene silicone-gomma resistente ad alte temperature / H07RNF Neoprene silicone-rubber, resistant to high temperatures



21CVR375


sezione / section: 3 x 0,75 mm²

21CVR320

sezione / section: 3 x 1,5 mm²

21CVR325

sezione / section: 3 x 2,5 mm²



MATASSA / ROLL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



- Cavo per distribuzione elettrica
 - Rivestimento esterno in vinilgomma
 - Conforme alle normative vigenti
 - Confezione in matassa m 100
- Power transmission cable
 - PVC external covering
 - In accordance with current regulation
 - 100 m roll


CARATTERISTICHE / FEATURES



Caratteristiche Costruttive / Constructive Characteristics:

(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefolo in rame rosso / Stranded of copper wire
Sezione nominale / Nominal Section:	3 x 0,75 mm ² / 3 x 1,5 mm ² / 3 x 2,5 mm ²
(2) Isolamento / Insulation:	Cloruro di polivinile (PVC) / Polyvinyl Chloride (PVC)
(3) Guaina Esterna / Outer Jacket:	Cloruro di polivinile (PVC) / Polyvinyl Chloride (PVC)

CV1025N



A METRAGGIO / BY THE METER

- Cavo per distribuzione elettrica sezione nominale 10x2,5 mm²
- Rivestimento esterno in neoprene silicon-gomma
- Conforme alle normative vigenti

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS




- Power transmission cable with 10x2,5 mm² nominal section
- Neoprene silicone-rubber external covering
- In accordance with current regulation

CARATTERISTICHE / FEATURES



Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:

(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefolo in rame rosso / Stranded of copper wire 50 x 25 mm ²
Sezione nominale / Nominal section:	10 x 2,5 mm ²
(2) Isolamento / Insulation:	H07RNF Neoprene silicone-gomma resistente ad alte temperature / H07RNF Neoprene silicone-rubber, resistant to high temperatures
(3) Guaina esterna / Outer jacket:	H07RNF Neoprene silicone-gomma resistente ad alte temperature / H07RNF Neoprene silicone-rubber, resistant to high temperatures



BOBINA / REEL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



CARATTERISTICHE / FEATURES

**O.F.C.**

- Cavo digitale per trasmissione dati DMX impedenza 120 ohm
- Doppia schermatura in alluminio/poliestere e rame a treccia
- Rivestimento esterno in PVC con aggiunta di silicone vulcanizzato
- Diametro esterno 6 mm
- Confezione in bobina da m 100

- DMX data transmission digital cable with 120 ohm impedance
- Double aluminum/polyester shield with braid copper
- External PVC covering with the addition of vulcanized silicone
- 6 mm external diameter
- 100 m reel

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:

(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefoilo in rame rosso / Stranded copper wire
Formazione / Construction:	14 x 0,15 mm
Sezione / Conductor size:	0,25 mm ²
(2) Isolamento / Insulation:	Polipropilene / Polypropylene (PP)
Diametro / Diameter:	1,80 mm ± 0,1
Colori / Colors:	Bianco / White - Rosso / Red
(3) Filo di continuità / Drain Wire:	Trefoilo in rame stagnato / Stranded tinned copper wire
Formazione / Construction:	7 x 0,200 mm
(4) Riempitivo / Filler:	Filato di cotone / Cotton yarn
(5) I° Schermo / First shield:	Nastro Alluminio-Poliestere / Aluminium polyester foil (AL/PET)
Copertura / Coverage:	120%
(6) II° Schermo / Second shield:	Treccia in rame stagnato / Tinned braid copper wire
Formazione / Construction:	18 x 8 x 0,10 mm
Copertura / Coverage:	95%
(7) Guaina esterna / Outer jacket:	Cloruro di polivinile (PVC) / Polyvinyl Chloride (PVC)
Durezza / Hardness:	60 ± 2 Shore A
Spessore / Thickness:	1,55 mm
Diametro / Diameter:	6,00 ± 0,20

Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:


Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	
Conduttore interno / Inner conductor:	75 (Ω/Km)
Impedenza / Impedance:	120 ohm
Capacità tra le anime/ Cores capacity:	40 ± 3. (pF/m)

Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:

Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C ÷ +70 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	12 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)

RGB5

Ø 10 mm

**BOBINA / REEL****100 m****COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS****CARATTERISTICHE / FEATURES**



- Cavo 5 canali per trasmissione video, impedenza 75 ohm
- Schermatura in rame stagnato a treccia
- Rivestimento esterno in PVC
- Diametro esterno 10 mm
- Confezione in bobina da m 100

- 5-channel video transmission cable with 75 ohm impedance
- Dipped copper braid shielding
- External PVC covering
- 10 mm external diameter
- 100 m reel

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:

(1) Conduttore interno / Inner conductor 0,25 mm ² :	Trefoio in rame stagnato / Stranded tinned copper wire
Formazione / Construction:	7 x 0,127 mm ²
Impedenza / Impedance:	75 ohm
(2) Isolamento / Insulation:	Polipropilene Espanso / Polypropylene Foam (PPE)
Diametro / Diameter:	1,65 mm ± 0,1
Colori / Colors:	Naturale / Natural
(3) Schermo / Shield:	Treccia in rame stagnato / Braid of tinned copper wire
Formazione / Construction:	16 x 5 x 0,10 mm
Copertura / Coverage:	90%
(4) Guaina / Jacket:	Cloruro di polivinile (PVC) / Polyvinyl Chloride (PVC)
Diametro / Diameter:	2,70 mm ± 0,10
Colori / Colors:	Verde / Green - Rosso / Red - Blu / Blue - Nero / Black Bianco / White
(5) Riempitivo / Filler:	Filato di cotone / Cotton yarn
(6) Raggruppamento coppe / Pair grouping:	Nastro TNT / TNT tape
Formazione / Construction:	
(7) Guaina esterna / Outer jacket:	Cloruro di polivinile (PVC) / Polyvinyl Chloride (PVC)
Durezza / Hardness:	60 ± 2 Shore A
Diametro / Diameter:	10,00 ± 0,25
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	
Conduttore interno / Inner conductor:	209,00 (Ω/Km)
Capacità / Capacity:	75 ± 3 (pF/m) 1 MHz = 1.47 dB / 100 m 5 MHz = 3.65 dB / 100 m 10 MHz = 5.77 dB / 100 m 20 MHz = 9.91 dB / 100 m 50 MHz = 24 dB / 100 m
Attenuazione / Attenuation:	
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C ÷ +70 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	12 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)

CV5POL Ø 5 mm



MATASSA / ROLL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



CARATTERISTICHE / FEATURES



O.F.C.

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:

(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefolo in rame rosso / Stranded copper wire 18 x 0,10 mm ²
Formazione / Construction:	
(2) Isolamento / Insulation:	Cloruro di polivinile (PVC) / Polyvinyl Chloride (PVC)
Colori / Colors:	Verde / Green - Rosso / Red - Giallo / Yellow - Nero / Black Bianco / White - nudo / naked
(3) Schermatura / Shield	Nastro Alluminio-Poliestere / Aluminium polyester foil (AL/PET)
(4) Guaina esterna / External Jacket:	Cloruro di polivinile (PVC) / Polyvinyl Chloride (PVC)
Diametro / Diameter:	5,00 ± 0,25
Durezza / Hardness:	60 ± 2 Shore A
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C ÷ +70 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	12 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)



CVPCAT6 Ø 6,2 mm

MATASSA / ROLL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



CARATTERISTICHE / FEATURES



O.F.C.


- Cavo per UTP CAT6 per trasmissione dati e realizzazioni reti LAN
- Otto conduttori in rame solido OFC puro 98% e sezione nominale 0,25 mm²
- Rivestimento esterno in PVC
- Diametro esterno 6,2 mm
- Confezione in box da m 100

- UTP CAT6 cable for data transmission and LAN*
- 8x 98% pure OFC (solid copper) conductors with 0,25 mm² nominal section*
- External PVC covering*
- 6,2 mm external diameter*
- 100 m box*

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:

Conduttore interno / Inner conductor:	Rame Rosso solido / Solid bare copper wire
Formazione / Construction:	0,575 mm ± 0,008 mm
Dimensione / Size:	AWG23
Isolamento / Insulation:	Poliethilene HD / HD Polyethylene (PE)
Diametro / Diameter:	1,03 mm ± 0,02 mm
Colori / Colors:	Blu / Blue - Bianco / White_Blu / White_Blu - Arancio / Orange - Bianco_Arancio / White_Orange - Verde / Green - Bianco_Verde / White_Green - Marrone / Brown - Bianco_Marrone / White_Brown
Riempimento / Filler:	Croce "X" in PVC / PVC "X" cross
Guaina esterna / External Jacket:	Cloruro di polivinile non propagante l'incendio / Polyvinyl Chloride Fire Retardant (PVC-FR)
Colore / Colour:	Nero / Black
Spessore / Thickness:	0,6 mm
Diametro / Diameter:	6,2 mm ± 0,20 mm
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	
Conduttore interno / Inner conductor:	89 (Ω/Km)
Impedenza caratteristica / characteristics impedance:	100 ± 15 (Ω)
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C ÷ +70 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	12 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)
Peso approssimativo / Approximate weight:	56 (Kg/Km)

Frequenza	Valore rif.	1,00	4,00	8,00	10,00	16,00	20,00	25,00	31,25	62,50	100,00	155,00	200,00	250,00
ATTENUAZIONE	Typical	1,6	3,4	4,8	5,4	6,8	7,7	8,6	9,7	13,8	17,6	22	24,8	27,9
	EIA/TIA 568/B.2	2,0	3,7	5,3	5,9	7,5	8,4	9,5	10,6	15,3	19,8	25,1	28,9	32,8
NEXT	Typical	79,9	70,3	68,8	61,2	67,1	64,8	66,6	63,3	57,3	57,1	55	53,9	55,9
	EIA/TIA 568/B.2	74,3	65,2	60,7	59,3	56,2	54,7	53,3	51,8	47,3	44,3	41,4	39,7	38,3
ACR	Typical	78,3	67,1	64,2	56,1	60,2	57	58,1	54,3	44,4	40,7	32,5	28,9	29,1
	EIA/TIA 568/B.2	72,2	61,4	55,4	53,3	48,6	46,3	43,8	41,2	31,9	24,5	16,2	10,8	5,4
PSNext	Typical	78	69,5	66,9	61	64,5	62,8	64,4	60,1	55,4	54,3	59,1	49,9	51,9
	EIA/TIA 568/B.2	72,3	63,2	58,7	57,3	54,2	52,7	51,3	49,8	45,3	42,3	39,4	37,7	36,3
Return Loss	Typical	27	31,1	34	34,6	33,9	33,9	40,1	42,3	32,4	31,8	30,5	29,1	36,3
	EIA/TIA 568/B.2	20	23	24,5	25	25	25	24,3	23,6	21,5	20,1	19	18	17,3



bespact

Bofors Noiseless Low

Low Impedance Microphone cable

Made in

bespact

Low Impedance Microphone cable

Made in

Made in Italy

Bofors Low Impedance

Flexible Graphite and Insulating Jacket

D.F.C. Oxygen Free

Bespact

Bespact

Bespact



ACCESSORI
ACCESSORIES

STRAPC



- Fascetta avvolgicavo in velcro lunghezza 90 mm
- 90 mm velcro strip

STRAPL



- Fascetta avvolgicavo in velcro lunghezza 180 mm
- 180mm velcro strip

STRAPS



- Fascetta avvolgicavo in velcro: altezza 16 mm, lunghezza 160 mm
- Velcro strip: height 16 mm and length 160 mm

STRAPB



- Fascetta avvolgicavo in vvelcro: altezza 16 mm, lunghezza 250 mm
- Velcro strip: height 16 mm and length 250 mm

TIESMALL



- Velcro serracavo multiuso, con velcro maschio su un lato e femmina sull'altro; altezza 10 mm, lunghezza 300 mm
- Multipurpose velcro strip, male and female side; height 10 mm and length 300 mm

TIENS10



- Velcro serracavo professionale con fascetta in nylon di sicurezza, altezza 25 mm, lunghezza 100 mm
- Professional velcro strip with nylon safety cord; height 25 mm and length 100 mm

TIENS20



- Velcro serracavo professionale con fascetta in nylon di sicurezza, altezza 25 mm, lunghezza 200 mm
- *Professional velcro strip with nylon safety cord; height 25 mm and length 200 mm*

TIEHL140



- Velcro serracavo con banda centrale per fissaggio, altezza 25 mm, lunghezza 140 mm
- *Velcro strip with central fixing band; height 25 mm and length 140 mm*

TIEHL175



- Velcro serracavo con banda centrale per fissaggio, altezza 25 mm, lunghezza 175 mm
- *Velcro strip with central fixing band; height 25 mm and length 175 mm*

TIEHL300



- Velcro serracavo con banda centrale per fissaggio, altezza 25 mm, lunghezza 300 mm
- *Velcro strip with central fixing band; height 25 mm and length 300 mm*

TIEHLR240



- Velcro serracavo con speciale occhiello per fissaggio, altezza 25 mm, lunghezza 240 mm
- *Velcro strip with special fixing ring; height 25 mm and length 240 mm*

TIEHLR300



- Velcro serracavo con speciale occhiello per fissaggio, altezza 25 mm, lunghezza 300 mm
- *Velcro strip with special fixing ring; height 25 mm and length 300 mm*

TIEHLR350



- Velcro serracavo con speciale occhiello per fissaggio, altezza 25 mm, lunghezza 350 mm
- *Velcro strip with special fixing ring; height 25 mm and length 350 mm*

TIEMP2515



- Velcro serracavo standard multiuso, con possibilità di fissaggio sul cavo; altezza 25 mm, lunghezza 150 mm
- *Multipurpose standard velcro strip fixable on the cable; height 25 mm and length 150 mm*

TIEMP2525




- Velcro serracavo standard multiuso, con possibilità di fissaggio sul cavo; altezza 25 mm, lunghezza 250 mm
- *Multipurpose standard velcro strip fixable on the cable; height 25 mm and length 250 mm*

TIEMP2540



- Velcro serracavo standard multiuso, con possibilità di fissaggio sul cavo; altezza 25 mm, lunghezza 400 mm
- *Multipurpose standard velcro strip fixable on the cable; height 25 mm and length 400 mm*



CONNECTORS

“

Un perfetto trasferimento di segnale, che sia audio, video o dati, passa per un connettore affidabile. Per questo i connettori e gli adattatori Bespeco sono realizzati seguendo meticolose procedure che garantiscono una perfetta aderenza tra le connessioni e tolleranza zero in materia di disturbi indotti da imperfezioni fisiche.

Nel nostro catalogo sono presenti molte tipologie di connettori progettati e costruiti in diversi materiali, con e senza connessioni dorate.

Per completare la serie, è presente una selezione di connettori Neutrik® per audio, video, dati e distribuzione elettrica.

A perfect signal transmission, whether it is audio, video or data, needs a reliable connector. That is why Bespeco's connectors and adaptors are made respecting meticulous processes, which grant a perfect adherence among connections and zero tolerance in terms of noise created by defects.

Our catalogue includes many kinds of connectors, made of different materials, with and without gold plated connections. A selection of audio, video, data and electrical distribution Neutrik®'s connectors is also available to complete our offer.

”



Connectors

Connettori jack Neutrik® Ø 6,3 mm Neutrik® Ø 6,3 mm jack connectors	337
Connettori cannon Neutrik® Neutrik® cannon connectors	339
Connettori RCA e video Neutrik® Neutrik® RCA and video connectors	341
Connettori Speakon® Neutrik® Neutrik® Speakon® connectors	342
Connettori PowerCon® Neutrik® Neutrik® PowerCon® connectors	345
Connettori Neutrik® per trasmissione dati Neutrik® data transmission connectors	349
Connettori Cannon Cannon connectors	351
Connettori jack maschio Jack plug connectors	355
Connettori jack femmine Jack socket connectors	361
Connettori mini cannon Mini cannon connectors	365
Connettori per speaker Speaker connectors	367
Connettori RCA maschi RCA plug connectors	368
Connettori RCA femmine RCA socket connectors	370
Connettori DIN DIN connectors	372
Connettori video Video connectors	373
Connettori RJ45 e SUB “D” RJ45 and SUB “D” connectors	375
Connettori VDE I VDE connectors	377
Adattatori Silos Silos adaptors	379
Connettori adattatori Adaptor connectors	384



**CONNETTORI JACK
NEUTRIK® Ø 6,3 mm
NEUTRIK® Ø 6,3 mm JACK
CONNECTORS**

NP2X



- Spina jack mono Ø 6,3 mm con corpo in metallo e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma
- Ø 6,3 mm mono jack plug with nickel shell, chuck type strain relief and rubber cable guide

NP3X



- Spina jack stereo Ø 6,3 mm con corpo in metallo e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma
- Ø 6,3 mm stereo jack plug with nickel shell, chuck type strain relief and rubber cable guide

NP2RXS



- Spina jack mono Ø 6,3 mm 90° con corpo in metallo e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma
- Ø 6,3 mm right-angle mono jack plug with nickel shell, chuck type strain relief and rubber cable guide

NP3RXS



- Spina jack stereo Ø 6,3 mm 90° con corpo in metallo e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma
- Ø 6,3 mm right-angle stereo jack plug with nickel shell, chuck type strain relief and rubber cable guide

NP2XAU



- Spina jack mono Ø 6,3 mm dorata con SILENT switch, corpo in metallo con copertura in gomma rossa e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma
- Ø 6,3 mm gold plated mono jack plug with SILENT switch, nickel shell with red rubber overlay, chuck type strain relief and rubber cable guide

NP2RXAU



- Spina jack mono Ø 6,3 mm 90° dorata con SILENT switch, corpo in metallo rosso e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma
- Ø 6,3 mm right-angle gold plated mono jack plug with SILENT switch, red nickel shell, chuck type strain relief and rubber cable guide



CONNETTORI CANNON NEUTRIK®
NEUTRIK® CANNON CONNECTORS

NC3FXX



- Cannon femmina volante 3 poli con corpo in metallo e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma
- *3 pole cannon female with nickel housing, chuck type strain relief and rubber cable guide*

NC3MXX



- Cannon maschio volante 3 poli con corpo in metallo e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma
- *3 pole cannon male with nickel housing, chuck type strain relief and rubber cable guide*

NC3FXXBG



- Cannon femmina volante 3 poli con corpo in metallo e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma. Colore nero
- *3 pole cannon female with black metal housing, chuck type strain relief and rubber cable guide*

NC3MXXBG



- Cannon maschio volante 3 poli con corpo in metallo e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma. Colore nero
- *3 pole cannon male with black metal housing, chuck type strain relief and rubber cable guide*

NC4FXX



- Cannon femmina volante 4 poli con corpo in metallo e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma
- *4 pole cannon female with nickel housing, chuck type strain relief and rubber cable guide*

NC4MXX



- Cannon maschio volante 4 poli con corpo in metallo e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma
- *4 pole cannon male with nickel housing, chuck type strain relief and rubber cable guide*

NC5FXX



- Cannon femmina volante 5 poli con corpo in metallo e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma
- *5 pole cannon female with nickel housing, chuck type strain relief and rubber cable guide*

NC5MXX



- Cannon maschio volante 5 poli con corpo in metallo e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma
- *5 pole cannon male with nickel housing, chuck type strain relief and rubber cable guide*

NC3FP1

- Cannon femmina 3 poli da pannello con corpo in metallo flangia passo "D". Sistema di bloccaggio, connessioni a saldare
- 3 pole panel mount cannon female "D" shape flange and nickel housing. Push lock system and solder contacts

NC3MP

- Cannon maschio 3 poli da pannello con corpo in metallo flangia passo "D". Connessioni a saldare
- 3 pole panel mount cannon male "D" shape flange and nickel housing. Solder contacts

NC3FPX

- Cannon femmina 3 poli da pannello con corpo in metallo flangia passo "D". Sistema di bloccaggio, connessioni a saldare
- 3 pole panel mount cannon female "D" shape flange and nickel housing. Push lock system and solder contacts

NC3MPX

- Cannon maschio 3 poli da pannello con corpo in metallo flangia passo "D". Connessioni a saldare
- 3 pole panel mount cannon male "D" shape flange and nickel housing. Solder contacts

NC5FP1

- Cannon femmina 5 poli da pannello con corpo in metallo flangia passo "D". Sistema di bloccaggio, connessioni a saldare
- 5 pole panel mount cannon female "D" shape flange and nickel housing. Push lock system and solder contacts

NC5MP

- Cannon maschio 5 poli da pannello con corpo in metallo flangia passo "D". Connessioni a saldare
- 5 pole panel mount cannon male "D" shape flange and nickel housing. Solder contacts

NC3FXS

- Cannon femmina volante 3 poli con interruttore; corpo in metallo e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma
- 3 pole cannon female with noiseless ON-OFF switch, nickel housing, chuck type strain relief and rubber cable guide

NCJ6FIS

- Connettore COMBO da pannello cannon femmina 3 poli/jack bilanciato Ø 6,3 mm con corpo in plastica flangia passo "D". Sistema di bloccaggio, connessioni a saldare
- COMBO connector 3 pole panel cannon female / Ø 6,3 mm balanced jack with plastic housing, "D" shape flange. Push lock system and solder contacts



CONNETTORI RCA E VIDEO NEUTRIK® NEUTRIK® RCA AND VIDEO CONNECTORS

NF2D0



- RCA femmina da pannello con corpo in metallo flangia passo "D". Indice NERO, connessioni a saldare
- Panel mount female RCA socket "D" shape flange and nickel housing. BLACK ring, solder contacts

NF2D2



- RCA femmina da pannello con corpo in metallo flangia passo "D". Indice ROSSO, connessioni a saldare
- Panel mount female RCA socket "D" shape flange and nickel housing. RED ring, solder contacts

NBB75DSI



- BNC da pannello con connessioni a saldare
Corpo in metallo, flangia passo "D"
- Panel mount isolated BNC connector, solder contacts
Metal "D" shape flange

NBB75DFI



- BNC da pannello con connessione passante
Corpo in metallo, flangia passo "D"
- Panel mount isolated BNC connector, feedthrough connection
Metal "D" shape flange



CONNETTORI SPEAKON® NEUTRIK® NEUTRIK® SPEAKON® CONNECTORS

NL2FX



- Speakon® femmina volante 2 poli. Corpo in plastica, sistema di bloccaggio e doppia pinza stringicavo per cavi con diametro da 5 a 10 mm
- 2 pole female Speakon® connector. Plastic body, locking system and double chuck type strain relief for 5 to 10 mm cable O.D.

NL4FX



- Speakon® femmina volante 4 poli. Corpo in plastica, sistema di bloccaggio e doppia pinza stringicavo per cavi con diametro da 5 a 10 mm
- 4 pole female Speakon® connector. Plastic body, locking system and double chuck type strain relief for 5 to 10 mm cable O.D.

NL8FC



- Speakon® femmina volante 8 poli. Corpo in plastica, sistema di bloccaggio e doppia pinza stringicavo per cavi con diametro da 10 a 21 mm
- 8 pole female Speakon® connector. Plastic body, locking system and double chuck type strain relief for 5 to 21 mm cable O.D.

NL2MP



- Speakon® maschio da pannello 2 poli
Corpo in plastica flangia passo "D"
- Panel mount 2 pole male Speakon® connector
Black plastic "D" shape flange

NL4MP



- Speakon® maschio da pannello 4 poli
Corpo in plastica flangia passo "D"
- Panel mount 4 pole male Speakon® connector
Black plastic "D" shape flange

NL8MPR



- Speakon® maschio da pannello 8 poli
Corpo in metallo flangia quadrata
- Panel mount 8 pole male Speakon® connector
Metal squared flange

NL4MM



- Adattatore Speakon® maschio/maschio 4 poli
Corpo in plastica
- Lockable 4 pole Speakon® male / male adaptor
Plastic body

NL8MM



- Adattatore Speakon® maschio/maschio 8 poli
Corpo in plastica
- Lockable 8 pole Speakon® male / male adaptor
Plastic body



**CONNETTORI POWERCON®
NEUTRIK®
NEUTRIK® POWERCON®
CONNECTORS**

NAC3FRCA

- Connnettore volante per ingresso corrente, 2P+T
Corpo in plastica con sistema di bloccaggio
- *Lockable connector, power-in 2P+T
Plastic body*

NAC3FRCB

- Connnettore volante per uscita corrente, 2P+T
Corpo in plastica con sistema di bloccaggio
- *Lockable connector, power-out 2P+T
Plastic body*

NAC3MPA

- Connnettore da pannello per ingresso corrente, 2P+T
Corpo in plastica flangia passo "D"
- *Panel mount connector, power-in 2P+T
Plastic "D" shape flange*

NAC3MPB

- Connnettore da pannello per uscita corrente, 2P+T
Corpo in plastica con sistema di bloccaggio
- *Panel mount connector, power-out 2P+T
Plastic "D" shape flange*

NTPW3MM

- Convertitore ingresso/uscita 3 poli
Corpo in plastica
- *3 pole in/out converter
Plastic body*

NAC3FX_WTOP

- Connnettore femmina volante Powercon® True1
Corpo in plastica impermeabile quando connesso, con sistema di bloccaggio
- *Lockable female connector Powercon® True 1
Waterproof plastic body when plugged in*

NAC3MX_WTOP

- Connnettore maschio volante Powercon® True1
Corpo in plastica impermeabile quando connesso, con sistema di bloccaggio
- *Lockable male connector Powercon® True 1
Waterproof plastic body when plugged in*

NAC3FPX

- Connettore da pannello Powercon® True 1 per uscita alimentazione
Corpo in plastica
- *Panel mount lockable connector Powercon® True 1 for power-out
Plastic body*

NAC3MPX

- Connettore da pannello Powercon® True 1 per ingresso alimentazione
Corpo in plastica
- *Panel mount lockable connector Powercon® True 1 for power-in
Plastic body*

NAC3PX

- Doppio connettore da pannello Powercon® True 1
per ingresso / uscita alimentazione
Corpo in plastica
- *Panel mount combination lockable connector
Powercon® True 1 for power-in / power out
Plastic body*

SCNACFPX

- Cover di protezione per connettore NAC3FPX
- *Rubber sealing cover for NAC3FPX*

SCNACMPX

- Cover di protezione per connettore NAC3MPX
- *Rubber sealing cover for NAC3MPX*

SCNACPX

- Cover di protezione per connettore NAC3PX
- *Rubber sealing cover for NAC3PX*



NEUTRIK
LIECHTENSTEIN



NEUTRIK
LIECHTENSTEIN

stereo



**CONNETTORI NEUTRIK®
PER TRASMISSIONE DATI
NEUTRIK® DATA
TRANSMISSION CONNECTORS**

NE8MX



- Connnettore volante metallico EtherCon® per alloggiamento di connettori RJ45 (connettore RJ45 non incluso). Adatto per cavi con diametro da 3,5 ad 8 mm
- *EtherCon® metal connector for RJ45 connectors (RJ45 connector not included). Suitable for 3,5 to 8 mm O.D. cables*

NE8FF



- Accoppiatore per cavi LAN RJ45
- *LAN RJ45 cable coupler*

NE8FDP



- Connnettore da pannello femmina RJ45 per trasmissione dati, connessione passante. Corpo in metallo con blocco di sicurezza, flangia passo "D"
- *Panel mount female RJ45 feedthrough connector for data transmission. Metal "D" shape flange with latch lock system*

NE8FDY



- Connnettore da pannello femmina RJ45 per trasmissione dati, connessioni a crimpare. Corpo in metallo con blocco di sicurezza, flangia passo "D"
- *Panel mount female RJ45 crimping connector for data transmission. Metal "D" shape flange with latch lock system*

NAUSBW



- Connnettore da pannello USB 2.0 reversibile tipo "A" e tipo "B". Corpo in metallo, flangia passo "D"
- *Panel mount reversible USB 2.0 gender changer "A" and "B" type. Metal "D" shape flange*

NAHDMIW



- Connnettore video da pannello HDMI, connessione passante. Corpo in metallo, flangia passo "D"
- *Panel mount HDMI feedthrough connector. Metal "D" shape flange*



**CONNETTORI CANNON
CANNON CONNECTORS**

XLR3FX



- Cannon femmina volante 3 poli con corpo in metallo e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma
- *3 pole cannon female with metal housing, strain relief and rubber cable guide*

XLR3MX



- Cannon maschio volante 3 poli con corpo in metallo e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma
- *3 pole cannon male with metal housing, strain relief and rubber cable guide*

XLR3FXN



- Cannon femmina volante 3 poli con corpo in metallo e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma, colore nero
- *3 pole cannon female with black metal housing, strain relief and rubber cable guide*

XLR3MXN



- Cannon maschio volante 3 poli con corpo in metallo e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma, colore nero
- *3 pole cannon male with black metal housing, strain relief and rubber cable guide*

XLR4FX



- Cannon femmina volante 4 poli con corpo in metallo e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma
- *4 pole cannon female with metal housing, strain relief and rubber cable guide*

XLR4MX



- Cannon maschio volante 4 poli con corpo in metallo e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma
- *4 pole cannon male with metal housing, strain relief and rubber cable guide*

XLR5FX



- Cannon femmina volante 5 poli con corpo in metallo e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma
- *5 pole cannon female with metal housing, strain relief and rubber cable guide*

XLR5MX



- Cannon maschio volante 5 poli con corpo in metallo e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma
- *5 pole cannon male with metal housing, strain relief and rubber cable guide*

XLR3FXM

- Cannon femmina volante 3 poli con corpo in metallo e pinza interna stringicavo. Molla guida cavo prolungata
- 3 pole cannon female with metal housing, strain relief and extra long spring cable guide

SK038

- Cannon femmina volante 3 poli 90° con corpo in metallo e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma
- 3 pole right-angle cannon female with metal housing, strain relief and rubber cable guide

XLR3FP

- Cannon femmina 3 poli da pannello con corpo in metallo flangia passo "D". Sistema di bloccaggio, connessioni a saldare
- 3 pole panel mount cannon female "D" shape flange and metal housing. Push lock system and solder contacts

XLR4FP

- Cannon femmina 4 poli da pannello con corpo in metallo flangia passo "D". Sistema di bloccaggio, connessioni a saldare
- 4 pole panel mount cannon female "D" shape flange and metal housing. Push lock system and solder contacts

XLR3MXM

- Cannon maschio volante 3 poli con corpo in metallo e pinza interna stringicavo. Molla guida cavo prolungata
- 3 pole cannon male with metal housing, strain relief and extra long spring cable guide

SK037

- Cannon maschio volante 3 poli 90° con corpo in metallo e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma
- 3 pole right-angle cannon male with metal housing, strain relief and rubber cable guide

XLR3MP

- Cannon maschio 3 poli da pannello con corpo in metallo flangia passo "D". Connessioni a saldare
- 3 pole panel mount cannon male "D" shape flange and metal housing. Solder contacts

XLR4MP

- Cannon maschio 4 poli da pannello con corpo in metallo flangia passo "D". Connessioni a saldare
- 4 pole panel mount cannon male "D" shape flange and metal housing. Solder contacts

XLR5FP



- Cannon femmina 5 poli da pannello con corpo in metallo flangia passo "D". Sistema di bloccaggio, connessioni a saldare
- *5 pole panel mount cannon female "D" shape flange and metal housing. Push lock system and solder contacts*

XLR5MP



- Cannon maschio 5 poli da pannello con corpo in metallo flangia passo "D". Connessioni a saldare
- *5 pole panel mount cannon male "D" shape flange and metal housing. Solder contacts*

XLR3FPN



- Cannon femmina 3 poli da pannello con corpo in metallo flangia passo "D". Sistema di bloccaggio, connessioni a saldare. Colore nero
- *3 pole panel mount cannon female "D" shape flange and metal housing. Push lock system and solder contacts. Black color*

XLR3FPJ



- Connettore combinato da pannello cannon femmina 3 poli/jack bilanciato Ø 6,3 mm. Corpo in plastica con sistema di bloccaggio, connessioni a saldare
- *Combined connector 3 pole panel cannon female / Ø 6,3 mm balanced jack. Plastic housing with push lock system and solder contacts*



CONNETTORI JACK MASCHIO
JACK PLUG CONNECTORS

S70BK



Ø 3,5mm

- Spina jack mono Ø 3,5 mm con connessioni dorate, corpo in alluminio con logo Bespeco e guida cavo in gomma, nero
- Ø 3,5 mm mono jack plug with golden contacts, aluminum body with Bespeco logo and rubber cable guide. Black color

SS70BK



Ø 3,5mm

- Spina jack stereo Ø 3,5 mm con connessioni dorate, corpo in alluminio con logo Bespeco e guida cavo in gomma, nero
- Ø 3,5 mm stereo jack plug with golden contacts, aluminum body with Bespeco logo and rubber cable guide. Black color

S40M



Ø 3,5mm

- Spina jack mono Ø 3,5 mm con corpo e molla guida cavo in metallo
- Ø 3,5 mm mono jack plug with metal body and metal spring cable guide

SS40M



Ø 3,5mm

- Spina jack stereo Ø 3,5 mm con corpo e molla guida cavo in metallo
- Ø 3,5 mm stereo jack plug with metal body and metal spring cable guide

S40MD



Ø 3,5mm

- Spina jack mono Ø 3,5 mm con corpo e molla guida cavo in metallo dorato
- Ø 3,5 mm mono jack plug with gold plated metal body and spring cable guide

SS40MD



Ø 3,5mm

- Spina jack stereo Ø 3,5 mm con corpo e molla guida cavo in metallo dorato
- Ø 3,5 mm stereo jack plug with gold plated metal body and spring cable guide

S40



Ø 3,5mm

- Spina jack mono Ø 3,5 mm con corpo e molla guida cavo in plastica
- Ø 3,5 mm mono jack plug with plastic body and plastic spring cable guide

SS40



Ø 3,5mm

- Spina jack stereo Ø 3,5 mm con corpo e molla guida cavo in plastica
- Ø 3,5 mm stereo jack plug with plastic body and plastic spring cable guide

S60BKB

- Spina jack mono Ø 6,3 mm con connessioni dorate, corpo in alluminio con logo Bespeco e guida cavo in gomma. Colore nero
- Ø 6,3 mm mono jack plug with golden contacts, aluminum body with Bespeco logo and rubber cable guide. Black color

S10

- Spina jack mono Ø 6,3 mm con corpo e molla guida cavo in metallo per diametri fino a 6 mm
- Ø 6,3 mm mono jack plug with metal body and metal spring cable guide for 6 mm maximum cable O.D.

S10D

- Spina jack mono Ø 6,3 mm con corpo e molla guida cavo in metallo dorato per diametri fino a 6 mm
- Ø 6,3 mm mono jack plug with gold plated metal body and spring cable guide for 6 mm maximum cable O.D.

S80

- Spina jack mono Ø 6,3 mm con punta dorata, corpo in metallo e guida cavo in gomma
- Ø 6,3 mm mono jack plug with golden tip, metal body and rubber cable guide

SS60BK

- Spina jack stereo Ø 6,3 mm con connessioni dorate, corpo in alluminio con logo Bespeco e guida cavo in gomma. Colore nero
- Ø 6,3 mm stereo jack plug with golden contacts, aluminum body with Bespeco logo and rubber cable guide. Black color

SS10

- Spina jack stereo Ø 6,3 mm con corpo e molla guida cavo in metallo per diametri fino a 6 mm
- Ø 6,3 mm stereo jack plug with metal body and metal spring cable guide for 6 mm maximum cable O.D.

SS10D

- Spina jack stereo Ø 6,3 mm con corpo e molla guida cavo in metallo dorato per diametri fino a 6 mm
- Ø 6,3 mm stereo jack plug with gold plated metal body and spring cable guide for 6 mm maximum cable O.D.

SS80

- Spina jack stereo Ø 6,3 mm con punta dorata, corpo in metallo e guida cavo in gomma
- Ø 6,3 mm stereo jack plug with golden tip, metal body and rubber cable guide

S50

Ø 6,3mm

- Spina jack mono Ø 6,3 mm con punta dorata, corpo in metallo e molla guida cavo prolungata per diametri fino a 7 mm
- Ø 6,3 mm mono jack plug with golden tip, metal body and extra long spring cable guide for 7 mm maximum cable O.D.

SS50

Ø 6,3mm

- Spina jack stereo Ø 6,3 mm con punta dorata, corpo in metallo e molla guida cavo prolungata per diametri fino a 7 mm
- Ø 6,3 mm stereo jack plug with golden tip, metal body and extra long spring cable guide for 7 mm maximum cable O.D.

S60

Ø 6,3mm

- Spina jack mono Ø 6,3 mm con connessioni dorate, corpo in alluminio e guida cavo in gomma. Colore grigio
- Ø 6,3 mm mono jack plug with golden contacts, aluminum body and rubber cable guide. Grey color

SS60

Ø 6,3mm

- Spina jack stereo Ø 6,3 mm con connessioni dorate, corpo in alluminio e guida cavo in gomma. Colore grigio
- Ø 6,3 mm stereo jack plug with golden contacts, aluminum body and rubber cable guide. Grey color

S60BKR

Ø 6,3mm

- Spina jack mono Ø 6,3 mm con connessioni dorate corpo in alluminio con logo Bespeco e guida cavo in gomma. Colore grigio
- Ø 6,3 mm mono jack plug with golden contacts, aluminum body with Bespeco logo and rubber cable guide. Grey color

SPSI

Ø 6,3mm

- Spina jack mono Ø 6,3 mm con interruttore, corpo e molla guida cavo in metallo per diametri fino a 7 mm
- Ø 6,3 mm mono jack plug with switch, metal body and spring cable guide for 7 mm maximum cable O.D.

S10M

Ø 6,3mm

- Spina jack mono Ø 6,3 mm con corpo e molla guida cavo in plastica per diametri fino a 6 mm
- Ø 6,3 mm mono jack plug with plastic body and plastic spring cable guide for 6 mm maximum cable O.D.

SS10M

Ø 6,3mm

- Spina jack stereo Ø 6,3 mm con corpo e molla guida cavo in plastica per diametri fino a 6 mm
- Ø 6,3 mm stereo jack plug with plastic body and plastic spring cable guide for 6 mm maximum cable O.D.

S20**Ø 6,3mm**

- Spina jack mono Ø 6,3 mm 90° con corpo in metallo
- Ø 6,3 mm right-angle mono jack plug with metal body

SS20**Ø 6,3mm**

- Spina jack stereo Ø 6,3 mm 90° con corpo in metallo
- Ø 6,3 mm right-angle stereo jack plug with metal body

S30**Ø 6,3mm**

- Spina jack mono Ø 6,3 mm 90° con corpo e molla guida cavo in metallo
- Ø 6,3 mm right-angle mono jack plug with metal body and spring cable guide

S30N**Ø 6,3mm**

- Spina jack mono Ø 6,3 mm 90° con corpo e molla guida cavo prolungata in metallo
- Ø 6,3 mm right-angle mono jack plug with metal body and extra long spring cable guide

S60BKA**Ø 6,3mm**

- Spina jack mono Ø 6,3 mm 90° con connessioni dorate, corpo in alluminio con logo Bespeco e guida cavo in gomma. Colore nero
- Ø 6,3 mm right-angle mono jack plug with golden contacts, aluminum body with Bespeco logo and rubber cable guide. Black color

S90**Ø 6,3mm**

- Spina jack mono Ø 6,3 mm 90° con corpo in metallo e guida cavo in plastica
- Ø 6,3 mm right-angle mono jack plug with metal body and plastic cable guide

SS90**Ø 6,3mm**

- Spina jack stereo Ø 6,3 mm 90° con corpo in metallo e guida cavo in plastica
- Ø 6,3 mm right-angle stereo jack plug with metal body and plastic cable guide

SKA



Ø 6,3mm

- Spina jack mono Ø 6,3 mm con corpo e guida cavo in gomma cloroprenica per diametri fino a 7 mm
- Ø 6,3 mm mono jack plug with chloroprenic rubber body and cable guide for 7 mm maximum cable O.D.

SKB



Ø 6,3mm

- Spina jack stereo Ø 6,3 mm con corpo e guida cavo in gomma cloroprenica per diametri fino a 7 mm
- Ø 6,3 mm stereo jack plug with chloroprenic rubber body and cable guide for 7 mm maximum cable O.D.

SKF



Ø 6,3mm

- Spina jack mono “jumbo” Ø 6,3 mm con corpo e guida cavo in gomma cloroprenica per diametri fino a 9 mm
- Ø 6,3 mm “jumbo” mono jack plug with chloroprenic rubber body and cable guide for 9 mm maximum cable O.D.

VP1NG



Ø 6,3mm

- Spina jack mono Ø 6,3 mm con punta dorata, corpo e guida cavo in gomma cloroprenica nera per diametri fino a 7 mm. Logo “Viper”
- Ø 6,3 mm mono jack plug with golden tip, black chloroprenic rubber body and cable guide for 7 mm maximum cable O.D. “Viper” logo

VP1FV



Ø 6,3mm


- Spina jack mono Ø 6,3 mm con punta dorata, corpo e guida cavo in gomma cloroprenica viola per diametri fino a 7 mm, fucsia. Logo “Viper”
- Ø 6,3 mm mono jack plug with golden tip, violet chloroprenic rubber body and cable guide for 7 mm maximum cable O.D. “Viper” logo

VP1G



Ø 6,3mm

- Spina jack mono Ø 6,3 mm con connessioni dorate, corpo e guida cavo in gomma cloroprenica per diametri fino a 7 mm. Logo “Viper”
- Ø 6,3 mm mono jack plug with golden contacts, chloroprenic rubber body and cable guide for 7 mm maximum cable O.D. “Viper” logo



CONNETTORI JACK FEMMINA
JACK SOCKET CONNECTORS

PS40I



Ø 3,5mm

- Presa jack stereo Ø 3,5 mm con corpo e molla guida cavo in plastica
- Ø 3,5 mm stereo jack socket with plastic body and plastic spring cable guide

P40M



Ø 3,5mm

- Presa jack mono Ø 3,5 mm con corpo e molla guida cavo in metallo
- Ø 3,5 mm mono jack socket with metal body and metal spring cable guide

PV1



Ø 6,3mm

- Presa jack mono Ø 6,3 mm con corpo e molla guida cavo in metallo per diametri fino a 6 mm
- Ø 6,3 mm mono jack socket with metal body and metal spring cable guide for 6 mm maximum cable O.D.

PS40P



Ø 3,5mm

- Presa jack stereo Ø 3,5 mm con interruttore, per circuito stampato. Completa di dado
- Ø 3,5 mm stereo jack socket with switch, for PCB. Nut included

PS40M



Ø 3,5mm

- Presa jack stereo Ø 3,5 mm con corpo e molla guida cavo in metallo
- Ø 3,5 mm stereo jack socket with metal body and metal spring cable guide

PV3



Ø 6,3mm

- Presa jack stereo Ø 6,3 mm con corpo e molla guida cavo in metallo per diametri fino a 6 mm
- Ø 6,3 mm stereo jack socket with metal body and metal spring cable guide for 6 mm maximum cable O.D.

P3V

Ø 6,3mm

- Presa jack stereo Ø 6,3 mm con blocco di sicurezza. Corpo in metallo e guida cavo in gomma
- Ø 6,3 mm stereo jack socket with lock system. Metal body and rubber cable guide

P3P

Ø 6,3mm

- Presa jack stereo Ø 6,3 mm da pannello con sistema di bloccaggio e flangia passo “D”
- Ø 6,3 mm panel mount stereo jack socket with lock system. “D” shape flange

P10

Ø 6,3mm

- Presa jack mono Ø 6,3 mm da pannello con corpo in plastica e contatti a saldare, completa di dado
- Ø 6,3 mm panel mount mono jack socket with plastic body and solder contacts. Nut included

P10S

Ø 6,3mm

- Presa jack stereo Ø 6,3 mm da pannello con corpo in plastica e contatti a saldare, completa di dado
- Ø 6,3 mm panel mount stereo jack socket with plastic body and solder contacts. Nut included

P11

Ø 6,3mm

- Presa jack mono Ø 6,3 mm da pannello con interruttore. Corpo in plastica e contatti a saldare, completa di dado
- Ø 6,3 mm panel mount mono jack socket with switch. Plastic body and solder contacts. Nut included

P11S

Ø 6,3mm

- Presa jack stereo Ø 6,3 mm da pannello con interruttore. Corpo in plastica e contatti a saldare, completa di dado
- Ø 6,3 mm panel mount stereo jack socket with switch. Plastic body and solder contacts. Nut included

P12

Ø 6,3mm

- Presa jack mono Ø 6,3 mm da pannello con corpo in plastica e contatti per circuito stampato, completa di dado
- Ø 6,3 mm panel mount mono jack socket. Plastic body and PCB contacts. Nut included

P12S

Ø 6,3mm

- Presa jack stereo Ø 6,3 mm da pannello con corpo in plastica e contatti per circuito stampato, completa di dado
- Ø 6,3 mm panel mount stereo jack socket. Plastic body and PCB contacts. Nut included

P13

Ø 6,3mm

- Presa jack mono Ø 6,3 mm da pannello con interruttore. Corpo in plastica e contatti per circuito stampato, completa di dado
- Ø 6,3 mm panel mount mono jack socket with switch. Plastic body and PCB contacts. Nut included

P13S

Ø 6,3mm

- Presa jack stereo Ø 6,3 mm da pannello con interruttore. Corpo in plastica e contatti per circuito stampato, completa di dado
- Ø 6,3 mm panel mount stereo jack socket with switch. Plastic body and PCB contacts. Nut included





CONNETTORI MINI CANNON
MINI CANNON CONNECTORS

XLR3FXS



- Mini cannon 3 poli femmina volante con corpo in metallo e guida cavo in plastica
- 3 pole female mini cannon with metal housing and plastic cable guide

XLR3MXS



- Mini cannon 3 poli maschio volante con corpo in metallo e guida cavo in plastica
- 3 pole male mini cannon with metal housing and plastic cable guide

XLR3FPS



- Mini cannon 3 poli femmina da pannello con corpo in metallo e sistema di bloccaggio
- 3 pole female panel mount mini cannon with metal housing and lock system

XLR3MPS



- Mini cannon 3 poli maschio da pannello con corpo in metallo e flangia a vite. Completo di dado
- 3 pole panel mount male mini cannon with metal housing and screw type flange. Nut included

XLR4FXS



- Mini cannon 4 poli femmina volante con corpo in metallo e guida cavo in plastica
- 4 pole female mini cannon with metal housing and plastic cable guide

XLR4MXS



- Mini cannon 4 poli maschio volante con corpo in metallo e guida cavo in plastica
- 4 pole male mini cannon with metal housing and plastic cable guide

XLR4MPS



- Mini cannon 4 poli maschio da pannello con corpo in metallo e flangia a vite. Completo di dado
- 4 pole panel mount male mini cannon with metal housing and screw type flange. Nut included

A close-up photograph of two speaker connectors. One connector is black with a circular center and a textured outer ring. The other is silver with a ribbed, stepped design. They are positioned against a dark background with a blue fabric strip visible at the top right.

CONNETTORI PER SPEAKER
SPEAKER CONNECTORS

SK102/4P



- Connettore per speaker femmina volante 4 poli. Corpo in plastica con sistema di bloccaggio e guida cavo in gomma
- 4 pole female speaker connector. Plastic body, locking system and rubber cable guide

SK101/4P



- Connettore per speaker maschio volante 4 poli. Corpo in plastica e guida cavo in gomma
- 4 pole male speaker connector. Plastic body and rubber cable guide

SK103/4P



- Connettore per speaker femmina volante 4 poli. Corpo in plastica con sistema di bloccaggio
- 4 pole female speaker connector. Plastic body and locking system

SK097



- Connettore per speaker maschio da pannello 4 poli. Corpo in plastica, flangia quadrata
- 4 pole panel mount male speaker connector. Plastic body and squared shape flange

SK098




- Connettore per speaker maschio da pannello 4 poli. Corpo in plastica, flangia passo "D"
- 4 pole panel mount male speaker connector. Plastic body and "D" shape flange

SK100/4P



- Adattatore accoppiatore per connettori speaker maschio/ maschio 4 poli. Corpo in plastica
- 4 pole male / male speaker connectors adaptor. Plastic body



CONNETTORI RCA MASCHIO RCA PLUG CONNECTORS

MRCABKB



- Spina RCA dorata, corpo in alluminio nero con logo Bespeco e guida cavo in gomma
- *RCA golden plug, black aluminum body with Bespeco logo and rubber cable guide*

MRCABKR



- Spina RCA dorata, corpo in alluminio grigio con logo Bespeco e guida cavo in gomma
- *RCA golden plug, grey aluminum body with Bespeco logo and rubber cable guide*

MMRCA

- Spina RCA dorata con corpo in ottone nichelato. Indice colore nero
- *RCA golden plug with nickel-plated brass body. Black ring*

MMRCAR

- Spina RCA dorata con corpo in ottone nichelato. Indice colore rosso
- *RCA golden plug with nickel-plated brass body. Red ring*

MMRCAB

- Spina RCA dorata con corpo in alluminio lucido. Indice colore nero
- *RCA golden plug with black shiny aluminum body. Black ring*

MMRCABR

- Spina RCA dorata con corpo in alluminio lucido. Indice colore rosso
- *RCA golden plug with black shiny aluminum body. Red ring*

MMRCAG

- Spina RCA dorata con corpo in ottone dorato. Indice colore nero
- *RCA golden plug with gold-plated brass body. Black ring*

MMRCAGR

- Spina RCA dorata con corpo in ottone dorato. Indice colore rosso
- *RCA golden plug with gold-plated brass body. Red ring*

MRCAM

- Spina RCA in ottone nichelato. Indice colore nero e molla guida cavo
- *RCA plug with nickel-plated brass body. Black ring and spring cable guide*

MRCAMR

- Spina RCA in ottone nichelato. Indice colore rosso e molla guida cavo
- *RCA plug with nickel-plated brass body. Red ring and spring cable guide*

CONNETTORI RCA FEMMINA RCA SOCKET CONNECTORS

FRCABKB



- Presa RCA dorata, corpo in alluminio nero con logo Bespeco e guida cavo in gomma
- *RCA golden socket, black aluminum body with Bespeco logo and rubber cable guide*

FRCABKR



- Presa RCA dorata, corpo in alluminio grigio con logo Bespeco e guida cavo in gomma
- *RCA golden socket, with grey aluminum body with Bespeco logo and rubber cable guide*

FMRCA



- Presa RCA dorata con corpo in ottone nichelato. Indice colore nero
- *RCA golden socket with nickel-plated brass body. Black ring*

FMRCAR



- Presa RCA dorata con corpo in ottone nichelato. Indice colore rosso
- *RCA golden socket with nickel-plated brass body. Red ring*

FRCAM



- Presa RCA in ottone nichelato. Indice colore nero e molla guida cavo
- *RCA socket with nickel-plated brass body. Black ring and spring cable guide*

P2RCA



- Presa RCA con corpo in plastica. Colore nero
- *RCA socket with plastic body. Black color*

P2RCAR



- Presa RCA con corpo in plastica. Colore rosso
- *RCA socket with plastic body. Red color*

PRCA



- Presa RCA in metallo da pannello con contatti a saldare. Indice colore nero
- *Panel mount RCA metal socket with solder contacts and black ring*

PRCAR



- Presa RCA in metallo da pannello con contatti a saldare. Indice colore rosso
- *Panel mount RCA metal socket with solder contacts and red ring*

RCAFP



- Presa RCA da pannello con contatti a saldare. Flangia in metallo passo "D". Indice colore nero
- *Panel mount RCA socket with solder contacts. "D" shape metal flange. Black ring*

RCAFPR



- Presa RCA da pannello con contatti a saldare. Flangia in metallo passo "D". Indice colore rosso
- *Panel mount RCA socket with solder contacts. "D" shape metal flange. Red ring*

CONNETTORI DIN DIN CONNECTORS

CDINMM5



- Spina volante DIN 5 poli, corpo e guida cavo in plastica
- 5 pole DIN plug with plastic body and plastic cable guide

CDINMM5M



- Spina volante DIN 5 poli, corpo e guida cavo in plastica
- 5 pole DIN plug with plastic body and plastic cable guide

CDINMM7



- Spina volante DIN 7 poli, corpo e guida cavo in plastica
- 7 pole DIN plug with plastic body and plastic cable guide



CONNETTORI VIDEO VIDEO CONNECTORS

CBN4F



- BNC femmina volante RG174 con connessioni a crimpare
- *BNC female RG174 crimp contacts version*

CBN8F



- BNC femmina volante RG58 con connessioni a crimpare
- *BNC female RG58 crimp contacts version*

CBN50R



- Terminatore resistivo 50 ohm
- *Resistive terminator 50 ohm*

CBN75R



- Terminatore resistivo 75 ohm
- *Resistive terminator 75 ohm*

CBN2T

- Adattatore BNC da un maschio a due femmine
- *BNC adaptor male – double female*

CBNFF

- Adattatore BNC da femmina a femmina
- *BNC adaptor female – female*

CBNRCM

- Adattatore da BNC maschio a RCA maschio
- *BNC male – RCA male adaptor*

CBNRCF

- Adattatore da BNC maschio a RCA femmina
- *BNC male – RCA female adaptor*

CBNFRCM

- Adattatore da BNC femmina a RCA maschio
- *BNC female – RCA male adaptor*

CBNFRCF


- Adattatore da BNC femmina a RCA femmina
- *BNC female – RCA female adaptor*

CBN9CFFP

- BNC femmina da pannello con connessione passante, corpo in metallo flangia passo "D"
- *Panel mount metal BNC female, feedthrough contacts version and "D" shape flange*

RCAFPG

- Connettore video RCA da pannello con terminali a saldare, corpo in metallo flangia passo "D"
- *Panel mount metal RCA female, solder contacts version and "D" shape flange*



CONNETTORI RJ45 E SUB “D” RJ45 AND SUB “D” CONNECTORS

SRJ45



- Connettore RJ45 8 poli in plastica a crimpare
- 8 pole plastic RJ45 connector, crimp contacts version

CRJ45



- Cover in gomma per connettore RJ45
- Rubber cover for RJ45 connector

21CNSD09



- SUB-D 9 poli maschio in metallo, contatti a saldare
- 9 pole metal SUB-D male, solder contacts version

21CNSD09F



- SUB-D 9 poli femmina in metallo, contatti a saldare
- 9 pole metal SUB-D female, solder contacts version

21VGA15M

- SUB-D 15 poli maschio VGA in metallo, contatti a saldare
- 9 pole metal SUB-D female, solder contacts version

21VGA15F

- SUB-D 15 poli femmina VGA in metallo, contatti a saldare
- 15 pole metal SUB-D VGA female, solder contacts version

21CNSD25

- SUB-D 25 poli maschio in metallo, contatti a saldare
- 25 pole metal SUB-D male, solder contacts version

21CNSD25F

- SUB-D 25 poli femmina in metallo, contatti a saldare
- 25 pole metal SUB-D female, solder contacts version

21CLSD09

- Custodia in plastica per connettore SUB-D 9 poli con viti di serraggio
- Plastic cover for 9 pole SUB-D connector with locking screws

21CLSD25

- Custodia in plastica per connettore SUB-D 25 poli con viti di serraggio
- Plastic cover for 25 pole SUB-D connector with locking screws

21VTESUB

- Set completo di viti ricettive e dadi per connettori da pannello
- Complete set of screws and nuts for panel mount connectors

CONNETTORI VDE VDE CONNECTORS

TMV

€ 2,70



■ Spina volante VDE tripolare in plastica

□ Three-pole plastic VDE plug

TF

€ 2,60



■ Presa volante VDE tripolare in plastica

□ Three-pole plastic VDE socket

TM

€ 2,37



■ Spina VDE da pannello tripolare in plastica

□ Panel mount three-pole plastic VDE plug

ADATTATORI SILOS SILOS ADAPTORS

THE FOREVER AND EVER ADAPTORS

Noi alla Bespeco abbiamo la buona abitudine di non fermarci mai agli standard imposti dal mercato.

Per questo abbiamo dato vita alla serie di adattatori professionali SILOS. Design accattivante a profilo ridotto, blister a conchiglia, connettori placcati oro 24K, impugnatura ergonomica, serigrafie di connessione riportate su entrambi i lati e - soprattutto - un nuovo standard di connessione interna realizzato tramite il cablaggio manuale dei connettori protetto dal rivestimento esterno in bagno di resina. Aprite pure un classico adattatore e capirete perché noi alla Bespeco non ci adattiamo ...

In Bespeco we have the good habit to never suit us for the standards imposed by the market.

For the above reason we designed the new series of SILOS professional adaptors. Winning slim low-profile design, double shell blister, 24K gold plated patchplugs, ergonomic hilt, explanation of the connection on both sides and - above all - a new standard of connection realized through the hand wiring of the patchplugs subsequently protected through the external resin bath covering. Please open a classic adaptor and you will understand why in Bespeco we don't "adapt" ourselves ...



A CONNESSIONI PLACCATE ORO 24K • 24K GOLD PLATED CONTACTS

Connettori placcati oro 24K per offrire il massimo della qualità di connessione
24K gold plated connectors to offer the maximum connection quality

B DESIGN A PROFILO RIDOTTO • LOW-PROFILE DESIGN

Il profilo minimo dell'adattatore consente l'impiego anche con strumentazione micro (es: schede di Hard-Disk recording, strumentazioni a 1/2 unità rack, lettori MP3, ecc.)
The slim low-profile design allows you to use the adaptor with micro gear (ex. MP3 player, Hard-Disk recording interfaces, 1/2 rack unit gear, smartphone, etc.)

C SERIGRAFIE ESPLICATIVE • EXPLANATORY SILK PRINTINGS

Le specifiche del tipo di adattatore (es: stereo-mono) sono riportate specularmente su entrambi i lati dell'adattatore per "ricordare" facilmente che tipo di connessioni si utilizzano
The specifications of the adaptor type (ex: stereo-mono) are printed on both sides of the adaptor, easily identifying what kind of interconnection is in use

D IMPUGNATURA ERGONOMICA • ERGONOMIC HILT

Entrambi i lati dell'adattatore presentano una zigrinatura in rilievo per facilitare la presa delle dita durante l'inserimento/estrazione dell'adattatore
Both sides of the adaptor have a grip to facilitate the insertion/extraction of the adaptor

ADATTATORE SILOS SILOS ADAPTOR

CONNESSIONI CABLATE A MANO HAND-WIRED CONNECTIONS

La connessione interna è realizzata a mano collegando i connettori tramite cavo, proteggendolo successivamente tramite il rivestimento esterno in bagno di resina. In questo modo si garantisce a VITA la connessione perfetta!

The inside connection is hand-wired linking the plugs through cables, protecting them through the external resin bath covering. In this way, a perfect connection is LIFETIME guaranteed!



ADATTATORE STANDARD STANDARD ADAPTOR

ADATTATORE STANDARD STANDARD ADAPTOR

L'adattatore standard utilizza delle lamelle di contatto tra le connessioni suscettibili di ossidazione, mancato contatto, interruzione di segnale, ecc.
The typical adaptor uses thin metal contact plates among the connections. They are susceptible to oxidation, intermittent contact and loss of signal.

SLAD100

- Spina jack mono Ø 3,5 mm --> presa jack mono Ø 6,3 mm
- Ø 3,5 mm mono jack plug --> Ø 6,3 mm mono jack socket

SLAD110

- Presa jack stereo Ø 6,3 mm --> presa jack stereo Ø 6,3 mm
- Ø 6,3 mm stereo jack socket --> Ø 6,3 mm stereo jack socket

SLAD120

- Cannon femmina --> presa jack mono Ø 6,3 mm
Non bilanciato
- Cannon female --> Ø 6,3 mm mono jack socket
Unbalanced

SLAD125

- Cannon maschio --> presa jack mono Ø 6,3 mm
Non bilanciato
- Cannon male --> Ø 6,3 mm mono jack socket
Unbalanced

SLAD130

- DIN maschio 5 poli --> presa jack stereo Ø 6,3 mm
- 5 pole DIN plug --> Ø 6,3 mm mono jack socket

SLAD135

- Spina jack mono Ø 3,5 mm --> presa jack stereo Ø 6,3 mm
- Ø 3,5 mm mono jack plug --> Ø 6,3 mm stereo jack socket

SLAD140



- Spina jack stereo Ø 3,5 mm --> presa jack stereo Ø 6,3 mm
- Ø 3,5 mm stereo jack plug --> Ø 6,3 mm stereo jack socket

SLAD165



- Spina jack mono Ø 3,5 mm --> due prese jack mono Ø 6,3 mm
- Ø 3,5 mm mono jack plug --> 2 x Ø 6,3 mm mono jack socket

SLAD170



- Spina jack stereo Ø 3,5 mm --> due prese jack stereo Ø 6,3 mm
- Ø 3,5 mm stereo jack plug --> 2 x Ø 6,3 mm stereo jack socket

SLAD180



- Spina jack stereo Ø 6,3 mm --> due prese jack stereo Ø 6,3 mm
- Ø 6,3 mm stereo jack plug --> 2 x Ø 6,3 mm stereo jack socket

SLAD200



- Spina jack mono Ø 6,3 mm --> presa jack mono Ø 3,5 mm
- Ø 6,3 mm mono jack plug --> Ø 3,5 mm mono jack socket

SLAD205



- Spina RCA --> presa jack mono Ø 3,5 mm
- RCA plug --> Ø 3,5 mm mono jack socket

SLAD210



- Spina jack stereo Ø 6,3 mm --> presa jack stereo Ø 3,5 mm
- Ø 6,3 mm stereo jack plug --> Ø 3,5 mm stereo jack socket

SLAD220



- Spina jack mono Ø 3,5 mm --> due prese jack mono Ø 3,5 mm
- Ø 3,5 mm mono jack plug --> 2 x Ø 3,5 mm mono jack socket

SLAD225



- Spina jack stereo Ø 3,5 mm --> due prese jack stereo Ø 3,5 mm
- Ø 3,5 mm stereo jack plug --> 2 x Ø 3,5 mm stereo jack socket

SLAD230



- Spina jack stereo Ø 6,3 mm --> due prese jack stereo Ø 3,5 mm
- Ø 6,3 mm stereo jack plug --> 2 x Ø 3,5 mm stereo jack socket

SLAD300



- Spina jack mono Ø 3,5 mm --> presa RCA
- Ø 3,5 mm mono jack plug --> RCA socket

SLAD305



- Spina jack mono Ø 6,3 mm --> presa RCA
- Ø 6,3 mm mono jack plug --> RCA socket

SLAD315

- Cannon maschio --> presa RCA
- Cannon male --> RCA socket

SLAD325

- Spina RCA --> spina RCA
- RCA plug --> RCA plug

SLAD345

- Tripla presa RCA --> tripla presa RCA
- 3 x RCA socket --> 3 x RCA socket

SLAD355

- Spina RCA --> doppia presa RCA
- RCA plug --> 2 x RCA socket

SLAD360

- Spina RCA --> doppia presa RCA (a "Y")
- RCA plug --> 2 x RCA socket ("Y" shape)

SLAD370

- Spina jack stereo Ø 6,3 mm --> doppia presa RCA
- Ø 6,3 mm stereo jack plug --> 2 x RCA socket

SLAD380



- Spina jack stereo Ø 3,5 mm --> doppia presa RCA
- Ø 3,5 mm stereo jack plug --> 2 x RCA socket

SLAD500



- Spina jack mono Ø 6,3 mm --> cannon femmina
Non bilanciato
- Ø 6,3 mm mono jack plug --> cannon female
Unbalanced

SLAD505



- Spina jack stereo Ø 6,3 mm --> cannon femmina
Bilanciato
- Ø 6,3 mm stereo jack plug --> cannon female
Balanced

SLAD510



- Spina jack mono Ø 6,3 mm --> cannon maschio
Non bilanciato
- Ø 6,3 mm mono jack plug --> cannon male
Unbalanced

SLAD515



- Spina jack stereo Ø 6,3 mm --> cannon maschio
Bilanciato
- Ø 6,3 mm stereo jack plug --> cannon male
Balanced

SLAD520



- Cannon maschio --> cannon maschio
- Cannon male --> cannon male

CONNETTORI ADATTATORI ADAPTOR CONNECTORS

AD120



- Spina jack mono Ø 3,5 mm --> presa jack mono Ø 6,3 mm
- Ø 3,5 mm mono jack plug --> Ø 6,3 mm mono jack socket

AD125



- Spina jack mono Ø 3,5 mm --> presa jack stereo Ø 6,3 mm
- Ø 3,5 mm mono jack plug --> Ø 6,3 mm stereo jack socket

AD5



- Spina jack stereo Ø 3,5 mm --> presa jack stereo Ø 6,3 mm
- Ø 3,5 mm stereo jack plug --> Ø 6,3 mm stereo jack socket

AD140



- Spina jack stereo Ø 3,5 mm --> due prese jack stereo Ø 3,5 mm
- Ø 3,5 mm stereo jack plug --> 2 x Ø 3,5 mm stereo jack socket

AD145



- Spina jack mono Ø 3,5 mm --> due prese jack mono Ø 6,3 mm
- Ø 3,5 mm mono jack plug --> 2 x Ø 6,3 mm mono jack socket

AD146



- Spina jack stereo Ø 3,5 mm --> due prese jack mono Ø 6,3 mm
- Ø 3,5 mm stereo jack plug --> 2 x Ø 6,3 mm mono jack socket

AD160

2 x RCA

Ø 3,5mm

- Spina jack stereo Ø 3,5 mm --> due prese RCA
- Ø 3,5 mm stereo jack plug --> 2 x RCA socket

AD200

Ø 3,5mm

Ø 6,3mm

- Spina jack mono Ø 6,3 mm --> presa jack mono Ø 3,5 mm
- Ø 6,3 mm mono jack plug --> Ø 3,5 mm mono jack socket

AD190

Ø 3,5mm

Ø 6,3mm

- Spina jack stereo Ø 6,3 mm --> presa jack stereo Ø 3,5 mm
- Ø 6,3 mm stereo jack plug --> Ø 3,5 mm stereo jack socket

AD10

Ø 6,3mm

Ø 6,3mm

- Spina jack mono Ø 6,3 mm --> presa jack stereo Ø 6,3 mm
- Ø 6,3 mm mono jack plug --> Ø 6,3 mm stereo jack socket

AD130

2 x Ø 6,3mm

Ø 6,3mm

- Spina jack mono Ø 6,3 mm --> due prese jack mono Ø 6,3 mm
- Ø 6,3 mm mono jack plug --> 2 x Ø 6,3 mm mono jack socket

AD30

2 x Ø 6,3mm

Ø 6,3mm

- Spina jack stereo Ø 6,3 mm --> due prese jack stereo Ø 6,3 mm
- Ø 6,3 mm stereo jack plug --> 2 x Ø 6,3 mm stereo jack socket

AD175

2 x Ø 3,5mm

6,3mm

- Spina jack stereo Ø 6,3 mm --> due prese jack stereo Ø 3,5 mm
- Ø 6,3 mm stereo jack plug --> 2 x Ø 3,5 mm stereo jack socket

AD65

- Spina jack mono Ø 6,3 mm --> presa RCA
- Ø 6,3 mm mono jack plug --> RCA socket

AD165

- Spina jack mono Ø 6,3 mm --> due prese RCA
- Ø 6,3 mm mono jack plug --> 2 X RCA socket

AD170

- Spina jack stereo Ø 6,3 mm --> due prese RCA
- Ø 6,3 mm stereo jack plug --> 2 X RCA socket

AD20

- Spina RCA --> presa jack mono Ø 3,5 mm
- RCA plug --> Ø 3,5 mm mono jack socket

AD60

- Spina RCA --> presa jack mono Ø 6,3 mm
- RCA plug --> Ø 6,3 mm mono jack socket

AD75

- Presa RCA --> presa RCA
- RCA socket --> RCA socket

AD150

- Spina RCA --> due prese RCA
- RCA plug --> 2 x RCA socket

PV2P

- Presa jack mono Ø 6,3 mm --> presa jack mono Ø 6,3 mm
Corpo in plastica
- Ø 6,3 mm mono jack socket --> Ø 6,3 mm mono jack socket
Plastic body

PV4P

Ø 6,3mm

Ø 6,3mm

- Presa jack stereo Ø 6,3 mm --> presa jack stereo Ø 6,3 mm
Corpo in plastica
- Ø 6,3 mm stereo jack socket --> Ø 6,3 mm stereo jack socket
Plastic body

PV2

Ø 6,3mm

Ø 6,3mm

- Presa jack mono Ø 6,3 mm --> presa jack mono Ø 6,3 mm
Corpo in metallo
- Ø 6,3 mm mono jack socket --> Ø 6,3 mm mono jack socket
Metal body

PV4

Ø 6,3mm

Ø 6,3mm

- Presa jack stereo Ø 6,3 mm --> presa jack stereo Ø 6,3 mm
Corpo in metallo
- Ø 6,3 mm stereo jack socket --> Ø 6,3 mm stereo jack socket
Metal body

PV4M

Ø 3,5mm

Ø 3,5mm

- Presa jack stereo Ø 3,5 mm --> presa jack stereo Ø 3,5 mm
Corpo in metallo
- Ø 3,5 mm stereo jack socket --> Ø 3,5 mm stereo jack socket
Metal body

ADKD

Ø 6,3mm

Ø 6,3mm

- Doppia spina jack mono Ø 6,3 mm in metallo
ideale per l'accoppiamento di pedali effetto

ADKW

Ø 6,3mm

Ø 6,3mm

- Doppia spina jack mono Ø 6,3 mm in metallo - eccentrico
ideale per l'accoppiamento di pedali effetto
- Ø 6,3 mm double mono jack plug - eccentric
ideal for effect pedals coupling

AD50

Ø 6,3mm

XLR

- Cannon maschio --> spina jack mono Ø 6,3 mm
Non bilanciato
- Cannon plug --> Ø 6,3 mm mono jack plug
Unbalanced

AD230

Ø 6,3mm

XLR

- Cannon maschio --> spina jack stereo Ø 6,3 mm
Bilanciato
- Cannon male --> Ø 6,3 mm stereo jack plug
Balanced

AD45

Ø 6,3mm

XLR

- Cannon femmina --> spina jack mono Ø 6,3 mm
Non bilanciato
- Cannon female --> Ø 6,3 mm mono jack plug
Unbalanced

AD240

Ø 6,3mm

XLR

- Cannon femmina --> spina jack stereo Ø 6,3 mm
Bilanciato
- Cannon female --> Ø 6,3 mm stereo jack plug
Balanced

AD85

Ø 6,3mm

XLR

- Cannon maschio --> presa jack mono Ø 6,3 mm
Non bilanciato
- Cannon male --> Ø 6,3 mm mono jack socket
Unbalanced

AD85SØ 6,3mm
XLR

- Cannon maschio --> presa jack stereo Ø 6,3 mm
Bilanciato
- Cannon male --> Ø 6,3 mm stereo jack socket
Balanced

AD55

Ø 6,3mm

XLR

- Cannon femmina --> presa jack stereo Ø 6,3 mm
Bilanciato
- Cannon female --> Ø 6,3 mm stereo jack socket
Balanced

AD90

XLR

XLR

- Cannon maschio --> cannon maschio
Bilanciato
- Cannon male --> cannon male
Balanced

AD95

XLR

XLR

- Cannon femmina --> cannon femmina
Bilanciato
- Cannon female --> cannon female
Balanced

AD100



- Cannon maschio --> cannon femmina
Invertitore di fase
- Cannon male --> cannon female
Phase inverter

SK085



- Cannon femmina --> spina RCA
- Cannon female --> RCA plug

SK086



- Cannon maschio --> spina RCA
- Cannon male --> RCA plug

SK087



- Cannon femmina --> presa RCA
- Cannon female --> RCA socket

SK088



- Cannon maschio --> presa RCA
- Cannon male --> RCA socket

AD3F5M

DMX




- Cannon maschio 5 poli --> cannon femmina 3 poli
- 5 pole cannon male --> 3 pole cannon female

AD3M5F

DMX



- Cannon maschio 3 poli --> cannon femmina 5 poli
- 3 pole cannon male --> 5 pole cannon female



ELECTRONICS

“


Il mondo degli accessori per strumenti musicali ha anche un'anima elettronica. Anzi, tante anime elettroniche quante sono le apparecchiature che contribuiscono all'attività musicale: microfoni, radio microfoni, alimentatori, pedali volume e footswitches.

Per assecondare nel modo migliore la vocazione alla qualità riproduttiva del suono, la Bespeco realizza e distribuisce dispositivi, sempre all'avanguardia, testati al 100% nel rispetto delle normative vigenti. Tutti i prodotti sono certificati da enti accreditati in materia per garantirne l'utilizzo in estrema sicurezza.

The world of musical instruments accessories has also an electronics soul. Better said, as many electronics souls as the devices employed in music: microphones, wireless microphones, power supplies, volume pedals and footswitches. In an aim of being loyal to its vocation of reproducing the best quality of sound, Bespeco produces and distributes forefront electronics devices, 100% tested according to the rules in force.

Every product is certified by proper bodies to grant its use in total safety.

”



Electronics

Pedali volume e di espressione Volume and expression pedals	395
Pedali effetto Effect pedals	401
Pedali sustain e on-off Sustain and on-off pedals	403
Alimentatori di rete e phantom AC-DC and phantom power supplies	407
Mixer e D.I. boxes Mixer and D.I. boxes	409
Accordatori e metronomi Tuners and metronomes	411
Radiomicrofoni e headset Wireless and headset microphones	412
Microfoni gooseneck Gooseneck microphones	421




**PEDALI VOLUME E DI
ESPRESSIONE
VOLUME AND
EXPRESSION PEDALS**

VM10

MADE IN ITALY ■ ■

- Pedale volume mono in ABS per chitarra con base schermata in metallo e piedini antiscivolo
- *Guitar mono volume pedal, made of ABS with shielded metal plate base and rubber feet*



Tipo / type

Pedale volume per chitarra / Guitar volume pedal

Ingresso / input

Cavo 2 m - spina jack mono Ø 6,3 mm /
2 m cable - Ø 6,3 mm mono jack plug

Uscita / output

Presa jack mono Ø 6,3 mm / Ø 6,3 mm mono
jack socket

Impedenza / impedance

100 Kohm

Dimensioni / dimensions


86 x 198 x 60 (H) mm



VM12

MADE IN ITALY ■ ■

- Pedale volume mono in ABS per chitarra con base schermata in metallo e piedini antiscivolo
- *Guitar mono volume pedal, made of ABS with shielded metal plate base and rubber feet*



Tipo / type

Pedale volume per chitarra / Guitar volume pedal

Ingresso / input

Presa jack mono Ø 6,3 mm / Ø 6,3 mm mono
jack socket

Uscita / output

Presa jack mono Ø 6,3 mm / Ø 6,3 mm mono
jack socket

Impedenza / impedance


100 Kohm

Dimensioni / dimensions

86 x 198 x 60 (H) mm



- Pedale volume mono in ABS per chitarra con base schermata in metallo e piedini antiscivolo
- *Guitar mono volume pedal, made of ABS with shielded metal plate base and rubber feet*

**Tipo / type**Pedale volume per chitarra / *Guitar volume pedal***Ingresso / input**

Presa mono jack Ø 6,3 mm / Ø 6,3 mm mono jack socket

Uscita / output

Presa mono jack Ø 6,3 mm / Ø 6,3 mm mono jack socket

Controlli / controlsPotenziometro regolazione minimo 100 Kohm / *Minimum regulations POT 100 Kohm***Impedenza / impedance**


100 Kohm

Dimensioni / dimensions

86 x 198 x 60 (H) mm



- Pedale volume stereo in ABS per chitarra con base schermata in metallo e piedini antiscivolo
- *Guitar stereo volume pedal, made of ABS with shielded metal plate base and rubber feet*

**Tipo / type**Pedale volume per chitarra / *Guitar volume pedal***Ingresso / input**

2 x presa jack mono Ø 6,3 mm / 2 x Ø 6,3 mm mono jack socket

Uscita / output

2 x presa jack mono Ø 6,3 mm / 2 x Ø 6,3 mm mono jack socket

Controlli / controlsPotenziometro regolazione minimo 100 Kohm / *Minimum regulations POT 100 Kohm***Impedenza / impedance**


100 Kohm

Dimensioni / dimensions

86 x 198 x 60 (H) mm



- Pedale volume mono in ABS per tastiera con base schermata in metallo e piedini antiscivolo
- Keyboard mono volume pedal, made of ABS with shielded metal plate base and rubber feet

**Tipo / type**

Pedale volume per tastiera / Keyboard volume pedal

Ingresso / inputCavo 2 m - spina jack mono Ø 6,3 mm /
2 m cable - Ø 6,3 mm mono jack plug mono**Uscita / output**Presa jack mono Ø 6,3 mm / Ø 6,3 mm jack
socket**Impedenza / impedance**


20 Kohm

Dimensioni / dimensions

86 x 198 x 60 (H) mm



- Pedale volume mono in ABS per tastiera con base schermata in metallo e piedini antiscivolo
- Keyboard mono volume pedal, made of ABS with shielded metal plate base and rubber feet

**Tipo / type**

Pedale volume per tastiera / Keyboard volume pedal

Ingresso / inputPresa jack mono Ø 6,3 mm / Ø 6,3 mm mono
jack socket**Uscita / output**Presa jack mono Ø 6,3 mm / Ø 6,3 mm mono
jack socket**Impedenza / impedance**


20 Kohm

Dimensioni / dimensions

86 x 198 x 60 (H) mm



- Pedale volume stereo in ABS per tastiera con base schermata in metallo e piedini antiscivolo
- *Keyboard stereo volume pedal, made of ABS with shielded metal plate base and rubber feet*



Tipo / type Pedale volume per tastiera / Keyboard volume pedal

Ingresso / input 2 x presa jack mono Ø 6,3 mm / 2 x Ø 6,3 mm mono jack socket

Uscita / output 2 x presa jack mono Ø 6,3 mm / 2 x Ø 6,3 mm mono jack socket


Controlli / controls Potenziometro regolazione minimo 100 Kohm / Minimum regulations POT 100 Kohm

Impedenza / impedance 20 Kohm

Dimensioni / dimensions 86 x 198 x 60 (H) mm



- Pedale di espressione in ABS con base schermata in metallo e piedini antiscivolo
- *Expression volume pedal, made of ABS with shielded metal plate base and rubber feet*



Tipo / type Pedale expression / Expression pedal

Ingresso / input Cavo 2 m - spina Ø 6,3 mm jack stereo / 2 m cable - Ø 6,3 mm stereo jack plug


Uscita / output 20 Kohm

Impedenza / impedance 20 Kohm

Dimensioni / dimensions 86 x 198 x 60 (H) mm



- Pedale di espressione in ABS con base schermata in metallo e piedini antiscivolo
- *Expression volume pedal, made of ABS with shielded metal plate base and rubber feet*

**Tipo / type**

Pedale espressione / Expression pedal

Ingresso / input

Cavo 2 m - spina Ø 6,3 mm jack stereo / 2 m cable - Ø 6,3 mm stereo jack plug

Uscita / output

Deviatore inversione di rotazione / Rotation inverter switch

Impedenza / impedance


20 Kohm

Dimensioni / dimensions

86 x 198 x 60 (H) mm



- Pedale di espressione universale in ABS con base schermata in metallo e piedini antiscivolo
- *Universal expression volume pedal, made of ABS with shielded metal plate base and rubber feet*

**Tipo / type**

Pedale espressione / Expression pedal

Ingresso / input

Cavo 2 m - spina Ø 6,3 mm jack stereo / 2 m cable - Ø 6,3 mm stereo jack plug

Uscita / output

Doppio deviatore inversione di rotazione e inversione TIP/RING - Double switch for rotation inverter and TIP/RING inverter

Impedenza / impedance


20 Kohm

Dimensioni / dimensions

86 x 198 x 60 (H) mm



- Pedale di espressione in ABS con base schermata in metallo e piedini antiscivolo
- *Expression volume pedal, made of ABS with shielded metal plate base and rubber feet*

**Tipo / type**

Pedale expression / Expression pedal

Ingresso / input

Presa jack stereo Ø 6,3 mm / Ø 6,3 mm stereo jack socket

Uscita / output

Deviatore inversione di rotazione / Rotation inverter switch

Potenziometro regolazione minimo 100 Kohm / Minimum regulations POT 100 Kohm

Impedenza / impedance


20 Kohm

Dimensioni / dimensions

86 x 198 x 60 (H) mm



- Pedale combinato Volume / Espressione in ABS con base schermata in metallo e piedini antiscivolo
- *Volume / Expression combo pedal, made of ABS with shielded metal plate base and rubber feet*

**Tipo / type**

Pedale volume per chitarra + expression / Guitar volume pedal + expression

Ingresso / input

Presa jack mono Ø 6,3 mm / Ø 6,3 mm mono jack socket

Uscita / output

Presa jack mono Ø 6,3 mm / Ø 6,3 mm mono jack socket

Espressione / expressionIngresso-uscita presa jack stereo Ø 6,3 mm / Ø 6,3 mm input-output stereo jack socket
Cavo 2 m - spina jack stereo Ø 6,3 mm / 2 m cable - Ø 6,3 mm stereo jack plug**Controlli / controls**

Potenziometro regolazione minimo 100 Kohm / Minimum regulations POT 100 Kohm

Impedenza / impedance

100 Kohm

Dimensioni / dimensions

86 x 198 x 60 (H) mm



PEDALI EFFETTO EFFECT PEDALS



WEEPER

MADE IN ITALY ■ ■

- Pedale effetto WAH-WAH in ABS con base schermata in metallo e piedini antiscivolo
- WAH-WAH effect pedal, made of ABS with shielded metal plate base and rubber feet



Tipo / type

Pedale WAH-WAH per chitarra/
WHA-WHA guitar pedal

Ingresso / input

Presa jack mono Ø 6,3 mm con interruttore/
Ø 6,3 mm mono jack socket with switch

Uscita / output

Presa jack mono Ø 6,3 mm / Ø 6,3 mm mono
jack socket

Alimentazione / power supply

Batteria 9Vcc o alimentatore 9Vcc DC (non
inclusi) / 9Vcc battery or 9Vcc DC adaptor (not
included)

Controlli / controls

Interruttore bypass / Bypass switch

Dimensioni / dimensions

86 x 198 x 60 (H) mm



21DVT300

- Interruttore deviatore tre contatti, uno scambio
- 3 contacts switch diverter, 1 exchange



21DVTWEE


- Interruttore deviatore sei contatti, due scambi.
Per pedale WEEPER
- 6 contacts switch diverter, 2 exchanges for
WEEPER pedal





**PEDALI SUSTAIN E ON-OFF
SUSTAIN AND ON-OFF PEDALS**

- Pedale sustain “unlatch” con base in ABS e piedini antiscivolo
- Corpo in metallo con possibilità di agganciare più pedali insieme
- Sustain “unlatch” pedal with ABS base and rubber feet
- Metal body that allows to couple pedals together

**Tipo / type**

SUSTAIN “unlatch”

Connessione / connection

Presa jack mono Ø 6,3 mm / Ø 6,3 mm mono jack socket

Alimentazione / power supply

-

Controlli / controls


Deviatore per inversione comando / Inverter switch

Dimensioni / dimensions

94 (L) x 90 (P/D) x 42 (H)



- Pedale sustain “unlatch” con base in ABS e piedini antiscivolo
- Corpo in metallo con possibilità di agganciare più pedali insieme
- Sustain “unlatch” pedal with ABS base and rubber feet
- Metal body that allows to couple pedals together

**Tipo / type**

SUSTAIN “unlatch”

Connessione / connection

Cavo 2 m - spina jack mono Ø 6,3 mm / 2 m cable - Ø 6,3 mm mono jack socket

Alimentazione / power supply

-

Controlli / controls

Deviatore per inversione comando / Inverter switch


Dimensioni / dimensions

94 (L) x 90 (P/D) x 42 (H)



NT13

- Pedale sustain "unlatch" con base in ABS e piedini antiscivolo
- Corpo in ABS con gomma superiore antiscivolo intercambiabile (3 colori)
- Sustain "unlatch" pedal with ABS base and rubber feet
- ABS body with non-slip interchangeable rubber platform (3 colors)



Tipo / type

SUSTAIN "unlatch"

Connessione / connection

Cavo 2 m - spina jack mono Ø 6,3 mm / 2 m cable - Ø 6,3 mm mono jack socket

Alimentazione / power supply

-

Controlli / controls

Deviatore per inversione comando / Inverter switch

Dimensioni / dimensions

94 (L) x 90 (P/D) x 42 (H)




VM170

MADE IN ITALY



- Pedale sustain "unlatch" con base in metallo e piedini antiscivolo
- Corpo in ABS, piano style
- Sustain "unlatch" pedal with metal base and rubber feet
- ABS body, piano style



Tipo / type

SUSTAIN "unlatch"

Connessione / connection

Cavo 2 m - spina jack mono Ø 6,3 mm / 2 m cable - Ø 6,3 mm mono jack socket

Alimentazione / power supply

-

Controlli / controls


Deviatore per inversione comando / Inverter switch

Dimensioni / dimensions

60 (L) x 240 (P/D) x 75 (H)



- Pedale ON/OFF "latch" con base in ABS e piedini antiscivolo
- Corpo in metallo con possibilità di agganciare più pedali insieme
- ON/OFF "latch" pedal with ABS base and rubber feet
- Metal body that allows to couple pedals together

**Tipo / type**

ON/OFF "latch"

Connessione / connection

Presa jack mono Ø 6,3 mm / Ø 6,3 mm mono jack socket

Alimentazione / power supply

Batteria 9Vcc per LED (non inclusa) / 9Vcc Battery (not included) for LED

Controlli / controls

LED / LED

Dimensioni / dimensions

94 (L) x 90 (P/D) x 42 (H)



- Pedale ON/OFF "latch" con base in ABS e piedini antiscivolo
- Corpo in metallo con possibilità di agganciare più pedali insieme
- ON/OFF "latch" pedal with ABS base and rubber feet
- Metal body that allows to couple pedals together

**Tipo / type**

ON/OFF "latch"

Connessione / connection

Cavo 2 m - spina jack mono Ø 6,3 mm / 2 m cable - Ø 6,3 mm mono jack socket

Alimentazione / power supply

Batteria 9Vcc per LED (non inclusa) / 9Vcc Battery (not included) for LED

Controlli / controls

LED / LED

Dimensioni / dimensions

94 (L) x 90 (P/D) x 42 (H)





**ALIMENTATORI DI RETE E
PHANTOM
*AC-DC AND PHANTOM
POWER SUPPLIES***

PS20SW

MADE IN ITALY ■ ■

- Alimentatore switching stabilizzato 500mA multitensione da parete con serie di adattatori in dotazione per molteplici connessioni
- *Multi Voltage regulated switching power supply 500mA for wall outlet with a complete set of adaptors for various connection needs*



Ingresso / input 90 - 240 Vac, 50/60 Hz

Uscita / output 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 12 Volt - 500 mA

Connessioni / connections Cavo 1,5 m - prese universali / 1,5 m cable - universal plugs

Polarità / polarity Selezionabile / Selectable

Dimensioni / dimensions 56 (L) x 51 (P/D) x 84 (H)

PS40SW

- Alimentatore switching stabilizzato 1000 mA multitensione da parete con serie di adattatori in dotazione per molteplici connessioni
- *Multi Voltage regulated switching power supply 1000 mA for wall outlet with a complete set of adaptors for various connection needs*



Ingresso / input 90 - 240 Vac, 50/60 Hz

Uscita / output 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 12 Volt - 1000 mA

Connessioni / connections Cavo 1,5 m - prese universali / 1,5 m cable - universal plugs

Polarità / polarity Selezionabile / Selectable

Dimensioni / dimensions 56 (L) x 51 (P/D) x 84 (H)



PHP20

MADE IN ITALY ■ ■

- Alimentatore phantom 2 canali
- *2 channels phantom power supply*



Ingresso / input 2x Cannon femmina / 2x Cannon female

Uscita / output 2x Cannon maschi (+2 link posteriori)
2x Cannon male (+2 back links)

Tensione d'uscita / output voltage 12/48 Vcc

Controlli / controls LED ON - 2 switches 12/48V

Alimentazione / power supply 2x batterie 9Vcc o adattatore 12V (non inclusi)
2x batteries 9Vcc or adaptor 12V (not included)

Dimensioni / dimensions 130 (L) x 105 (P/D) x 85 (H)



MIXER AND D.I. BOXES

MIX30

MADE IN ITALY ■ ■

- Mixer mono 3 canali
- 3 channels mono mixer

Ingresso / input

3 x ingressi jack mono Ø 6,3 mm sensibilità 300 mVpp max (47 KΩ) / 3 x Ø 6,3 mm mono jack inputs sensitivity 300 mVpp max (47 KΩ)

Uscita / output

1 uscita jack Ø 6,3 mm mono (4 Vpp) / 1 Ø 6,3 mm mono jack output (4 Vpp)

Controlli / controls

3 x controlli volume canale - 1 controllo master / 3 x volume control channels - 1 master control

Alimentazione / power supply

9Vcc a batteria (non in dotazione) / 9Vcc battery (not included)

Dimensioni / dimensions

94 (L) x 90 (P/D) x 42 (H) mm



DBX10

MADE IN ITALY ■ ■

- D.I. box passiva ad un canale con attenuatori e GND/Lift
- Passive one channel D.I. box with attenuator control and GND/Lift

Ingresso / input

Jack mono Ø 6,3 mm / Ø 6,3 mm mono jack

Ingresso-uscita input-output

Jack mono Ø 6,3 mm / Ø 6,3 mm mono jack

Uscita bilanciata / balanced output

Cannon maschio (+2) / Cannon male (+2)

Impedenza / impedance

600 Kohm

Controlli / controls

Switch 0/-20 dB - Switch GND/Lift

Dimensioni / dimensions

60 (L) x 83 (P/D) x 40 (H) mm



DBX10A

MADE IN ITALY ■ ■

- D.I. box attiva ad un canale con controlli normal/PAD, 0/+20dB e GND/Lift
- Active one channel D.I. box with controls normal/PAD, 0/+20dB and GND/Lift

Ingresso / input

Jack mono Ø 6,3 mm / Ø 6,3 mm mono jack

Ingresso-uscita input-output

Jack mono Ø 6,3 mm / Ø 6,3 mm mono jack

Uscita bilanciata / balanced output

2 x cannon maschio (+2) / 2 x cannon male (+2)

Uscita sbilanciata unbalanced output

Jack mono Ø 6,3 mm / Ø 6,3 mm mono jack

Impedenza / impedance

600 Kohm

Controlli / controls

Switch 0/-20 dB - Switch GND/Lift - Switch Normal/Pad

Alimentazione / power supply

Adattatore DC12V 100 mA / DC Adaptor 12V 100 mA

2 batterie 9Vcc (non incluse) / 2 batteries 9Vcc (not included)

Phantom Power 48 V

Dimensioni / dimensions

121 (L) x 111 (P/D) x 56 (H) mm



40	GRAVE	42
44	LARGO	46
48	LENTO	50
52		54
56	LARGETTO	58
60	ADAGIO	63
66	ANDANTE	69
72	ANDANTINO	76
80	MODERATO	84
88		92
96		100
104	ALLEGRETTO	108
112		116
120	All'o MODERATO	
132	ALLEGRO	126
144	All'o ASSAI	138
	All'o VIVACE	152
160	VIVACE	
176		168
	PRESTO	184
192		200
208	PRESTISSIMO	208

**ACCORDATORI
E METRONOMI
TUNERS
AND METRONOMES**

MT200

- Metronomo ed accordatore per chitarra, basso, violino ed ukulele, con modalità "cromatica"
 - Generatore acustico di toni e semitonni, clip con microfono esterno incluso
 - A4 calibrabile da 410 a 490 Hz. Alimentato con 2 batterie AAA incluse
- *Metronome and tuner for guitar, bass, violin and ukulele with "chromatic" mode*
- *Acoustic generator of tones and semitones, external clip with microphone included*
- *A4 tunable from 410 to 490 Hz. Powered by 2 AAA batteries included*



MT50

- Accordatore a clip per chitarra, basso, violino ed ukulele, con modalità "cromatica"
 - A4 calibrabile da 430 a 450 Hz. Batteria inclusa
- *Clip tuner for guitar, bass, violin and ukulele with "chromatic" mode*
- *A4 tunable from 430 to 450 Hz. Battery included*





RADIOMICROFONI E HEADSET

WIRELESS AND HEADSET MICROPHONES

GM9781

- Radiomicrofono palmare UHF, con comoda valigetta ergonomica in ABS
 - 100 canali selezionabili e sistema Auto scan delle frequenze libere disponibili
 - Trasmissione a raggi infrarossi verso il trasmettitore per un rapido settaggio
 - Volume frontale. Uscita cannon XLR + jack Ø 6,3 mm posteriori
 - LED di controllo per presenza radiofrequenza ed audiofrequenza
 - Alimentatore esterno incluso
 - Adattatori per montaggio su rack inclusi
-
- Handheld UHF wireless microphone system with comfortable ABS case for carriage
 - 100 channels available and Auto scan system of free available frequencies
 - Infrared rays transmission towards the transmitter for a quick setting
 - Frontal volume setting, XLR cannon output + Ø 6,3 mm jack output on the back side
 - Control LED for radio and audio frequency
 - External power supply included
 - Rack mount adaptors included



GM9781H

- Radiomicrofono headset UHF, con comoda valigetta ergonomica in ABS
- 100 canali selezionabili e sistema Auto scan delle frequenze libere disponibili
- Trasmissione a raggi infrarossi verso il trasmittitore per un rapido settaggio
- Volume frontale. Uscita cannon XLR + jack Ø 6,3 mm posteriori
- LED di controllo per presenza radiofrequenza ed audiofrequenza
- Alimentatore esterno incluso
- Adattatori per montaggio su rack inclusi

- Headset UHF wireless microphone system with comfortable ABS case for carriage
- 100 channels available and Auto scan system of free available frequencies
- Infrared rays transmission towards the transmitter for a quick setting
- Frontal volume setting. XLR cannon output + Ø 6,3 mm jack output on the back side
- Control LED for radio and audio frequency
- External power supply included
- Rack mount adaptors included



Caratteristiche tecniche / Technical features

GM9781 - GM9781H

System	
Carrier frequency range	480 - 530 MHz
Mode	FM (Wideband)
Channels	100 channels
Stability	± 10 ppm
Dynamic range	100 dB
Max deviation	±45 KHz
Frequency response	80 Hz-18 KHz (± 3 dB)
S/N ratio	> 95 dB
T.H.D	< 0.5%
Operation distance	80 m (under typical condition)
Receiver	
Receiver mode	PLL
Sensitivity	4 dBuV
Image rejection	>90 dB
Audio output	0-500 mv
Power requirement	DC 13.5V 400 mA
Transmitter (Microphone)	
Handheld	Moving coil dynamic
Body- pack or headset	Electronic condenser
Antenna	Built-in
RF output	~ 10 m



GM9882

- Doppio radiomicrofono palmare UHF, con comoda valigetta ergonomica in ABS
 - 200 canali selezionabili (100+100) e sistema Auto scan delle frequenze libere disponibili
 - Trasmissione a raggi infrarossi verso il trasmettitore per un rapido settaggio
 - Volumi frontali a regolazione indipendente, due uscite cannon XLR ed una uscita jack Ø 6,3 mm miscelata (MIX).
 - LED di controllo per presenza radiofrequenza ed audiofrequenza
 - Alimentatore esterno incluso
 - Adattatori per montaggio su rack inclusi
-
- Double handheld UHF wireless microphone system with comfortable ABS case for carriage
 - 200 channels available (100+100) and Auto scan system of free available frequencies
 - Infrared rays transmission towards the transmitter for a quick setting
 - Frontal volume setting independent for each channel, two XLR outputs and one MIX Ø 6,3 mm jack output
 - Control LED for radio and audio frequency
 - External power supply included
 - Rack mount adaptors included



GM9882H

- Doppio radiomicrofono headset UHF, con comoda valigetta ergonomica in ABS
 - 200 canali selezionabili (100+100) e sistema Auto scan delle frequenze libere disponibili
 - Trasmissione a raggi infrarossi verso il trasmettitore per un rapido settaggio
 - Volumi frontali a regolazione indipendente, due uscite cannon XLR ed una uscita jack Ø 6,3 mm miscelata (MIX).
 - LED di controllo per presenza radiofrequenza ed audiofrequenza
 - Alimentatore esterno incluso
 - Adattatori per montaggio su rack inclusi
-
- Double headset UHF wireless microphone system with comfortable ABS case for carriage
 - 200 channels available (100+100) and Auto scan system of free available frequencies
 - Infrared rays transmission towards the transmitter for a quick setting
 - Frontal volume setting independent for each channel, two XLR outputs and one MIX Ø 6,3 mm jack output
 - Control LED for radio and audio frequency
 - External power supply included
 - Rack mount adaptors included



GM9882HP

- Doppio radiomicrofono palmare + headset UHF, con comoda valigetta ergonomica in ABS
- 200 canali selezionabili (100+100) e sistema Auto scan delle frequenze libere disponibili
- Trasmissione a raggi infrarossi verso il trasmittitore per un rapido settaggio
- Volumi frontali a regolazione indipendente, due uscite cannon XLR ed una uscita jack Ø 6,3 mm miscelata (MIX).
- LED di controllo per presenza radiofrequenza ed audiofrequenza
- Alimentatore esterno incluso
- Adattatori per montaggio su rack inclusi

- Double handheld + headset UHF wireless microphone system with comfortable ABS case for carriage
- 200 channels available (100+100) and Auto scan system of free available frequencies
- Infrared rays transmission towards the transmitter for a quick setting
- Frontal volume setting independent for each channel, two XLR outputs and one MIX Ø 6,3 mm jack output
- Control LED for radio and audio frequency
- External power supply included
- Rack mount adaptors included



Caratteristiche tecniche / Technical features

GM9882 - GM9882H - GM9882HP

System	
Carrier frequency range	480 - 530 MHz
Mode	FM (Wideband)
Channels	2*100 channels
Stability	± 10 ppm
Dynamic range	100 dB
Max deviation	± 45 KHz
Frequency response	80 Hz - 18 KHz (± 3 dB)
S/N ratio	> 95 dB
T.H.D	< 0.5%
Operation distance	80 m (under typical condition)
Ambient temperature	- 10°C - 50 °C
Receiver	
Receiver mode	PLL
Sensitivity	4 dBuV
Image rejection	>90 dB
Audio output	0-500 mv
Power requirement	DC 13.5 V 400 mA
Transmitter (Microphone)	
Handheld	Moving coil dynamic
Body- pack or headset	Electronic condenser
Antenna	Built-in
RF output	~ 10 m
Battery	Two 1,5 Vcc AA batteries (not included)
Battery life	> 8 hours



GM805R

- Radiomicrofono palmare VHF
- Volume frontale. Uscita cannon XLR + jack Ø 6,3 mm posteriore
- LED di controllo per presenza radiofrequenza ed audiofrequenza
- Alimentatore esterno incluso
- Handheld VHF wireless microphone system
- Frontal volume setting. XLR cannon output + Ø 6,3 mm jack output on the back side
- Control LED for radio and audio frequency
- External power supply included



GM805HR

- Radiomicrofono headset VHF
- Volume frontale e uscita cannon XLR + jack Ø 6,3 mm posteriore
- LED di controllo per presenza radiofrequenza ed audiofrequenza
- Alimentatore esterno incluso
- Headset VHF wireless microphone system
- Frontal volume setting. XLR cannon output + Ø 6,3 mm jack output on the back side
- Control LED for radio and audio frequency
- External power supply included



Caratteristiche tecniche / Technical features

System	
Carrier frequency range	180 - 220 MHz
Mode	Quarz Controlled Fixed Frequency
S/N ratio	>90 dB
Stability	± 0.005 %
T.H.D	< 0.5%
Max deviation	± 25 KHz
Dynamic range	90 dB
Frequency response	60 Hz - 15 KHz
Operation distance	50 m (under typical condition)



GM905R

- Doppio radiomicrofono palmare VHF
- Volumi frontali a regolazione indipendente, due uscite cannon XLR indipendenti ed un'uscita jack Ø 6,3 mm miscelata (MIX)
- LED di controllo per presenza radiofrequenza ed audiofrequenza
- Alimentatore esterno incluso
- Double handheld VHF wireless microphone system
- Frontal volume setting independent for each channel, two XLR outputs and one MIX Ø 6,3 mm jack output
- Control LED for radio and audio frequency
- External power supply included



GM905HR

- Doppio radiomicrofono headset VHF
- Volumi frontali a regolazione indipendente, due uscite cannon XLR indipendenti ed un'uscita jack Ø 6,3 mm miscelata (MIX)
- LED di controllo per presenza radiofrequenza ed audiofrequenza
- Alimentatore esterno incluso
- Double headset VHF wireless microphone system
- Frontal volume setting independent for each channel, two XLR outputs and one MIX Ø 6,3 mm jack output
- Control LED for radio and audio frequency
- External power supply included



GM905HPR

- Doppio radiomicrofono headset + palmare VHF
- Volumi frontali a regolazione indipendente, due uscite cannon XLR indipendenti ed un'uscita jack Ø 6,3 mm miscelata (MIX)
- LED di controllo per presenza radiofrequenza ed audiofrequenza
- Alimentatore esterno incluso
- Double handheld + headset VHF wireless microphone system
- Frontal volume setting independent for each channel, two XLR outputs and one MIX Ø 6,3 mm jack output
- Control LED for radio and audio frequency
- External power supply included



Caratteristiche tecniche / Technical features GM905R - GM905HR - GM905HPR

System	
Carrier frequency range	180 - 220 MHz
Mode	Quarz Controlled Fixed Frequency
S/N ratio	>90 dB
Stability	± 0.005 %
T.H.D	< 0.5%
Max deviation	±25 KHz
Dynamic range	90 dB
Frequency response	60 Hz-15 KHz
Operation distance	50 m (under typical condition)



LV100HS

- Microfono Levalier omnidirezionale a clip
 - Terminale con mini cannon 3 poli
 - Compatibile con bodypack serie GM9781 e serie GM9882
- Condenser Levalier microphone with clamp
 - 3 pole mini cannon termination
 - Compatible with bodypack of wireless microphone series GM9781 / GM9882



HS100SU

- Microfono headset omnidirezionale a condensatore
 - Terminale con mini cannon 4 poli
 - Compatibile con bodypack Shure
- Omnidirectional condenser headset microphone
 - 4 pole mini cannon termination
 - Compatible with Shure bodypack



HS100SE

- Microfono headset omnidirezionale a condensatore
 - Terminale con jack Ø 3,5 mm
 - Compatibile con bodypack Sennheiser
- Omnidirectional condenser headset microphone
 - Ø 3,5 jack mm termination
 - Compatible with Sennheiser bodypack



HS100AK

- Microfono headset omnidirezionale a condensatore
 - Terminale mini cannon 3 poli
 - Compatibile con bodypack AKG
- Omnidirectional condenser headset microphone
 - 3 pole mini cannon termination
 - Compatible with AKG bodypack





**MICROFONI
GOOSENECK
GOOSENECK
MICROPHONES**

GM4018

- Microfono gooseneck a condensatore supercardioide, lunghezza 48 cm
 - Ghiera luminosa che indica lo stato ON
 - Base di alimentazione con interruttore
 - Alimentazione tramite base esclusivamente con due batterie da 1,5 Vcc modello AAA
 - Può essere alimentato tramite phantom power escludendo la base
 - Cavo cannon / jack Ø 6,3 mm incluso
-
- Supercadioiod condenser gooseneck microphone, 48 cm long
 - Bright ring to indicate ON air
 - Power base with switch
 - Powered by the base only with 2x 1,5 Vcc AAA batteries
 - Can be powered by phantom power only without base
 - Cannon / Ø 6,3 mm jack plug cable included

Caratteristiche tecniche / Technical features

System	
Additional power sources	Phantom IF without base
Impedance	2,2 KOhms
Frequency response	50 - 17000 MHz
Sensitivity	- 54 dB + 3 dB
Microphone lenght	48 cm
Cable lenght	5 m
Weight	0,55 Kg



GM4018P

- Microfono gooseneck a condensatore supercardioide, lunghezza 48 cm
 - Ghiera luminosa che indica lo stato ON
 - Base di alimentazione con interruttore e batterie
 - Può essere alimentato tramite phantom power
 - Cavo cannon / jack Ø 6,3 mm incluso
-
- Supercadioiod condenser gooseneck microphone, 48 cm long
 - Bright ring to indicate ON air
 - Power base with switch and batteries
 - Can be powered by phantom power
 - Cannon / Ø 6,3 mm jack plug cable included

Caratteristiche tecniche / Technical features

System	
Additional power sources	Phantom power
Impedance	2,2 KOhms
Frequency response	50 - 17000 MHz
Sensitivity	- 54 dB + 3 dB
Microphone lenght	48 cm
Cable lenght	5 m
Weight	0,55 Kg





AUDIO SYSTEMS AND LIGHTING

“

La grande esperienza maturata negli anni, la costante presenza del nostro team sui palchi e i continui aggiornamenti in materia, sono elementi che fanno la differenza sulla qualità e praticità dei sistemi audio e lighting professionali realizzati dalla Bespeco.

Oltre alla produzione standard, grazie al proprio staff di tecnici preparati, l'azienda è in grado di sviluppare preventivi per la realizzazione di sistemi audio su misura. All'interno delle prossime pagine vengono descritte in modo minuzioso le caratteristiche basilari e personalizzabili delle varie serie di prodotti.

Il catalogo inoltre comprende una vasta gamma di accessori utili per installazioni.

The great experience over the years, the constant presence of our team on stages, the continuous update are all elements which define the quality and convenience of professional audio and lighting systems made by Bespeco.

In addition to pre-made products, thanks to its staff of skillfull technicians, the company can offer quotations for custom-made audio systems. In the following pages there is an accurate description of all standard and customizable features of various series.

A wide range of useful accessories for installations is also available.

”



Audio systems and lighting

Sistemi audio serie "XTRA" "XTRA" series audio systems	427
Sistemi audio personalizzabili Customized audio systems	433
Cavi assemblati multicanali e interfaccia Multi-channel and interface assembled cables	441
Accessori per sistemi audio Audio systems accessories:	
- Connettori multipolari circolari Round multipin connectors	449
- Scatole in metallo per sistemi audio Metal boxes for audio systems	450
- Scatole in metallo per pannelli rack Metal boxes for rack panels	451
- Flight cases in legno per sistemi audio Wooden flight cases for audio systems	452
- Pressacavi Skintops	453
- Accessori vari Various accessories	454
Rulli avvolgicavo Cable drums	457
Accessori lighting Lighting accessories	459



SISTEMI AUDIO SERIE “XTRA”
“XTRA” SERIES AUDIO SYSTEMS



- Sistemi audio con struttura in ABS con base rinforzata e pannello superiore in metallo. Dotati di comoda e pratica maniglia per il trasporto
 - **No PCB** soggetti a facili rotture! I nostri cavi sono assemblati con saldature eseguite a mano direttamente sul connettore
 - Connettori cannon da pannello in metallo
 - Frusta con connettori in metallo numerati e pratica borsa per la loro protezione
 - Disponibili con cavo a schermi a contatto, schermi isolati e versione connettori "combo"
-
- Audio systems made of ABS with reinforced base and upper metal panel. Built-in comfortable and practical carrying handle
 - **No easy-to-break PCB!** Our cables are assembled by hand-soldering directly on the connector
 - Metal Panel cannon connectors
 - Fantail with numbered metal connectors and practical protection bag
 - Available with common shields link, insulated shields and "combo" connectors version

Xtra STAGEBOXES



SCHERMI A CONTATTO
COMMON SHIELDS



NO PCB



■ Assemblaggio realizzato con cavo a **schermi a contatto**

□ Assembled with **common shields cable**

Codice /Code	Canali Channels	Connessioni / Connections				Lunghezza Length
		BOX IN	BOX OUT	CABLE OUT	CABLE IN	
XTRA800L10	8					10 m
XTRA800L20	8					20 m
XTRA804L10	12					10 m
XTRA804L20	12					20 m
XTRA1204L20	16					20 m
XTRA1204L30	16					30 m
XTRA1608L20	24					20 m
XTRA1608L30	24					30 m
XTRA1608L50	24					50 m
XTRA2408L20	32					20 m
XTRA2408L30	32					30 m
XTRA2408L50	32					50 m


Xtra STAGEBOXES



SCHERMI A ISOLATI
INSULATED SHIELDS



NO PCB



- Assemblaggio realizzato con cavo a **schermi individualmente isolati**
- **Connettori "combo"** (cannon/jack) montati sulla metà del numero di canali in ingresso
- Assembled with **individual insulated shields cable**
- **"Combo" connectors** (cannon /jack) mounted on half the quantity of input channels

Codice / Code	Canali Channels	Connessioni / Connections				Lunghezza Length
		BOX IN	BOX OUT	CABLE OUT	CABLE IN	
XTRA800L10SC	8	4x C 	4x F 		8x M 	10 m
XTRA800L20SC	8	4x C 	4x F 		8x M 	20 m
XTRA804L10SC	12	4x C 	4x F 	4x M 	8x M 4x F 	10 m
XTRA804L20SC	12	4x C 	4x F 	4x M 	8x M 4x F 	20 m
XTRA1204L20SC	16	6x C 	6x F 	4x M 	12x M 4xF 	20 m
XTRA1204L30SC	16	6x C 	6x F 	4x M 	12x M 4x F 	30 m
XTRA1608L20SC	24	8x C 	8x F 	8x M 	16x M 8x F 	20 m
XTRA1608L30SC	24	8x C 	8x F 	8x M 	16x M 8x F 	30 m
XTRA1608L50SC	24	8x C 	8x F 	8x M 	16xM 8x F 	50 m
XTRA2408L20SC	32	12x C 	12x F 	8xM 	24x M 8x F 	20 m
XTRA2408L30SC	32	12x C 	12x F 	8x M 	24xM 8x F 	30 m
XTRA2408L50SC	32	12x C 	12x F 	8x M 	24x M 8x F 	50 m



**SISTEMI AUDIO
PERSONALIZZABILI
*CUSTOMIZED
AUDIO SYSTEMS***



- Le installazioni professionali richiedono, nella maggior parte dei casi, soluzioni personalizzate nella realizzazione di sistemi audio.
- Per questo la Bespeco offre la propria esperienza nel valutare, progettare, sviluppare preventivi e realizzare sistemi audio di diverse tipologie utilizzando cavi, connettori ed accessori professionali.

■ **Made in Italy.** 

- *Professional installations mostly require customized solutions for audio systems.*
- *For this reason Bespeco offers its own experience to evaluate, design, quote and produce audio systems by using different cables, connectors and professional accessories.*

□ **Made in Italy.** 

CARATTERISTICHE STANDARD
STANDARD FEATURES

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Box in legno ■ Connettori cannon Bespeco sul box ■ Connettori multipolari circolari per collegamento cavo e SPLIT ■ Cavo a schermi isolati con connettore multipolare ■ Protezione della frusta con guaina retinata ■ Connettori volanti cannon Bespeco numerati ■ Numero di canali massimo gestibili: 48 su unico cavo | <ul style="list-style-type: none"> □ Wooden box □ Bespeco cannon connectors on the box □ Round multipin connectors for cable connection and SPLIT □ Insulated shields cable with multipin connector □ Fantail protected by a net sleeve □ Numbered Bespeco cannon connectors on the fantail □ Maximum number of channels to assemble: 48 on a sole cable |
|---|---|



RICHIEDI UN PREVENTIVO AL TUO NEGOZIANTE
REQUEST A QUOTE TO YOUR LOCAL AGENT



CARATTERISTICHE PERSONALIZZABILI
CUSTOMIZABLE FEATURES

- Combinazione di connettori sulla scatola: IN e/o OUT
 - Tipologia di connettori sulla scatola: cannon e/o jack e/o combo
 - Brand dei connettori sulla scatola e sulla frusta: Bespeco o Neutrik®
 - Posizionamento dei connettori multipolari: frontale o posteriore
 - Aggiunta o rimozione dei connettori multipolari per SPLIT
 - Ampliamento dei canali gestibili con l'aggiunta di un secondo cavo
 - Ampliamento con box esterni per distribuzione sul palco
 - Tipologia di connettore sulla frusta
 - Lunghezza del cavo
 - Ulteriori personalizzazioni a richiesta
- Combination of connectors on the box: IN and/or OUT
 - Type of connectors on the box: cannon and/or jack and/or combo
 - Brand of connectors on the box and on the fantail: Bespeco or Neutrik®
 - Positioning of multipin connectors: on the front or on the rear
 - Addition or removal of multipin connectors for SPLIT
 - Extension of channels to assemble with the addition of a second cable
 - Extension with external boxes for stage distribution
 - Type of connectors on the fantail
 - Cable length
 - More customized features on request



CARATTERISTICHE STANDARD
STANDARD FEATURES

- Box modulabile in metallo per pannelli rack
- Connettori cannon Bespeco sul box
- Connettore multipolare circolare per collegamento cavo con tappo incluso
- Cavo a schermi isolati con connettore multipolare
- Protezione della frusta con guaina retinata
- Connettori volanti cannon Bespeco numerati
- Numero di canali massimo gestibile: 48
- Modular metal box for rack panels
- Bespeco cannon connectors on the box
- Round multipin connector for cable connection and cap included
- Insulated shields cable with multipin connector
- Fantail protected by a net sleeve
- Numbered Bespeco cannon connectors on the fantail
- Maximum number of channels to assemble: 48



RICHIEDI UN PREVENTIVO AL TUO NEGOZIANTE
REQUEST A QUOTE TO YOUR LOCAL AGENT

CARATTERISTICHE PERSONALIZZABILI
CUSTOMIZABLE FEATURES

- Combinazione di connettori sulla scatola: IN e/o OUT
 - Tipologia di connettori sulla scatola: cannon e/o jack e/o combo
 - Brand dei connettori sulla scatola e sulla frusta: Bespeco o Neutrik®
 - Posizionamento del connettore multipolare su qualsiasi lato della scatola
 - Aggiunta di un secondo connettore multipolare per SPLIT
 - Tipologia di connettore sulla frusta
 - Lunghezza del cavo
- Combination of connectors on the box: IN and/or OUT
 - Type of connectors on the box: cannon and/or jack and/or combo
 - Brand of connectors on the box and on the fantail: Bespeco or Neutrik®
 - Positioning of multipin connector on each box side
 - Additional multipin connector for SPLIT
 - Type of connectors on the fantail
 - Cable lenght



**CARATTERISTICHE STANDARD
STANDARD FEATURES**

- Box modulabile in metallo per pannelli rack
- Connettori cannon/jack Bespeco sul box
- Cavo a schermi isolati collegato direttamente al box
- Pressacavo in ABS
- Protezione della frusta con guaina retinata
- Connettori volanti cannon Bespeco numerati
- Numero di canali massimo gestibile: 48

- Modular metal box for rack panels
- Bespeco cannon/jack connectors on the box
- Insulated shields cable directly connected to the box
- ABS skintop
- Fantail protected by a net sleeve
- Numbered Bespeco cannon connectors on the fantail
- Maximum number of channels to assemble: 48

**CARATTERISTICHE PERSONALIZZABILI
CUSTOMIZABLE FEATURES**

- Combinazione di connettori sulla scatola: IN e/o OUT
- Brand dei connettori sulla scatola e sulla frusta: Bespeco o Neutrik®
- Tipologia di connettore sulla frusta
- Lunghezza del cavo

- Combination of connectors on the box: IN and/or OUT
- Brand of connectors on the box and on the fantail: Bespeco or Neutrik®
- Type of connectors on the fantail
- Cable lenght



**RICHIEDI UN PREVENTIVO AL TUO NEGOZIANTE
REQUEST A QUOTE TO YOUR LOCAL AGENT**

**CARATTERISTICHE STANDARD
STANDARD FEATURES**

- Box in metallo preforato
- Connettori cannon Bespeco numerati sul box
- Cavo a schermi isolati collegato direttamente al box
- Pressacavo in ABS
- Protezione della frusta con guaina retinata
- Connettori cannon volanti Bespeco numerati
- Numero di canali massimo gestibile: 32

- Perforated metal box
- Numbered Bespeco cannon connectors on the box
- Insulated shields cable directly connected to the box
- ABS skintop
- Fantail protected by a net sleeve
- Numbered Bespeco cannon connectors on the fantail
- Maximum number of channels to assemble: 32

**CARATTERISTICHE PERSONALIZZABILI
CUSTOMIZABLE FEATURES**


- Combinazione di connettori sulla scatola: IN e/o OUT
- Tipologia di connettori sulla scatola: cannon e/o jack e/o combo
- Brand dei connettori sulla scatola e sulla frusta: Bespeco o Neutrik®
- Tipologia di connettore sulla frusta
- Lunghezza del cavo

- Combination of connectors on the box: IN and/or OUT
- Type of connectors on the box: cannon and/or jack and/or combo
- Brand of connectors on the box and on the fantail: Bespeco or Neutrik®
- Type of connectors on the fantail
- Cable lenght



**RICHIEDI UN PREVENTIVO AL TUO NEGOZIANTE
REQUEST A QUOTE TO YOUR LOCAL AGENT**





**CAVI ASSEMBLATI
MULTICANALI E INTERFACCIA
MULTI-CHANNEL AND INTERFACE
ASSEMBLED CABLES**



- Realizzati con cavo multipolare a schermi isolati in diverse lunghezze e con connettori jack, cannon, RCA e SUB"D" 25 poli
 - Connettori in metallo numerati e cavi della frusta protetti da una resistente guaina in nylon a rete
 - Possibilità di personalizzazione
-
- *Made with insulated shields multi-polar cable available in several lengths and jack, cannon, RCA and SUB"D" 25 poles connectors*
 - *Numbered metal connectors and fantail cables covered by a resistant net nylon protective sleeve*
 - *Customised version is available*

CAVO MULTICANALE CON CONNETTORI CANNON MASCHI – CANNON FEMMINE
MULTI-CHANNEL CABLE WITH CANNON MALE – CANNON FEMALE CONNECTORS



Codice / Code	Canali / Channels	Connessioni / Connections ← →	Connessioni / Connections → ←	M
BRC04L5	4	4x M	4x F	5
BRC08L5	8	8x M	8x F	5
BRC12L5	12	12x M	12x F	5
BRC12L10	12	12x M	12x F	10
BRC16L5	16	16x M	16x F	5
BRC16L10	16	16x M	16x F	10
BRC24L5	24	24x M	24x F	5
BRC24L10	24	24x M	24x F	10
BRC32L5	32	32x M	32x F	5
BRC32L10	32	32x M	32x F	10

CAVO MULTICANALE CON CONNETTORI JACK Ø 6,3 mm – RCA
MULTI-CHANNEL CABLE WITH Ø 6,3 mm JACK – RCA CONNECTORS



Codice / Code	Canali / Channels	Connessioni / Connections	Connessioni / Connections	M
		←--- ··· JACK MONO ··· →	RCA	
BRR04L5	4	4x	4x	5
BRR08L5	8	8x	8x	5
BRR12L5	12	12x	12x	5
BRR16L5	16	16x	16x	5
BRR24L5	24	24x	24x	5
BRR32L5	32	32x	32x	5

CAVO MULTICANALE CON CONNETTORI JACK Ø 6,3 mm BILANCIATI
MULTI-CHANNEL CABLE WITH BALANCED Ø 6,3 mm JACK CONNECTORS



Codice / Code	Canali / Channels	Connessioni / Connections	Connessioni / Connections	M
		←--- ··· JACK TRS ··· →	JACK TRS	
BRS08L5	8	8x	8x	5
BRS12L5	12	12x	12x	5
BRS16L5	16	16x	16x	5
BRS24L5	24	24x	24x	5
BRS32L5	32	32x	32x	5

**CAVO MULTICANALE INSERT
MULTI-CHANNEL INSERT CABLE**



Codice / Code	Canali / Channels	Connessioni / Connections ←--- JACK TRS ---→	Connessioni / Connections JACK MONO ---→	M
BRT02L5	2 insert			5
BRT04L5	4 insert			5
BRT08L5	8 insert			5
BRT08L10	8 insert			10
BRT12L5	12 insert			5
BRT12L10	12 insert			10
BRT16L5	16 insert			5
BRT16L10	16 insert			10
BRT24L5	24 insert			5
BRT24L10	24 insert			10

CAVO MULTICANALE CON CONNETTORI JACK Ø 6,3 mm NON BILANCIATI
MULTI-CHANNEL CABLE WITH NON-BALANCED Ø 6,3 mm JACK CONNECTORS



Codice / Code	Canali / Channels	Connessioni / Connections	Connessioni / Connections	M
		← → JACK MONO	JACK MONO → →	
BRM08L5	8	8x	8x	5
BRM12L5	12	12x	12x	5
BRM16L5	16	16x	16x	5
BRM24L5	24	24x	24x	5
BRM32L5	32	32x	32x	5

CAVO MULTICANALE DIGITALE AES/EBU CON CONNETTORI JACK Ø 6,3 mm E CANNON
DIGITAL AES/EBU MULTI-CHANNEL CABLE WITH Ø 6,3 mm JACK AND CANNON CONNECTORS




DIGITAL



Codice / Code	Canali / Channels	Connessioni / Connections	Connessioni / Connections	M
		← →	→ →	
BRA08L5	8	8x JACK TRS	8x JACK TRS	5
BRA08L10	8	8x JACK TRS	8x JACK TRS	10
BRU08L5	8	8x M	8x F	5
BRU08L10	8	8x M	8x F	10



Bespeco adotta come standard di cablaggio il seguente PINOUT, altrimenti specificare il tipo di cablaggio da eseguire
Bespeco adopts as standard wiring method the following PINOUT. For different needs please specify the wiring method required



CAVO MULTICANALE CON CONNETTORI SUB "D" 25 POLI – CANNON / JACK Ø 6,3 mm
MULTI-CHANNEL CABLE WITH SUB "D" 25 POLES – CANNON / Ø 6,3 mm JACK CONNECTORS



Codice / Code	Canali / Channels	Connessioni / Connections	M
BRD25J	8	8x JACK TRS	5
BRD25X	8	4x M 4x M	5
BRD25XM	8	8x M	5
BRD25XF	8	8x F	5
BRD25XMN	8	8x M	5
BRD25XFN	8	8x F	5

CAVO PROLUNGA MULTICANALE CON CONNETTORE SUB "D" 25 POLI
MULTI-CHANNEL EXTENSION CABLE WITH SUB "D" 25 POLES CONNECTORS



Codice / Code	Canali / Channels	Connessioni / Connections	M
BRD25L5	8	maschio - femmina / male - female	5
BRD25L10	8	maschio - femmina / male - female	10
BRD25L5M	8	maschio - maschio / male - male	5



**ACCESSORI PER
SISTEMI AUDIO
AUDIO SYSTEMS
ACCESSORIES**

- Connettori multipolari circolari con innesto rapido a baionetta
- Costruiti in alluminio secondo normative MIL vigenti
- Verniciati con particolari trattamenti che ne garantiscono l'integrità e la durata nel tempo
- Contatti e pressacavo inclusi

- Round multipin connectors with rapid bayonet locking system
- Made of aluminium according to current MIL regulations
- Painted with special processes which grant performance and long-lasting reliability
- Supplied with contacts and skintop



**PIN INCLUSI /
PIN INCLUDED**

* **IMMAGINI DI RIFERIMENTO PER IDENTIFICAZIONE PRODOTTO /
PICTURES ARE FOR REFERENCE ONLY**



MASCHIO VOLANTE / CABLE MALE

Disponibile su richiesta / Available on demand
25, 37, 54, 85, 150 POLI / POLES



FEMMINA VOLANTE / CABLE FEMALE

Disponibile su richiesta / Available on demand
25, 37, 54, 85, 150 POLI / POLES



MASCHIO PANNELLO / PANEL MALE

Disponibile su richiesta / Available on demand
25, 37, 54, 85, 150 POLI / POLES



FEMMINA PANNELLO / PANEL FEMALE

Disponibile su richiesta / Available on demand
25, 37, 54, 85, 150 POLI / POLES



TAPPO PER MASCHIO / CAP FOR MALE

Per / For 25, 37, 54, 85, 150 POLI / POLES



TAPPO PER FEMMINA / CAP FOR FEMALE

Per / For 25, 37, 54, 85, 150 POLI / POLES

- Scatole in lamiera preforate utili per la realizzazione di sistemi audio
- Vernicate a polvere epossidica e numerate con serigrafia
- *Perforated metal sheet boxes ideal for audio systems assembly*
- *Epoxy powder coated and numbered with silk-screen printing*



Codice / Code	Descrizione / Description
---------------	---------------------------

25SC08S	Parte superiore in lamiera preforata per 8 cannon <i>Perforated upper part plate, 8 cannon</i>
25SC804S	Parte superiore in lamiera preforata per 12 cannon <i>Perforated upper part plate, 12 cannon</i>
25SC126S	Parte superiore in lamiera preforata per 18 cannon <i>Perforated upper part plate, 18 cannon</i>
25SC168S	Parte superiore in lamiera preforata per 24 cannon <i>Perforated upper part plate, 24 cannon</i>
25SC248S	Parte superiore in lamiera preforata per 32 cannon <i>Perforated upper part plate, 32 cannon</i>



Codice / Code	Descrizione / Description
---------------	---------------------------

25FN08S	Parte inferiore in lamiera per 25SC08S <i>Lower part for 25SC08S</i>
25FN804S	Parte inferiore in lamiera per 25SC804S <i>Lower part for 25SC804S</i>
25FN126S	Parte inferiore in lamiera per 25SC126S <i>Lower part for 25SC126S</i>
25FN168S	Parte inferiore in lamiera per 25SC168S <i>Lower part for 25SC168S</i>
25FN248S	Parte inferiore in lamiera per 25SC248S <i>Lower part for 25SC248S</i>

- Scatole in lamiera modulari utili a contenere pannelli rack 19"
- Vernicate a polvere epossidica
- Dimensioni in mm: 520 (L) x 85 (P) x H = unità rack

- Metal sheet modular boxes ideal for 19" rack panels*
- Epoxy powder coated*
- Dimensions in mm: 520(L) x 85 (D) x H = rack unit*



Codice / Code	Descrizione / Description
SRK1U	Box per rack standard 19"; H=1U <i>Box for standard rack 19"; H=1U</i>
SRK2U	Box per rack standard 19"; H=2U <i>Box for standard rack 19"; H=2U</i>
SRK3U	Box per rack standard 19"; H=3U <i>Box for standard rack 19"; H=3U</i>
SRK4U	Box per rack standard 19"; H=4U <i>Box for standard rack 19"; H=4U</i>

- Flight cases in legno utili per la realizzazione di sistemi audio
- Doppio montante rack anteriore e posteriore
- Disponibili a 3U e 4U, profondità 22 cm e con maniglie ad incasso
- Wooden flight cases ideal for audio systems assembly
- Double front and rear rack bar
- Available in 3U and 4U, 22 cm depth and with recessed handles



Codice / Code	Descrizione / Description
CROBOX3U	Box in legno con interno rack 19"; H=3U Wooden box with internal rack 19"; H=3U
CROBOX4U	Box in legno con interno rack 19"; H=4U Wooden box with internal rack 19"; H=4U

- Pressacavi in nylon per sistemi audio
- Nylon skintops for audio systems



Codice / Code	PG	Tipo / Type
PSK13	13,5	Pressacavo / Skintop
PSK16	16	Pressacavo / Skintop
PSK21	21	Pressacavo / Skintop
PSK29	29	Pressacavo / Skintop
PSK36	36	Pressacavo / Skintop
PSK13M	13,5	Pressacavo a molla / Spring skintop
PSK16M	16	Pressacavo a molla / Spring skintop
PSK21M	21	Pressacavo a molla / Spring skintop
CND13	13,5	Controdado per pressacavo / Locking nut for skintop
CND16	16	Controdado per pressacavo / Locking nut for skintop
CND21	21	Controdado per pressacavo / Locking nut for skintop
CND29	29	Controdado per pressacavo / Locking nut for skintop
CND36	36	Controdado per pressacavo / Locking nut for skintop

BAGSNAKE

- Sacca in nylon proteggi frusta
- Protective nylon bag for fantail



- Guaine termo retrattili ed a rete in nylon per la protezione di cavi multipolari
- Heat-shrinkable and nylon net-sheet sleeves for multipolar cables protection

Codice / Code	Tipo / Type	Diametro / Diameter	Colore / Color
60GUR48N	Guaina in NYLON a rete NYLON net sleeve	4,8 mm	nero / black
60GUR48B	Guaina in NYLON a rete NYLON net sleeve	4,8 mm	grigio / grey
60GUA316	Guaina Termo-retrattile Heat-shrinkable sleeve	da 4,8 a 2,4 mm from 4,8 to 2,4 mm	nero / black
60GUA316R	Guaina Termo-retrattile Heat-shrinkable sleeve	da 4,8 a 2,4 mm from 4,8 to 2,4 mm	rosso / red
60GUA316B	Guaina Termo-retrattile Heat-shrinkable sleeve	da 4,8 a 2,4 mm from 4,8 to 2,4 mm	blu / blue
60GUA308	Guaina Termo-retrattile Heat-shrinkable sleeve	da 9,5 a 4,8 mm from 9,5 to 4,8 mm	nero / black
60GUA304	Guaina Termo-retrattile Heat-shrinkable sleeve	da 25,4 a 12,7 mm from 25,4 to 12,7 mm	nero / black
60GUA100	Guaina Termo-retrattile Heat-shrinkable sleeve	da 32 a 16 mm from 32 to 16 mm	nero / black
60GUA102	Guaina Termo-retrattile Heat-shrinkable sleeve	da 38 a 22 mm from 38 to 22 mm	nero / black
60GUTR50	Guaina Termo-retrattile Heat-shrinkable sleeve	da 12 a 6 mm from 12 to 6 mm	bianco / white

90ETINUM

- Etichette in PVC adesivo per la numerazione di connettori nei sistemi audio
- *Adhesive PVC labels for audio systems connectors numbering*

Numerazioni disponibili/ Available number series:

da 1 a 4; da 1 a 6; da 1 a 8; da 1 a 12; da 1 a 24; da 1 a 32, da 1 a 40; L/R
from 1 to 4; from 1 to 6; from 1 to 8; from 1 to 12; from 1 to 16; from 1 to 24; from 1 to 32; from 1 to 40; L/R

1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24



Per ordinare una serie di numeri da 1 a 16 seguire l'esempio seguente
To order a series of numbers from 1 to 16, follow the example below


Codice: **90ETINUM**
Code: **90ETINUM**

Descrizione: **da 1 a 16**
Description: **from 1 to 16**

Quantità: **16**
Quantity: **16**

TPXLRP

- Tappo in plastica per foro cannon
- *Plastic cap for cannon hole*



TPXLRJ

- Adattatore in metallo da foro cannon a foro jack Ø12mm
- *Metal adaptor from cannon plug to Ø12 mm jack plug*





RULLI AVVOLGICAVO
CABLE DRUMS

ROLL100

- Avvolgicavo con unico fulcro
- Struttura e cilindro in metallo, con maniglia
- *Cable drum with single fulcrum*
- *Metal structure and cylinder, with handle*



ROLL300

- Avvolgicavo di grandi dimensioni con unico fulcro
- Struttura e cilindro in metallo, con maniglia
- *Big cable drum with single fulcrum*
- *Metal structure and cylinder, with handle*





**ACCESSORI LIGHTING
LIGHTING ACCESSORIES**

PRN100

- Perno in alluminio tornito per il fissaggio di fari ed accessori su stativi con interno standard Ø 28 mm
- *Turned aluminum pivot to fix light bars and accessories on stands with standard Ø 28 mm internal cavity*



L10

- Gancio di sicurezza con bloccaggio a vite. Spessore 10 mm
- *Security hook with screw blocking system. Thickness: 10 mm*



LL25

- Lampada per consolle con attacco a parete. Lunghezza 30 cm
- Tensione di alimentazione 12 Vcc, potenza 5W
- *Wall mount lamp for console. Length: 30 cm*
- *12 Vcc supply voltage, 5 W power*





FLIGHT CASES

“

Non solo l'utilizzo, ma anche il trasporto e lo stoccaggio di apparecchiature elettroniche e musicali sono operazioni fondamentali che accompagnano ogni giorno il lavoro degli addetti del settore audio professionale.

Per questo la Bespeco guarda alla qualità, praticità e robustezza dei flight cases di propria produzione.

Essi sono realizzati utilizzando i migliori legni, di diverso spessore, i migliori accessori come maniglie, chiusure e cerniere e la massima precisione durante l'assemblaggio dei particolari.

I flight cases Bespeco sono studiati per resistere agli urti più violenti e agli agenti atmosferici che ne potrebbero procurare l'usura, proteggendone al massimo il loro contenuto.

Not only the use, but also the transport and the storage of electronic and musical equipments are fundamental operations in daily activities of professional audio insiders.

For this reason, Bespeco cares about quality, convenience and strength of its own-produced flight cases.

They are made using the best wood, of different thickness, the best accessories like handles, latches and hinges and the maximum precision during the assembly of components.

Bespeco flight cases are studied to resist to the strongest shocks and to the atmospheric agents that may create damages, protecting at maximum their content.

”



Flight Cases

Flight cases in legno | Wooden flight cases:

- Serie smart Smart series	465
- Serie standard Standard series	468
- Serie standard con porta mixer Standard series with mixer holder	471
- Serie professional Professional series	474
- Serie professional con ruote Professional with wheels series	477
- Serie professional con porta mixer Professional series with mixer holder	480
- Serie professional con ruote e porta mixer Professional series with wheels and mixer holder	482
- Per Dj consolle For Dj console	485
Accessori e ricambi per flight cases Accessories and spare parts for flight cases	488




FLIGHT CASES IN LEGNO
WOODEN FLIGHT CASES

CARATTERISTICHE / FEATURES

- Realizzati in legno di pino marino multistrato da 5 mm e laminato antigraffio
- **Profondità corpo 36 cm** (distanza utile tra montante rack e fondo 34 cm)
- Coperchi con chiusure a farfalla
- Robuste maniglie con molla di ritorno
- Doppio profilo rack anteriore
- Resistenti profili in alluminio anodizzato argento
- Gommini antiscivolo
- Colore nero

- *Made of 5 mm marine pine plywood and scratchproof laminate*
- **36 cm depth** (34 cm effective distance between rack bar and bottom)
- *Covers equipped with butterfly latches*
- *Sturdy handles with spring release*
- *Double frontal rack bar*
- *Resistant silver anodized aluminum profiles*
- *Anti-slip rubber feet*
- *Black color*



1 Robuste maniglie in acciaio
Sturdy steel handles

2 Montante rack anteriore
Frontal rack bar

3 Chiusure a farfalla
Butterfly latches

4 Cantonali bombati
Ball corners

5 Gommini antiscivolo
Anti-slip rubber feet

6 Kit di viti, dadi e rondelle
Set of screws, nuts and washers

CRO20EX

€ 171,00

2U



CRO23EX

€ 183,00

3U



CRO24EX

€ 215,00

4U



CRO26EX

€ 248,00

6U**CRO28EX**



€ 305,00

8U

CARATTERISTICHE / FEATURES

- Realizzati in legno di pino marino multistrato da 5 mm e laminato antigraffio
- **Profondità corpo 42 cm** (distanza utile tra montanti rack 39 cm)
- Coperchi con chiusure a farfalla
- Robuste maniglie con molla di ritorno
- Doppio profilo rack anteriore
- Resistenti profili in alluminio anodizzato argento
- Gommini antiscivolo
- Colore nero

- *Made of 5 mm marine pine plywood and scratchproof laminate*
- **42 cm depth** (39 cm effective distance between rack bars)
- *Covers equipped with butterfly latches*
- *Sturdy handles with spring release*
- *Double frontal rack bar*
- *Resistant silver anodized aluminum profiles*
- *Anti-slip rubber feet*
- *Black color*



- 1** Robuste maniglie in acciaio con impugnatura in gomma
Sturdy steel handles with rubber grip
- 2** Doppio montante rack anteriore e posteriore
Frontal and rear double rack bar
- 3** Chiusure a farfalla
Butterfly latches
- 4** Cantonali bombati
Ball corners

- 5** Gommini antiscivolo
Anti-slip rubber feet
- 6** Kit di viti, dadi e rondelle
Set of screws, nuts and washers

CRO20E

€ 199,00

2U



CRO23E

€ 231,00

3U



CRO26E

€ 306,00

6U



CRO28E

€ 365,00

8U



CRO30E

€ 423,00


10U



CARATTERISTICHE / FEATURES

- Realizzati in legno di pino marino multistrato da 5 mm e laminato antigraffio
- **Profondità corpo 42 cm** (distanza utile tra montante rack e fondo 41 cm)
- Coperchi con chiusure drawbolt e chiave
- Robuste maniglie a scomparsa con molla di ritorno
- Profilo rack anteriore e superiore con alzata regolabile
- Resistenti profili in alluminio anodizzato argento
- Gommini antiscivolo
- Colore nero

- *Made of 5 mm marine pine plywood and scratchproof laminate*
- **42 cm depth** (*41 cm effective distance between rack bar and bottom*)
- *Covers equipped with drawbolt latches and key*
- *Sturdy recessed handles with spring release*
- *Frontal and upper rack bar with height adjustment*
- *Resistant silver anodized aluminum profiles*
- *Anti-slip rubber feet*
- *Black color*



- 1** Robuste maniglie in acciaio a scomparsa con impugnatura in gomma
Sturdy steel recessed handle with rubber grip
- 2** Montante rack anteriore
Frontal rack bar
- 3** Montante rack superiore con alzata regolabile
Upper rack bar with height adjustment
- 4** Chiusure drawbolt con chiave
Drawbolt latches and key

- 5** Cantonali bombati
Ball corners
- 6** Gommini antiscivolo
Anti-slip rubber feet
- 7** Kit di viti, dadi e rondelle
Set of screws, nuts and washers

CROMIX4U

€ 388,00

4U

- Utili frontali
- *Frontal racks*

8U

- Racks superiori
- *Upper racks*



€ 436,00

CROMIX6U**6U**

- Utili frontali
- *Frontal racks*

8U

- Racks superiori
- *Upper racks*

CROMIX8U

€ 478,00

8U

- Utili frontali
- *Frontal racks*

8U

- Racks superiori
- *Upper racks*



€ 524,00

CROMIX10U**10U**

- Utili frontali
- *Frontal racks*



8U

- Racks superiori
- *Upper racks*

CARATTERISTICHE / FEATURES

- Realizzati in legno di pino marino multistrato da 7 mm e laminato antigraffio
- **Profondità corpo 42 cm** (distanza utile tra montanti rack 39 cm)
- Coperchi con chiusure a farfalla a scomparsa
- Robuste maniglie a scomparsa con molla di ritorno
- Doppio profilo rack anteriore e posteriore
- Resistenti profili in alluminio anodizzato argento
- Gommini antiscivolo
- Colore nero

- *Made of 7 mm marine pine plywood and scratchproof laminate*
- **42 cm depth** (39 cm effective distance between rack bars)
- *Covers equipped with recessed butterfly latches*
- *Sturdy recessed handles with spring release*
- *Double frontal and rear rack bar*
- *Resistant silver anodized aluminum profiles*
- *Anti-slip rubber feet*
- *Black color*



- 1** Robusta maniglia in acciaio a scomparsa con impugnatura in gomma
Sturdy steel recessed handle with rubber grip
- 2** Doppio montante rack anteriore e posteriore
Frontal and rear double rack bar
- 3** Chiusure a farfalla a scomparsa
Recessed butterfly latches
- 4** Cantonali bombati
Ball corners

- 5** Gommini antiscivolo
Anti-slip rubber feet
- 6** Kit di viti, dadi e rondelle
Set of screws, nuts and washers

CRO23P

€ 307,00

3U**CRO24P**

€ 334,00

4U**CRO26P**

€ 380,00

6U

CRO28P

€ 405,00

8U



CRO30P

€ 551,00

10U



CARATTERISTICHE / FEATURES

- Realizzati in legno multistrato di pino marino da 9 mm e laminato antigraffio
- **Profondità corpo 42 cm** (distanza utile tra montanti rack 39 cm)
- Coperchi con chiusure a farfalla a scomparsa
- Robuste maniglie con molla di ritorno
- Doppio profilo rack anteriore e posteriore
- Resistenti profili in alluminio anodizzato argento
- Carrello con 4 ruote da 100 mm di diametro, di cui due frenanti
- Colore nero

- Made of 9 mm marine pine plywood and scratchproof laminate
- **42 cm depth** (39 cm effective distance between rack bars)
- Covers equipped with recessed butterfly latches
- Sturdy recessed handles with spring release
- Frontal and rear double rack bar
- Resistant silver anodized aluminum profiles
- 100 mm diameter 4 wheels trolley, 2 wheels with brakes
- Black color



- 1** Robuste maniglie in acciaio a scomparsa con impugnatura in gomma
Sturdy steel recessed handles with rubber grip
- 2** Doppio montante rack anteriore e posteriore
Frontal and rear double rack bar
- 3** Chiusure a farfalla a scomparsa
Recessed butterfly latches
- 4** Cantonali bombati
Ball corners

- 5** Ruote professionali
Professional wheels
- 6** Kit di viti, dadi e rondelle
Set of screws, nuts and washers

CRO308PR

€ 641,00

8U

- Con ruote
- With wheels

**CRO312PR**

€ 765,00

12U

- Con ruote
- With wheels



CRO315PR

€ 828,00

15U

- Con ruote
- *With wheels*

**CRO320PR**

€ 924,00

20U

- Con ruote
- *With wheels*



CARATTERISTICHE / FEATURES

- Realizzati in legno multistrato di pino marino da 9 mm e laminato antiraffio
- **Profondità corpo 42 cm** (distanza utile tra montante rack e fondo 41 cm)
- Coperchi con chiusure a farfalla a scomparsa
- Robuste maniglie con molla di ritorno
- Resistenti profili in alluminio anodizzato argento
- Profilo rack anteriore e superiore con alzata regolabile
- Colore nero

- Made of 9 mm marine pine plywood and scratchproof laminate
- **42 cm depth** (41 cm effective distance between rack bar and bottom)
- Covers equipped with recessed butterfly latches
- Sturdy recessed handles with spring release
- Resistant silver anodized aluminum profiles
- Frontal and upper rack bar with height adjustment
- Black color



- 1** Robuste maniglie in acciaio a scomparsa con impugnatura in gomma
Sturdy steel recessed handles with rubber grip
- 2** Montante rack anteriore
Frontal rack bar
- 3** Montante rack superiore con alzata regolabile
Upper rack bar with height adjustment
- 4** Chiusure a farfalla a scomparsa
Recessed butterfly latches

- 5** Cantonali bombati
Ball corners
- 6** Kit di viti, dadi e rondelle
Set of screws, nuts and washers

CROMIX4P


€ 458,00

4U

- Utili frontali
- *Frontal racks*

8U

- Racks superiori
- *Upper racks*

**CROMIX6P**

€ 488,00

6U

- Utili frontali
- *Frontal racks*

8U

- Racks superiori
- *Upper racks*

CROMIX8P

€ 538,00

8U

- Utili frontali
- *Frontal racks*

8U

- Racks superiori
- *Upper racks*

**CROMIX10P**

€ 604,00

10U

- Utili frontali
- *Frontal racks*

8U



- Racks superiori
- *Upper racks*



CARATTERISTICHE / FEATURES

- Realizzati in legno multistrato di pino marino da 9 mm e laminato antigraffio
- **Profondità corpo 42 cm** (distanza utile tra montante rack e fondo 41 cm)
- Coperchi con chiusure a farfalla a scomparsa
- Robuste maniglie con molla di ritorno
- Resistenti profili in alluminio anodizzato argento
- Profilo rack anteriore e superiore con alzata regolabile
- Carrello con 4 ruote professionali da 100 mm di cui due frenanti
- Colore nero

- *Made of 9 mm marine pine plywood and scratchproof laminate*
- **42 cm depth** (41 cm effective distance between rack bar and bottom)
- *Covers equipped with recessed butterfly latches*
- *Sturdy recessed handles with spring release*
- *Resistant silver anodized aluminum profiles*
- *Frontal and upper rack bar with height adjustment*
- *100 mm diameter 4 wheels trolley, 2 wheels with brakes*
- *Black color*



- 1 Robuste maniglie in acciaio a scomparsa con impugnatura in gomma
Sturdy steel recessed handles with rubber grip
- 2 Montante rack anteriore
Frontal rack bar
- 3 Montante rack superiore con alzata regolabile
Upper rack bar with height adjustment
- 4 Chiusure a farfalla a scomparsa
Recessed butterfly latches

- 5 Cantonali bombati
Ball corners
- 6 Ruote professionali
Professional wheels
- 7 Kit di viti, dadi e rondelle
Set of screws, nuts and washers

CROMIX10PR

€ 693,00

10U

- Utili frontali
- *Frontal racks*

8U

- Racks superiori
- *Upper racks*



€ 830,00

CROMIX12PR**12U**

- Utili frontali
- *Frontal racks*

8U

- Racks superiori
- *Upper racks*



CROMIX15PR

€ 893,00

15U

- Utili frontali
- *Frontal racks*

8U

- Racks superiori
- *Upper racks*

**CROMIX20PR**

€ 944,00

20U

- Utili frontali
- *Frontal racks*

8U

- Racks superiori
- *Upper racks*



CARATTERISTICHE / FEATURES

- Realizzati in legno multistrato di pino marino da 9 mm e laminato antigraffio
- Chiusure a farfalla ad incasso
- Robuste maniglie con molla di ritorno
- Resistenti profili in alluminio anodizzato argento
- Ruote per un facile trasporto
- Imbottitura interna anti-shock
- Colore nero

- *Made of 9 mm marine pine plywood and scratchproof laminate*
- *Recessed butterfly latches*
- *Sturdy recessed handles with spring release*
- *Resistant silver anodized aluminum profiles*
- *Wheels for easy carriage*
- *Shock-resistant internal padding*
- *Black color*



1 Robuste maniglie in acciaio con impugnatura in gomma
Sturdy steel handles with rubber grip

2 Chiusure a farfalla a scomparsa
Recessed butterfly latches

3 Cantonali bombati
Ball corners

4 Ruote
Wheels


5 Imbottitura interna
Internal padding

6 Coperchio asportabile con cerniere posteriori
Removable cover with rear hinges

DJCS COF01


€ 556,00

- Coffin case per mixer da 12" e piatti standard per DJ
- Coffin case for 12" mixer and DJ standard turntables

**DJCS COF02**

€ 457,00


- Coffin case per mixer da 10" e n. 2 lettori CD da 8" a 9"
- Coffin case for 10" mixer and 2 CD players from 8" to 9"



DJCS COF03

€ 524,00

- Coffin case per mixer da 12" e n. 2 lettori CD da 11" a 12"
- Coffin case for 12" mixer and 2 CD players from 11" to 12"

**DJCSCD**

€ 99,00

- Coffin case per lettore CD singolo da 8" a 9"
- Coffin case for CD player from 8" to 9"





ACCESSORI E RICAMBI PER FLIGHT CASES

ACCESSORIES AND SPARE PARTS FOR FLIGHT CASES

€ 0,15

€ 0,17

€ 0,15

RK20

€ 0,80



- Vite M6x10, testa croce
- *M6x10 Phillips head screw*

RK25

€ 0,27



- Vite M6x20, testa croce
- *M6x20 Phillips head screw*

RK30

€ 14,70



- Rondella in nylon Ø13,5 mm con foro interno Ø6,5 mm
- *Nylon Ø 13,5 mm washer with Ø 6,5 mm internal hole*

RF40

€ 16,50



- Rinforzo 4 fori
- Corner brace with 4 mounting holes

RK40

€ 14,20



- Dado M6 ingabbiato
- M6 cage nut

HM10

€ 8,40



- Maniglia ad incasso
- Recessed handle
- Dimensioni: 163 x 280 mm
- Dimensions: 163 x 280 mm

HM15

€ 37,50



- Maniglia a scomparsa, molla di ritorno e impugnatura in gomma, nera
- Recessed handle with spring release and rubber grip, black
- Dimensioni: 153 x 100 mm
- Dimensions: 153 x 100 mm

HM20

€ 2,60



- Maniglia a scomparsa, molla di ritorno e impugnatura in gomma, cromata
- Recessed handle with spring release and rubber grip, chromed
- Dimensioni: 160 x 105 mm
- Dimensions: 160 x 105 mm

CH40

€ 3,70



- Chiusura a farfalla
- Butterfly latch
- Dimensioni 175 x 125 mm
- Dimensions: 175 x 125 mm

CH35

€ 3,70



- Chiusura drawbolt
- Drawbolt hinge
- Dimensioni: 35 x 60 mm
- Dimensions: 35 x 60 mm

AG110

€ 3,70




- Angolare professionale 3 fori
- Professional ball corner with 3 mounting holes

AG135

€ 3,70



- Angolare professionale 6 fori
- Professional ball corner with 6 mounting holes



BAGS AND STRAPS

“

Proteggere il prezioso strumento musicale personale è una delle priorità che la Bespeco si è imposta. Perciò ha pensato e sviluppato una serie di custodie morbide e semi rigide per strumenti a corde, tastiere, fiati e batterie, oltre a borse per supporti casse e strumenti vari.

Esse sono costruite in robusti materiali, come l'innovativo "Grid Cloth", "Oxford Cloth" e nylon antistrappo, imbottiti con padding di diversi spessori o foam.

Tutte le cuciture, comprese quelle delle cerniere lampo, sono realizzate in nylon antistrappo rinforzato.

Le custodie sono dotate di tasche e tracolle per un comodo utilizzo. Le custodie Bespeco sono il posto più sicuro dove riporre il proprio strumento musicale.

Protecting the own valuable musical instrument is one of Bespeco's priority. For this reason it designed and developed a series of soft and semi-rigid bags for string instruments, keyboards, wind instruments, drums, in addition to bags for speaker stands and other instruments.

They are made of sturdy materials like the innovative "Grid Cloth", "Oxford Cloth" and anti-rip nylon, padded in different thickness or foam. All stitchings, including those in zippers, are made of reinforced anti-rip nylon.

Bags are equipped with pockets and shoulder straps for a comfortable use.

Bespeco bags are the safest place where your musical instrument can be stored.

”



Bags

Borse morbide per chitarra e basso Guitar and bass soft bags	495
Borse morbide per ukulele Ukulele soft bags	513
Borse morbide per tastiera Keyboard soft bags	517
Borse morbide per aste microfoniche Microphones stands soft bags	523
Borse morbide per strumenti a fiato Wind instruments soft bags.....	525
Borse morbide per batteria Drums soft bags	529
Borse multifunzionali Multifunctional bags.....	535
Borse in FOAM FOAM bags	539
Tracolle Straps	545

**BORSE MORBIDE PER
CHITARRA E BASSO
GUITAR AND BASS
SOFT BAGS**



CARATTERISTICHE / FEATURES

- Realizzate in "Oxford cloth 600D" antistrappo e bordatura in nastro telato
- Colore nero
- *Made of rip-proof "Oxford cloth 600D" with cloth outer border*
- *Black color*

Essential Line




1



2



3



4


1 Maniglia rinforzata con chiusura a strappo in velcro
Velcro reinforced easy-to-open handle

2 Tracolla doppia regolabile
Adjustable double strap

3 Ampia tasca frontale
Large frontal pocket


4 Robuste cerniere lampo cucite con nylon antistrappo
Strong zippers stitched with anti-rip nylon

BAG34CGT




- Per chitarra classica ¾
- For ¾ classic guitar

BAG50CGT




- Per chitarra classica
- For classic guitar

BAG60AGT



- Per chitarra acustica
- For acoustic guitar

BAG70EGT



- Per chitarra elettrica
- For electric guitar

CARATTERISTICHE / FEATURES

- Realizzate in Nylon 420D antistrappo e bordatura in PVC
- Colore nero
- Made of rip-proof Nylon 420D with PVC outer border
- Black color

Young Line



1



2



3




4



5

BAG34CG


- 1 Maniglia rinforzata con chiusura a strappo in velcro
Velcro reinforced easy-to-open handle
- 2 Tracolla doppia regolabile
Adjustable double strap
- 3 Ampia tasca frontale
Large frontal pocket
- 4 Robuste cerniere lampo cucite con nylon antistrappo
Strong zippers stitched with anti-rip nylon
- 5 Gancio posteriore
Rear hanger



- Per chitarra classica ¾
- For ¾ classic guitar




BAG50CG




- Per chitarra classica
- For classic guitar

BAG60AG




- Per chitarra acustica
- For acoustic guitar

BAG70EG



- Per chitarra elettrica
- For electric guitar

BAG80BG




- Per basso elettrico
- For bass

CARATTERISTICHE / FEATURES

- Imbottitura da 10 mm
- Realizzate in "Oxford cloth 600D" antistrappo e bordatura in PVC
- Colore nero

- 10 mm padding
- Made of rip-proof "Oxford cloth 600D" with PVC outer border
- Black color

Training Line



- 1 Maniglia imbottita
Padded handle

- 2 Tracolla doppia regolabile
Adjustable double strap

- 3 Ampia tasca frontale e superiore
Large upper and frontal pocket


- 4 Gommini paracolpi in gomma naturale
Shock-resistant endings in natural rubber

- 5 Robuste cerniere lampo cucite con nylon antistrappo
Strong zippers stitched with anti-rip nylon

- 6 Gancio posteriore
Back hanger

- 7 Rinforzo interno a protezione di corde e ponte
Inner strengthening for strings and bridge protection


BAG100CG



- Per chitarra classica
- For classic guitar




BAG110AG



- Per chitarra acustica
- For acoustic guitar




BAG120EG




- Per chitarra elettrica
- For electric guitar



BAG130BG



- Per basso elettrico
- For bass



CARATTERISTICHE / FEATURES


- Imbottitura da 10 mm
 - Realizzate in "Oxford cloth 600D" antistrappo e bordatura in nastro telato imbottito
 - Colore nero + arancione
- 10 mm padding
 - Made of rip-proof "Oxford cloth 600D" with padded cloth outer border
 - Black and orange color

Color Line




- 1 Maniglia imbottita
Padded handle
- 2 Tracolla doppia regolabile con moschettoni professionali
Adjustable double strap with professional hooks
- 3 Ampia tasca frontale
Large frontal pocket
- 4 Gommini paracolpi in gomma naturale
Shock-resistant endings in natural rubber
- 5 Robuste cerniere lampo cucite con nylon antistrappo
Strong zippers stitched with anti-rip nylon
- 6 Rinforzo interno a protezione di corde e ponte
Inner strengthening for strings and bridge protection

BAG150CG




- Per chitarra classica
- For classic guitar

BAG160AG




- Per chitarra acustica
- For acoustic guitar

BAG170EG



- Per chitarra elettrica
- For electric guitar

BAG180BG



- Per basso elettrico
- For bass

CARATTERISTICHE / FEATURES

- Imbottitura da 15 mm
- Realizzate in "Oxford cloth 600D" antistrappo e bordatura in PVC
- Colore nero

- 15 mm padding
- Made of rip-proof "Oxford cloth 600D" with PVC outer border
- Black color

Performer Line



- 1 Maniglia imbottita
Padded handle
- 2 Tracolla doppia regolabile
Adjustable double strap
- 3 Ampia tasca frontale e superiore
Large frontal and upper pocket
- 4 Gommini paracolpi in gomma naturale
Shock-resistant endings in natural rubber
- 5 Robuste cerniere lampo cucite con nylon antistrappo
Strong zippers stitched with anti-rip nylon
- 6 Gancio posteriore
Back hanger
- 7 Rinforzo interno a protezione di corde e ponte
Inner strengthening for strings and bridge protection


BAG200CG



- Per chitarra classica
- For classic guitar




BAG210AG



- Per chitarra acustica
- For acoustic guitar




BAG220EG




- Per chitarra elettrica
- For electric guitar




BAG230BG




- Per basso elettrico
- For bass



BAG240AB



- Per basso acustico
- For acoustic bass



CARATTERISTICHE / FEATURES

- Imbottitura da 25 mm
- Realizzate in "Oxford cloth 600D" antistrappo e bordatura in PVC
- Colore nero


- 25 mm padding
- Made of rip-proof "Oxford cloth 600D" with PVC outer border
- Black color

Virtuoso Line



- 1 Maniglia imbottita
Padded handle
- 2 Tracolla doppia regolabile
Adjustable double strap
- 3 Ampia tasca frontale e superiore
Large frontal and upper pocket
- 4 Gommini paracolpi in gomma naturale
Shock-resistant endings in natural rubber
- 5 Robuste cerniere lampo cucite con nylon antistrappo
Strong zippers stitched with anti-rip nylon
- 6 Gancio posteriore
Back hanger
- 7 Rinforzo interno a protezione di corde e ponte
Inner strengthening for strings and bridge protection


BAG300CG



- Per chitarra classica
- For classic guitar




BAG310AG



- Per chitarra acustica
- For acoustic guitar




BAG320EG




- Per chitarra elettrica
- For electric guitar




BAG330BG



- Per basso elettrico
- For bass




BAG352AE



- Per una chitarra acustica + una chitarra elettrica
- For an acoustic + an electric guitar




BAG362EG



- Per due chitarre elettriche
- For two electric guitars



BAG372BG




- Per due bassi elettrici
- For two basses



CARATTERISTICHE / FEATURES


- Imbottitura da 35 mm
 - Realizzate in "Oxford cloth 600D" antistrappo e bordatura in nastro telato imbottito
 - Colore nero + arancione
- 35 mm padding
 - Made of rip-proof "Oxford cloth 600D" with padded cloth outer border
 - Black and orange color

Famous Line




- 1 Maniglia imbottita
Padded handle
- 2 Doppia tracolla a scomparsa regolabile, con moschettoni professionali
Hidden adjustable double strap, with professional hooks
- 3 Ampia tasca frontale e superiore
Large frontal and upper pocket
- 4 Robuste cerniere lampo cucite con nylon antistrappo
Strong zippers stitched with anti-rip nylon
- 5 Gancio posteriore
Back hanger
- 6 Rinforzo interno a protezione di corde e ponte
Inner strengthening for strings and bridge protection

BAG400CG




- Per chitarra classica
- For classic guitar

BAG410AG





- Per chitarra acustica
- For acoustic guitar

BAG420EG



- Per chitarra elettrica
- For electric guitar

BAG430BG



- Per basso elettrico
- For bass


A close-up photograph of a young person with blonde hair, wearing a light-colored cable-knit sweater over a pink turtleneck, and tan pants. They are sitting and playing a white ukulele. A red rectangular frame highlights the ukulele's neck and headstock area.

**BORSE MORBIDE PER UKULELE
UKULELE SOFT BAGS**




CARATTERISTICHE / FEATURES

- Imbottitura da 15 mm
 - Realizzate in Nylon tecnico antistrappo “gridding cloth” e bordatura in nastro telato
 - Colore nero con finiture arancioni
- 15 mm padding
 - Made of rip-proof technical “gridding cloth” nylon with cloth outer border
 - Black color with orange finishings




-
- 1 Maniglia rinforzata con chiusura a strappo in velcro
Velcro reinforced easy-to-open handle
 - 2 Tracolla doppia regolabile
Adjustable double strap
 - 3 Ampia tasca frontale
Large frontal pocket
 - 4 Robuste cerniere lampo cucite con nylon antistrappo
Strong zippers stitched with anti-rip nylon

BAGUKES




- Per ukulele soprano
- For soprano ukulele

BAGUKEC




- Per ukulele concerto
- For concert ukulele

BAGUKET



- Per ukulele tenore
- For tenor ukulele



BORSE MORBIDE PER TASTIERA
KEYBOARD SOFT BAGS



CARATTERISTICHE / FEATURES

- Realizzate in Nylon 420D antistrappo e bordatura in PVC
- Colore nero
- *Made of rip-proof Nylon 420D with PVC outer border*
- *Black color*

Young Line



-
- 1 Maniglia per trasporto
Carry handle
 - 2 Ampia tasca frontale
Large frontal pocket
 - 3 Robuste cerniere lampo cucite con nylon antistrappo
Strong zippers stitched with anti-rip nylon

BAG44MKB

44



- Per tastiera 44 tasti
- Dimensioni: 610 (W) x 230 (P) x 70 (H) mm
- For 44 keys keyboard
- Dimensions: 610 (W) x 230 (D) x 70 (H) mm

BAG449MKBR

49



- Per tastiera 49 tasti ridotta
- Dimensioni: 680 (L) x 260 (P) x 80 (H) mm
- For 49 keys small keyboard
- Dimensions: 680 (W) x 260 (D) x 80 (H) mm

BAG449MKB

49




- Per tastiera 49 tasti
- Dimensioni: 870 (L) x 330 (P) x 100 (H) mm
- For 49 keys keyboard
- Dimensions: 870 (W) x 330 (D) x 100 (H) mm

CARATTERISTICHE / FEATURES

- Imbottitura da 15 mm
 - Realizzate in "Oxford cloth 600D" antistrappo e bordatura in PVC
 - Colore nero
-
- 15 mm padding
 - Made of rip-proof "Oxford cloth 600D" with PVC outer border
 - Black color

Performer Line



-
- 1 Maniglia rinforzata con chiusura a strappo in velcro
Velcro reinforced easy-to-open handle
 - 2 Tracolla regolabile con moschettoni professionali
Adjustable strap with professional hooks
 - 3 Ampia tasca frontale
Large frontal pocket
 - 4 Gommini paracolpi in gomma naturale
Shock-resistant endings in natural rubber
 - 5 Robuste cerniere lampo cucite con nylon antistrappo
Strong zippers stitched with anti-rip nylon

BAG449KBR

49




- Per tastiera 49 tasti
- For 49 keys small keyboard
- Dimensioni: 680 (L) x 260 (P) x 80 (H) mm
- Dimensions: 680 (W) x 260 (D) x 80 (H) mm

BAG449KB

49




- Per tastiera 49 tasti
- For 49 keys keyboard
- Dimensioni: 870 (L) x 330 (P) x 100 (H) mm
- Dimensions: 870 (W) x 330 (D) x 100 (H) mm

BAG461KB

61




- Per tastiera 61 tasti
- For 61 keys keyboard
- Dimensioni: 1020 (L) x 390 (P) x 155 (H) mm
- Dimensions: 1020 (W) x 390 (D) x 155 (H) mm

BAG476KB

76 



- Per tastiera 76 tasti
- Dimensioni: 1295 (L) x 445 (P) x 165 (H) mm
- For 76 keys keyboard
- Dimensions: 1295 (W) x 445 (D) x 165 (H) mm

BAG488KBY

88 



- Per tastiera 88 tasti ridotta
- Dimensioni: 1400 (L) x 310 (P) x 170 (H) mm
- For 88 keys small keyboard
- Dimensions: 1400 (W) x 310 (D) x 170 (H) mm

BAG488KB

88 



- Per tastiera 88 tasti
- Dimensioni: 1410 (L) x 460 (P) x 170 (H) mm
- For 88 keys keyboard
- Dimensions: 1410 (W) x 460 (D) x 170 (H) mm

- Adatta al trasporto di 6 aste microfoniche, protette tra loro grazie alle partizioni
 - Imbottitura da 15 mm
 - Realizzate in "Oxford cloth 600D" antistrappo e bordatura in PVC
 - Colore nero
-
- Suitable to carry 6 pcs microphone stands, well protected thanks to the partitions
 - 15 mm padding
 - Made of rip-proof "Oxford cloth 600D" with PVC outer border
 - Black color

BAG600MS



Altezza/Height: 104 cm

Diametro/Diameter: 34 cm

Peso/Weight: 2,1 Kg





**BORSE MORBIDE PER
STRUMENTI A FIATO**
WIND INSTRUMENTS
SOFT BAGS



CARATTERISTICHE / FEATURES

- Imbottitura da 10 mm
 - Realizzate in "Oxford cloth 600D" antistrappo e bordatura in PVC
 - Colore nero
-
- 10 mm padding
 - Made by rip-proof "Oxford cloth 600D" with PVC outer border
 - Black color

Training Line




1



2



3



4

1 Maniglia rinforzata con chiusura a strappo in velcro
Velcro reinforced easy-to-open handle

2 Tracolla regolabile con moschettoni professionali
Adjustable strap with professional hooks

3 Ampie tasche frontali
Large frontal pockets

4 Robuste cerniere lampo cucite con nylon antistrappo
Strong zippers stitched with anti-rip nylon

BAG520TP



- Per tromba
- For trumpet

BAG500AS



■ Per sax contralto

□ For alto saxophone

BAG510TS



■ Per sax tenore

□ For tenor saxophone

BAG530FL



■ Per flauto traverso

□ For transverse flute



**BORSE MORBIDE PER
BATTERIA
DRUMS SOFT BAGS**



CARATTERISTICHE / FEATURES

- Imbottitura da 15 mm
- Realizzate in "Oxford cloth 600D" antistrappo
- Colore nero

- 15 mm padding
- Made of rip-proof "Oxford cloth 600D"
- Black color


Performer Line




1



2



3



4


- 1 Maniglia imbottita
Padded handle
- 2 Tracolla regolabile
Adjustable strap
- 3 Robuste cerniere lampo cucite con nylon antistrappo
Strong zippers stitched with anti-rip nylon
- 4 Gommini paracolpi in gomma naturale
Shock-resistant endings in natural rubber

BAG640CD



- Per piatti, imbottitura da 10 mm
- For cymbals, 10 mm padding

BAG645ST



- Per bacchette
- For drumsticks



Codice / Code	Strumento / Instrument	Dimensione / Dimension
BAG608TD	Tom / Tom	8" x 8"
BAG610TD	Tom / Tom	10" x 9"
BAG612TD	Tom / Tom	12" x 10"
BAG613TD	Tom / Tom	13" x 11"
BAG614TD	Tom / Tom	14" x 12"
BAG614FD	Tom / Timpano - Tom / Floor tom	14" x 14"
BAG614SD	Rullante / Snare	14" x 5,5"
BAG614SDT	Rullante / Snare	14" x 6,5"
BAG616FDT	Timpano / Floor tom	16" x 14"
BAG616FD	Timpano / Floor tom	16" x 16"
BAG618TD	Grancassa / Bass drum	18" x 18"
BAG620BD	Grancassa / Bass drum	20" x 18"
BAG622BD	Grancassa / Bass drum	22" x 18"

SETBAG01

- Kit di 5 custodie per batteria
- Set with 5 drum bags



BAG622BD



BAG610TD



BAG612TD



BAG614FD



BAG614SD

SETBAG02

- Kit di 5 custodie per batteria
- Set with 5 drum bags



BAG620BD



BAG610TD



BAG612TD



BAG614FD



BAG614SD

SETBAG03

- Kit di 5 custodie per batteria
- Set with 5 drum bags



BAG622BD



BAG612TD



BAG613TD



BAG616FD



BAG614SD

SETBAG04

- Kit di 5 custodie per batteria
- Set with 5 drum bags



BAG622BD



BAG610TD




BAG612TD



BAG616FD



BAG614SD



BORSE MULTIFUNZIONALI
MULTIFUNCTIONAL BAGS

BAGKST2

- Borsa per il trasporto del supporto per tastiera modello **KST2**
 - Realizzata in nylon 420D
 - Maniglia rinforzata con velcro a strappo
 - Cuciture rinforzate in nylon antistrappo
 - Colore nero
-
- Carrying bag for keyboard stand model **KST2**
 - Made of 420D nylon
 - Velcro reinforced flip-off handle
 - Reinforced stitchings in rip-proof nylon
 - Black colour



Altezza/Height: 140 mm

Larghezza/Width: 1320 mm

Profondità/Depth: 145 mm

BAG1000SP

- Borsa per il trasporto di n.2 supporti standard per casse (consigliata per PN90XL - PN90XLN - PN90XLNO)
 - Realizzata in nylon 420D
 - Maniglia rinforzata con velcro a strappo
 - Cuciture rinforzate in nylon antistrappo
 - Colore nero
-
- Carrying bag for n. 2 standard speaker stands (suitable for PN90XL
PN90XLN - PN90XLNO)
 - Made of 420D nylon
 - Velcro reinforced flip-off handle
 - Reinforced stitchings in rip-proof nylon
 - Black colour



Altezza/Height: 175 mm

Larghezza/Width: 1250 mm

Profondità/Depth: 290 mm

BAG70GPD

Altezza/Height: 120 mm

Larghezza/Width: 810 mm

Profondità/Depth: 460 mm



CARATTERISTICHE / FEATURES

- Borsa per pedali e pedalini per chitarra, con fondo in robusto legno
- Tracolla con moschettoni professionali
- Cuciture rinforzate in nylon antistrappo
- Bande in velcro adesivo incluse
- Colore nero

- *Guitar pedals bag, with strong wooden bottom*
- *Strap with professional hooks*
- *Reinforced stitchings in rip-proof nylon*
- *Adhesive velcro bands included*
- *Black colour*



BAG10PCMI

- Per laptop 17" e MIDI controller 25 tasti
- Imbottitura da 15 mm
- Realizzate in "Oxford cloth 600D" antistrappo
- Colore nero

- *For 17" laptop and 25 keys MIDI controller*
- *15 mm padding*
- *Made of rip-proof "Oxford cloth 600D"*
- *Black color*

Altezza/Height: 310 mm

Larghezza/Width: 500 mm

Profondità/Depth: 150 mm



1 Tracolla regolabile con moschettoni professionali
Adjustable strap with professional hooks

2 Ampia tasca frontale con ulteriori scompartimenti interni
Large frontal pocket with internal compartments

BORSE PORTA MIXER

- Borse per mixer
 - Tracolla con moschettoni professionali
 - Cuciture rinforzate in nylon antistrappo
 - Colore nero
-
- Mixer bags
 - Strap with professional hooks
 - Reinforced stitchings in rip-proof nylon
 - Black colour



BAG2000MIX

Altezza/Height: 107 mm
Larghezza/Width: 257 mm
Profondità/Depth: 344 mm

BAG2010MIX

Altezza/Height: 107 mm
Larghezza/Width: 355 mm
Profondità/Depth: 361 mm

BAG2020MIX

Altezza/Height: 107 mm
Larghezza/Width: 418 mm
Profondità/Depth: 377 mm

BAGMSS2

- Borsa in nylon per MSS2
- Nylon carry bag for MSS2

Dimensioni borsa/Bag dimensions: 56 x 13 x 39 cm



A close-up photograph of a black guitar case lying on a white surface. A guitar with a sunburst finish and a white pickguard is partially visible, resting inside the case. The case has a textured fabric exterior and a silver zipper running along its side.

BORSE IN FOAM
FOAM BAGS



CARATTERISTICHE / FEATURES

- Imbottitura in resistente foam da 15 mm rivestito in velluto protettivo
- Realizzate in "Oxford cloth 600D" antistrappo
- Colore nero

- 15 mm strong foam padding velvet coated for internal protection
- Made of rip-proof "Oxford cloth 600D"
- Black color

Performer Line



1



2



3



4



5

1 Maniglia rinforzata con velcro a strappo
Velcro reinforced flip-off handle


2 Tracolle regolabili con moschettoni professionali
Adjustable straps with professional hooks

3 Ampia tasca frontale
Large frontal pocket

4 Gommini paracolpi in gomma naturale
Shock-resistant endings in natural rubber


5 Robuste cerniere lampo cucite con nylon antistrappo
Strong zippers stitched with anti-rip nylon

FOAM100CG




- Per chitarra classica
- For classic guitar

FOAM110AG





- Per chitarra acustica
- For acoustic guitar

FOAM120EG



- Per chitarra elettrica
- For electric guitar

FOAM130BG



- Per basso elettrico
- For bass

CARATTERISTICHE / FEATURES

- Imbottitura in resistente foam
- Realizzate in "Oxford cloth 600D" antistrappo
- Colore nero

- Strong foam padding
- Made of rip-proof "Oxford cloth 600D"
- Black color

Performer Line




1




2



3



4



5

1 Maniglia rinforzata con impugnatura in gomma
Reinforced handle with rubber grip

2 Ampia tasca frontale
Large frontal pocket

3 Robuste cerniere lampo cucite con nylon antistrappo
Strong zippers stitched with anti-rip nylon

4 Ruote in ABS
ABS wheels

5 Spessori interni
Inner spacers



- Per tastiera 88 tasti
- Dimensioni: 1410 (L) x 400 (P) x 170 (H) mm
- For 88 keys keyboard
- Dimensions: 1410 (W) x 400 (D) x 170 (H) mm

**TRACOLLE
STRAPS**





CARATTERISTICHE / FEATURES

- Tracolla professionale per chitarra, in nylon rinforzato
- Terminali in pelle e fibbie in plastica
- 5 cm di larghezza x 82/148 cm in lunghezza (regolabile)

- *Guitar strap made of reinforced nylon*
- *Leather ends and plastic hooks*
- *5 cm width x 82/148 cm adjustable length*



Young Line

**TCNBK**

- Nero
□ Black

TCNGN

- Verde
□ Green

TCNBR

- Marrone
□ Brown

TCNBL Blu Blue**TCNRD** Rosso Red**TC1PT** Pattern scuro originale Bespeco Original Bespeco's Dark Pattern.**TC2PT** Pattern chiaro originale Bespeco Original Bespeco's Light Pattern

CARATTERISTICHE / FEATURES

- Tracolla professionale per chitarra, in cotone rinforzato
- Terminali in pelle scamosciata e fibbie in metallo
- 5 cm di larghezza x 88/156 cm in lunghezza (regolabile)
-
- Professional guitar strap made of reinforced cotton
- suede leather ends and metal hooks
- 5 cm width x 88/156 cm adjustable length

Virtuoso Line



TCCBK

€ 6,20




■ Nero

□ Black

TCCBA

€ 6,20



■ Blu Avio

□ Blue Avio

TCCRD

€ 6,20



■ Rosso

□ Red

TRACOLLE PER CHITARRA - "TRAINING LINE" / GUITAR STRAPS - "TRAINING LINE"

CARATTERISTICHE / FEATURES

- Tracolla professionale per chitarra, in cotone rinforzato
 - Terminali in pelle e fibbie in plastica
 - 5 cm di larghezza x 91/152 cm in lunghezza (regolabile)
 - Alloggi per 3 plettri
- Professional guitar strap made of reinforced cotton
 - Leather ends and plastic hooks
 - 5 cm width x 91/152 cm adjustable length
 - Space for 3 picks

Training Line

alloggi per
3 plettri

TCPGR



TRACOLLE PER CHITARRA - "PERFORMER LINE" / GUITAR STRAPS - "PERFORMER LINE"

CARATTERISTICHE / FEATURES

- Tracolla professionale per chitarra, in vera pelle imbottita
 - Larghezza 8 cm
 - Lunghezza min 90 – max 140 cm
- Professional guitar strap made of padded real leather
 - 8 cm width
 - length min 90 – max 140 cm

TCLBK



Performer Line

STRAPS

TC5



- Per fisarmonica 26 tasti, 48 bassi (coppia)
- In cuoio, imbottita
- For 26 keys, 48 basses accordion (pair)
- Padded leather

TC6



- Per fisarmonica 96 tasti, 80 bassi (coppia)
- In cuoio, imbottita
- For 96 keys, 80 basses accordion (pair)
- Padded leather

TC7



- Per fisarmonica 120 bassi in terza (coppia)
- In cuoio, imbottita
- For 120 keys accordion (pair)
- Padded leather

TC8



- Per fisarmonica 120 bassi in quinta (coppia)
- In cuoio, imbottita
- For 120 keys accordion (pair)
- Padded leather

TC9



- Per fisarmonica 120 bassi in quinta (coppia)
- In cuoio, imbottita
- Con strappino in velluto
- For 120 keys accordion (pair)
- Padded leather
- With velvet strap



INDICE PRODOTTI in ordine alfabetico (codice-pagina)
PRODUCTS INDEX alphabetical order (code-page)

21CLSD09	376	AD5	384	BAG320EG	507	BP1C	60
21CLSD25	376	AD50	387	BAG330BG	507	BP1EXN	61
21CNSD09	375	AD55	388	BAG34CG	498	BP1EXS	61
21CNSD09F	375	AD60	386	BAG34CGT	497	BP1GNFL	59
21CNSD25	376	AD65	386	BAG352AE	508	BP22N	53
21CNSD25F	376	AD70	386	BAG362EG	508	BP2N	65
21CVR315S	320	AD75	386	BAG372BG	508	BP40TA	81
21CVR320	321	AD85	388	BAG400CG	511	BP40TT	81
21CVR325	321	AD85S	388	BAG410AG	511	BP41E	79
21CVR325S	320	AD9	386	BAG420EG	511	BP42	80
21CVR375	321	AD90	388	BAG430BG	511	BP42B	80
21DVT300	401	AD95	388	BAG444MKB	519	BP42R	80
21DVTWEE	401	ADKD	387	BAG449KB	521	BP450	80
21VGA15F	376	ADKW	387	BAG449KBR	521	BP45MT	95
21VGA15M	376	ADMS14	36	BAG449MKB	519	BP50X	96
21VTESUB	376	AG110	489	BAG449MKBR	519	BP50XLN	73
25FN08S	450	AG135	489	BAG461KB	521	BP50XXL	96
25FN126S	450	AG28	90	BAG476KB	522	BP550	78
25FN168S	450	AG30	90	BAG488KB	522	BP750	78
25FN248S	450	AM3	36	BAG488KY	522	BP9	113
25FN804S	450	AM4	36	BAG500AS	527	BP9S	113
25SC08S	450	AM52	36	BAG50CG	499	BPMIX01	103
25SC126S	450	AM6	36	BAG50CGT	497	BPRACKM8	130
25SC168S	450	B/BOFORSM	292	BAG510TS	527	BPS	66
25SC248S	450	B/BOFORSMF	292	BAG520TP	526	BRA08L10	445
25SC804S	450	B/BOFORSS	298	BAG530FL	527	BRA08L5	445
35SNOCRO	99	B/BOFORSSF	299	BAG600MS	523	BRC04L5	442
60GUA100	454	B/CV100	290	BAG608TD	531	BRC08L5	442
60GUA102	454	B/CV100S	295	BAG60AG	499	BRC12L10	442
60GUA304	454	B/CVP100	291	BAG60AGT	497	BRC12L5	442
60GUA308	454	B/CVP100S	296	BAG610TD	531	BRC16L10	442
60GUA316	454	B/CVP100SHF	297	BAG612TD	531	BRC16L5	442
60GUA316B	454	B/CVP100T	293	BAG613TD	531	BRC24L10	442
60GUA316R	454	B/CVP100TS	300	BAG614FD	531	BRC24L5	442
60GUR48B	454	B/FLEX150	305	BAG614SD	531	BRC32L10	442
60GUR48N	454	B/FLEX250	306	BAG614SDT	531	BRC32L5	442
60GUTR50	454	B/FLEX400	308	BAG614TD	531	BRD25J	447
65MNPECC	99	B/FLEX425	309	BAG616FD	531	BRD25L10	447
65MNSPEE	99	B/FLEX440	310	BAG616FDT	531	BRD25L5	447
70MNC28A	99	B/FLEX75	304	BAG618TD	531	BRD25L5M	447
70MNC28C	99	B/FLEX820	311	BAG620BD	531	BRD25X	447
70MNC28L	99	B/RAVEN	294	BAG622BD	531	BRD25XF	447
70MNC28S	99	B/RF2	312	BAG640CD	530	BRD25XFN	447
70MNP875	99	B/RF25/2	313	BAG645ST	530	BRD25XM	447
80MOL268	99	RF25/2S	315	BAG70EG	499	BRD25XMN	447
90ETINUM	455	B/RF2S	314	BAG70EGT	497	BRF12	81
AD10	385	BABYCROC	85	BAG70GPD	536	BRM08L5	445
AD100	389	BAG1000SP	71	BAG80BG	499	BRM12L5	445
AD120	384	BAG1000SP	535	BAGKST2	94	BRM16L5	445
AD125	384	BAG100CG	501	BAGKST2	535	BRM24L5	445
AD130	385	BAG10PCM	536	BAGMSS2	537	BRM32L5	445
AD140	384	BAG110AG	501	BAGSNAKE	454	BRR04L5	443
AD145	384	BAG120EG	501	BAGUKEC	515	BRR08L5	443
AD146	384	BAG130BG	501	BAGUKES	515	BRR12L5	443
AD150	386	BAG150CG	503	BAGUKET	515	BRR16L5	443
AD160	385	BAG160AG	503	BAS100	64	BRR24L5	443
AD165	386	BAG170EG	503	BAS25	86	BRR32L5	443
AD170	386	BAG180BG	503	BAS25D	86	BRS08L5	443
AD175	385	BAG2000MIX	537	BAS50SN	93	BRS12L5	443
AD190	385	BAG200CG	504	BMUSB100	286	BRS16L5	443
AD20	386	BAG2010MIX	537	BMUSB200	287	BRS24L5	443
AD200	385	BAG2020MIX	537	BMUSB300	287	BRS32L5	443
AD230	387	BAG210AG	505	BOX SERIES	436	BRT02L5	444
AD240	388	BAG220EG	505	BP01X	62	BRT04L5	444
AD30	385	BAG230BG	505	BP04X	62	BRT08L10	444
AD3F5M	389	BAG240AB	505	BP100SN	91	BRT08L5	444
AD3M5F	389	BAG300CG	507	BP100TN	92	BRT12L10	444
AD45	388	BAG310AG	507	BP110	75	BRT12L5	444

BRT16L10	444	BT550MBIS.....	234	CPNK300.....	249	DMX015N	240
BRT16L5	444	BT650.....	233	CPNK500.....	249	DMX020	240
BRT24L10	444	BT650BIS	233	CPNL100.....	250	DMX020N	240
BRT24L5	444	BT800.....	233	CPNL1000.....	250	DMX100	241
BRU08L10	445	BT800BIS	233	CPNL300.....	250	DMX1000	241
BRU08L5	445	CBN2T	374	CPNL500.....	250	DMX1000N	241
BS015PPN	280	CBN4F	373	CRJ45.....	375	DMX100N	241
BS030PPN	280	CBN50R	373	CR020E	469	DMX1500	241
BS050PPN	280	CBN75R	373	CR020EX.....	466	DMX1500N	241
BS100	280	CBN8F	373	CR023E	469	DMX200	241
BS1000.....	280	CBN9CFFP	374	CR023EX.....	466	DMX2000	241
BS1000P	281	CBNFF.....	374	CR023P	475	DMX2000N	241
BS100P	281	CBNFRCF	374	CR024EX.....	466	DMX200N	241
BS100S	281	CBNFRCM	374	CR024P	475	DMX300	241
BS2M150	283	CBNRCF	374	CR026E	470	DMX300N	241
BS2M300	283	CBNRCM	374	CR026EX.....	467	DMX500	241
BS2M500	283	CDINMM5	372	CR026P	475	DMX500N	241
BS2R150	285	CDINMM5M	372	CR028E	470	DMXROL100	242
BS2R300	285	CDINMM7	372	CR028EX.....	467	DMXROL35	242
BS2R500	285	CEA500	186	CR028P	476	DMXROL50	242
BS300	280	CEJ500	186	CR0308PR.....	478	DMXROL80	242
BS300P	281	CET400	248	CR030E	470	DRAG100	218
BS300S	281	CET405	248	CR030P	476	DRAG1000	218
BS500	280	CET410	248	CR0312PR.....	478	DRAG1000P	218
BS500P	281	CET500	247	CR0315PR.....	479	DRAG100P	218
BS500S	281	CET505	247	CR0320PR.....	479	DRAG200	218
BSA SERIES	439	CET510	247	CR0BOX SERIES	434	DRAG200P	218
BSMA100	282	CH35	489	CR0BOX3U	452	DRAG30	218
BSMA1000	282	CH40	489	CR0BOX4U	452	DRAG300	218
BSMA300	282	CL120	109	CR0CODILEDSL	88	DRAG300P	218
BSMA500	282	CLAMPSX	97	CR0CODILEDT	88	DRAG500	218
BSMB100	283	CLP015	219	CR0CODILESL	85	DRAG500P	218
BSMB1000	283	CLP030	219	CR0CODILET	85	DT1	116
BSMB1500	283	CLP050	219	CROMIX10P	481	DT2	115
BSMB300	283	CLP100	219	CROMIX10PR	483	DT3	116
BSMB500	283	CLP200	219	CROMIX10U	473	DT5	115
BSMC100	282	CLR015	219	CROMIX12PR	483	DUCK	30
BSMC1000	282	CLR030	219	CROMIX15PR	484	DUCK6F	30
BSMC300	282	CLR050	219	CROMIX20PR	484	DUCK7	29
BSMC500	282	CLR100	219	CROMIX4P	481	DUCK7N	29
BSMM100	281	CM100P	239	CROMIX4U	472	DUCKRB	30
BSMM1000	281	CM150	239	CROMIX6P	481	DUCKSM	29
BSMM300	281	CM150P	239	CROMIX6U	472	EA2J150	176
BSMM500	281	CM200P	239	CROMIX8P	481	EA2J300	176
BSMS100	282	CM300	239	CROMIX8U	473	EA2J500	176
BSMS1000	282	CM300P	239	CRS2U	131	EA2M050	171
BSMS300	282	CM500P	239	CRS3U	132	EA2M100	171
BSMS500	282	CM50P	239	CV1025N	322	EA2M150	171
BSY2JR150	284	CM600P	239	CV12	318	EA2M300	171
BSY2JR300	284	CM900P	239	CV18	318	EA2M500	171
BSY2JR500	284	CND13	453	CV24	318	EA2MJ150	169
BSYMSJ150	284	CND16	453	CV32	318	EA2MJ300	169
BSYMSJ300	284	CND21	453	CV4	318	EA2MJ600	169
BSYMSJ500	284	CND29	453	CV40	318	EA2R100	177
BSYMSR150	284	CND36	453	CV48	318	EA2R1000	177
BSYMSR300	284	CPH1000	245	CV5POL	325	EA2R150	177
BSYMSR500	284	CPH105	245	CV8	318	EA2R300	177
BSYS2J150	283	CPH110	245	CVP050	301	EA2R500	177
BSYS2J300	283	CPH115	245	CVP050N	302	EA2X150	177
BSYS2J500	283	CPH120	245	CVPAE8	303	EA2X2F150	179
BT1750M	234	CPH1500	245	CVPCAT6	326	EA2X2F300	179
BT1750MBIS	234	CPH2000	245	CVPDMX	323	EA2X2F500	179
BT1985M	235	CPH205	246	CVPH1	319	EA2X300	177
BT1985MBIS	235	CPH210	246	CVPROL100	204	EA2X500	177
BT2300	235	CPH215	246	CVPROL50	204	EAFPP015	165
BT2300BIS	235	CPH220	246	CVPROL80	204	EAFPP030	165
BT2400	236	CPH301	246	DBX10	409	EAFPP050	165
BT2400BIS	236	CPH302	246	DBX10A	409	EAJJ150	164
BT2700M	237	CPH303	246	DJCSCD	487	EAJJ300	164
BT2700MBIS	237	CPH500	245	DJCSCOF01	486	EAJJ500	164
BT2710F	236	CPHR0L20	247	DJCSCOF02	486	EAJJ600	164
BT2710FBIS	236	CPHR0L30	247	DJCSCOF03	487	EAJJ900	164
BT2710M	238	CPHR0L50	247	DMX001	240	EAJP150	164
BT2710MBIS	238	CPNA050	248	DMX001N	240	EAJP300	164
BT2720F	237	CPNA100	248	DMX002	240	EAJP500	164
BT2720FBIS	237	CPNA300	248	DMX002N	240	EAJP900	164
BT2720M	238	CPNA500	248	DMX003	240	EAJR150	169
BT2720MBIS	238	CPNJ100	249	DMX003N	240	EAJR300	169
BT2740M	238	CPNJ200	249	DMX005	240	EAJR500	169
BT2740MBIS	238	CPNJ300	249	DMX005N	240	EAJX050	167
BT320SM	232	CPNJ500	249	DMX010	240	EAJX100	167
BT320SMBIS	232	CPNK100	249	DMX010N	240	EAJX300	167
BT550M	234	CPNK200	249	DMX015	240	EAJX500	167

EAJX600	167	EAYMS2FX300	175	ETHROL30N	244	HDJM600	260
EAJX700	167	EAYMS2FX500	175	ETHROL35N	244	HDJM900	260
EAJX900	167	EAYMS2MX150	175	ETHROL50N	244	HDPJ300	258
EAJXF030.....	166	EAYMS2MX300	175	ETHROL70N	244	HDPJ600	258
EAJXF300.....	166	EAYMS2MX500	175	ETHROL75N	244	HDPP015X2	259
EAJXF500.....	166	EAYMSJ075	174	EXMA100	230	HDPP030	259
EAJXF600.....	166	EAYMSJ1000	174	EXMA200	230	HDSF100	260
EAJXF700.....	166	EAYMSJ150	174	EXMA300	230	HDSF900	260
EAJXF900.....	166	EAYMSJ300	174	EXMA450	230	HDSM100	261
EAMB050.....	168	EAYMSJ500	174	EXMA600	230	HDSM450	261
EAMB100.....	168	EAYMSR1000	174	EXMB100	230	HM10.....	489
EAMB1000.....	168	EAYMSR150	174	EXMB200	230	HM12A.....	34
EAMB1500.....	168	EAYMSR300	174	EXMB300	230	HM15.....	489
EAMB200.....	168	EAYMSR500	174	EXMB450	230	HM20.....	489
EAMB2000.....	168	EAYS2J150	173	EXMB600	230	HS100AK	419
EAMB300.....	168	EAYS2J300	173	EXMC100	231	HS100SE	419
EAMB500.....	168	EAYS2J500	173	EXMC200	231	HS100SU	419
EAMB600.....	168	EAYSRM150	173	EXMC300	231	IRO100	212
EAMB700.....	168	EAYSRM300	173	EXMC450	231	IRO1000	212
EAMB900.....	168	EAYSRM500	173	EXMC600	231	IRO1000P	182
EAMC100.....	228	EBMC100	228	EXMS100	231	IRO100AP	182
EAMC200.....	228	EBMC200	228	EXMS200	231	IRO100P	182
EAMC300.....	228	EBMC300	228	EXMS300	231	IRO100S	212
EAMC450.....	228	EBMC450	228	EXMS450	231	IRO100SP	183
EAMC600.....	228	EBMC600	228	EXMS600	231	IRO1500	212
EAMFX150.....	171	EBMS100	229	EXPOHD	261	IRO1500P	182
EAMFX300.....	171	EBMS200	229	EXPOS	107	IRO200	212
EAMFX500.....	171	EBMS300	229	F10	50	IRO2000	212
EAMMS150.....	170	EBMS450	229	F12	51	IRO2000P	182
EAMMS300.....	170	EBMS600	229	F150M	50	IRO200AP	182
EAMMS500.....	170	EI100	225	F150P	50	IRO200P	182
EAMS100.....	229	EI100M	226	F16	50	IRO200S	212
EAMS200.....	229	EI200	225	F17	53	IRO200SP	183
EAMS300.....	229	EI200M	226	F17K	98	IRO30	212
EAMS450.....	229	EI300	225	F18	53	IRO300	212
EAMS600.....	229	EI300M	226	F18K	98	IRO300AP	182
EAMSM150.....	168	EI450	225	FL100	109	IRO300P	182
EAMSM200.....	168	EI50	225	FL30N	36	IRO300S	212
EAMSM300.....	168	EI50M	226	FL50	36	IRO300SP	183
EAMSM600.....	168	EI600	225	FLEX250HF	307	IRO30P	182
EASMS150.....	170	EI900	225	FMRCAR	370	IRO30S	212
EASMS300.....	170	EIG100	226	FOAM100CG	541	IRO450	212
EASMS500.....	170	EIG100M	227	FOAM110AG	541	IRO450AP	182
EASS050.....	165	EIG100MS	227	FOAM120EG	541	IRO450P	182
EASS100.....	165	EIG150	226	FOAM130BG	541	IRO450S	212
EASS1000.....	165	EIG150M	227	FOAM488KBE	543	IRO450SP	183
EASS150.....	165	EIG150MS	227	FPOPO1	35	IRO50	212
EASS200.....	165	EIG200	226	FPOPO2	35	IRO50P	182
EASS300.....	165	EIG200M	227	FPOPO3	35	IRO50S	212
EASS500.....	165	EIG200MS	227	FRCABKB	370	IRO50SP	183
EASS600.....	165	EIG300	226	FRCABKR	370	IRO600	212
EASX030.....	167	EIG300M	227	FRCAM	371	IRO600AP	182
EASX050.....	167	EIG300MS	227	GM4018	421	IRO600P	182
EASX150.....	167	EIG450	226	GM4018P	421	IRO600S	212
EASX200.....	167	EIG500M	227	GM805HR	416	IRO600SP	183
EASX300.....	167	EIG50M	227	GM805R	416	IRO900	212
EASX600.....	167	EIG600	226	GM905HPR	418	IRO900AP	182
EASX900.....	167	EIG600MS	227	GM905HR	417	IRO900P	182
EASF030.....	166	EIG900	226	GM905R	417	IRO900S	212
EASF150.....	166	EIG900MS	227	GM9781	412	IRO900SP	183
EASF300.....	166	EMST100	232	GM9781H	413	IROMA100	213
EASF600.....	166	EMST200	232	GM9882	414	IROMA100P	183
EASF900.....	166	EMST300	232	GM9882H	414	IROMA150	213
EAXFR150.....	172	EMST450	232	GM9882HP	415	IROMA1500P	183
EAXFR300.....	172	EMST600	232	GOLDVIP	200	IROMA200	213
EAXFR500.....	172	ETH100	243	H8A	34	IROMA200P	183
EAXMR150.....	172	ETH1000	243	HDFM100	259	IROMA300	213
EAXMR300.....	172	ETH1000N	244	HDFM300	259	IROMA300P	183
EAXMR500.....	172	ETH1500N	244	HDJF100	260	IROMA450	213
EAY2F2R150.....	178	ETH2000N	244	HDJF450	260	IROMA450P	183
EAY2F2R300.....	178	ETH1000X	243	HDJF600	260	IROMA600	213
EAY2F2R500.....	178	ETH100N	244	HDJF900	260	IROMA600P	183
EAY2JR150.....	176	ETH100X	243	HDJJ050	258	IROMA900	213
EAY2JR300.....	176	ETH200	243	HDJJ100	258	IROMA900P	183
EAY2JR500.....	176	ETH200N	244	HDJJ300	258	IROMB100	215
EAY2X2R150.....	178	ETH200X	243	HDJJ450	258	IROMB1000	215
EAY2X2R300.....	178	ETH300	243	HDJJ600	258	IROMB1500	215
EAY2X2R500.....	178	ETH300N	244	HDJM100	260	IROMB200	215
EAYFX2X050.....	179	ETH300X	243	HDJM450	260	IROMB2000	215
EAYFX2X150.....	179	ETH600	243			IROMB2000P	185
EAYFX2X300.....	179	ETH600N	244				
EAYFX2X500.....	179	ETH600X	243				
EAYMS2FX150.....	175	ETHROL100N	244				

IROMB200P	185	LZ300.....	198	NC5MXX.....	339	NCSP100.....	156
IROMB30.....	215	LZ450.....	198	NC600.....	152	NCSP30.....	156
IROMB300.....	215	LZ50.....	198	NC600SL.....	153	NCSP300.....	156
IROMB300P	185	LZ600.....	198	NC600T.....	152	NCSP450.....	156
IROMB30P	185	LZ900.....	198	NC900.....	152	NCSP50	156
IROMB450	215	LZMA450	201	NC900SL.....	153	NCSS100.....	160
IROMB450P	185	LZMA600	201	NCB10	161	NCSS1100.....	161
IROMB50.....	215	LZMA900	201	NCB15	161	NCSS11000.....	161
IROMB50P	185	LZMB450	204	NCB20	161	NCSS11500.....	161
IROMB600.....	215	LZMB600	204	NCB3	161	NCSS1200.....	161
IROMB600P	185	LZMB900	204	NCB5	161	NCSS12000.....	161
IROMB900.....	215	MBOX SERIES.....	438	NCJ6FIS.....	340	NCSS1500.....	160
IROMB900P	185	MIX30.....	409	NCMA300.....	157	NCSS1600.....	161
IROMC100.....	213	MMRCA.....	369	NCMA450.....	157	NCSS1900.....	161
IROMC100P	184	MMRCAB.....	369	NCMA600.....	157	NCSS200.....	160
IROMC1500.....	213	MMRCABR.....	369	NCMA900.....	157	NCSS2000.....	160
IROMC1500P	184	MMRCAG.....	369	NCMB050.....	159	NCSS600.....	160
IROMC200.....	213	MMRCAGR.....	369	NCMB100.....	159	NCSS900.....	160
IROMC2000.....	213	MMRCAR.....	369	NCMB1000.....	159	NE8FDP	349
IROMC2000P	184	MRCABKB.....	368	NCMB1000C	160	NE8FDY	349
IROMC200P	184	MRCABKR.....	368	NCMB1000T	159	NE8MX	349
IROMC300.....	213	MRCAM.....	369	NCMB100C	160	NF2D0	341
IROMC300P	184	MRCAMR.....	369	NCMB100T	159	NF2D2	341
IROMC450	213	MS100.....	32	NCMB1500	159	NL2FX	342
IROMC450P	184	MS11.....	15	NCMB1500C	160	NL2MP	343
IROMC600.....	213	MS11EVO	14	NCMB1500T	159	NL4FX	342
IROMC600P	184	MS14.....	27	NCMB200	159	NL4MM	343
IROMC900.....	213	MS16.....	13	NCMB2000	159	NL4MP	343
IROMC900P	184	MS30.....	19	NCMB2000C	160	NL8FC	342
IROMM100.....	214	MS30NE	19	NCMB2000T	159	NL8MM	343
IROMM1000.....	214	MS36NE	20	NCMB200C	160	NL8MPR	343
IROMM1000P	184	MS3A.....	65	NCMB200T	159	NP2RXAU.....	337
IROMM100P	184	MS3P.....	64	NCMB300	159	NP2RXS	337
IROMM1500.....	214	MSF01	17	NCMB300C	160	NP2X	337
IROMM1500P	184	MSF01C	16	NCMB300T	159	NP2XAU	337
IROMM200.....	214	MSF01N	18	NCMB450	159	NP3RXS	337
IROMM200P	184	MSF10	24	NCMB450C	160	NP3X	337
IROMM300.....	214	MSF10C	23	NCMB450T	159	NT13	404
IROMM300P	184	MSF10N	25	NCMB600	159	NTPW3MM	345
IROMM450	214	MSRA10	31	NCMB600C	160	P10	362
IROMM450P	184	MSRA20	31	NCMB600T	159	P10S	362
IROMM600.....	214	MT200	137	NCMB900	159	P11	362
IROMM600P	184	MT200	411	NCMM300	158	P11S	362
IROMM900	214	MT50	138	NCMM450	158	P12	362
IROMM900P	184	MT50	411	NCMM600	158	P12S	362
IROMS050	214	MULTIPIN CONN.....	449	NCMM900	158	P13	363
IROMS050P	185	NAC3FPX	346	NCP300	153	P13S	363
IROMS100	214	NAC3FRCA	345	NCP300SL	154	P2RCA	371
IROMS100P	185	NAC3FRCB	345	NCP300T	154	P2RCAR	371
IROMS1500	214	NAC3FX_WTOP	345	NCP450	153	P3P	362
IROMS1500P	185	NAC3MPA	345	NCP450SL	154	P3V	362
IROMS200	214	NAC3MPB	345	NCP450T	154	P40M	361
IROMS2000	214	NAC3MPX	346	NCP600	153	PHP20	407
IROMS2000P	185	NAC3MX_WTOP	345	NCP600SL	154	PK12	97
IROMS200P	185	NAC3PX	346	NCP600T	154	PK15	97
IROMS300	214	NAHDMIW	349	NCP900	153	PM2	32
IROMS300P	185	NAUSBW	349	NCPP015.....	155	PN90FL	76
IROMS450	214	NBB75DFI	341	NCPP025.....	155	PN90TN	77
IROMS450P	185	NBB75DSI	341	NCPP050.....	155	PN90TNS	77
IROMS600	214	NC100	152	NCS100	155	PN90XL	70
IROMS600P	185	NC1000	152	NCS100T	156	PN90XLAN	74
IROMS900	214	NC100SL	153	NCS30	155	PN90XLN	69
IROMS900P	185	NC200	152	NCS300	155	PN90XLNO	69
KANGA03N	47	NC300	152	NCS300T	156	PR12X	135
KANGA05N	47	NC300SL	153	NCS450	155	PR12XJ	135
KANGA07N	48	NC300T	152	NCS450T	156	PR1KF	131
KANGAA	44	NC3FP1	340	NCS50	155	PR1L	133
KANGAE	44	NC3FPX	340	NCS50T	156	PR1V	134
KANGAU	44	NC3FXS	340	NCS600	155	PR2K	130
KG10	39	NC3FXX	339	NCS900	155	PR2L	133
KS12	84	NC3FXXBG	339	NCSMA300	157	PR32X	135
KS16	83	NC3MP	340	NCSMA450	157	PR4L	134
KS22	87	NC3MPX	340	NCSMA600	157	PR8J	135
KST2	94	NC3MXX	339	NCSMA900	157	PR8X	134
KSXE	95	NC3MXXBG	339	NCSMM050	158	PR8XJ	134
L10	459	NC450	152	NCSMM100	158	PRCA	371
LL100	67	NC450SL	153	NCSMM1500	158	PRCAR	371
LL24	67	NC450T	152	NCSMM200	158	PRIMO	43
LL25	459	NC4FXX	339	NCSMM2000	158	PRK	130
LPS100	101	NC4MXX	339	NCSMM300	158	PRN100	459
LPS100S	101	NC5FP1	340	NCSMM450	158	PS20SW	407
LV100HS	419	NC5FXX	339	NCSMM600	158	PS40I	361
LZ100	198	NC5MP	340	NCSMM900	158	PS40M	361

PS40P.....	361	PYMB1500.....	203	RCX900.....	224	SH3020.....	86
PS40SW.....	407	PYMB200.....	203	RCY100.....	224	SH3022.....	89
PSK13.....	453	PYMB2000.....	203	RCY150.....	224	SH56.....	79
PSK13M.....	453	PYMB300.....	203	RCY200.....	224	SH600R.....	111
PSK16.....	453	PYMB450.....	203	RCY300.....	224	SH700R.....	41
PSK16M.....	453	PYMB600.....	203	RCY500.....	224	SH70N.....	72
PSK21.....	453	PYMB900.....	203	RCZ150.....	225	SH710.....	40
PSK21M.....	453	PYMC300.....	202	RCZ300.....	225	SH712.....	41
PSK29.....	453	PYMC450.....	202	RF075.....	316	SH720.....	52
PSK36.....	453	PYMC600.....	202	RF100.....	317	SH730.....	51
PV1.....	361	PYMC900.....	202	RF40.....	489	SH740.....	51
PV2.....	387	PYMM1500.....	202	RGB5.....	324	SH7EX.....	119
PV2P.....	386	PYMM300.....	202	RK110.....	136	SH80N.....	72
PV3.....	361	PYMM450.....	202	RK20.....	136	SH80NP.....	71
PV4.....	387	PYMM600.....	202	RK20.....	488	SHG2.....	42
PV4M.....	387	PYMM900.....	202	RK25.....	136	SHG3.....	42
PV4P.....	387	PYMS100.....	203	RK25.....	488	SHGH.....	49
PX1.....	55	PYMS1500.....	203	RK30.....	136	SK037.....	352
PX1A.....	57	PYMS200.....	203	RK30.....	488	SK038.....	352
PX2.....	59	PYMS300.....	203	RK40.....	136	SK085.....	389
PY100.....	198	PYMS450.....	203	RK40.....	489	SK086.....	389
PY1000.....	198	PYMS600.....	203	ROLL100.....	457	SK087.....	389
PY100S.....	200	PYMS900.....	203	ROLL300.....	457	SK088.....	389
PY1500.....	198	PYSS100.....	208	S10.....	356	SK097.....	367
PY1500S.....	200	PYSS1100.....	209	S10D.....	356	SK098.....	367
PY200.....	198	PYSS11500.....	209	S10M.....	357	SK100/4P.....	367
PY2000.....	198	PYSS1200.....	209	S20.....	358	SK101/4P.....	367
PY200S.....	200	PYSS12000.....	209	S30.....	358	SK102/4P.....	367
PY30.....	198	PYSS1500.....	208	S30N.....	358	SK103/4P.....	367
PY300.....	198	PYSS1600.....	209	S40.....	355	SKA.....	359
PY300S.....	200	PYSS1900.....	209	S40M.....	355	SKB.....	359
PY450.....	198	PYSS200.....	208	S40MD.....	355	SKF.....	359
PY450S.....	200	PYSS2000.....	208	S50.....	357	SL2R180.....	270
PY50.....	198	PYSS300.....	208	S60.....	357	SL2R300.....	270
PY600.....	198	PYSS500.....	208	S60BKA.....	358	SLAB180.....	267
PY600S.....	200	PYSS600.....	208	S60BKB.....	356	SLAB300.....	267
PY900.....	198	PYSS900.....	208	S60BKR.....	357	SLAD100.....	379
PY900S.....	200	RA100.....	199	S70BK.....	355	SLAD110.....	379
PYC05.....	205	RA300.....	199	S80.....	356	SLAD120.....	379
PYC1.....	205	RA450.....	199	S90.....	358	SLAD125.....	379
PYC10.....	205	RA50.....	199	SCNACFPX.....	346	SLAD130.....	379
PYC15.....	205	RA600.....	199	SCNACMPX.....	346	SLAD135.....	379
PYC2.....	205	RA900.....	199	SCNACPX.....	346	SLAD140.....	380
PYC20.....	205	RCAFP.....	371	SETBAG01.....	532	SLAD165.....	380
PYC5.....	205	RCAFPG.....	374	SETBAG02.....	532	SLAD170.....	380
PYCB10.....	207	RCAFPR.....	371	SETBAG03.....	533	SLAD180.....	380
PYCB15.....	207	RCC150.....	221	SETBAG04.....	533	SLAD200.....	380
PYCB20.....	207	RCC300.....	221	SF10.....	32	SLAD205.....	380
PYCB5.....	207	RCF150.....	222	SG1.....	121	SLAD210.....	381
PYCF10.....	206	RCF300.....	222	SG101BLSN.....	124	SLAD220.....	381
PYCF15.....	206	RCF500.....	222	SG101BLVN.....	124	SLAD225.....	381
PYCF20.....	206	RCJ150.....	220	SG101BSSN.....	124	SLAD230.....	381
PYCF5.....	206	RCJ300.....	220	SG101BSVN.....	124	SLAD300.....	381
PYCM10.....	206	RCJ500.....	220	SG101PSSN.....	125	SLAD305.....	381
PYCM15.....	206	RCJJ1000.....	220	SG101PSVN.....	125	SLAD315.....	382
PYCM20.....	206	RCJJ150.....	220	SG101WLB.....	125	SLAD325.....	382
PYCM5.....	206	RCJJ200.....	220	SG108.....	122	SLAD345.....	382
PYJJ050.....	205	RCJJ300.....	220	SG2.....	121	SLAD355.....	382
PYJJ100.....	205	RCJJ500.....	220	SG3.....	123	SLAD360.....	382
PYJJ1500.....	205	RCJJ600.....	220	SG40.....	117	SLAD370.....	382
PYJJ200.....	205	RCJJ900.....	220	SG50.....	117	SLAD380.....	383
PYJJ2000.....	205	RCM150.....	222	SG7.....	122	SLAD500.....	383
PYJJ600.....	205	RCM300.....	222	SG8EX.....	118	SLAD505.....	383
PYJJ900.....	205	RCM500.....	222	SG9.....	123	SLAD510.....	383
PYJS100.....	208	RCR1000.....	221	SG9EX.....	118	SLAD515.....	383
PYJS100A.....	207	RCR150.....	221	SH100.....	111	SLAD520.....	383
PYJS1500.....	208	RCR300.....	221	SH110C.....	66	SLFJJ180.....	267
PYJS1500A.....	207	RCR500.....	221	SH120C.....	104	SLFJJ300.....	267
PYJS200.....	208	RCR600.....	221	SH12NE.....	22	SLFJJ500.....	267
PYJS2000.....	208	RCR900.....	221	SH130C.....	104	SLFJJM180.....	268
PYJS200A.....	207	RCV150.....	223	SH130TC.....	105	SLFJJM300.....	268
PYJS300.....	208	RCV300.....	223	SH13NE.....	21	SLFJJM500.....	268
PYJS300A.....	207	RCV500.....	223	SH140C.....	105	SLFM050.....	265
PYJS600.....	208	RCW1000.....	223	SH14NE.....	21	SLFM100.....	265
PYJS600A.....	207	RCW150.....	223	SH14NET.....	26	SLFM300.....	265
PYJS900.....	208	RCW300.....	223	SH150.....	45	SLFM450.....	265
PYJS900A.....	207	RCW500.....	223	SH160C.....	106	SLFM600.....	265
PYMA300.....	201	RCW600.....	223	SH18R.....	52	SLFM900.....	265
PYMA450.....	201	RCX100.....	224	SH200.....	63	SLHH300.....	271
PYMA600.....	201	RCX150.....	224	SH200U.....	63	SLHH500.....	271
PYMA900.....	201	RCX200.....	224	SH2DR.....	28	SLJF600.....	265
PYMB100.....	203	RCX300.....	224	SH2GR.....	22	SLJF900.....	265
PYMB1000.....	203	RCX500.....	224	SH2RN.....	28	SLJJ030.....	264

SLJJ100	264	STRK24	128	ULI150	276	XCP600	190
SLJJ300	264	STRK30	128	ULI300	276	XCS100	191
SLJJ450	264	SX700	109	ULJ150	277	XCS300	191
SLJJ600	264	TAB100	102	ULJ300	277	XCS50	191
SLJJMS150	268	TAB100TC	103	ULK150	277	XCS600	191
SLJJMS300	268	TAB130	102	ULK300	277	XCS900	191
SLJM100	266	TC1PT	547	VIPER100	199	XCSP100	191
SLJM450	266	TC2PT	547	VIPER1000	199	XCSP300	191
SLJM600	266	TC5	550	VIPER200	199	XCSP450	191
SLJM900	266	TC6	550	VIPER30	199	XCSP600	191
SLMM150	267	TC7	550	VIPER300	199	XCSS100	194
SLMM300	267	TC8	550	VIPER500	199	XCSS1100	195
SLPJ100	264	TC9	550	VL400	110	XCSS11500	195
SLPJ300	264	TCCBA	548	VL500	110	XCSS1200	195
SLPJ600	264	TCCBK	548	VM10	395	XCSS1500	194
SLPP015X3	264	TCCRD	548	VM10L	397	XCSS1600	195
SLPP030	264	TCLBK	549	VM12	395	XCSS1900	195
SLPP050	264	TCNBK	546	VM12ARTE	396	XCSS200	194
SLPP100	264	TCNBL	547	VM12L	397	XCSS300	194
SLSF100	265	TCNBR	546	VM13ZUM	400	XCSS500	194
SLSF450	265	TCNGN	546	VM14	396	XCSS600	194
SLSM100	266	TCNRD	547	VM14L	398	XCSS900	194
SLSM450	266	TCPGR	549	VM16L	398	XLR3FP	352
SLSM600	266	TE2014	138	VM170	404	XLR3FPJ	353
SLSM900	266	TE2072	138	VM18L	399	XLR3FPN	353
SLSS100	266	TF	377	VM18LU	399	XLR3FPS	365
SLSS030	266	TIEHL140	330	VM19L	400	XLR3FX	351
SLSS050	266	TIEHL175	330	VM20	403	XLR3FXM	352
SLSS300	266	TIEHL300	330	VM22	405	XLR3FXN	351
SLY2JR180	269	TIEHLR240	330	VM24	403	XLR3FXS	365
SLY2JR300	269	TIEHLR300	330	VM26	405	XLR3MP	352
SLY2JR500	269	TIEHLR350	331	VP1FV	359	XLR3MPS	365
SLYMPR180	270	TIEMP2515	331	VP1G	359	XLR3MX	351
SLYMPR300	270	TIEMP2525	331	VP1NG	359	XLR3MXM	352
SLYMPR500	270	TIEMP2540	331	WEEPER	401	XLR3MXN	351
SLYMSJ180	269	TIENS10	329	WS06BK	34	XLR3MXS	365
SLYMSJ300	269	TIENS20	330	WS06C	34	XLR4FP	352
SLYMSR180	269	TIESMALL	329	WSPBRK01	139	XLR4FX	351
SLYMSR300	269	TM	377	WSPBRK02	139	XLR4FXS	365
SLYMSR500	269	TMV	377	WSPBRK03	139	XLR4MP	352
SLYS2J180	268	TPXLRJ	135	WSPBRK05	139	XLR4MPS	365
SLYS2J300	268	TPXLRJ	455	XANADU	46	XLR4MX	351
SLYS2J500	268	TPXLRP	135	XANADUB	46	XLR4MXS	365
SLYSRM180	270	TPXLRP	455	XANADUR	46	XLR5FP	353
SM	33	TR130	109	XANADUY	46	XLR5FX	351
SMG	33	TT100	254	XC050	190	XLR5MP	353
SMM	33	TT100FM	255	XC100	190	XLR5MX	351
SMP	34	TT100P	254	XC200	190	XTRA1204L20	429
SMX	33	TT15PP	255	XC300	190	XTRA1204L20SC	431
SP62	138	TT300	254	XC450	190	XTRA1204L30	429
SPSI	357	TT300FM	255	XC600	190	XTRA1204L30SC	431
SRJ45	375	TT300P	254	XC900	190	XTRA1608L20	429
SRK1U	132	TT30PP	255	XCMA100	192	XTRA1608L20SC	431
SRK1U	451	TT450	254	XCMA300	192	XTRA1608L30	429
SRK2U	132	TT450FM	255	XCMA450	192	XTRA1608L30SC	431
SRK2U	451	TT450P	254	XCMA600	192	XTRA1608L50	429
SRK3U	132	TT50	254	XCMA900	192	XTRA1608L50SC	431
SRK3U	451	TT50PP	255	XCMB100	194	XTRA2408L20	429
SRK4U	133	TT600	254	XCMB200	194	XTRA2408L20SC	431
SRK4U	451	TT600FM	255	XCMB300	194	XTRA2408L30	429
SS10	356	TT600P	254	XCMB450	194	XTRA2408L30SC	431
SS10D	356	TT900	254	XCMB600	194	XTRA2408L50	429
SS10M	357	TT900FM	255	XCMB900	194	XTRA2408L50SC	431
SS20	358	TT900P	254	XCMC100	192	XTRA800L10	429
SS40	355	UKE03N	48	XCMC300	192	XTRA800L10SC	431
SS40M	355	UKE05N	49	XCMC450	192	XTRA800L20	429
SS40MD	355	UKE100	45	XCMC600	192	XTRA800L20SC	431
SS50	357	ULA150	274	XCMC900	192	XTRA804L10	429
SS60	357	ULA300	274	XCMM100	193	XTRA804L10SC	431
SS60BK	356	ULB150	274	XCMM300	193	XTRA804L20	429
SS70BK	355	ULB300	274	XCMM450	193	XTRA804L20SC	431
SS80	356	ULC150	274	XCMM600	193		
SS90	358	ULC300	274	XCMM900	193		
STPCOP12	129	ULD150	275	XCMS100	193		
STPCOP18	129	ULD300	275	XCMS200	193		
STPCOP24	129	ULE150	275	XCMS300	193		
STRAPB	329	ULE300	275	XCMS450	193		
STRAPC	329	ULF150	275	XCMS600	193		
STRAPL	329	ULF300	275	XCMS900	193		
STRAPS	329	ULG150	276	XCP050	190		
STRK08	127	ULG300	276	XCP100	190		
STRK12	127	ULH150	276	XCP300	190		
STRK18	127	ULH300	276	XCP450	190		

CONDIZIONI DI VENDITA E GARANZIA

Tutti i contratti di fornitura sono stipulati esclusivamente alle presenti condizioni generali di vendita (salvo espressa deroga sottoscritta dal fornitore, la cui validità è limitata peraltro al contratto per il quale è stata concordata). Il conferimento dell'ordine da parte del cliente comporta accettazione integrale delle presenti condizioni generali di fornitura e rinuncia alle proprie condizioni generali di acquisto considerate nel loro complesso o singolarmente. Gli articoli esistenti nel presente catalogo possono subire variazioni in corso di produzione senza preavviso; al cliente verrà fornito sempre il modello aggiornato.

ORDINI

Non sono accettati ordini telefonici, ma devono essere spediti via fax o via posta e contenere: esatta denominazione della azienda, in caso di ditta individuale (cognome e nome del titolare compreso codice fiscale), indirizzo completo, partita iva, n. tel./fax indirizzo di posta elettronica e banca di appoggio completa di codice IBAN. Non si accettano ordini per importi inferiori a 100,00 euro + I.V.A. e con quantità diverse dalle confezioni standard e loro multipli.

Il fornitore si ritiene autorizzato ad evadere parzialmente gli ordini secondo la disponibilità, senza pregiudizio per quanto concerne i pagamenti, anche se l'ordine non fosse totalmente evaso.

PAGAMENTI

Le condizioni di pagamento sono quelle concordate in fase di ordine, salvo accettazione della casa; i pagamenti devono essere effettuati alla scadenza concordata riportata in fattura e non sono accettati pagamenti frazionati tali da originare rate inferiori a € 100,00 cadauna. Il materiale resta di nostra proprietà fino al pagamento totale andato a buon fine (Art. 1523 CC). In caso di ritardato pagamento addebiteremo gli interessi nella misura dell'Euribor a 6 mesi aumentato di sette punti. Al momento del pagamento da parte del cliente, prima sarà chiusa la quota interessi e poi la quota capitale (Art. 1194 CC) partendo sempre dalle fatture più "antiche". I clienti "nuovi" che non hanno mai avuto rapporti commerciali con la nostra società, possono acquistare pagando tramite: contrassegno contanti e/o assegno circolare al corriere oppure bonifico bancario anticipato.

TERMINI DI CONSEGNA

Qualsiasi termine di consegna pattuito è puramente orientativo ed in nessun caso e per nessun motivo il fornitore è responsabile per qualsiasi danno diretto o indiretto causato da consegne non tempestive. Pertanto il committente non potrà in nessun caso avanzare richieste di danni o essere autorizzato all'annullamento dell'ordine stesso.

SPEDIZIONI, RECLAMI, ESENZIONE DI RESPONSABILITÀ SPEDIZIONI IN PORTO ASSEGNATO

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se per particolari condizioni viene venduta franco destinato. Il committente ha l'obbligo di verificare al momento della consegna da parte del vettore l'esattezza dei colli e relativo peso lordo (nonchè l'integrità dei colli e relative merci e del nastro adesivo sigillante gli stessi). In conformità alla bolla di consegna e nel caso di eventuali discordanze riscontrate o rottura della merce, apporre tassativamente sul borderò del vettore riserva scritta. In mancanza di disposizioni particolari da parte del committente, il fornitore si ritiene autorizzato ad utilizzare il mezzo di trasporto ad esso più idoneo, con l'addebito in fattura delle spese di trasporto.

RESI, RECLAMI QUANTITÀ, QUALITÀ

Nessun reso di merce verrà accettato se non preventivamente autorizzato dalla Bespeco. L'autorizzazione deve essere richiesta all'ufficio commerciale che provvederà ad assegnare un numero di protocollo che dovrà essere riportato nel DDT. La merce resa deve essere perfettamente imballata e completa di ogni accessorio, manuale etc.. La merce resa senza autorizzazione sarà respinta. Il cliente potrà esercitare il diritto di recesso entro 7 giorni dal ricevimento merce ma solo se preventivamente autorizzato come sopra e la merce dovrà viaggiare sempre a spese del cliente. Il committente sarà tenuto a comunicare per iscritto eventuali reclami relativi a quantità, tipo, difetti riscontrati sui prodotti entro e non oltre 8 giorni dal suo ricevimento. In difetto, non sarà concesso alcun risarcimento o sostituzione. Il fornitore declina inoltre ogni responsabilità per danni sia diretti che indiretti di qualsiasi natura in ordine alla fornitura effettuata anche in deroga all'art. 1494 del Codice Civile. Il cliente quindi rinuncia esplicitamente all'azione per eventuali danni derivanti da prodotto difettoso contro il fornitore.

Eventuali resi che dovessero pervenire al fornitore riscontrati manomessi o erroneamente utilizzati, non saranno in alcun modo sostituiti ma rispediti in porto assegnato al cliente.

SOSPENSIONE DELLE CONSEGNE

In caso di insolvenza, anche nei confronti di terzi come pure nel caso di incapacità commerciale del committente o in caso di qualsiasi variazione nella ragione sociale dello stesso, sarà facoltà del fornitore sospendere o annullare totalmente le forniture, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1461 Cod. Civile.

GARANZIA

In base al Codice del Consumo la Bespeco Professional s.r.l. fornisce la garanzia per difetti di materiali e/o di fabbricazione entro i tempi di legge. Il riconoscimento della garanzia è subordinato al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

- l'impiego del prodotto sia corretto
- non vengano eseguiti interventi tecnici di qualsiasi natura, riparazioni e/o modifiche sul prodotto né dal cliente né da parte di terzi
- il difetto non sia dovuto a cadute, manomissioni, uso improprio, fenomeni atmosferici e/o calamità naturali
- il difetto non sia causato dal deterioramento dovuto all'uso
- la garanzia non copre luci, lampadine e batterie

Per usufruire della garanzia è necessario rivolgersi al rivenditore (negozi / distributore) presso il quale si è acquistato direttamente il prodotto con un documento di acquisto (scontrino fiscale / fattura / DDT) e con il prodotto comprensivo di tutte le sue parti costitutive, nonchè adeguatamente imballato.

La verifica delle condizioni di cui sopra e della validità della garanzia permetteranno di procedere alla riparazione, sostituzione o rigenerazione del prodotto.

Ogni prodotto reso senza autorizzazione verrà respinto.

La richiesta di autorizzazione al reso dovrà essere effettuata rivolgendosi all'ufficio commerciale di competenza.

DATI FISCALI

Ogni comunicazione e/o variante ai dati fiscali dovrà pervenire tempestivamente e per iscritto al fornitore. Eventuali more o responsabilità nell'errata comunicazione degli stessi sarà a totale carico del committente. Per quanto non contemplato nelle presenti condizioni generali di vendita, si fa riferimento alle norme di legge vigenti. Per ogni controversia il foro competente è il tribunale di Ancona. Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.

La Bespeco Professional s.r.l. ringrazia tutto il suo Team per aver collaborato alla realizzazione di questo nuovo Catalogo Generale.

