


B/CVP100TS Ø 7 mm



BOBINA / REEL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



BK PK WH BL

TRASPARENTE/ **TRANSPARENT**



CARATTERISTICHE / FEATURES



O.F.C.

***** Specificare variante colore
Specify color option

- Cavo microfonico con conduttori in rame OFC puro 98% e sezione nominale 2 x0,25 mm²
 - Schermatura a treccia in rame stagnato
 - Rivestimento esterno in PVC trasparente con aggiunta di silicone vulcanizzato
 - Diametro esterno 7 mm
 - Confezione in bobina da m 100
- *Microphone cable with 98% pure OFC conductor and 2 x0,25 mm² nominal section*
 - *Tin plated copper braid shielding*
 - *External transparent PVC covering with the addition of vulcanized silicone*
 - *7 mm external diameter*
 - *100 m reel*

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:

(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefolo in rame rosso / Stranded copper wire
Formazione / Construction:	30 x 0,10 mm
Sezione / Conductor size:	0,25 mm ²
(2) Isolamento / Insulation:	Polietilene compatto a media densità / Solid medium density polyethylene (MDPE)
Spessore / Thickness:	≥ 0,40 mm
Diametro / Diameter:	1,60 mm ± 0,1
Colori / Colors:	Bianco / White - Rosso/ Red
(3) Riempitivo / Filler:	Filato di cotone / Cotton yarn
(4) Schermo / Shield:	Treccia in rame stagnato / Tinned braid copper wire
Formazione / Construction:	16 x 6 x 0,10 mm
Copertura / Coverage:	≥ 92%
(5) Guaina esterna / Outer jacket:	Cloruro di polivinile (PVC) / Polyvinyl Chloride (PVC)
Durezza / Hardness:	60 ± 2 Shore A
Spessore / Thickness:	≥ 1,6 mm
Diametro / Diameter:	7,0 ± 0,20

Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:

Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	
Conduttore interno / Inner conductor:	≤ 78,00 (Ω/Km)
Schermo / Shield:	≤ 23,00 (Ω/Km)
Capacità tra le anime/ Cores capacity:	50 ± 5 (pF/m)
Capacità schermo/ Shield capacity:	110 ± 10 (pF/m)

Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:

Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C ÷ +70 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	12 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)