




## B/RF25/4



BOBINA / REEL

**100 m**

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



CARATTERISTICHE / FEATURES



**O.F.C.**

- Cavo piattina 4 canali mono con conduttori in rame OFC puro 98% e sezione nominale 4x 0,25 mm<sup>2</sup>
  - Schermatura a spirale
  - Rivestimento esterno in PVC con aggiunta di silicone vulcanizzato
  - Dimensioni esterne 4,0 x 16,0 mm
  - Confezione in bobina m 100
- 4 channel mono flat cable with 98% pure OFC conductor and 4x 0,25 mm<sup>2</sup> nominal section
  - Spiral shielding
  - External PVC covering with the addition of vulcanized silicone
  - External dimensions 4,0 x 16,0 mm
  - 100 m reel

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:	
(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefolo in rame rosso / Stranded copper wire
Formazione / Construction:	30x 0,10 mm
Sezione / Conductor size:	4x0,25 mm <sup>2</sup>
(2) Isolamento / Insulation:	Polietilene media densità / Medium density Polyethylene (MDPE)
Classificato / Classified:	Direttiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU
Spessore / Thickness:	≥ 0,50 mm
Diametro / Diameter:	1,7 mm ± 0,1
Colori / Colors:	Bianco / White - Giallo / Yellow - Rosso / Red - Blu / Blue
(3) Schermo sulle anime / Single cores shield:	Spirale in rame rosso / Spiral copper wire
(4) Guaina esterna / Outer jacket:	Guaina in PVC extra-flessibile, durezza: ( 57 ± 2 ) Sh-A Extra-flexible PVC, jacket hardness: ( 57 ± 2 ) Sh-A
Spessore / Thickness:	≥ 1 mm
Diametro / Diameter:	4,0 x 16,0 mm ± 0,20
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	
Conduttore interno / Inner conductor:	≤ 78 (Ω/Km)
Schermo / Shield:	≤ 52 (Ω/Km)
Capacità tra le anime / Cores capacity:	25 ± 3 (pF/m)
Capacità tra anima e schermo / Core to shield capacity	125 ± 30 (pF/m)
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	
-20 °C ÷ + 65 °C	
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	
12 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)	