


**CV5POL** Ø 5 mm



MATASSA / ROLL

**100 m**

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



CARATTERISTICHE / FEATURES



**O.F.C.**

- Cavo per trasmissione segnali MIDI
- Cinque conduttori in rame OFC puro 98% e sezione nominale 0,25 mm<sup>2</sup>
- Rivestimento esterno in PVC
- Diametro esterno 5 mm
- Confezione in matassa da m 100

- MIDI transmission cable*
- 5x 98% pure OFC conductors with 0,25 mm<sup>2</sup> nominal section*
- External PVC covering*
- 5 mm external diameter*
- 100 m roll*

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:	
(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefolo in rame rosso / Stranded copper wire
Formazione / Construction:	18 x 0,10 mm <sup>2</sup>
(2) Isolamento / Insulation:	Cloruro di polivinile (PVC) / Polyvinyl Chloride (PVC)
Colori / Colors:	Verde / Green - Rosso / Red - Giallo / Yellow - Nero / Black Bianco / White - nudo / naked
(3) Schermatura / Shield	Nastro Alluminio-Poliestere / Aluminium polyester foil (AL/PET)
(4) Guaina esterna / External Jacket:	Cloruro di polivinile (PVC) / Polyvinyl Chloride (PVC)
Diametro / Diameter:	5,00 ± 0,25
Durezza / Hardness:	60 ± 2 Shore A
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C ÷ +70 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	12 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)