




CVPDMX Ø 6 mm



BOBINA / REEL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



CARATTERISTICHE / FEATURES



O.F.C.

- Cavo digitale per trasmissione dati DMX impedenza 120 ohm
- Doppia schermatura in alluminio/poliestere e rame a treccia
- Rivestimento esterno in PVC con aggiunta di silicone vulcanizzato
- Diametro esterno 6 mm
- Confezione in bobina da m 100

- DMX data transmission digital cable with 120 ohm impedance*
- Double aluminum/polyester shield with braid copper*
- External PVC covering with the addition of vulcanized silicone*
- 6 mm external diameter*
- 100 m reel*

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:	
(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefolo in rame rosso / Stranded copper wire
Formazione / Construction:	14 x 0,15 mm
Sezione / Conductor size:	0,25 mm ²
(2) Isolamento / Insulation:	Polipropilene / Polypropylene (PP)
Diametro / Diameter:	1,80 mm ± 0,1
Colori / Colors:	Bianco / White - Rosso / Red
(3) Filo di continuità / Drain Wire:	Trefolo in rame stagnato / Stranded tinned copper wire
Formazione / Construction:	7 x 0,200 mm
(4) Riempitivo / Filler:	Filato di cotone / Cotton yarn
(5) I° Schermo / First shield:	Nastro Alluminio-Poliestere / Aluminium polyester foil (AL/PET)
Copertura / Coverage:	120%
(6) II° Schermo / Second shield:	Treccia in rame stagnato / Tinned braid copper wire
Formazione / Construction:	18 x 8 x 0,10 mm
Copertura / Coverage:	95%
(7) Guaina esterna / Outer jacket:	Cloruro di polivinile (PVC) / Polyvinyl Chloride (PVC)
Durezza / Hardness:	60 ± 2 Shore A
Spessore / Thickness:	1,55 mm
Diametro / Diameter:	6,00 ± 0,20
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	
Conduttore interno / Inner conductor:	75 (Ω/Km)
Impedenza / Impedance:	120 ohm
Capacità tra le anime / Cores capacity:	40 ± 3 (pF/m)
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C ÷ +70 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	12 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)