



**RF75**



MATASSA / ROLL

**100 m**

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



CARATTERISTICHE / FEATURES



**O.F.C.**

- Cavo piattina per cablaggi in rame OFC puro 98% e sezione nominale 2 x075 mm<sup>2</sup>
  - Rivestimento esterno in PVC
  - Dimensioni esterne 2,35 x 4,85 mm
  - Confezione in matassa m 100
- *Flat cable for wiring with 98% pure OFC and 2 x0,75 mm<sup>2</sup> nominal section*
  - *External PVC covering*
  - *External dimensions 2,35 x 4,85 mm*
  - *100 m roll*

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:	
(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Conduttore flessibile in classe 5 in rame elettrolitico rosso, conforme alla norma IEC 60228 Class 5 electrolytic bare copper flexible conductor, conforming to IEC 60228 standard
Formazione / Construction:	24 x 0,193 mm
Sezione / Conductor size:	0,75 mm <sup>2</sup>
Classificato / Classified:	Direttiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU
(2) Guaina esterna / Outer jacket:	PVC tipo T11 conforme alla norma EN 50363-3. Durezza: (92 ± 2) Sh-A. T11 type PVC complying with EN 50363-3 standard. Hardness: (92 ± 2) Sh-A.
Diametro / Diameter:	2,35 x 4,85 mm ± 0,20
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	
Conduttore interno / Inner conductor:	≤ 26.0(Ω/Km)