




RGB5

Ø 10 mm



BOBINA / REEL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



CARATTERISTICHE / FEATURES



O.F.C.

- Cavo 5 canali per trasmissione video, impedenza 75 ohm
- Schermatura in rame stagnato a treccia
- Rivestimento esterno in PVC
- Diametro esterno 10 mm
- Confezione in bobina da m 100

- 5-channel video transmission cable with 75 ohm impedance
- Dipped copper braid shielding
- External PVC covering
- 10 mm external diameter
- 100 m reel

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:	
(1) Conduttore interno / Inner conductor 0,25 mm ² :	Trefolo in rame stagnato / Stranded tinned copper wire
Formazione / Construction:	7 x 0,127 mm ²
Impedenza / Impedance:	75 ohm
(2) Isolamento / Insulation:	Polipropilene Espanso / Polypropylene Foam (PPE)
Diametro / Diameter:	1,65 mm ± 0,1
Colori / Colors:	Naturale / Natural
(3) Schermo / Shield:	Treccia in rame stagnato / Braid of tinned copper wire
Formazione / Construction:	16 x 5 x 0,10 mm
Copertura / Coverage:	90%
(4) Guaina / Jacket:	Cloruro di polivinile (PVC) / Polyvinyl Chloride (PVC)
Diametro / Diameter:	2,70 mm ± 0,10
Colori / Colors:	Verde / Green - Rosso / Red - Blu / Blue - Nero / Black Bianco / White
(5) Riempitivo / Filler:	Filato di cotone / Cotton yarn
(6) Raggruppamento coppie / Pair grouping:	
Formazione / Construction:	Nastro TNT / TNT tape
(7) Guaina esterna / Outer jacket:	Cloruro di polivinile (PVC) / Polyvinyl Chloride (PVC)
Durezza / Hardness:	60 ± 2 Shore A
Diametro / Diameter:	10,00 ± 0,25
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	
Conduttore interno / Inner conductor:	209,00 (Ω/Km)
Capacità / Capacity:	75 ± 3 (pF/m)
Attenuazione / Attenuation:	1 MHz = 1.47 dB / 100 m
	5 MHz = 3.65 dB / 100 m
	10 MHz = 5.77 dB / 100 m
	20 MHz = 9,91 dB / 100 m
	50 MHz = 24 dB / 100 m
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C ÷ +70 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	12 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)